SLV

EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue

LUMINEX®

osvětlení – licht – lighting

založeno 1991

Sídlo firmy

LUMINEX s.r.o.
Petra Rezka 10/1203
140 00 Praha 4

Internet: firma.luminex.cz
E-mail: info@luminex.cz

Telefon: 261 090 952

Pracovní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

e-Shop

www.luminex.cz

Regionální zastoupení

Miroslav Patočka – jednatel společnosti
E-mail: miroslav.patocka@luminex.cz

Ing. Martin Urban – reprezentant pro Prahu
Mobil: 777 570 563
E-mail: martin.urban@luminex.cz

Roman Polášek – reprezentant pro východní a severní Čechy, Moravu
Mobil: 777 730 262
E-mail: roman.polasek@luminex.cz

David Martínek – reprezentant pro západní, jižní a střední Čechy
Mobil: 777 730 266
E-mail: david.martinek@luminex.cz

Jan Polakov – reprezentant pro markety Morava, Vysočina
Mobil: 777 730 264
E-mail: ozm@luminex.cz

BIG WHITE®

Tištěná, nebo digitální podoba – u nás si můžete vybrat.

SLV.COM – PROŽIJTE SVĚTLO ONLINE

Na naší online platformě najdete kompletní sortiment SLV se všemi údaji o produktech, s popisy, dostupností a dalšími informacemi. Vyhledávání vám usnadní filtr. Při plánování osvětlení vám pomohou užitečné plánovací soubory, 3D data, konfigurátory a kalkulačky, jako je např. FastCalc od spol. DIAL. Vždy zcela aktuální, s mnoha novinkami ze světa světla a s renomovaným oceněním Shop Usability Award 2019. Navštivte stránky **slv.com**

DIGITÁLNÍ BIG WHITE® – VÁŠ FLEXIBILNÍ PRŮVODCE

S naším digitálním listovacím katalogem máte po ruce nástroj, díky kterému bude vaše návštěva u zákazníka ještě efektivnější než kdy předtím: nejen, že s sebou přinesete digitální podobu našeho hlavního katalogu, ale pomocí dalších služeb získáte navíc rychlý přehled přesně o těch produktech SLV, které chcete vidět.

APLIKACE SLV EXPERIENCE LIGHT: PROŽIJTE SKUTEČNOU INSPIRACI TAKÉ VIRTUÁLNĚ.

Již předem vědět, jak budou svítidla SLV působit u zákazníků.
S naší aplikací Augmented Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT najdete přímo na místě vždy ta ideální svítidla – do interiéru i na ven. Díky snadné obsluze je důležitým poradenským nástrojem, zejména pro tvůrce elektroinstalací a projektanty osvětlení. Protože tam, kde končí představivost zákazníka, možnosti aplikace teprve začínají: předveďte při virtuální prezentaci, jak budou naše svítidla působit na místě určení.

Stáhněte si bezplatně aplikaci SLV EXPERIENCE LIGHT.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci Augmented Reality App z Apple Store nebo Google Play Store do chytrého telefonu nebo tabletu.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

SLV je značka, která dokáže stále znovu okouzlovat svými produkty již od roku 1979: stejně jako u symbolické hvězdy **Polárky** v logu proniká i její záře až daleko za hranice Německa, kde vznikla.

3500+

VÍCE NEŽ 3500 PRODUKTŮ V BIG WHITE 2021

Světlo je neuvěřitelně všestranné a ovlivňuje všechny oblasti našeho života. Stejně tak všestranné jsou možnosti, jak pomocí produktů SLV vytvořit z osvětlení a tím i světla jedinečný zážitek.

Co vlastně znamená Experience Light.
Experience Light znamená vytvořit kompletně zdařilý zážitek. Pomocí dokonale uzpůsobených světelných řešení pro nejrůznější vnitřní a venkovní prostory, nejrozmanitější nároky a oblasti použití. Díky vynikajícímu servisu, rychlému dodání a snadné instalaci. A díky silné kvalitě značky, která je navíc dostupná za férové ceny.

Rychlé a spolehlivé doručení

Cena a výkon v dokonalé harmonii

5 let záruka*

German engineering

98 % dostupnost produktu

Základem vynikajících produktů je náš vlastní vývoj v Německu, dlouhodobé uvažování a důsledné zajišťování kvality. Na značku SLV se můžete spolehnout – a to i v obzvlášť náročných dobách. Díky stabilní 98 % dostupnosti jsou všichni zákazníci rychle a spolehlivě obslouženi z našeho vlastního logistického centra v Německu.

*Vezměte prosím na vědomí záruční podmínky na stránkách slv.com → Servis → Ke stažení → Záruční podmínky.

NEW

100+

Neustálý vývoj produktů a hledání nových řešení je to, co společnost SLV pohání stále kupředu. Ať už se jedná o uzpůsobení nových technologií a standardů nebo o inteligentní zasíťování a ovládání zařízení – řešení osvětlení zaměřená na budoucnost jsou u SLV vždy v centru pozornosti.

DALI ZIGBEE

VÍCE NEŽ 100 NOVÝCH PRODUKTŮ V BIG WHITE 2021

Ověřená kvalita.

K zajištění kvality a jejímu dalšímu zvyšování významně přispívají zkušební laboratoře SLV, které se nacházejí v německém sídle SLV ve městě Übach-Palenberg (Severní Porýní-Vestfálsko) a v asijské Šanghaji.



Oceněný design.

Svítidla pro značku SLV vyvíjejí průmysloví designéři z celého světa.
Svým vzhledem tak svítidla vytvářejí mimořádné zážitky a navíc získávají i prestižní ocenění.



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020

reddot award 2018 winner

BENDO

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

reddot award 2019 winner

MALU

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

ESKINA

Silní partneři.

Úspěch je vždy výsledkem těsné spolupráce. Je skvělé, že se SLV může spolehnout na zavedená partnerství ve světelné branži i mimo ni.

ZELENÉ SVĚTLO
PRO UDRŽITELNOST

Naše chápání udržitelnosti je založeno na opatřeních pro šetření zdrojů a na ekologických inovacích. A to ve všech základních procesech. S produkty, které jsou lepší pro životní prostředí a celou naši planetu.



Produkty s recyklovanými druhotnými surovinami.

Abychom šetřili přírodní zdroje, nahrazujeme primární suroviny druhotnými. Naše nové produkty SAMRINA, RUBA a SIMA jsou tak prvním důležitým krokem k udržitelnému sortimentu. Tato svítidla obsahují již nyní podíl recyklovaných plastů a jsou zářným příkladem toho, jak lze propojit kvalitu a dlouhou životnost co nejvíce udržitelným způsobem.

Ale i jinak klademe v SLV velký důraz na omezování, snižování, opětovné použití a recyklaci: vytváříme výrobky a obaly způsobem šetrným k životnímu prostředí, omezujeme množství skrytého odpadu, snižujeme emise a optimalizujeme logistické procesy. Dnes i s výhledem do budoucna vyvíjíme více než kdy předtím osvětlovací technologii se zaměřením na udržitelnost – pro životní prostředí, větší ochranu klimatu a v zájmu nás všech.

LED INSIDE

Energeticky efektivní LED osvětlení.

Vysoká účinnost, dlouhá životnost, ekologická likvidace: LED diody ušetří ve srovnání s běžnými žárovkami až 90 % energie. Je proto nad slunce jasné, že SLV používá pro svá svítidla energeticky úspornou technologii.



Méně odpadu z obalů.

Recyklovaný papír místo polystyrenu, menší celkový objem a lepenkové krabice místo plastu: pokud jde o obaly, pracujeme cíleně na zavedeném oběhovém hospodářství.

Opravy namísto likvidace.

Udržitelnost pro nás také znamená, že více než 80 % našich svítidel lze opravit odborně vyškolenými osobami. Šetří se tak suroviny, snižuje odpad a zvyšuje spokojenost našich zákazníků.

SAMRINA, RUBA a SIMA – doslova zářné příklady pro udržitelnou kvalitu.

SAMRINA
Č. výr.
1004757

RUBA
Č. výr.
1005090

SIMA
Č. výr.
1005087

SIMA
Č. výr.
1005085

NEW NUMINOS

NEW OCULUS



NEW NUMINOS

NEW OVALISK





NUMINOS 010 - 065

N

Osvětlovací systém ..... 010 - 025
Downlights ..... 026 - 041
Spotlights ..... 042 - 065

VNITŘNÍ 066 - 557

Stolní a stojací svítidla ..... 066 - 089
Závěsná svítidla ..... 090 - 185
Nástěnná svítidla ..... 186 - 277
Stropní svítidla ..... 278 - 325
Nástěnná a stropní svítidla ..... 326 - 375

Zápustná svítidla ..... 376 - 463

hv hv hv lv

Vysokonapěťová 3fázová napájecí lišta ..... 464 - 505
Vysokonapěťová 1fázová napájecí lišta ..... 506 - 529
Vysokonapěťová napájecí lišta Easytec® II ..... 530 - 539
Nízkonapěťový lankový systém a vitrínová lišta ..... 540 - 557

VENKOVNÍ 558 - 765

Mobilní svítidla a stojací svítidla ..... 558 - 613
Reflektory ..... 614 - 637
Nástěnná a stropní svítidla ..... 638 - 723

Nástěnná zápustná svítidla ..... 724 - 733
Stropní zápustná svítidla ..... 734 - 743
Zápustná svítidla do země ..... 744 - 765

PROFILOVÁ ŘEŠENÍ 766 - 787

LED PÁSKY A SVĚTELNÉ LIŠTY 788 - 805

LED pásky ..... 788 - 803
Světelné hranoly ..... 804 - 805

SVĚTELNÉ LIŠTY 806 - 823

DALI – profesionálně propojené světlo. ..... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – inteligentní rádiový protokol. ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® CONTROL ..... 822 - 823

PŘÍSLUŠENSTVÍ 824 - 843

A+

Příslušenství ..... 824 - 843

ŽÁROVKY 844 - 857

Žárovky ..... 844 - 857

RODINY SVÍTIDEL A INDEX 858 - 898

0-9 A-Z

Rodiny svítidel SLV ..... 858 - 875
Numericky ..... 876 - 887
Abecedně ..... 888 - 893

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené prodejní ceny (RRP) bez DPH.

K DISPOZICI !
OD LISTOPADU 2020

NUMINOS.

JEDEN SYSTÉM OSVĚTLENÍ – TISÍC MOŽNOSTÍ.

VOLNĚ KONFIGUROVATELNÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ, KTERÝ KAŽDÉ ATMOSFÉŘE PROPŮJČÍ TO NEJLEPŠÍ SVĚTLO.

Neexistují dva stejné projekty. Řada projektů však vyžaduje jednotnou koncepci osvětlení a designu. NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení, který kombinuje funkci, design a technologii. Pro projektanty a realizátory Pro jakýkoliv požadavek. Pro maximální rozmanitost s minimálními náklady.

VHODNÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ PRO KAŽDOU SITUACI.

NUMINOS.

VYSOCE VÝKONNÝ LED MODUL S BRILANTNÍ REPRODUKCÍ BAREV

ŠIROKÝ VÝBĚR DOWNLIGHTS A SPOTŮ PRO HARMONICKOU KONCEPCI DESIGNU.

VÍCE VOLNOSTI DÍKY SYSTÉMU.

AŤ JIŽ MÁTE JAKÝKOLIV ZÁMĚR – SYSTÉM OSVĚTLENÍ NUMINOS VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO NÁPADY.

Osvětlovací systém NUMINOS nabízí konstantní vlastnost světla a moderní design v rámci všech aplikací:

- **pro kancelářské prostory**
- **obchody a butiky**
- **hotely a gastronomie**
- **muzea**
- **doma**
- **a mnoho dalšího**

Od hotelů přes kanceláře až po komerční nebo soukromé prostory. Od aplikace přes techniku až po detail designu: Je skvělé, že lze modulární reflektory v provedení downlight nebo spotlight konfigurovat přesně podle požadavků projektanta nebo prostorových podmínek. A čím je váš projekt rozmanitější, tím více výhod vám osvětlovací systému NUMINOS nabízí.



Světelná inscenace bez dominance.

NUMINOS
MOVE M, DL
Č. výr.
1003553
NUMINOS XL
DL
Č. výr.
1003985

Špičková kvalita, která září směrem dolů.

NUMINOS S, CL
Č. výr.
1004139

Volné pro všechny rozměry.

NUMINOS L, 3f.
Č. výr.
1004554

Ideální pro naklápění, variabilní výška.

NUMINOS L, PD
Č. výr.
1004530

JEDINEČNÁ ROZMANITOST, SPOLEČNÉ PŘEDNOSTI.

Máte na výběr:

- Provedení downlight nebo spotlight
- Velikosti a průměry
- Barva pouzdra (černá/bílá)
- Varianty reflektorů
- Otočné a pevné verze
- Výkonnostní třídy

Různé varianty mají:

- Vysoce výkonný LED modul s barvami světla 2700K/3000K/4000K
- Kvalita barev CRI>90
- Hodnocení oslnění UGR min. <22



DOWNLIGHTS

K dispozici v sedmi variantách (68-75mm až 176-186mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700K, 3000K, 4000K) a hodnoceních oslnění (UGR 16, 19, 22).

Volitelné reflektory s poloviční divergencí 20°, 40° nebo 55°.

Jako příslušenství jsou k dispozici různé efektové filtry (matné/ prizmatické/eliptické/voštinové).

Dekorační kroužek jako viditelné připojení volitelně v bílém, černém nebo chromovém provedení.

Downlight svítidla NUMINOS jsou k dispozici jako pevná nebo otočná varianta (4x pevná a 3x otočný a otočný).

S **M** **L** **XL**

Systémové příslušenství:
Pomocí barevného kódování můžete snadno přidat svůj volitelný ovladač (zap./vyp., fázové stmívání, DALI) a vhodné difuzory.

Ovladače a difuzory pro systém downlight svítidel SLV NUMINOS naleznete na stranách 40-41.

OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM, PROMYŠLENÝ DO POSLEDNÍHO DETAILU.

Díky širokému výběru modulů existuje vhodné řešení pro jakýkoli požadavek. Pevná konfigurace. Rychlá a bezpečná instalace.



SPOTLIGHTS

K dispozici ve třech velikostech pouzdra (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) s vysoce výkonným LED modulem ve třech barvách světla (2700K, 3000K, 4000K).

Díky nainstalovaným ovladačům LED (fázové stmívání, DALI) jsou všechna svítidla spotlight vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

Volitelné čočky s poloviční divergencí 24°, 36° nebo 60°.

Svítidla spotlight NUMINOS jsou k dispozici jako pevná stropní bodovka, závěsné svítidlo i jako spot pro 3fázové lištové systémy.

Snadná instalace.

Protože se efektivita vždy vyplácí, je instalace svítidel SLV snadná, rychlá a bezpečná. Připojení pomocí montážní desky, lištového systému, rychlospojek, pružinových spon a barevně kódovaných ovladačů pro downlight svítidla nabízí rozhodující výhodu: Ušetříte čas, úsilí a tím i náklady.

OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM. PRO VŠECHNY PŘÍPADY.

Pro úspěch za všech okolností jsou nutní týmoví hráči, kteří se vyznačují individuálními silnými stránkami. Objevte, pro které aplikace jsou svítidla NUMINOS obzvláště vhodná.

Downlights.
Nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměří pozornost na objekty nebo místnost: Downlight svítidla osvětlovacího systému NUMINOS lze variabilně použít v komerčních i soukromých prostorách.

Pro větší soustředění na to podstatné v zasedacích místnostech.

NUMINOS S
DL
Č. výr.
1003798

Pro elegantní osvětlení obytných prostor.

NUMINOS
MOVE M, DL
Č. výr.
1003593

Pokud chcete zdůraznit něco navíc.

NUMINOS M
DL
Č. výr.
1003809

Když má světlo podpořit pohodu.

NUMINOS
MOVE M, DL
Č. výr.
1003620

Osvětlení v individuálním provedení.
Osvětlovací systém NUMINOS je díky velkému výběru reflektorů vhodný pro akcentové osvětlení i pro rovnoměrné osvětlení pracovních ploch, chodeb a kanceláří.

Pro bezpečné osvětlení pracovních ploch.

NUMINOS S
DL
Č. výr.
1003795



Pro perfektní inscenaci objektů.

NUMINOS
MOVE M, DL
Č. výr.
1003603



Pro světelné strukturování jídelen.

NUMINOS S
DL
Č. výr.
1003810



Pro větší zaměření na nosnou architekturu.

NUMINOS
MOVE M, DL
Č. výr.
1003618

Pro flexibilní osvětlení místností všech rozměrů.

NUMINOS S
3f., PHASE
Č. výr.
1004083

Když má světlo zohlednit strukturování nábytku.

NUMINOS S
CL, PHASE
Č. výr.
1004135

Spotlights.
V obchodech a buticích, ale také v restauracích, barech, muzeích, studiích, lékařských praxích – v každé místnosti jsou důležité dovedně nastavené akcenty. Svítidla spotlight lze použít pro osvětlení větších ploch i pro bodové osvětlení.

Pro vytvoření atmosféry povzbuzující chuť.

NUMINOS L
PD, DALI
Č. výr.
1004435

Pro více domácí pohody.

NUMINOS M
PD, PHASE
Č. výr.
1004154

Pro dobrou rozpoznatelnost vlastností.

NUMINOS L
3f., PHASE
Č. výr.
1004287

Zvýraznění na nejvyšší umělecké úrovni.

NUMINOS L
CL, PHASE
Č. výr.
1004207

Pro působivé strukturování kancelářských prostor.

NUMINOS M
CL, DALI
Č. výr.
1004519

Flexibilita ve všech aspektech.
Ať už je to atmosférické osvětlení prostoru nebo efektní akcentové osvětlení - se správnými svítidly spotlight je možné všechno. Zejména otočné a výkyvné varianty stejně jako bodovky na lištách z osvětlovacího systému NUMINOS splňují nejvyšší nároky na flexibilitu.

SYSTEMATICKY K CÍLI.

S online konfigurátorem NUMINOS.

Takto jednoduše konfigurátor funguje:
První otázka zní: Downlight nebo spotlight? Následně si vyberete z předkonfigurovaných a dále modifikovatelných scénářů použití nebo zvolíte volnou konfiguraci.

Pokud si stále nejste jisti výběrem atributů, žádný problém: Pro každou z vybraných konfigurací vám nabídneme vhodná vysvětlení.

Zde přejdete ke konfigurátoru NUMINOS:

www.numinos.SLV.com

Pouze tři kroky a jste v cíli:

1. **TECHNICKÁ KONFIGURACE**
2. **OPTICKÁ KONFIGURACE**
3. **VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ A DOKONČENÍ**

Tudy a nyní k cíli – nakonfigurujte své svítidlo s BIG WHITE®.

Sestavte si na následujících stránkách své požadované svítidlo.
K cíli vás rovněž snadno dovedou následující přehledy produktů: Nalistujte si požadovaný typ svítidla, postupujte zleva doprava a přitom provádějte svůj individuální výběr. Na konci budete mít k dispozici vhodné číslo výrobku pro přímé objednání.



KROK 1

PROVEDENÍ SPOTLIGHT NEBO DOWNLIGHT?

Vyberte si vhodný typ svítidla podle svých požadavků. Průměr (downlights) a velikost pouzdra (spotlights) je přitom propojen s výkonem systému.

KROK 2

VÝBĚR TECHNICKÉ KONFIGURACE A DESIGNU

Sloupec po sloupci si zvolíte optické a technické atributy, jako jsou barvy krytů nebo dekoračních prstenů, teplota barvy, poloviční divergence a další.

KROK 3

PRODUKT

Udělejte si vizuální obrázek o svém plně nakonfigurovaném svítidle, abyste jej mohli ihned objednat pod správným číslem výrobku.

JE JEŠTĚ NĚCO NEJASNÉ?

Vyhledejte video, které názorně ukáže, jak snadné je nakonfigurovat svítidla NUMINOS.

Dodatečně vedle ikon známých z katalogu naleznete v této kapitole ještě následující ikony:

- **Hodnocení oslnění**
- **Teplota barvy**
- **Poloviční divergence**
- **Lumeny**
- **Ovládání**

NUMINOS S

DL

S

Informace o produktu:

250 mA
Příkon: 8,6 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky
Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom



bílá

černá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	670 lm	20°	18	**1003769**	**1.590**	
2700 K	670 lm	40°	19	**1003772**	**1.590**	
	670 lm	55°	21	**1003775**	**1.590**	
	690 lm	20°	18	**1003793**	**1.590**	
3000 K	690 lm	40°	18	**1003796**	**1.590**	
	690 lm	55°	20	**1003799**	**1.590**	
	730 lm	20°	18	**1003817**	**1.590**	
4000 K	730 lm	40°	19	**1003820**	**1.590**	
	730 lm	55°	21	**1003823**	**1.590**	
	720 lm	20°	19	**1003770**	**1.590**	
2700 K	720 lm	40°	18	**1003773**	**1.590**	
	720 lm	55°	20	**1003776**	**1.590**	
	730 lm	20°	18	**1003794**	**1.590**	
3000 K	730 lm	40°	18	**1003797**	**1.590**	
	730 lm	55°	20	**1003800**	**1.590**	
	790 lm	20°	19	**1003818**	**1.590**	
4000 K	790 lm	40°	18	**1003821**	**1.590**	
	790 lm	55°	20	**1003824**	**1.590**	
	690 lm	20°	16	**1003771**	**1.590**	
2700 K	690 lm	40°	16	**1003774**	**1.590**	
	690 lm	55°	19	**1003777**	**1.590**	
	700 lm	20°	16	**1003795**	**1.590**	
3000 K	700 lm	40°	16	**1003798**	**1.590**	
	700 lm	55°	18	**1003801**	**1.590**	
	750 lm	20°	16	**1003819**	**1.590**	
4000 K	750 lm	40°	16	**1003822**	**1.590**	
	750 lm	55°	19	**1003825**	**1.590**	
	670 lm	20°	18	**1003781**	**1.590**	
2700 K	670 lm	40°	19	**1003784**	**1.590**	
	670 lm	55°	21	**1003787**	**1.590**	
	690 lm	20°	18	**1003805**	**1.590**	
3000 K	690 lm	40°	18	**1003808**	**1.590**	
	690 lm	55°	20	**1003811**	**1.590**	
	730 lm	20°	18	**1003829**	**1.590**	
4000 K	730 lm	40°	19	**1003832**	**1.590**	
	730 lm	55°	21	**1003835**	**1.590**	
	720 lm	20°	19	**1003782**	**1.590**	
2700 K	720 lm	40°	18	**1003785**	**1.590**	
	720 lm	55°	20	**1003788**	**1.590**	
	730 lm	20°	18	**1003806**	**1.590**	
3000 K	730 lm	40°	18	**1003809**	**1.590**	
	730 lm	55°	20	**1003812**	**1.590**	
	790 lm	20°	19	**1003830**	**1.590**	
4000 K	790 lm	40°	18	**1003833**	**1.590**	
	790 lm	55°	20	**1003836**	**1.590**	
	690 lm	20°	16	**1003783**	**1.590**	
2700 K	690 lm	40°	16	**1003786**	**1.590**	
	690 lm	55°	19	**1003789**	**1.590**	
	700 lm	20°	16	**1003807**	**1.590**	
3000 K	700 lm	40°	16	**1003810**	**1.590**	
	700 lm	55°	18	**1003813**	**1.590**	
	750 lm	20°	16	**1003831**	**1.590**	
4000 K	750 lm	40°	16	**1003834**	**1.590**	
	750 lm	55°	19	**1003837**	**1.590**	

NUMINOS M

DL

M

Informace o produktu:

500 mA
Příkon: 17,5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 9 cm T: 7,5 cm



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky
Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá



bílá

černá

bílá

chrom

černá

bílá

chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	1460 lm	20°	19	**1003841**	**1.908**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003844**	**1.908**	
	1460 lm	55°	21	**1003847**	**1.908**	
	1500 lm	20°	19	**1003865**	**1.908**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003868**	**1.908**	
	1500 lm	55°	21	**1003871**	**1.908**	
	1600 lm	20°	19	**1003889**	**1.908**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003892**	**1.908**	
	1600 lm	55°	21	**1003895**	**1.908**	
	1600 lm	20°	20	**1003842**	**1.908**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003845**	**1.908**	
	1600 lm	55°	20	**1003848**	**1.908**	
	1600 lm	20°	20	**1003866**	**1.908**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003869**	**1.908**	
	1600 lm	55°	21	**1003872**	**1.908**	
	1750 lm	20°	20	**1003890**	**1.908**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003893**	**1.908**	
	1750 lm	55°	21	**1003896**	**1.908**	
	1550 lm	20°	17	**1003843**	**1.908**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003846**	**1.908**	
	1550 lm	55°	18	**1003849**	**1.908**	
	1550 lm	20°	17	**1003867**	**1.908**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003870**	**1.908**	
	1550 lm	55°	19	**1003873**	**1.908**	
	1660 lm	20°	17	**1003891**	**1.908**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003894**	**1.908**	
	1660 lm	55°	19	**1003897**	**1.908**	
	1460 lm	20°	19	**1003853**	**1.908**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003856**	**1.908**	
	1460 lm	55°	21	**1003859**	**1.908**	
	1500 lm	20°	19	**1003877**	**1.908**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003880**	**1.908**	
	1500 lm	55°	21	**1003883**	**1.908**	
	1600 lm	20°	19	**1003901**	**1.908**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003904**	**1.908**	
	1600 lm	55°	21	**1003907**	**1.908**	
	1600 lm	20°	20	**1003854**	**1.908**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003857**	**1.908**	
	1600 lm	55°	20	**1003860**	**1.908**	
	1600 lm	20°	20	**1003878**	**1.908**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003881**	**1.908**	
	1600 lm	55°	21	**1003884**	**1.908**	
	1750 lm	20°	20	**1003902**	**1.908**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003905**	**1.908**	
	1750 lm	55°	21	**1003908**	**1.908**	
	1550 lm	20°	17	**1003855**	**1.908**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003858**	**1.908**	
	1550 lm	55°	18	**1003861**	**1.908**	
	1550 lm	20°	17	**1003879**	**1.908**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003882**	**1.908**	
	1550 lm	55°	19	**1003885**	**1.908**	
	1660 lm	20°	17	**1003903**	**1.908**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003906**	**1.908**	
	1660 lm	55°	19	**1003909**	**1.908**	

NUMINOS L

DL

L

Informace o produktu:

700 mA
Příkon: 25,4 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 11,7 cm T: 9 cm

10 50000 0,2



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom



bílá

černá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	2150 lm	20°	20	**1003913**	**2.332**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003916**	**2.332**	
	2150 lm	55°	22	**1003919**	**2.332**	
	2150 lm	20°	20	**1003937**	**2.332**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003940**	**2.332**	
	2150 lm	55°	23	**1003943**	**2.332**	
	2350 lm	20°	20	**1003961**	**2.332**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003964**	**2.332**	
	2350 lm	55°	23	**1003967**	**2.332**	
	2250 lm	20°	18	**1003914**	**2.332**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003917**	**2.332**	
	2250 lm	55°	20	**1003920**	**2.332**	
	2300 lm	20°	18	**1003938**	**2.332**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003941**	**2.332**	
	2300 lm	55°	20	**1003944**	**2.332**	
	2450 lm	20°	18	**1003962**	**2.332**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003965**	**2.332**	
	2450 lm	55°	20	**1003968**	**2.332**	
	2150 lm	20°	17	**1003915**	**2.332**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003918**	**2.332**	
	2150 lm	55°	19	**1003921**	**2.332**	
	2200 lm	20°	17	**1003939**	**2.332**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003942**	**2.332**	
	2200 lm	55°	19	**1003945**	**2.332**	
	2350 lm	20°	17	**1003963**	**2.332**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003966**	**2.332**	
	2350 lm	55°	19	**1003969**	**2.332**	
	2150 lm	20°	20	**1003925**	**2.332**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003928**	**2.332**	
	2150 lm	55°	22	**1003931**	**2.332**	
	2150 lm	20°	20	**1003949**	**2.332**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003952**	**2.332**	
	2150 lm	55°	23	**1003955**	**2.332**	
	2350 lm	20°	20	**1003973**	**2.332**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003976**	**2.332**	
	2350 lm	55°	23	**1003979**	**2.332**	
	2250 lm	20°	18	**1003926**	**2.332**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003929**	**2.332**	
	2250 lm	55°	20	**1003932**	**2.332**	
	2300 lm	20°	18	**1003950**	**2.332**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003953**	**2.332**	
	2300 lm	55°	20	**1003956**	**2.332**	
	2450 lm	20°	18	**1003974**	**2.332**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003977**	**2.332**	
	2450 lm	55°	20	**1003980**	**2.332**	
	2150 lm	20°	17	**1003927**	**2.332**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003930**	**2.332**	
	2150 lm	55°	19	**1003933**	**2.332**	
	2200 lm	20°	17	**1003951**	**2.332**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003954**	**2.332**	
	2200 lm	55°	19	**1003957**	**2.332**	
	2350 lm	20°	17	**1003975**	**2.332**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003978**	**2.332**	
	2350 lm	55°	19	**1003981**	**2.332**	

NUMINOS XL

DL

XL

Informace o produktu:

1050 mA
Příkon: 37,4 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm





Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom

černá



bílá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	3300 lm	20°	21	**1003985**	**2.915**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003988**	**2.915**	
	3300 lm	55°	22	**1003991**	**2.915**	
	3300 lm	20°	21	**1004009**	**2.915**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1004012**	**2.915**	
	3300 lm	55°	22	**1004015**	**2.915**	
	3600 lm	20°	21	**1004033**	**2.915**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1004036**	**2.915**	
	3600 lm	55°	23	**1004039**	**2.915**	
	3500 lm	20°	18	**1003986**	**2.915**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003989**	**2.915**	
	3500 lm	55°	19	**1003992**	**2.915**	
	3550 lm	20°	18	**1004010**	**2.915**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1004013**	**2.915**	
	3550 lm	55°	19	**1004016**	**2.915**	
	3800 lm	20°	18	**1004034**	**2.915**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1004037**	**2.915**	
	3800 lm	55°	19	**1004040**	**2.915**	
	3400 lm	20°	17	**1003987**	**2.915**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003990**	**2.915**	
	3400 lm	55°	19	**1003993**	**2.915**	
	3500 lm	20°	17	**1004011**	**2.915**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1004014**	**2.915**	
	3500 lm	55°	19	**1004017**	**2.915**	
	3750 lm	20°	18	**1004035**	**2.915**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1004038**	**2.915**	
	3750 lm	55°	19	**1004041**	**2.915**	
	3300 lm	20°	21	**1003997**	**2.915**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1004000**	**2.915**	
	3300 lm	55°	22	**1004003**	**2.915**	
	3300 lm	20°	21	**1004021**	**2.915**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1004024**	**2.915**	
	3300 lm	55°	22	**1004027**	**2.915**	
	3600 lm	20°	21	**1004045**	**2.915**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1004048**	**2.915**	
	3600 lm	55°	23	**1004051**	**2.915**	
	3500 lm	20°	18	**1003998**	**2.915**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1004001**	**2.915**	
	3500 lm	55°	19	**1004004**	**2.915**	
	3550 lm	20°	18	**1004022**	**2.915**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1004025**	**2.915**	
	3550 lm	55°	19	**1004028**	**2.915**	
	3800 lm	20°	18	**1004046**	**2.915**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1004049**	**2.915**	
	3800 lm	55°	19	**1004052**	**2.915**	
	3400 lm	20°	17	**1003999**	**2.915**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1004002**	**2.915**	
	3400 lm	55°	19	**1004005**	**2.915**	
	3500 lm	20°	17	**1004023**	**2.915**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1004026**	**2.915**	
	3500 lm	55°	19	**1004029**	**2.915**	
	3750 lm	20°	18	**1004047**	**2.915**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1004050**	**2.915**	
	3750 lm	55°	19	**1004053**	**2.915**	

NUMINOS MOVE M

DL

M

Informace o produktu:

500 mA
Příkon: 17,5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 12 cm T: 10 cm



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom



bílá

černá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	1460 lm	20°	19	**1003553**	**2.226**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003556**	**2.226**	
	1460 lm	55°	21	**1003559**	**2.226**	
	1500 lm	20°	19	**1003577**	**2.226**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003580**	**2.226**	
	1500 lm	55°	21	**1003583**	**2.226**	
	1600 lm	20°	19	**1003601**	**2.226**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003604**	**2.226**	
	1600 lm	55°	21	**1003607**	**2.226**	
	1600 lm	20°	20	**1003554**	**2.226**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003557**	**2.226**	
	1600 lm	55°	20	**1003560**	**2.226**	
	1600 lm	20°	20	**1003578**	**2.226**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003581**	**2.226**	
	1600 lm	55°	21	**1003584**	**2.226**	
	1750 lm	20°	20	**1003602**	**2.226**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003605**	**2.226**	
	1750 lm	55°	21	**1003608**	**2.226**	
	1550 lm	20°	17	**1003555**	**2.226**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003558**	**2.226**	
	1550 lm	55°	18	**1003561**	**2.226**	
	1550 lm	20°	17	**1003579**	**2.226**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003582**	**2.226**	
	1550 lm	55°	19	**1003585**	**2.226**	
	1660 lm	20°	17	**1003603**	**2.226**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003606**	**2.226**	
	1660 lm	55°	19	**1003609**	**2.226**	
	1460 lm	20°	19	**1003565**	**2.226**	
2700 K	1460 lm	40°	20	**1003568**	**2.226**	
	1460 lm	55°	21	**1003571**	**2.226**	
	1500 lm	20°	19	**1003589**	**2.226**	
3000 K	1500 lm	40°	20	**1003592**	**2.226**	
	1500 lm	55°	21	**1003595**	**2.226**	
	1600 lm	20°	19	**1003613**	**2.226**	
4000 K	1600 lm	40°	20	**1003616**	**2.226**	
	1600 lm	55°	21	**1003619**	**2.226**	
	1600 lm	20°	20	**1003566**	**2.226**	
2700 K	1600 lm	40°	19	**1003569**	**2.226**	
	1600 lm	55°	20	**1003572**	**2.226**	
	1600 lm	20°	20	**1003590**	**2.226**	
3000 K	1600 lm	40°	20	**1003593**	**2.226**	
	1600 lm	55°	21	**1003596**	**2.226**	
	1750 lm	20°	20	**1003614**	**2.226**	
4000 K	1750 lm	40°	20	**1003617**	**2.226**	
	1750 lm	55°	21	**1003620**	**2.226**	
	1550 lm	20°	17	**1003567**	**2.226**	
2700 K	1550 lm	40°	17	**1003570**	**2.226**	
	1550 lm	55°	18	**1003573**	**2.226**	
	1550 lm	20°	17	**1003591**	**2.226**	
3000 K	1550 lm	40°	17	**1003594**	**2.226**	
	1550 lm	55°	19	**1003597**	**2.226**	
	1660 lm	20°	17	**1003615**	**2.226**	
4000 K	1660 lm	40°	17	**1003618**	**2.226**	
	1660 lm	55°	19	**1003621**	**2.226**	

NUMINOS MOVE L

DL

L

Informace o produktu:

750 mA
Příkon: 25,4 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom



bílá

černá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	2150 lm	20°	20	**1003625**	**2.597**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003628**	**2.597**	
	2150 lm	55°	22	**1003631**	**2.597**	
	2150 lm	20°	20	**1003649**	**2.597**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003652**	**2.597**	
	2150 lm	55°	23	**1003655**	**2.597**	
	2350 lm	20°	20	**1003673**	**2.597**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003676**	**2.597**	
	2350 lm	55°	23	**1003679**	**2.597**	
	2250 lm	20°	18	**1003626**	**2.597**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003629**	**2.597**	
	2250 lm	55°	20	**1003632**	**2.597**	
	2300 lm	20°	18	**1003650**	**2.597**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003653**	**2.597**	
	2300 lm	55°	20	**1003656**	**2.597**	
	2450 lm	20°	18	**1003674**	**2.597**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003677**	**2.597**	
	2450 lm	55°	20	**1003680**	**2.597**	
	2150 lm	20°	17	**1003627**	**2.597**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003630**	**2.597**	
	2150 lm	55°	19	**1003633**	**2.597**	
	2200 lm	20°	17	**1003651**	**2.597**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003654**	**2.597**	
	2200 lm	55°	19	**1003657**	**2.597**	
	2350 lm	20°	17	**1003675**	**2.597**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003678**	**2.597**	
	2350 lm	55°	19	**1003681**	**2.597**	
	2150 lm	20°	20	**1003637**	**2.597**	
2700 K	2150 lm	40°	20	**1003640**	**2.597**	
	2150 lm	55°	22	**1003643**	**2.597**	
	2150 lm	20°	20	**1003661**	**2.597**	
3000 K	2150 lm	40°	21	**1003664**	**2.597**	
	2150 lm	55°	23	**1003667**	**2.597**	
	2350 lm	20°	20	**1003685**	**2.597**	
4000 K	2350 lm	40°	21	**1003688**	**2.597**	
	2350 lm	55°	23	**1003691**	**2.597**	
	2250 lm	20°	18	**1003638**	**2.597**	
2700 K	2250 lm	40°	18	**1003641**	**2.597**	
	2250 lm	55°	20	**1003644**	**2.597**	
	2300 lm	20°	18	**1003662**	**2.597**	
3000 K	2300 lm	40°	19	**1003665**	**2.597**	
	2300 lm	55°	20	**1003668**	**2.597**	
	2450 lm	20°	18	**1003686**	**2.597**	
4000 K	2450 lm	40°	19	**1003689**	**2.597**	
	2450 lm	55°	20	**1003692**	**2.597**	
	2150 lm	20°	17	**1003639**	**2.597**	
2700 K	2150 lm	40°	17	**1003642**	**2.597**	
	2150 lm	55°	19	**1003645**	**2.597**	
	2200 lm	20°	17	**1003663**	**2.597**	
3000 K	2200 lm	40°	18	**1003666**	**2.597**	
	2200 lm	55°	19	**1003669**	**2.597**	
	2350 lm	20°	17	**1003687**	**2.597**	
4000 K	2350 lm	40°	18	**1003690**	**2.597**	
	2350 lm	55°	19	**1003693**	**2.597**	

NUMINOS MOVE XL

DL

XL

Informace o produktu:

1050 mA
Příkon: 37,4 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 17,5 cm T: 13 cm



Upozornění:

Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory najdete na stranách 40-41.



černá

černá

bílá

chrom



bílá

černá

bílá



chrom

			UGR	Č. VÝR.	CZK	
	3300 lm	20°	21	**1003697**	**3.392**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003700**	**3.392**	
	3300 lm	55°	22	**1003703**	**3.392**	
	3300 lm	20°	21	**1003721**	**3.392**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1003724**	**3.392**	
	3300 lm	55°	22	**1003727**	**3.392**	
	3600 lm	20°	21	**1003745**	**3.392**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1003748**	**3.392**	
	3600 lm	55°	23	**1003751**	**3.392**	
	3500 lm	20°	18	**1003698**	**3.392**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003701**	**3.392**	
	3500 lm	55°	19	**1003704**	**3.392**	
	3550 lm	20°	18	**1003722**	**3.392**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1003725**	**3.392**	
	3550 lm	55°	19	**1003728**	**3.392**	
	3800 lm	20°	18	**1003746**	**3.392**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1003749**	**3.392**	
	3800 lm	55°	19	**1003752**	**3.392**	
	3400 lm	20°	17	**1003699**	**3.392**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003702**	**3.392**	
	3400 lm	55°	19	**1003705**	**3.392**	
	3500 lm	20°	17	**1003723**	**3.392**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1003726**	**3.392**	
	3500 lm	55°	19	**1003729**	**3.392**	
	3750 lm	20°	18	**1003747**	**3.392**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1003750**	**3.392**	
	3750 lm	55°	19	**1003753**	**3.392**	
	3300 lm	20°	21	**1003709**	**3.392**	
2700 K	3300 lm	40°	21	**1003712**	**3.392**	
	3300 lm	55°	22	**1003715**	**3.392**	
	3300 lm	20°	21	**1003733**	**3.392**	
3000 K	3300 lm	40°	21	**1003736**	**3.392**	
	3300 lm	55°	22	**1003739**	**3.392**	
	3600 lm	20°	21	**1003757**	**3.392**	
4000 K	3600 lm	40°	21	**1003760**	**3.392**	
	3600 lm	55°	23	**1003763**	**3.392**	
	3500 lm	20°	18	**1003710**	**3.392**	
2700 K	3500 lm	40°	18	**1003713**	**3.392**	
	3500 lm	55°	19	**1003716**	**3.392**	
	3550 lm	20°	18	**1003734**	**3.392**	
3000 K	3550 lm	40°	18	**1003737**	**3.392**	
	3550 lm	55°	19	**1003740**	**3.392**	
	3800 lm	20°	18	**1003758**	**3.392**	
4000 K	3800 lm	40°	18	**1003761**	**3.392**	
	3800 lm	55°	19	**1003764**	**3.392**	
	3400 lm	20°	17	**1003711**	**3.392**	
2700 K	3400 lm	40°	18	**1003714**	**3.392**	
	3400 lm	55°	19	**1003717**	**3.392**	
	3500 lm	20°	17	**1003735**	**3.392**	
3000 K	3500 lm	40°	18	**1003738**	**3.392**	
	3500 lm	55°	19	**1003741**	**3.392**	
	3750 lm	20°	18	**1003759**	**3.392**	
4000 K	3750 lm	40°	18	**1003762**	**3.392**	
	3750 lm	55°	19	**1003765**	**3.392**	

Příslušenství

Perfektní přiřazení driverů

						
	LED driver 250 mA, 10 W	**LED driver 250 mA, 10 W, PHASE**	**LED driver 250 mA, 20 W, DALI**	**LED driver 700 mA, 30 W**	**LED driver 500 mA, 30 W, PHASE**	**LED driver 500 mA, 40 W, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
						
	250 mA	**250 mA**	**250/350/500/700 mA**	**500/600/700 mA**	**500 mA**	**250/350/500/700 mA**
Materiál	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Napětí prim.	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz
Napětí sek.	26-40 V	30-42 V	6-60 V	30-42 V	42-60 V	6-58 V
Výstupní proud	250 mA	250 mA	250/350/500/700 mA	500/600/700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Počet výstupů sek.	1	1	1	1	1	1
Výkon od	6,5 W	7,5 W	1,5 W	15 W	21 W	1,5 W
Výkon do	10 W	10 W	15 W	29,5 W	30 W	40,6 W
Okolní tepl. min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-25 °C
Okolní tepl. max.	45 °C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Tepelná ochrana	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Stupeň krytí IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Stmívatelné	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Délka	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Šířka	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Výška	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Hmotnost	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Č. výr.	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**
CZK	**530**	**914**	**1.829**	**676**	**1.299**	**1.829**

	S				**M**			
Napětí prim.	SL153 eliptické	SL154 prizmatické	SL155 matné	SL305 voština	SL153A eliptické	SL154A prizmatické	SL155A matné	SL306 voština
Č. výr.	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
CZK	**93**	**106**	**106**	**172**	**93**	**119**	**119**	**258**

	LED driver 1050 mA, 40 W	**LED driver 700 mA, 30 W, PHASE**	**LED driver 700 mA, 40 W, DALI**	**LED driver 1050 mA, 40 W**	**LED driver 1000 mA, 40 W, PHASE**	**LED driver 1050 mA, 50 W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700 mA	**700 mA**	**700 mA**	**800/900/1050 mA**	**1000 mA**	**1050 mA**
Materiál	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)	Polykarbonát (PC)
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Napětí prim.	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz
Napětí sek.	30-42 V	30-42 V	6-58 V	30-42 V	28~40 V	6-58 V
Výstupní proud	500/600/700 mA	700 mA	250/350/500/700 mA	800/900/1050 mA	1000 mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400 mA
Počet výstupů sek.	1	1	1	1	1	1
Výkon od	15 W	21 W	1,5 W	24 W	28 W	4,2 W
Výkon do	29,5 W	29,4 W	40,6 W	44 W	40 W	50 W
Okolní tepl. min.	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C
Okolní tepl. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Tepelná ochrana	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Stupeň krytí IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Stmívatelné	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Délka	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Šířka	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Výška	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Hmotnost	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Č. výr.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**
CZK	**676**	**1.299**	**1.829**	**676**	**1.378**	**1.829**

	L				**XL**			
Napětí prim.	SL153B eliptické	SL154B prizmatické	SL155B matné	SL307 voština	SL153C eliptické	SL154C prizmatické	SL155C matné	SL308 voština
Č. výr.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
CZK	**119**	**133**	**133**	**338**	**133**	**146**	**146**	**444**

NUMINOS S

3fázový

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

		lm		Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004074**	**2.571**	
		985 lm	36°	**1004075**	**2.571**	
		980 lm	60°	**1004076**	**2.571**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004082**	**2.571**	
		1020 lm	36°	**1004083**	**2.571**	
		1020 lm	60°	**1004084**	**2.571**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004090**	**2.571**	
		1100 lm	36°	**1004091**	**2.571**	
		1100 lm	60°	**1004092**	**2.571**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004362**	**3.816**	
		985 lm	36°	**1004363**	**3.816**	
		980 lm	60°	**1004364**	**3.816**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004370**	**3.816**	
		1020 lm	36°	**1004371**	**3.816**	
		1020 lm	60°	**1004372**	**3.816**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004378**	**3.816**	
		1100 lm	36°	**1004379**	**3.816**	
		1100 lm	60°	**1004380**	**3.816**	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004078**	**2.571**	
		985 lm	36°	**1004079**	**2.571**	
		980 lm	60°	**1004080**	**2.571**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004086**	**2.571**	
		1020 lm	36°	**1004087**	**2.571**	
		1020 lm	60°	**1004088**	**2.571**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004094**	**2.571**	
		1100 lm	36°	**1004095**	**2.571**	
		1090 lm	60°	**1004096**	**2.571**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004366**	**3.816**	
		985 lm	36°	**1004367**	**3.816**	
		980 lm	60°	**1004368**	**3.816**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004374**	**3.816**	
		1020 lm	36°	**1004375**	**3.816**	
		1020 lm	60°	**1004376**	**3.816**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004382**	**3.816**	
		1100 lm	36°	**1004383**	**3.816**	
		1100 lm	60°	**1004384**	**3.816**	

NUMINOS M

3fázový

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004170**	**3.180**	
		1935 lm	36°	**1004171**	**3.180**	
		1885 lm	60°	**1004172**	**3.180**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004178**	**3.180**	
		1970 lm	36°	**1004179**	**3.180**	
		1880 lm	60°	**1004180**	**3.180**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004186**	**3.180**	
		2120 lm	36°	**1004187**	**3.180**	
		2060 lm	60°	**1004188**	**3.180**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004458**	**4.187**	
		1935 lm	36°	**1004459**	**4.187**	
		1885 lm	60°	**1004460**	**4.187**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004466**	**4.187**	
		1970 lm	36°	**1004467**	**4.187**	
		1880 lm	60°	**1004468**	**4.187**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004474**	**4.187**	
		2120 lm	36°	**1004475**	**4.187**	
		2060 lm	60°	**1004476**	**4.187**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004174**	**3.180**	
		1935 lm	36°	**1004175**	**3.180**	
		1870 lm	60°	**1004176**	**3.180**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004182**	**3.180**	
		1970 lm	36°	**1004183**	**3.180**	
		1870 lm	60°	**1004184**	**3.180**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004190**	**3.180**	
		2120 lm	36°	**1004191**	**3.180**	
		2060 lm	60°	**1004192**	**3.180**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004462**	**4.187**	
		1935 lm	36°	**1004463**	**4.187**	
		1885 lm	60°	**1004464**	**4.187**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004470**	**4.187**	
		1970 lm	36°	**1004471**	**4.187**	
		1880 lm	60°	**1004472**	**4.187**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004478**	**4.187**	
		2120 lm	36°	**1004479**	**4.187**	
		2060 lm	60°	**1004480**	**4.187**	

NUMINOS L

3fázový

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004266**	**3.525**	
		2400 lm	36°	**1004267**	**3.525**	
		2475 lm	60°	**1004268**	**3.525**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004274**	**3.525**	
		2340 lm	36°	**1004275**	**3.525**	
		2400 lm	60°	**1004276**	**3.525**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004282**	**3.525**	
		2620 lm	36°	**1004283**	**3.525**	
		2715 lm	60°	**1004284**	**3.525**	
DALI	2700 K	2430 lm	24°	**1004554**	**4.956**	
		2400 lm	36°	**1004555**	**4.956**	
		2475 lm	60°	**1004556**	**4.956**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004562**	**4.956**	
		2340 lm	36°	**1004563**	**4.956**	
		2400 lm	60°	**1004564**	**4.956**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004570**	**4.956**	
		2620 lm	36°	**1004571**	**4.956**	
		2715 lm	60°	**1004572**	**4.956**	
C	2700 K	2430 lm	24°	**1004270**	**3.525**	
		2400 lm	36°	**1004271**	**3.525**	
		2475 lm	60°	**1004272**	**3.525**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004278**	**3.525**	
		2340 lm	36°	**1004279**	**3.525**	
		2400 lm	60°	**1004280**	**3.525**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004286**	**3.525**	
		2620 lm	36°	**1004287**	**3.525**	
		2715 lm	60°	**1004288**	**3.525**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004558**	**4.956**	
		2400 lm	36°	**1004559**	**4.956**	
		2475 lm	60°	**1004560**	**4.956**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004566**	**4.956**	
		2340 lm	36°	**1004567**	**4.956**	
		2400 lm	60°	**1004568**	**4.956**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004574**	**4.956**	
		2620 lm	36°	**1004575**	**4.956**	
		2715 lm	60°	**1004576**	**4.956**	

NUMINOS S

CW

Informace o produktu:

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004098**	**2.571**	
		985 lm	36°	**1004099**	**2.571**	
		980 lm	60°	**1004100**	**2.571**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004106**	**2.571**	
		1020 lm	36°	**1004107**	**2.571**	
		1020 lm	60°	**1004108**	**2.571**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004114**	**2.571**	
		1100 lm	36°	**1004115**	**2.571**	
		1100 lm	60°	**1004116**	**2.571**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004386**	**3.816**	
		980 lm	36°	**1004387**	**3.816**	
		980 lm	60°	**1004388**	**3.816**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004394**	**3.816**	
		1020 lm	36°	**1004395**	**3.816**	
		1020 lm	60°	**1004396**	**3.816**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004402**	**3.816**	
		1100 lm	36°	**1004403**	**3.816**	
		1100 lm	60°	**1004404**	**3.816**	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004102**	**2.571**	
		985 lm	36°	**1004103**	**2.571**	
		980 lm	60°	**1004104**	**2.571**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004110**	**2.571**	
		1020 lm	36°	**1004111**	**2.571**	
		1020 lm	60°	**1004112**	**2.571**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004118**	**2.571**	
		1100 lm	36°	**1004119**	**2.571**	
		1090 lm	60°	**1004120**	**2.571**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004390**	**3.816**	
		985 lm	36°	**1004391**	**3.816**	
		980 lm	60°	**1004392**	**3.816**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004398**	**3.816**	
		1020 lm	36°	**1004399**	**3.816**	
		1020 lm	60°	**1004400**	**3.816**	
	4000 K	1090 lm	24°	**1004406**	**3.816**	
		1100 lm	36°	**1004407**	**3.816**	
		1100 lm	60°	**1004408**	**3.816**	

NUMINOS M

CL

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004194**	**3.180**	
		1935 lm	36°	**1004195**	**3.180**	
		1870 lm	60°	**1004196**	**3.180**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004202**	**3.180**	
		1950 lm	36°	**1004203**	**3.180**	
		1870 lm	60°	**1004204**	**3.180**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004210**	**3.180**	
		2120 lm	36°	**1004211**	**3.180**	
		2060 lm	60°	**1004212**	**3.180**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004482**	**4.187**	
		1935 lm	36°	**1004483**	**4.187**	
		1885 lm	60°	**1004484**	**4.187**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004490**	**4.187**	
		1950 lm	36°	**1004491**	**4.187**	
		1880 lm	60°	**1004492**	**4.187**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004498**	**4.187**	
		2120 lm	36°	**1004499**	**4.187**	
		2060 lm	60°	**1004500**	**4.187**	
C	2700 K	1930 lm	24°	**1004198**	**3.180**	
		1930 lm	36°	**1004199**	**3.180**	
		1885 lm	60°	**1004200**	**3.180**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004206**	**3.180**	
		1970 lm	36°	**1004207**	**3.180**	
		1880 lm	60°	**1004208**	**3.180**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004214**	**3.180**	
		2120 lm	36°	**1004215**	**3.180**	
		2060 lm	60°	**1004216**	**3.180**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004486**	**4.187**	
		1935 lm	36°	**1004487**	**4.187**	
		1885 lm	60°	**1004488**	**4.187**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004494**	**4.187**	
		1970 lm	36°	**1004495**	**4.187**	
		1880 lm	60°	**1004496**	**4.187**	
	4000 K	2120 lm	24°	**1004502**	**4.187**	
		2120 lm	36°	**1004503**	**4.187**	
		2060 lm	60°	**1004504**	**4.187**	

NUMINOS L

CL

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004290**	**3.525**	
		2400 lm	36°	**1004291**	**3.525**	
		2475 lm	60°	**1004292**	**3.525**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004298**	**3.525**	
		2340 lm	36°	**1004299**	**3.525**	
		2400 lm	60°	**1004300**	**3.525**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004306**	**3.525**	
		2620 lm	36°	**1004307**	**3.525**	
		2715 lm	60°	**1004308**	**3.525**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004578**	**4.956**	
		2400 lm	36°	**1004579**	**4.956**	
		2475 lm	60°	**1004580**	**4.956**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004586**	**4.956**	
		2340 lm	36°	**1004587**	**4.956**	
		2400 lm	60°	**1004588**	**4.956**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004594**	**4.956**	
		2620 lm	36°	**1004595**	**4.956**	
		2715 lm	60°	**1004596**	**4.956**	
C	2700 K	2430 lm	24°	**1004294**	**3.525**	
		2400 lm	36°	**1004295**	**3.525**	
		2475 lm	60°	**1004296**	**3.525**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004302**	**3.525**	
		2340 lm	36°	**1004303**	**3.525**	
		2400 lm	60°	**1004304**	**3.525**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004310**	**3.525**	
		2620 lm	36°	**1004311**	**3.525**	
		2720 lm	60°	**1004312**	**3.525**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004582**	**4.956**	
		2400 lm	36°	**1004583**	**4.956**	
		2475 lm	60°	**1004584**	**4.956**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004590**	**4.956**	
		2340 lm	36°	**1004591**	**4.956**	
		2400 lm	60°	**1004592**	**4.956**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004598**	**4.956**	
		2620 lm	36°	**1004599**	**4.956**	
		2715 lm	60°	**1004600**	**4.956**	

NUMINOS S

CL

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000





černá



bílá

		lm		Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004122**	**2.253**	
		985 lm	36°	**1004123**	**2.253**	
		980 lm	60°	**1004124**	**2.253**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004130**	**2.253**	
		1020 lm	36°	**1004131**	**2.253**	
		1020 lm	60°	**1004132**	**2.253**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004138**	**2.253**	
		1100 lm	36°	**1004139**	**2.253**	
		1100 lm	60°	**1004140**	**2.253**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004410**	**3.313**	
		985 lm	36°	**1004411**	**3.313**	
		980 lm	60°	**1004412**	**3.313**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004418**	**3.313**	
		1020 lm	36°	**1004419**	**3.313**	
		1010 lm	60°	**1004420**	**3.313**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004426**	**3.313**	
		1100 lm	36°	**1004427**	**3.313**	
		1100 lm	60°	**1004428**	**3.313**	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004126**	**2.253**	
		985 lm	36°	**1004127**	**2.253**	
		980 lm	60°	**1004128**	**2.253**	
	3000 K	1010 lm	24°	**1004134**	**2.253**	
		1020 lm	36°	**1004135**	**2.253**	
		2620 lm	60°	**1004136**	**2.253**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004142**	**2.253**	
		1100 lm	36°	**1004143**	**2.253**	
		1090 lm	60°	**1004144**	**2.253**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004414**	**3.313**	
		980 lm	36°	**1004415**	**3.313**	
		980 lm	60°	**1004416**	**3.313**	
	3000 K	1010 lm	24°	**1004422**	**3.313**	
		1020 lm	36°	**1004423**	**3.313**	
		1020 lm	60°	**1004424**	**3.313**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004430**	**3.313**	
		1100 lm	36°	**1004431**	**3.313**	
		1100 lm	60°	**1004432**	**3.313**	

NUMINOS M

CL

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000





černá



bílá

		lm		Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004218**	**2.783**	
		1930 lm	36°	**1004219**	**2.783**	
		1870 lm	60°	**1004220**	**2.783**	
	3000 K	1950 lm	24°	**1004226**	**2.783**	
		1970 lm	36°	**1004227**	**2.783**	
		1880 lm	60°	**1004228**	**2.783**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004234**	**2.783**	
		2120 lm	36°	**1004235**	**2.783**	
		2060 lm	60°	**1004236**	**2.783**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004506**	**3.551**	
		1935 lm	36°	**1004507**	**3.551**	
		1885 lm	60°	**1004508**	**3.551**	
	3000 K	1930 lm	24°	**1004514**	**3.551**	
		1970 lm	36°	**1004515**	**3.551**	
		1870 lm	60°	**1004516**	**3.551**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004522**	**3.551**	
		2120 lm	36°	**1004523**	**3.551**	
		2060 lm	60°	**1004524**	**3.551**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004222**	**2.783**	
		1935 lm	36°	**1004223**	**2.783**	
		1885 lm	60°	**1004224**	**2.783**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004230**	**2.783**	
		1950 lm	36°	**1004231**	**2.783**	
		1870 lm	60°	**1004232**	**2.783**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004238**	**2.783**	
		2120 lm	36°	**1004239**	**2.783**	
		2060 lm	60°	**1004240**	**2.783**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004510**	**3.551**	
		1935 lm	36°	**1004511**	**3.551**	
		1885 lm	60°	**1004512**	**3.551**	
	3000 K	1950 lm	24°	**1004518**	**3.551**	
		1950 lm	36°	**1004519**	**3.551**	
		1880 lm	60°	**1004520**	**3.551**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004526**	**3.551**	
		2120 lm	36°	**1004527**	**3.551**	
		2060 lm	60°	**1004528**	**3.551**	

NUMINOS L

CL

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004314**	**3.233**	
		2400 lm	36°	**1004315**	**3.233**	
		2475 lm	60°	**1004316**	**3.233**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004322**	**3.233**	
		2340 lm	36°	**1004323**	**3.233**	
		2400 lm	60°	**1004324**	**3.233**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004330**	**3.233**	
		2620 lm	36°	**1004331**	**3.233**	
		2715 lm	60°	**1004332**	**3.233**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004602**	**4.373**	
		2400 lm	36°	**1004603**	**4.373**	
		2475 lm	60°	**1004604**	**4.373**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004610**	**4.373**	
		2340 lm	36°	**1004611**	**4.373**	
		2400 lm	60°	**1004612**	**4.373**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004618**	**4.373**	
		2620 lm	36°	**1004619**	**4.373**	
		2715 lm	60°	**1004620**	**4.373**	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004318**	**3.233**	
		2400 lm	36°	**1004319**	**3.233**	
		2475 lm	60°	**1004320**	**3.233**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004326**	**3.233**	
		2340 lm	36°	**1004327**	**3.233**	
		2400 lm	60°	**1004328**	**3.233**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004334**	**3.233**	
		2620 lm	36°	**1004335**	**3.233**	
		2715 lm	60°	**1004336**	**3.233**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004606**	**4.373**	
		2400 lm	36°	**1004607**	**4.373**	
		2475 lm	60°	**1004608**	**4.373**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004614**	**4.373**	
		2340 lm	36°	**1004615**	**4.373**	
		2400 lm	60°	**1004616**	**4.373**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004622**	**4.373**	
		2620 lm	36°	**1004623**	**4.373**	
		2715 lm	60°	**1004624**	**4.373**	

NUMINOS S

PD

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000





černá



bílá

		lm		Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	980 lm	24°	**1004146**	**3.048**	
		985 lm	36°	**1004147**	**3.048**	
		980 lm	60°	**1004148**	**3.048**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004154**	**3.048**	
		1020 lm	36°	**1004155**	**3.048**	
		1020 lm	60°	**1004156**	**3.048**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004162**	**3.048**	
		1100 lm	36°	**1004163**	**3.048**	
		1100 lm	60°	**1004164**	**3.048**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004434**	**4.346**	
		985 lm	36°	**1004435**	**4.346**	
		980 lm	60°	**1004436**	**4.346**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004442**	**4.346**	
		1020 lm	36°	**1004443**	**4.346**	
		1020 lm	60°	**1004444**	**4.346**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004450**	**4.346**	
		1100 lm	36°	**1004451**	**4.346**	
		1100 lm	60°	**1004452**	**4.346**	
C	2700 K	985 lm	24°	**1004150**	**3.048**	
		985 lm	36°	**1004151**	**3.048**	
		980 lm	60°	**1004152**	**3.048**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004158**	**3.048**	
		1020 lm	36°	**1004159**	**3.048**	
		1020 lm	60°	**1004160**	**3.048**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004166**	**3.048**	
		1100 lm	36°	**1004167**	**3.048**	
		1100 lm	60°	**1004168**	**3.048**	
DALI	2700 K	985 lm	24°	**1004438**	**4.346**	
		985 lm	36°	**1004439**	**4.346**	
		980 lm	60°	**1004440**	**4.346**	
	3000 K	1020 lm	24°	**1004446**	**4.346**	
		1020 lm	36°	**1004447**	**4.346**	
		1020 lm	60°	**1004448**	**4.346**	
	4000 K	1100 lm	24°	**1004454**	**4.346**	
		1100 lm	36°	**1004455**	**4.346**	
		1100 lm	60°	**1004456**	**4.346**	

NUMINOS M

PD

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000





černá



bílá

		lm		Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004242**	**3.604**	
		1935 lm	36°	**1004243**	**3.604**	
		1885 lm	60°	**1004244**	**3.604**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004250**	**3.604**	
		1970 lm	36°	**1004251**	**3.604**	
		1870 lm	60°	**1004252**	**3.604**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004258**	**3.604**	
		2120 lm	36°	**1004259**	**3.604**	
		2060 lm	60°	**1004260**	**3.604**	
DALI	2700 K	1925 lm	24°	**1004530**	**4.611**	
		1935 lm	36°	**1004531**	**4.611**	
		1885 lm	60°	**1004532**	**4.611**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004538**	**4.611**	
		1970 lm	36°	**1004539**	**4.611**	
		1880 lm	60°	**1004540**	**4.611**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004546**	**4.611**	
		2120 lm	36°	**1004547**	**4.611**	
		2060 lm	60°	**1004548**	**4.611**	
C	2700 K	1925 lm	24°	**1004246**	**3.604**	
		1935 lm	36°	**1004247**	**3.604**	
		1885 lm	60°	**1004248**	**3.604**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004254**	**3.604**	
		1950 lm	36°	**1004255**	**3.604**	
		1880 lm	60°	**1004256**	**3.604**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004262**	**3.604**	
		2120 lm	36°	**1004263**	**3.604**	
		2060 lm	60°	**1004264**	**3.604**	
DALI	2700 K	1930 lm	24°	**1004534**	**4.611**	
		1935 lm	36°	**1004535**	**4.611**	
		1885 lm	60°	**1004536**	**4.611**	
	3000 K	1955 lm	24°	**1004542**	**4.611**	
		1970 lm	36°	**1004543**	**4.611**	
		1870 lm	60°	**1004544**	**4.611**	
	4000 K	2125 lm	24°	**1004550**	**4.611**	
		2120 lm	36°	**1004551**	**4.611**	
		2060 lm	60°	**1004552**	**4.611**	

NUMINOS L

PD

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz| 700 mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast

50000





černá



bílá

				Č. VÝR.	CZK	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004338**	**4.055**	
		2400 lm	36°	**1004339**	**4.055**	
		2475 lm	60°	**1004340**	**4.055**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004346**	**4.055**	
		2340 lm	36°	**1004347**	**4.055**	
		2400 lm	60°	**1004348**	**4.055**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004354**	**4.055**	
		2620 lm	36°	**1004355**	**4.055**	
		2715 lm	60°	**1004356**	**4.055**	
DALI	2700 K	2430 lm	24°	**1004626**	**5.300**	
		2400 lm	36°	**1004627**	**5.300**	
		2475 lm	60°	**1004628**	**5.300**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004634**	**5.300**	
		2340 lm	36°	**1004635**	**5.300**	
		2400 lm	60°	**1004636**	**5.300**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004642**	**5.300**	
		2620 lm	36°	**1004643**	**5.300**	
		2715 lm	60°	**1004644**	**5.300**	
C	2700 K	2440 lm	24°	**1004342**	**4.055**	
		2400 lm	36°	**1004343**	**4.055**	
		2475 lm	60°	**1004344**	**4.055**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004350**	**4.055**	
		2340 lm	36°	**1004351**	**4.055**	
		2400 lm	60°	**1004352**	**4.055**	
	4000 K	2670 lm	24°	**1004358**	**4.055**	
		2620 lm	36°	**1004359**	**4.055**	
		2720 lm	60°	**1004360**	**4.055**	
DALI	2700 K	2440 lm	24°	**1004630**	**5.300**	
		2400 lm	36°	**1004631**	**5.300**	
		2475 lm	60°	**1004632**	**5.300**	
	3000 K	2430 lm	24°	**1004638**	**5.300**	
		2340 lm	36°	**1004639**	**5.300**	
		2400 lm	60°	**1004640**	**5.300**	
	4000 K	2675 lm	24°	**1004646**	**5.300**	
		2620 lm	36°	**1004647**	**5.300**	
		2715 lm	60°	**1004648**	**5.300**	

NADČASOVÁ KLASIKA

VHODNÉ STOLNÍ A STOJACÍ LAMPY DO KAŽDÉHO PROSTORU.

Klasika mezi svítidly: Naše stolní a stojací lampy jsou díky svému jednoduchému a štíhlému designu vhodné do každého interiéru a můžete je tak snadno umístit v kanceláři, obývacím pokoji nebo obchodě.

1000763 + 1000764 79 + 81

1002146 85

VNITŘNÍ A STOJACÍ SVÍTIDLA

70
71
FOLLOWER 72
72
75
78
78
79
79
79
80
 80
81
81
81
 82
83
84
84
85
86
86
 87
 88
89

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE

• spínač na napájecím kabelu



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W
2700 K 440 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003092 | 318 CZK

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 10 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 ■ černá	**1001676**	**1.378**
E27 □ bílá	**1001677**	**1.378**
E27 ▫ hliník	**1001678**	**1.458**





TONILA
TL

LED INSIDE

- mobilní bezdrátové svítidlo
- pomocí tlačítka stmívatelné ve 3 stupních
- pohodlné nabíjení přes USB

Informace o produktu

Provoz na baterie
Systémový výkon: 1,6 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: Přepínač

Kótovaný výkres



Upozornění

Je zapotřebí napájecí zdroj bez USB nabíječky 5 V DC / 1–2 A.
Pro napájecí kabel MINI-USB

Varianta	Č. výr.	CZK
90 lm | 2700 K | CRI>80		
bílá/hliník	1002582	2.465
90 lm | 2700 K | CRI>80		
černá/mosaz	1002583	2.465

MAGANDA
TL



- 3násobné optické zvětšení
- volitelně 3 barvy světla
- tlačítko citlivé na dotyk

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12V DC
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Varianta	Č. výr.	CZK
45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI>90		
chrom	1004970	3.949

VINCELLI D
TL

- štíhlý design
- korpus svítidla z pravého bambusu

Informace o produktu

220–240 V ~50Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: bambus/ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

Síťový adaptér

Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracitová/hnědá	1002068	5.194



1004970 72

1002068 73

146111 75

DESIGNED BY
Johannes Tomm



BRENDA
TL, Wireless charging

LED INSIDE

FR

reddot award 2018 winner

- stmívatelné tlačítkem ve třech stupních
- nabíjecí oblast pro bezdrátové nabíjení chytrých telefonů
- USB připojení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 12 V DC
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Přepínač

Switch | 1,58 | 200 | LED | 50000 | IK03

Kótovaný výkres



Upozornění

V noci lze samostatně přepínat
Euro zástrčka

Varianta	Č. výr.	CZK
Nepřímé: 460 lm | 3000 K | CRI>80 Noční světlo: 50 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá/hliník	**146111**	**8.454**

SLV FENDA. MIX & MATCH.



1003032 + 155582 79 + 80



1003029 + 156122 79 + 81

1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**1003030**	**1.643**
E27		
matná černá	**155780**	**1.643**
E27		
kartáčovaný nikl	**155785**	**1.935**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- nožní spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**1003031**	**3.021**
E27		
matná černá	**155790**	**3.021**
E27		
kartáčovaný nikl	**155795**	**3.286**





FENDA
TL, E27

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**1003032**	**1.643**
E27		
matná černá	**155540**	**1.643**

FENDA
FL, E27

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- spínač na hlavě svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**1003033**	**2.730**
E27		
matná černá	**155490**	**2.730**
E27		
chrom	**155492**	**3.021**

FENDA BOW BASIS
FL, E27



- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- nožní spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. přípustná hmotnost stínidla 900 g
Euro zástrčka a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**1003028**	**5.459**
E27		
matná černá	**1003029**	**5.459**
E27		
chrom	**1000763**	**5.724**

FENDA
Ø 15 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 40 W



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	156141	974
béžová	156143	974
černá/měděná	156152	1.113

FENDA
Ø 30 cm, kulaté



- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	155582	1.113
béžová	155583	1.113
černá/měděná	155592	1.537







FENDA
Ø 45 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu
Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění
max. 60 W



Doporučené příslušenství
Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	156111	1.829
béžová	156113	1.829
černá/měděná	156122	1.961

FENDA
Ø 70 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu
Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění
max. 60 W





Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000579	2.518
černá/měděná	1000580	2.783

FENDA
Ø 40 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu
Materiál: polymethylakrylát (PMMA)

Kótovaný výkres



Upozornění
max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
lesklá bílá	1000764	2.226

KARPO
TL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- tlačítko na hlavě svítidla
- pomocí tlačítka stmívatelné ve 3 stupních

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Přepínač



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>90		
matná bílá	**1001460**	**4.108**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
matná černá	**1001461**	**4.108**



KARPO
FL

LED INSIDE



- Premium LED s CRI>90
- tlačítko na hlavě svítidla
- pomocí tlačítka stmívatelné ve 3 stupních

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Přepínač



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>90		
matná bílá	**1001462**	**5.459**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
matná černá	**1001463**	**5.459**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- spínač na hlavě svítidla
- hlava výkyvná o 90°
- stínidlo svítidla uvnitř s bílým lakem

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003101 | 1.060 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 10,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná černá/chrom	**146000**	**4.240**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE

- spínač na hlavě svítidla
- hlava výkyvná o 90°
- stínidlo svítidla uvnitř s bílým lakem

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003100 | 1.458 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 5,3 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná černá/chrom	**146010**	**5.618**









FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE

- nožní spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka a vypínač

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003100 | 1.458 CZK

LED E27 7 W
2700 K 440 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003092 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 matná bílá	**1002145**	**5.459**
E27 matná černá	**1002146**	**5.459**
E27 matná zlatá	**1002150**	**5.724**

MECANICA PLUS
TL

- stmívací funkce a tónování barvy

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Přepínač



Kótovaný výkres



Upozornění

Síťový adaptér

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 2700–6500 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002404**	**4.373**

MECANICA PLUS
FL

- stmívací funkce a tónování barvy

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Přepínač



Kótovaný výkres



Upozornění

Síťový adaptér

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 2700–6500 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002405**	**6.811**



LIGHT PIPE 60/90/140

Pole, PHASE

LED INSIDE



- vhodné do vnitřních i venkovních prostor

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Montážní deska vnitřní s nožním spínačem na napájecím kabelu
Montážní deska vnější bez spínače,
s IP44 zástrčkou s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

Zemní hrot
Č. výr. 234430 | 1.113 CZK

Montážní deska venkovní
Č. výr. 234431 | 1.252 CZK

Montážní deska vnitřní
Č. výr. 234441 | 1.252 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 60 cm | 1,5 kg		
bílá	**234401**	**4.638**
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 90 cm | 1,71 kg		
bílá	**234411**	**5.724**
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 140 cm | 2,06 kg		
bílá	**234421**	**7.076**

WORKLIGHT
FL

• přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/akryl



IP 20 | 14,6 | 200

50000 | 340° | 110° | IK03

Kótovaný výkres



Upozornění

Spínač na tyči svítidla
Zástrčka s ochranným kontaktem

Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 matná bílá	**157901**	**22.658**
Přímé: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1850 lm | 3000 K | CRI>80 mat antracit	**157905**	**22.658**
Přímé: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 matná bílá	**1003520**	**22.658**
Přímé: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1850 lm | 4000 K | CRI>80 mat antracit	**1003521**	**22.658**



WORKLIGHT PLUS
FL

LED INSIDE

- inteligentní kontrola přítomnosti a senzor jasu
- vhodné pro terminálové pracoviště v souladu s 12464-1
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 48 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Přepínač



Kótovaný výkres



Upozornění

Spínač na tyči svítidla
Zástrčka s ochranným kontaktem

Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 matná bílá	**1002847**	**32.463**
Přímé: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 mat antracit	**1002848**	**32.463**
Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 matná bílá	**1003523**	**32.463**
Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 mat antracit	**1003524**	**32.463**

BUDOU PŘITAHOVAT POHLEDY.

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE ZAJÍMAVÝMI AKCENTY.

Dodejte vašemu prostoru individuální ráz: Se závěsnými svítidly ponoříte váš prostor do zvláštní světelné atmosféry, a to díky nejrůznějším stylům světel a designu. Ať již v restauracích, kavárnách, barech nebo u vás doma – světla dodají vašemu prostoru na útulnosti a vkusu.



1004766 159



ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

94

95

96

97

102

102

102

104

105

105

105

106

107

108

108

111

111

111

113

113

114

115

115

115

116

116

116

117

118

118

119

119

120

120

121

122

122

123

124

124



Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 2,5 m dlouhý kabel
- lze kombinovat se stropními růžicemi a naším příslušenstvím

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
Otevřený konec kabelu

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W
2000–2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003096 | 1.855 CZK

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 ■ černá	**132650**	**1.093**
E27 □ bílá	**132651**	**1.093**
E27 ■ zlatá	**1002167**	**1.378**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 5 m dlouhý kabel
- lze kombinovat se stropními růžicemi a naším příslušenstvím

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
Otevřený konec kabelu

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá	**132690**	**1.232**
E27 bílá	**132691**	**1.232**
E27 zlatá	**1002168**	**1.643**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 2,5 m dlouhý kabel
- lze kombinovat se stropními růžicemi a naším příslušenstvím
- obzvlášť dlouhé tělo svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím
mix & match Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá	**1002159**	**2.465**
E27 bílá	**1002160**	**2.465**
E27 kartáčovaný hliník	**1002161**	**2.730**
E27 zlatá	**1002162**	**2.730**



FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- 5 m dlouhý kabel
- lze kombinovat se stropními růžicemi a naším příslušenstvím

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím mix & match Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá	**1002558**	**2.730**
E27 bílá	**1002562**	**2.730**
E27 kartáčovaný hliník	**1002563**	**3.021**
E27 zlatá	**1002564**	**3.021**

PŘÍSLUŠENSTVÍ MIX & MATCH FITU

FITU jednoduchá stropní rozeta

16 A max.
ocel
Ø: 8,5 cm V: 3,9 cm
vč. kabelové příchytky
Hmotnost: 0,14 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132600	557
bílá	132601	557
chrom	132605	643
zlatá	1002163	643

Zápustná růžice s připojovací krabicí

16 A max.
Ocel / polyamid 66 (PA 66)
Ø: 8,5 cm V: 3,3 cm
vč. kabelové příchytky
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
matná černá	1004674	504
matná bílá	1004675	504
chrom	1004676	583

1fázový adaptér svítidla

230 V ~50 Hz, 6 A max.
plast PC
Max. mechanické zatížení 2 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143120	318
bílá	143121	318
stříbřitě šedá	143124	318

FITU trojitá stropní rozeta

16 A max.
ocel
Ø: 22 cm V: 5,4 cm
vč. kabelové příchytky
Hmotnost: 0,5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132610	1.405
bílá	132611	1.405
chrom	132615	1.537
zlatá	1002164	1.537

FITU trojitá stropní rozeta

ocel
Hmotnost: 1,08 kg
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
vč. kabelové příchytky

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001818	2.226
bílá	1001819	2.226
zlatá	1002264	2.518

3fázový adaptér svítidla

230 V ~50 Hz, 10 A max.
plast
Hmotnost: 0,07 kg
Max. mechanické zatížení 5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145990	419
bílá	1001542	419
stříbřitě šedá	145994	419

FITU 5dílná stropní rozeta

16 A max.
ocel
Ø: 33 cm V: 6 cm
vč. kabelové příchytky
Hmotnost: 1,25 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132620	1.961
bílá	132621	1.961
chrom	132625	2.094
zlatá	1002165	2.094

FITU 5dílná stropní rozeta

16 A max.
ocel
Hmotnost: 2,06 kg
D: 120 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
vč. kabelové příchytky

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001820	2.783
bílá	1001821	2.783
zlatá	1002265	3.074

Kabelová svorka

16 A max.
ocel
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132680	278
bílá	132681	278

Stropní rozeta

16 A max.
ocel
Ø: 9 cm V: 2,6 cm
vč. kabelové příchytky
Hmotnost: 0,15 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
matná černá	1004744	742
matná bílá	1004745	742
matný chrom	1004746	835

Stropní hák

ocel
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132670	419
bílá	132671	419



1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH.

132660 + 1000580 102 + 105

132661 + 1000773 102

132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/plast

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím
mix & match Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá	**132660**	**643**
E27		
bílá	**132661**	**643**
E27		
chrom	**132662**	**696**

FENDA
skleněné stínidlo

MIX & match

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 40 W
Lze kombinovat s příslušenstvím
mix & match Fitu na straně 98

Varianta	Č. výr.	CZK
hnědá/čirá	**1000773**	**1.405**
bílá	**1002217**	**696**

FENDA
Ø 40 cm, kulaté

MIX & match

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: polymethylakrylát (PMMA)

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
lesklá bílá	**1000764**	**2.226**



132660 + 1002217 102

132661 + 1000764 102

FENDA
Ø 15 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 40 W



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	156141	974
béžová	156143	974
černá/měděná	156152	1.113



FENDA
Ø 30 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (155570) pro uzavření na jedné straně.



Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 | 643 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	155582	1.113
béžová	155583	1.113
černá/měděná	155592	1.537

FENDA
Ø 45 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (156100) pro uzavření na jedné straně.



Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	156111	1.829
béžová	156113	1.829
černá/měděná	156122	1.961

FENDA
Ø 70 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (1000957) pro uzavření na jedné straně.



Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 1000957 | 2.094 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000579	2.518
černá/měděná	1000580	2.783

PLASTRA 25
PD, kulaté, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 8,2 W 120°
3000 K 600 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550073 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W TCR-TSE

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
matná bílá	**1002047**	**2.889**





OCULUS
PD, single, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004672**	**5.433**
36-780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004673**	**5.433**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE

• Volitelný dekorační kroužek pro světelný zdroj ve sladěné barvě snižuje vzdálenost mezi krytem a světelným zdrojem

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

0,31 150

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučené příslušenství

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151040 | 111 CZK

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151041 | 111 CZK

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151049 | 167 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 6 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 černá/chrom	133490	1.829
GU10 | QPAR51 bílá/chrom	133491	1.829

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

0,7 150

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 bílá/chrom	133481	2.491
GU10 | QPAR111 chrom	133482	2.624
GU10 | QPAR111 měď	133489	3.339



133481 108


1001943 111

1001941 111

VINCELLI D
PD, PHASE

- štíhlý design
- korpus svítidla z pravého bambusu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400 lm | 2700 K | CRI>80		
antracitová/hnědá	**156268** ▼	**10.362**

AROSA
PD, 1,25 m, PHASE

- čistý design
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 32 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá	**1001940**	**11.899**
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**1001941**	**11.899**
Up: 750 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 950 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník	**1001942**	**11.899**

AROSA
PD, 2 m, PHASE

- čistý design
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 65 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá	**1001943**	**13.224**
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**1001944**	**13.224**
Up: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 1800 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník	**1001945**	**13.224**


155970 113


155970 113



AVENTO 30
PD

LED INSIDE



- strukturované vnitřní povrstvení ve zlaté barvě

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	CZK
660 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá / zlatá	**155960**	**8.162**

AVENTO 110
PD

LED INSIDE



- strukturované vnitřní povrstvení ve zlaté barvě

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá / zlatá	**155970**	**16.351**

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE

- individuální tvar hlavy svítidla
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá/zlatá	1002951	3.021
E27 černá/bílá	133330	2.889
E27 bílá	1002139	2.889



PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- individuální tvar hlavy svítidla
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**1002948**	**3.286**
E27		
černá/bílá	**133300**	**3.154**
E27		
bílá	**1002136**	**3.154**

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE

- individuální tvar hlavy svítidla
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**1002949**	**3.710**
E27		
černá/bílá	**133310**	**3.419**
E27		
bílá	**1002137**	**3.419**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- individuální tvar hlavy svítidla
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**1002950**	**4.373**
E27		
černá/bílá	**133320**	**4.240**
E27		
bílá	**1002138**	**4.240**

BATO 35
PD, PHASE

LED INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 21 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 2700 K | CRI>80		
matná černá / matná mosaz	**1001351**	**7.897**
1300 lm | 2700 K | CRI>80		
matná černá	**1000436**	**7.632**
1500 lm | 2500 K | CRI>80		
matná mosaz	**1000441**	**7.897**

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná černá / matná mosaz	**1001266**	**6.546**
E27		
matná černá	**1000434**	**5.989**
E27		
matná mosaz	**1000439**	**6.546**

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Varianta	Č. výr.	CZK
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
matná černá / matná mosaz	**1001350**	**10.097**
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
matná černá	**1000435**	**9.540**
1900 lm | 2500 K | CRI>80		
matná mosaz	**1000440**	**10.097**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W
2000–2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003096 | 1.855 CZK

LED E27 8 W 180°
2000–2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003099 | 1.855 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná černá / matná mosaz	**1001265**	**8.454**
E27		
matná černá	**1000433**	**7.897**
E27		
matná mosaz	**1000438**	**8.454**



FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- každé svítidlo je unikát
- textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: GFK

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá/stříbrná	155520	4.664
E27 černá/zlatá	155530	4.797
E27 bílá/zlatá	155531	4.797

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE

- každé svítidlo je unikát
- textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: GFK

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W 180°
2000–2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003099 | 1.855 CZK

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 černá/zlatá	1001701	8.984



FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE

- oboustranná konstrukce s vnitřním reflektorem
- textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**155910**	**4.797**
E27		
bílá/zlatá	**155911**	**4.797**

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- oboustranná konstrukce s vnitřním reflektorem
- textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W 180°
2000–2900 K 400 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003099 | 1.855 CZK

LED E27 7 W 180°
2700 K 630 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**155930**	**5.618**
E27		
bílá/zlatá	**155931**	**5.618**

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny
- velký výběr barev a velikostí

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
černo/zlatá verze se zlatým reflektorem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
lesklá bílá	**133001**	**2.465**
E27		
matný hliník	**133005**	**2.597**
E27		
matná měď	**133009**	**3.551**
E27		
lesklá černá / zlatá	**133050**	**2.597**

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny
- velký výběr barev a velikostí

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Textilní kabel
černo/zlatá verze se zlatým reflektorem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
lesklá bílá	**133011**	**4.108**
E27		
matný hliník	**133015**	**4.373**
E27		
matná měď	**133019**	**4.929**
E27		
lesklá černá / zlatá	**133060**	**4.373**

MALANG
CW

- lze integrovat do systému SLV VALETO® a dalších systémů ZigBee®
- panel má samostatné ovládání od teplé až po studenou bílou a stmívání
- kroužek lze samostatně ovládat v barvách RGBW a stmívat

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Systémový výkon: 39 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19 | 30000 | 110°

Kótovaný výkres



Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411]. Kroužek (RGBW) a panel (2700–6500 K) mají samostatné ovládání. Zigbee 3.0

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Dálkové ovládání CCT/RGBW
Č. výr. 1002994 | 1.252 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Kroužek: 350 lm | RGB+W (3000 K) | CRI>80 Panel: 2100–2400 lm | 2700–6500 K | CRI>80		
bílá	**1002858**	**18.524**

SPHERA 45
PD, PHASE

LED INSIDE

- štíhlé tělo svítidla
- povrch s vysoce leštěným lakem

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 2700 K | CRI>80		
lesklá bílá	**133341**	**7.632**

SPHERA 75
PD, PHASE

LED INSIDE

- štíhlé tělo svítidla
- povrch s vysoce leštěným lakem

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 2700 K | CRI>80		
lesklá bílá	**133351**	**9.540**





ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- vysoce kvalitní satinované sklo
- 2,5 m dlouhý kabel

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím
mix & match Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

GU10 QPAR51 max. 10 W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 matná černá	**1002939**	**2.571**
GU10 | QPAR51 matná bílá	**1002937**	**2.571**
GU10 | QPAR51 matná šedá	**1002938**	**2.571**

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- individuálně nastavitelné

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 7 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148042**	**2.067**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**151850**	**2.597**
GU10 | QPAR51		
bílá	**151851**	**2.597**
GU10 | QPAR51		
matná zlatá	**151853**	**2.730**
GU10 | QPAR51		
stříbřitě šedá	**151854**	**2.597**







ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 ■ černá	**149388**	**2.041**
E27 □ bílá	**149381**	**2.041**
E27 matná zlatá	**149387**	**2.200**
E27 stříbřitě šedá	**149385**	**2.200**

HELIA 30
PD

- Premium LED s CRI>90
- štíhlé, obzvlášť dlouhé tělo svítidla
- rozeta k zapuštění

Informace o produktu

500 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: instalace Ø: 6,8 cm V: 3 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Driver není součástí dodávky
Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 12 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	**158400**	**4.161**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**158401**	**4.161**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
matná zlatá	**1002170**	**4.293**

HELIA 40
PD

- Premium LED s CRI>90
- dlouhé tělo svítidla
- rozeta k zapuštění

Informace o produktu

500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: instalace Ø: 6,8 cm V: 3 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Driver není součástí dodávky
Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 12 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	**158410**	**4.717**
720 lm | 3000 K | CRI >90		
bílá	**158411**	**4.717**
720 lm | 3000 K | CRI >90		
matná zlatá	**1002169**	**4.876**





HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE

LED INSIDE

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**152360**	**5.247**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**152361**	**5.247**
550 lm | 3000 K | CRI>90		
matná zlatá	**1002172**	**5.565**

HELIA 40
PD, PHASE

LED INSIDE

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**152370**	**6.095**
720 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**152371**	**6.095**
720 lm | 3000 K | CRI >90		
matná zlatá	**1002171**	**6.360**

HELIA AMBIENT 35 PD

NEW VARIANT

LED INSIDE

Informace o produktu

500 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník/akryl
Montážní rozměry: instalace Ø: 6,8 cm V: 3 cm

Kótovaný výkres

Upozornění

Stropní zápustná rozeta s otevřeným koncem kabelu.
Driver není součástí dodávky
Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 12 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
425 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	1003435	4.373

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres

Varianta	Č. výr.	CZK
425 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	1003436	5.433

ANELA
PD, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- snížení efektu oslnění
- barevné reflektory dostupné jako příslušenství

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Reflektor není součástí dodávky
Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500 lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620 lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200 lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600 lm

Doporučené příslušenství

Reflektor 28 °
Č. výr. 1000809 | 419 CZK

Reflektor 28 °
Č. výr. 1000810 | 419 CZK

Reflektor 28 °
Č. výr. 1000811 | 419 CZK

Reflektor 28 °
Č. výr. 1000812 | 419 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
200–620 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	**1000813**	**4.770**
200–620 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1000814**	**4.770**





Reflektor 28° – vyměňte u tohoto svítidla reflektor a získejte díky různým barvám (zlatá, šedá, černá a bílá) nový účinek světla.

LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE

- čedičový kámen a kouřové sklo
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá / zrcadlová hnědá	**155714**	**5.459**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá/stříbrná	**133444**	**2.889**

QUADRASS
PD, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím
mix & match Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
Ø: 6,5 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá/chrom	**1003432**	**2.253**

1003006 135

PANTILO 28
PD, E27

SOCKET INSIDE

- pochromované kvalitní skleněné svítidlo
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím mix & match
Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 chrom	**1003006**	**4.744**
E27 měď	**1003007**	**4.744**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- pochromované kvalitní skleněné svítidlo
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sklo/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím mix & match
Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003100 | 1.458 CZK



LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
chrom	**1003443**	**5.565**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- pochromované kvalitní skleněné svítidlo
- díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sklo/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 530 CZK

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 398 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
chrom	**1003444**	**7.950**



SUN / BIG SUN
PD, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Lze kombinovat s příslušenstvím mix & match
Fitu na straně 98

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 7 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg bílá/chrom	**1002045**	**1.935**
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg bílá/chrom	**1002046**	**3.551**

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE



- výškově nastavitelné

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel / polyethylen (PE)



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: výrobku č. 165390 7 cm max.č
Ø: výrobku č. 165410 9,5 cm max.
Ø: výrobku č. 165400 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg bílá / stříbřitě šedá	**165390**	**3.551**
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg bílá / stříbřitě šedá	**165410**	**4.108**
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg bílá / stříbřitě šedá	**165400**	**4.929**

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE

- výškově nastavitelné
- akrylový kryt na spodní straně stínidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: textil/akryl

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

3x max. 60 W
D: 16,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**155462**	**5.062**
E27		
béžová	**155463**	**5.062**

ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE

- akrylový kryt na spodní straně stínidla
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/textil
Rozměry produktu: D: 80 cm Š: 30 cm V: 20 cm

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

3x max. 40 W
D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/chrom	**1002946**	**6.254**
E27		
bílá/chrom	**1002947**	**6.254**

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE



- výškově nastavitelné

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

3x max. 60 W
D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/chrom	**155870**	**10.097**
E27		
bílá/chrom	**155871**	**10.097**

SÉRIE SVÍTIDEL MEDO.
ZÁVĚSNÉ NEBO STROPNÍ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	1–10 V	1–10 V
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Příklad		
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Intenzita světla	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Stmívatelné	C, L	C, L
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 60 CL, hranaté, 1–10 V	MEDO 60 CL, hranaté, DALI	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost	Š | D: 60 cm	Š | D: 60 cm	
Intenzita světla	3300 lm	3300 lm	
UGR	22	22	
Stmívatelné	1–10 V	DALI	
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Intenzita světla	2000 lm	3945 lm	2000 lm
UGR	–	–	22
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	DALI
Závěsná sada	není zapotřebí, (vč.) – pouze závěsné svítidlo	není zapotřebí, (vč.) – pouze závěsné svítidlo	není zapotřebí, (vč.) – pouze závěsné svítidlo

SÉRIE SVÍTIDEL MEDO.
ZÁVĚSNÉ NEBO STROPNÍ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	C	C	C	C
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	DALI	DALI	DALI	DALI
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Ambientní efekt – tyto varianty MEDO nabízejí homogenní nepřímé osvětlení směrem nahoru.

Teplota barvy – u této varianty MEDO si můžete sami zvolit teplotu barvy. Pomocí přepínače na zadní straně si můžete vybrat mezi 3000 K a 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	135020	5.645
1200 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	135021	5.645
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	135024	5.645

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**135070**	**7.023**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**135071**	**7.023**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**135074**	**7.023**

MEDO 30
CL, 1–10 V

LED INSIDE

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Stmívání 1–10 V
  Č. výr. 470505 | 278 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**1000855**	**5.645**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000856**	**5.645**
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1000857**	**5.645**

MEDO 40
CL, 1–10 V

LED INSIDE

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

120–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Stmívání 1–10 V
  Č. výr. 470505 | 278 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000864**	**7.023**
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000865**	**7.023**
2000lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1000866**	**7.023**

MEDO 60
CL, 1–10 V

LED INSIDE

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Stmívání 1–10 V
  Č. výr. 470505 | 278 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**135120**	**12.641**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**135121**	**12.641**
3500 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**135124**	**12.641**

MEDO 90
CL, 1–10 V

LED INSIDE



- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 9200 mA
Systémový výkon: 119 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**135170**	**25.361**
11000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**135171**	**25.361**
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**135174**	**25.361**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE



- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001877**	**6.466**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001881**	**6.466**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	**1001882**	**6.466**



MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C

2,14 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001883	7.023
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001884	7.023
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001885	7.023

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C

4,84 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001886	14.072
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001887	14.072
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001888	14.072

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 78 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C

9 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001878	27.269
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001879	27.269
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001880	27.269

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

1,53 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001889	7.023
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001893	7.023
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001894	7.023

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

2,2 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001895	9.805
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001896	9.805
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001897	9.805

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali

5,15 UGR 25 25000 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135250 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135251 | 974 CZK**
- Závěsná sada 1,5 m **Č. výr. 135254 | 974 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK**
- Závěsná sada 5 m **Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	1001898	15.079
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	1001900	15.079
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	1001899	15.079

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- s prostorovým efektem
- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače
- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 78 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001890**	**32.728**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001891**	**32.728**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	**1001892**	**32.728**

MEDO 60
CL, obdélníkové, 1–10 V

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 39 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1000725**	**12.641**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1000726**	**12.641**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**1000727**	**12.641**



MEDO 60

CL, obdélníkové, DALI

- pomocí dodatečného dostupného příslušenství lze přeměnit na závěsné svítidlo

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 39 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1002882**	**13.515**

MEDO RING 60
PD,1–10 V

LED INSIDE

• výškově nastavitelné

Informace o produktu

120–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133840**	**15.556**
2095 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**133841**	**15.556**

MEDO RING 90
PD,1–10 V

LED INSIDE

• výškově nastavitelné

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systémový výkon: 58 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3945 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**133850**	**19.637**
4185 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**133851**	**19.637**

MEDO RING 60
PD, DALI

- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 34 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	1002890	16.245
2095 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	1002891	16.245



1002913 157



1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI

- výškově nastavitelné
- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systémový výkon: 65 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002913**	**27.269**
3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002914**	**27.269**

ONE 60
PD, DALI

- výškově nastavitelné
- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002909**	**9.514**
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002910**	**9.514**

ONE 80
PD, DALI

- výškově nastavitelné
- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000/2200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002911**	**10.839**
2000/2200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002912**	**10.839**

ONE 60
PD, PHASE, up/down

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90		
■ matná černá	1004759	11.130
Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | CRI90		
□ matná bílá	1004760	11.130

ONE 60
PD, DALI, up/down

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ matná černá	1004761	12.323
Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ matná bílá	1004762	12.323

ONE 80
PD, DALI, up/down

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systémový výkon: 34 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ matná černá	1004763	14.575
Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ matná bílá	1004764	14.575



ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90		
■ matná černá	1004765	18.815
Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90 Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | CRI90		
□ matná bílá	1004766	18.815

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

DALI

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systémový výkon: 55 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90 Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90		
■ matná černá	1004767	27.269
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90 Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | CRI90		
□ matná bílá	1004768	27.269

PANEL 60
PD, 1–10 V

• výškově nastavitelné

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3150 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1001344**	**7.394**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1001345**	**7.394**
3150 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1001347**	**7.394**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**1001348**	**7.394**

PANEL 60

PD, kulatý, DALI

LED INSIDE

DALI

- výškově nastavitelné

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3150 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1003044**	**7.394**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1003045**	**7.394**
3150 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1003046**	**7.394**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**1003047**	**7.394**

1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195 x 295 mm, 1–10 V



- výškově nastavitelné

I-PENDANT PRO
PD, 1195 x 295 mm, UGR<19, 1–10 V





- výškově nastavitelné
- UGR <19
- vhodné pro pracoviště s monitory

I-PENDANT PRO
PD, 1195 x 295 mm, DALI



- výškově nastavitelné
- UGR<19
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**158723**	**5.274**
3550 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**158724**	**5.274**
3100 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**158733**	**5.274**
3550 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**158734**	**5.274**

Varianta	Č. výr.	CZK
3750 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1001447**	**7.924**
3800 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1001448**	**7.924**
3750 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1001647**	**7.924**
3800 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**1001648**	**7.924**

Varianta	Č. výr.	CZK
3750 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1003048**	**8.719**
3800 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1003049**	**8.719**
3750 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1003050**	**8.719**
3800 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**1003051**	**8.719**

HANG UP 120
PD, PHASE

- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 41 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Rozeta exkl.
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Stropní rozeta
Č. výr. 210060 | 696 CZK

□ Stropní rozeta
Č. výr. 210061 | 696 CZK

■ Stropní rozeta
Č. výr. 210064 | 696 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**160900**	**4.929**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**160901**	**4.929**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**160904**	**4.929**

NOYA
PD, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 32 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1003530**	**10.547**
1861/2025 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1003532**	**10.547**

TO NEJLEPŠÍ Z OSVĚTLENÍ.
NAŠE IDEÁLNÍ SVĚTLO PRO VAŠE PRACOVIŠTĚ.



GLENOS® 1 m | 2 m | 168

Q-LINE® PD, single | 169

Q-LINE® PD, DALI single | 169

1001403 168

GLENOS
PD, 1 m, 1–10 V

• výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 43 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2850 lm | 3000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1001400**	**9.249**
2850 lm | 3000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1001401**	**9.249**
3300 lm | 4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1001403**	**9.249**
3300 lm | 4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1001404**	**9.249**

GLENOS
PD, 2 m, 1–10 V

• výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 85 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
5700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1001406**	**12.694**
5700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1001407**	**12.694**
6600 lm | 4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1001409**	**12.694**
6600 lm | 4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1001410**	**12.694**









Q-LINE®
PD, single

LED INSIDE

- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 45,8 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001306**	**11.448**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001307**	**11.448**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001308▼**	**11.448**

Q-LINE®
PD, DALI, single

LED INSIDE

DALI



- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA–1050 mA
Systémový výkon: 47 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali, switch



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001309**	**13.621**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001310**	**13.621**
3700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001312▼**	**13.621**

Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 45 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**1000927**	**11.448**
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000926**	**11.448**
2100 lm | 3000 K | CRI>90		
■ šedá	**1000928▼**	**11.448**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
■ černá	**1000933**	**11.448**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000932**	**11.448**
2300 lm | 4000 K | CRI>90		
■ šedá	**1000934▼**	**11.448**

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 85 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**1000930**	**17.172**
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000929**	**17.172**
4200 lm | 3000 K | CRI>90		
■ šedá	**1000931▼**	**17.172**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
■ černá	**1000936**	**17.172**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000935**	**17.172**
4600 lm | 4000 K | CRI>90		
■ šedá	**1000937▼**	**17.172**

1000930 170

1000935 170

OPEN GRILL
PD, Single, otočné

- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 38 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3160 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001297**	**8.984**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**157671**	**8.984**

OPEN GRILL
PD, Double, otočné



- výškově nastavitelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 54 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001295**	**12.270**
4500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001296**	**12.270**



AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 ■ černá	**159140**	**14.045**
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 □ bílá	**159141**	**14.045**
GU10 | QPAR111 4100 lm | 4000 K | CRI>80 ▨ šedá/transparentní	**159144**	**14.045**

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

2,3 200

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 9 W 40°
2700–6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1001921 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**159210**	**5.671**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**159211**	**5.671**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

3,9 200

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji
4x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**159230**	**9.885**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**159231**	**9.885**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

3,3 200

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003095 | 2.253 CZK

LED GU10 9 W 25°
2700–6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1001920 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji
4x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**159220**	**9.885**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**159221**	**9.885**


159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI



- výškově nastavitelné
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 49 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3700 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	1002838	17.623
Přímé: 3700 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	1002839	17.623
Přímé: 3700 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	1003525	17.623
Přímé: 3700 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1800 lm | 4000 K | CRI>80 antracit	1003526	17.623



WORKLIGHT PLUS
PD, Switch

LED INSIDE



- inteligentní kontrola přítomnosti a senzor jasu
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Systémový výkon: 48 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: switch



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1920 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1002849**	**25.175**
Přímé: 3600 lm | 3000 K | CRI>80 Nepřímé: 1920 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**1002850**	**25.175**
Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1920 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1003527**	**25.175**
Přímé: 3600 lm | 4000 K | CRI>80 Nepřímé: 1920 lm | 4000 K | CRI>80 antracit	**1003528**	**25.175**

SUPROS 78
PD

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20 °
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40 °
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**133120**	**3.578**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**133121**	**3.578**



SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20 °
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40 °
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003275**	**6.228**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003276**	**6.228**
2850 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003277**	**6.228**
2850 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003278**	**6.228**

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Systémový výkon: 36 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20 °
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40 °
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003279**	**6.493**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003280**	**6.493**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003281**	**6.493**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003282**	**6.493**

1002059 181

1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučení světelného zdroje

LED E27 15 W 350°
2700 K 1300 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1003097 | 2.385 CZK

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 150 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá	**1002053**	**1.643**
E27		
bílá	**1002054**	**1.643**
E27		
šedá	**1002055**	**1.643**

PARA DOME
stínidlo

Informace o produktu

Materiál: hliník
Rozměry produktu: Ø: 30,8 cm V: 20,6 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**1002056**	**2.226**
bílá	**1002057**	**2.226**
šedá	**1002058**	**2.226**

PARA DOME
stínidlo

Informace o produktu

Materiál: polykarbonát (PC)
Rozměry produktu: Ø: 31,5 cm V: 20,5 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
transparentní	**1002059**	**2.226**

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 160 W HME-SB

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | HME-SB černá	**165359**	**3.551**
E27 | HME-SB šedá	**165350**	**3.551**
E27 | HME-SB leskle červené	**165356**	**3.551**
E27 | HME-SB hliník	**165358**	**3.631**



PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE



• široce rozevřené stínidlo svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 15 W 350°
2700 K 1300 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1003097 | 2.385 CZK

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 150 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**165100**	**4.108**

PARA MULTI
PD, DLMI

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 18 W
Materiál: ocel/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2040 lm | 4000 K | CRI>80		
■ šedá	**165221**	**8.984**
1940 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**165222**	**8.984**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE

- vysoká světelná účinnost světelného zdroje: >100 lm/W

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 2400 mA
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkt je dodáván bez řetězu a lze jej zavěsit pomocí běžně dostupných řetězů
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Reflektor
Č. výr. 1000918 | 1.113 CZK

□ Refraktor
Č. výr. 1001691 | 1.405 CZK

□ Kryt refraktoru
Č. výr. 1001692 | 696 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
12800 lm | 4000 K | CRI>80 | 104 W		
■ matná černá	**1000827**	**9.540**
19200 lm | 4000 K | CRI>80 | 150 W		
■ matná černá	**1000828**	**12.270**

PARA FLAC
PD/CL, DALI

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 1600 mA
Systémový výkon: 104 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkt je dodáván bez řetězu a lze jej zavěsit pomocí běžně dostupných řetězů
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Reflektor
Č. výr. 1000918 | 1.113 CZK

□ Refraktor
Č. výr. 1001691 | 1.405 CZK

□ Kryt refraktoru
Č. výr. 1001692 | 696 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
12800 lm | 4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1003107**	**10.574**

PŘEKVAPIVÁ VARIABILITA.

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA S JEDNOTLIVÝMI BODOVÝMI SVĚTLY.

Přitahují pozornost na stěně – to pravé do vašeho prostoru: Nástěnná svítidla poskytují ideální možnost bodového osvětlení šetřícího místo. Přitom máte k dispozici velký výběr designu a barev dle vašeho vkusu.


1004733 211

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

190 190 191 191 NEW 192 NEW 192 NEW 193 NEW 193
194 194 NEW 196 197 198 199 199 199
200 NEW 200 NEW 201 NEW 201 202 202 204 205
205 206 206 207 207 NEW 208 209 210
210 NEW 211 212 212 213 213 214 214
215 215 216 NEW 217 NEW 217 2018 218 219
219 220 220 220 222 223 223 223



Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

PLASTRA
WL, kulaté

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12V DC
Systémový výkon: 7,4 W
Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**148091**	**3.763**

PLASTRA
WL, hranaté



- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12V DC
Systémový výkon: 11 W
Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**148019**	**4.903**



BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 2700 K | CRI>80		
■ matná černá	**1000743**	**5.194**
1050 lm | 2500 K | CRI>80		
■ matná mosaz	**1000745**	**5.459**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ matná černá	**1000746**	**3.843**
E27		
■ matná mosaz	**1000748**	**4.108**

MANA BASE
WL, kulaté, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

- osvětlená základna pro kulatá stínidla série MANA
- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
800/820 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
antracit	1004657	4.346

MANA BASE
kulaté

NEW

- neosvětlená základna pro kulatá stínidla MANA

Informace o produktu

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
antracit	1004969	596

1004657 + 1004663 192 + 193

MANA 40
stínidlo, kulaté

NEW

- plstěný potah může přispět k tlumení prostorového hluku

Informace o produktu

Materiál: plsť/hliník

IP 20 0,45

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
matná béžová	1004660	2.226
matná šedá	1004661	2.226

MANA 60
stínidlo, kulaté

NEW



- plstěný potah může přispět k tlumení prostorového hluku

Informace o produktu

Materiál: plsť/hliník

IP 20 1,1

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
matná béžová	1004662	3.180
matná šedá	1004663	3.180

ONE 40
WL, DALI

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
720/770 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002915**	**8.189**
720/770 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002917**	**8.189**

ONE 60
WL, DALI

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002918**	**9.514**
1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002919**	**9.514**


1002915 194

1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

1004739 196

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

IP 20 0,51

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidlo lze instalovat jen se světelným zdrojem směřujícím nahoru.

Doporučení světelného zdroje

LED E27 8 W
2000–2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003096 | 1.855 CZK

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003100 | 1.458 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W LED E27
Ø: 12,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ matná černá	1004738	1.802
E27		
□ matná bílá	1004739	1.802



155752 197

155752 197

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE

- čedičový kámen a kouřové sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá / zrcadlová hnědá	**155752**	**5.459**

ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE





Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres





Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 80 W

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm ■ černá	1002927	2.359
R7s 118 mm □ bílá	1002925	2.359
R7s 118 mm ■ šedá	1002926	2.359

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 40 W C35
Ø: 5 cm max. D: 9,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá/hliník	**147529**	**2.200**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- vysoce kvalitní satinované sklo

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 40 W
Ø: 8 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1002993**	**2.465**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 60 W
Ø: 5,2 cm max. D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**151591**	**1.935**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,81

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1002147**	**2.200**
E27		
černá	**1002148**	**2.200**
E27		
zlatá	**1002149**	**2.332**

FITU
nástěnný držák

NEW



• nástěnný držák pro závěsná svítidla FITU

Informace o produktu

Materiál: ocel

IP 20 0,47

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná svítidla FITU najdete v aktuálním katalogu BIG WHITE od strany 94

Varianta	Č. výr.	CZK
matná černá	**1004682**	**1.431**
matná bílá	**1004683**	**1.431**



QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- světelné zdroje lze samostatně přepínat

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
Ø: 6,5 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | Spot: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá / bílá	**1003428** NEW	**4.638**
E27 | Spot: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá / bílá	**1003429** NEW	**4.638**

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
Ø: 6,5 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná černá / bílá	**1003430** NEW	**3.048**
E27		
matná bílá / bílá	**1003431** NEW	**3.048**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/plast

0,35

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
Ø: 5 cm max. D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1001272**	**1.093**

FENDA
polostínidlo



Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

0,23

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**1001273**	**835**
černá/měděná	**1001274**	**974**
bílá	**1001275**	**835**
béžová	**1001276**	**835**

1001272 + 1001273 202

MANA
WL, Basis, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C

0,38 30000

Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
320 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1000613**	**3.286**

MANA
stínidlo

Kótovaný výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,11 kg		
šedá/hnědá	**1000616**	**1.060**
hliník | 0,29 kg		
bílá	**1000618**	**1.060**
hliník | 0,29 kg		
hliník	**1000619**	**1.252**

MANA
stínidlo

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	CZK
matná bílá	**1000824**	**782**

MANA
WL, Basis, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1000614**	**3.843**

MANA
WL, Basis

- Premium LED s CRI>90
- s nastavitelným světlem pro čtení, zdroje světla lze přepínat samostatně

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 320 mA / 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Nepřímé: 490 lm | 3000 K | CRI>90 Spot: 80 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá/chrom	**1000615**	**4.929**



MANA
stínidlo

MANA
stínidlo

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Kótovaný výkres



Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,16 kg		
šedá/hnědá	**1000621**	**1.325**
hliník | 0,39 kg		
bílá	**1000623**	**1.325**
hliník | 0,39 kg		
hliník	**1000624**	**1.537**

Varianta	Č. výr.	CZK
matná bílá	**1000825**	**729**

PLASTRA
WL, polokulkaté

NEW

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

IP 20 1,5

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 | 1.590 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm | QT-DE12		
matná bílá	**1004732**	**1.564**

PLASTRA

WL, obdélníkové, QT-DE12

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm		
matná bílá	**1002238**	**1.723**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: beton

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W QT14

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
šedá	**1000910**	**1.935**
G9 | QT14		
černá	**1000911**	**1.935**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

SOCKET INSIDE



- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 42 W QT14

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
matná bílá	**148018**	**1.153**



1004733 **211**

PLASTRA
WL, cubes

NEW

SOCKET INSIDE



- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. **560302** | **318 CZK**

Informace o světelném zdroji

2x 15 W QT14
volitelně: LED G9

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
matná bílá	**1004733**	**1.272**

LOGS IN
WL, PHASE



- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
290 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
černá/zlatá	**1000638**	**4.161**
490 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1000639**	**4.028**
490 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000640**	**4.161**

LOGS IN
WL



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,9 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
390 lm | 3000 K | CRI>90		
černá/zlatá	**151320**	**2.968**
440 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**151321**	**2.703**
440 lm | 3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**151325**	**2.968**



LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM



- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
černá/zlatá	**1002928**	**6.678**
1500 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1002929**	**6.413**
1500 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**1002930**	**6.678**

LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100 lm | 3000 K | CRI>90		
černá/zlatá	**1002842**	**5.353**
1400 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1002844**	**5.088**
1400 lm | 3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**1002843**	**5.353**

QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 6,8 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
175 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**232471**	**2.703**
140 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**232475**	**2.703**

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 290 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 290 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**232441**	**3.260**
Up: 260 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 260 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**232445**	**3.260**







PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

0,81

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W C35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
matná bílá	**148010**	**1.153**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

1,49

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148015**	**1.723**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

1000330 + 1000327 216

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	1000327	2.571
GU10 | QPAR51 šedá	1000328	2.571
GU10 | QPAR51 matný hliník	1000329	2.571
GU10 | QPAR51 antracit	1000330	2.571





DIRETO 60
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná černá	1004740	4.903
Up: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná bílá	1004741	4.903

DIRETO 90
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná černá	1004742	5.963
Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90 Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná bílá	1004743	5.963

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9,7 W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1003316**	**3.551**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
matná šedá	**1003317**	**3.551**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 |1.590 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 200 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm | QT-DE12		
matný hliník	**147566**	**2.067**



WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

R7s 78mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 560332 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78 mm | QT-DE12		
bílá	**149471**	**1.723**
R7s 78 mm | QT-DE12		
chrom	**149472**	**2.041**

WL 149
WL

INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1060 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**149511**	**3.419**
1060 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom	**149512**	**3.710**

SEDO 7
WL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 11,5 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1020 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1002962**	**4.161**
1020 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník	**1002964**	**4.691**

SEDO 14
WL



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151781**	**5.539**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník	**151786**	**5.804**

SEDO 21
WL



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151791**	**6.864**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník	**151796**	**7.129**


1002964 220

151796 220

ASSO 70
WL

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 7,6 W
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
350 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**151311**	**3.631**
350 lm | 3000 K | CRI>80 hliník/bílá	**151315**	**3.922**

ASSO 300
WL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151271**	**4.770**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
hliník/bílá	**151275**	**5.035**

ASSO 300
WL, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm
- při stmívání se mění barva světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 22 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1040 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1000634**	**5.618**
1040 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000635**	**5.883**

ASSO
WL, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm
- při stmívání se mění barva světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
530 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**1000636**	**4.770**
530 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000637**	**5.035**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

R7s 78mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 560332 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 100 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78 mm | QT-DE12		
■ černá	**151450**	**2.120**
R7s 78 mm | QT-DE12		
□ bílá	**151451**	**2.120**
R7s 78 mm | QT-DE12		
▨ hliník	**151456**	**2.253**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 120 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm | QT-DE12		
■ černá	**151410**	**2.650**
R7s 118 mm | QT-DE12		
□ bílá	**151411**	**2.650**
R7s 118 mm | QT-DE12		
▨ hliník	**151416**	**2.915**



ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiál: hliník/sklo
Rozměry produktu: Š: 6,8 cm V: 6 cm

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400 lm | 3000 K | CRI>80 20 W | D: 67 cm | 2,2 kg hliník	1002239	5.459
2400 lm | 3000 K | CRI>80 28 W | D: 128 cm | 3,9 kg hliník	1002240	7.076

NEW FLAT
WL, RGB-W



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 11,3 W
Materiál: hliník/akryl

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI>80) Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI>80)		
matná bílá	1003022	12.985
Up: RGB-W (300 lm | 3000 K | CRI>80) Down: RGB-W (280 lm | 3000 K | CRI>80)		
matný hliník	1003023	13.197

PLASTRA
WL, curve, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED
- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 19 W
Materiál: sádra/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 520 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 520 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**148062**	**5.459**

CARISO
WL, PHASE



- různé barvy vnitřní strany svítidel vedou k různým barvám světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
200 lm | 2700 K | CRI>80		
černá/zlatá	**151710**	**4.240**
390 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151711**	**4.108**

CARISO
WL, PHASE



- Premium LED s CRI>90
- různé barvy vnitřní strany svítidel vedou k různým barvám světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 22 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 1700–2700 K | CRI>90		
černá/zlatá	**151740**	**6.970**
900 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**151741**	**6.811**



LED SAIL
WL

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 85 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 85 lm | 3000 K | CRI>80		
■ lesklá černá	**151610**	**4.373**
Up: 120 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ lesklá bílá	**151611**	**4.373**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

0,76

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 42 W QT14

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
matná bílá	**148016**	**1.153**



PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148060**	**1.458**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,57

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51
D: 8,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	151800	2.306
GU10 | QPAR51 □ bílá	151801	2.306
GU10 | QPAR51 ■ zlatá	151803	2.597
GU10 | QPAR51 ■ stříbřitě šedá	151804	2.306

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- vysoce kvalitní satinované sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,74

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 7,2 W 36°
4000 K 540 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	1002933	2.438
GU10 | QPAR51 □ bílá	1002931	2.438
GU10 | QPAR51 ■ šedá	1002932	2.438





OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 22–555 lm | 2000–3000 K | CRI>90 Down: 22–555 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004670**	**6.493**
Up: 22–555 lm | 2000–3000 K | CRI>90 Down: 22–555 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004671**	**6.493**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,9

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 7,3 W 13°
2700 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1000939 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000333**	**3.286**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,2

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000334**	**4.108**



SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20 °
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40 °
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° Down: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° ■ černá	116340	5.168
Up: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° Down: 700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60° □ bílá	116341	5.168

PLASTRA 101
WL, E14

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

1,25

Kótovaný výkres


Doporučení světelného zdroje
LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 40 W C35
Ø: 4,5 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
matná bílá	148013	1.153

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: sádra/ocel

1,58

Kótovaný výkres


Doporučení světelného zdroje
R7s 78mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 560332 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 100 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78 mm | QT-DE12		
matná bílá	148012	1.590

DELWA
WL



Informace o produktu
100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 30000 100°

Kótovaný výkres


Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	1000340	4.797
910 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	1000342	4.797

148013 236

1000340 236

148012 236

QUAD FRAME 14
WL

NEW

LED INSIDE

CCT



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 4 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
130/165 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná bílá	**1003467**	**2.253**

QUAD FRAME 19
WL

NEW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
540/640 lm | 2700/3000 K | CRI>90		
matná bílá	**1003468**	**2.783**









QUAD
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 4,6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
100 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**232461**	**2.041**
80 lm | 3000 K | CRI>80		
mat antracit	**232465**	**2.041**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 4,5 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
290 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**232431**	**2.862**
260 lm | 3000 K | CRI>80		
mat antracit	**232435**	**2.862**

PEMA®
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 4,7 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
125 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	231010	2.597
125 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	231012	2.597
125 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	231015	2.597

SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000422**	**5.724**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 54 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
5600 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000423**	**8.719**

LENITO
WL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1002920**	**3.843**
2540 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002921**	**3.843**

MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE





- asymetrické rozložení světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1001469**	**5.459**
3000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1001468**	**5.459**
3200 lm | 4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001473**	**5.459**
3200 lm | 4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001472**	**5.459**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

- Ize individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla

1001450 + 156113 244 + 105

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

0,53

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 12 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá	**1001450**	**1.776**
E27		
chrom	**1001449**	**1.935**



FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla
- otočné a výkyvné nástěnné svítidlo
- spínač na rozetě

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná černá	**1003034**	**2.332**
E27		
matná bílá	**1003035**	**2.332**

FENDA
Ø 20 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**1001451**	**835**
černá/měděná	**1001452**	**974**
bílá	**1001453**	**835**
béžová	**1001454**	**835**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

- vysoce kvalitní satinované sklo
- nastavitelná lampička na čtení
- světelné zdroje na rozetě lze samostatně přepínat

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 Spot: 200 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom/bílá	**1002855**	**4.108**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- vysoce kvalitní satinované sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 chrom/bílá	**1002856**	**2.730**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/textil



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 Spot: 100 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**155670**	**4.108**
E27 Spot: 100 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**155673**	**4.108**



ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/textil

0,68

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ černá	1002942	1.935
E27		
□ bílá	1002943	1.935

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

- světelné zdroje lze samostatně přepínat
- spínač na rozetě

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 1003102 | 795 CZK

LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W QT14
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14 Spot: 125 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom/bílá	**149452**	**5.194**







COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE



- vysoce kvalitní satinované sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 1003102 | 795 CZK

LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 42 W QT14
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
chrom/bílá	**1002859**	**2.730**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

NEW

LED INSIDE

- hlava svítidla drží na jeho základně magnetickou silou

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,2 W
Materiál: ocel/hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
350 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	1004706	4.638
430 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	1004707	4.638







STIX
WL

LED INSIDE



- otočná a výkyvná hlava svítidla
- spínač na rozetě

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 4,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
185 lm | 3000 K | CRI80		
■ černá	1000324▼	3.074
185 lm | 3000 K | CRI80		
■ šedá	1000326▼	3.074

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- spínač na hlavě svítidla
- stínidlo svítidla uvnitř s bílým lakem

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 10,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	148540	2.889

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- spínač na rozetě

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
D: 6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1000729**	**2.041**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1000730**	**2.041**
GU10 | QPAR51 ■ zlatá	**1000731**	**2.200**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**1000732**	**2.041**



152341 253



1002140 253

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- spínač na rozetě

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
330 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	152340	2.730
380 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	152341	2.730
360 lm | 3000 K | CRI >90		
zlatá	1002173	3.021

KARPO
WL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- 3stupňový dotykový stmívač na základně
- dva USB porty (max. zatížení 1,5 A)

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6,6 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: switch



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
390 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	1002140	5.459

SOMNILA SPOT
WL, levé

NEW

LED INSIDE

- praktické úložiště pro chytré telefony
- nabíjecí funkce USB
- světelné zdroje s odděleným přepínáním
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Nepřímé: 370 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	1003455	5.168
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Nepřímé: 646 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	1003457	5.168

SOMNILA SPOT
WL, pravé

NEW

LED INSIDE

- praktické úložiště pro chytré telefony
- nabíjecí funkce USB
- světelné zdroje s odděleným přepínáním
- přímé a nepřímé světlo

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Nepřímé: 370 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	1003456	5.168
Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 Nepřímé: 646 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	1003458	5.168







SOMNILA FLEX
WL, levé

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- praktické úložiště pro chytré telefony
- nabíjecí funkce USB
- světelné zdroje s odděleným přepínáním

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V
Materiál: hliník/textil

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

40 W
D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 matná bílá	1003459	5.433

SOMNILA FLEX
WL, pravé

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- praktické úložiště pro chytré telefony
- nabíjecí funkce USB
- světelné zdroje s odděleným přepínáním

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V
Materiál: hliník/textil

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

40 W
D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 Spot: 65 lm | 3000 K | CRI>90 matná bílá	1003460	5.433



PIPOFLEX
WL

LED INSIDE

- spínač na rozetě

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 266 mA
Systémový výkon: 4,6 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**146700**	**2.067**
200 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**146701**	**2.067**
200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**146704**	**2.067**





DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE

• spínač na rozetě

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

0,42

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151040 | 111 CZK

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151041 | 111 CZK

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151049 | 167 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1002608	1.232
GU10 | QPAR51		
bílá	1002607	1.232
GU10 | QPAR51		
chrom	146692	1.378

DIO FLEX PLATE
WL

LED INSIDE

• spínač na rozetě

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systémový výkon: 1,9 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
82 lm | 2700 K | CRI>80		
bílá	1002117	2.200
82 lm | 2700 K | CRI>80		
chrom	1002116	2.332
82 lm | 2700 K | CRI>80		
černá	1002430	2.200
82 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	1002118	2.200
82 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom	146682	2.332
82 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	1002431	2.200
82 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	1002119	2.200
82 lm | 4000 K | CRI>80		
chrom	146680	2.332
82 lm | 4000 K | CRI>80		
černá	1002432	2.200

IVED GOOSE
WL, rozeta

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 2,2 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
80 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	146512	2.730

MAGANDA
WL

- 3násobné optické zvětšení
- volitelně 3 barvy světla
- tlačítko citlivé na dotyk

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: ocel/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
45/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI>90		
chrom/bílá	1004971	4.452

TRUKKO
WL, obdélníkové

- speciální povrchová úprava zabraňuje zamlžení zrcadla
- dotykové ovládání

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Stmívatelné: switch

Switch | IP 44 | 6,5 | 50000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | CRI>90		
stříbrná	**1004730**	**8.613**

TRUKKO
WL, kulaté



- speciální povrchová úprava zabraňuje zamlžení zrcadla
- dotykové ovládání

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Stmívatelné: switch

Switch | IP 44 | 3,9 | 50000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | CRI>90		
stříbrná	**1004731**	**8.268**

TRUKKO 60/90
WL



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiál: ocel/plast

IP 44 | LED | 15000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 8,8 W | 3000 K | CRI>80		
V: 60 cm | 0,75 kg		
chrom/bílá	**149762**	**3.525**
710 lm | 11,4 W | 3000 K | CRI>80		
V: 90 cm | 0,8 kg		
chrom/bílá	**149772**	**4.214**

MARYLIN 40/60/90
WL



DEVIN
WL, Double, PHASE

- elegantní kombinace hliníku a skla

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 | 35000 | 120°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 16 W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: C, L

IP 44 | 1,02 | 35000

Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 10 W | 3000 K | CRI>80 D: 40 cm | 0,85 kg		
chrom/bílá	1002190	4.929
1200 lm | 15 W | 3000 K | CRI>80 D: 60 cm | 1,12 kg		
chrom/bílá	1002191	6.254
1700 lm | 21 W | 3000 K | CRI>80 D: 90 cm | 1,64 kg		
chrom/bílá	1002192	7.632

Varianta	Č. výr.	CZK
890 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom/bílá	151553	5.724



WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,66

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
Ø: 3,6 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14		
chrom	**1002228**	**1.935**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,12

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 40 W
Ø: 3,6 cm max. D: 11 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14		
chrom	**1002229**	**3.843**





MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 21 0,4

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 1003102 | 795 CZK

LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 25 W QT14

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
chrom	**151282**	**1.988**

DORISA 30

LED INSIDE

- demontáží držáku lze přeměnit na zrcadlové svítidlo

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 340 mA
Systémový výkon: 5,2 W
Material: hliník/plast



Kótovaný výkres



Upozornění

Upínací rozsah: 0–6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
280 lm | 4000 K | CRI>80		
chrom	**1000777**	**2.412**
280 lm | 4000 K | CRI>80		
matná šedá	**1000778**	**2.332**

DORISA 50

LED INSIDE

- demontáží držáku lze přeměnit na zrcadlové svítidlo

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 340 mA
Systémový výkon: 6,6 W
Material: hliník/plast



Kótovaný výkres



Upozornění

Upínací rozsah: 0–6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
370 lm | 4000 K | CRI>80		
chrom	**1000780**	**2.703**
370 lm | 4000 K | CRI>80		
matná šedá	**1000781**	**2.597**



TO NEJLEPŠÍ Z OSVĚTLENÍ KOUPELNY.
NAŠE DOKONALÉ SVĚTLO V KOUPELNĚ.

GLENOS® 60 | 219

L-LINE 60 | 220

L-LINE 120 | 220

Q-LINE® | 221





GLENOS® 60

LED INSIDE





Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**146800**	**3.975**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**146801**	**3.975**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**146804**	**3.975**

L-LINE 60

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
820 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1001299**	**5.539**
820 lm | 3000 K | CRI>80		
matná stříbrná	**1001300**	**5.539**
820 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1001301**	**5.539**

L-LINE 120

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 18,5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1650 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1001303**	**7.659**
1650 lm | 3000 K | CRI>80		
matná stříbrná	**1001304**	**7.659**
1650 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1001305**	**7.659**



1000668 269

1000670 269

Q-LINE®
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 45 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000668**	**10.892**
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**1000669**	**10.892**
3800 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1000670**	**10.892**

1002066 271



1002067 271



1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE

LED INSIDE



- štíhlý design
- korpus svítidla z pravého bambusu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracitová/hnědá	**1002066**	**4.929**

VINCELLI D
WL, PHASE

LED INSIDE

- štíhlý design
- korpus svítidla z pravého bambusu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 2700 K | CRI>80		
antracitová/hnědá	**1002067**	**5.194**

RETRATO
WL, PHASE

LED INSIDE

- otočná a výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
730 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá/chrom	**1002960**	**5.433**
730 lm | 3000 K | CRI>90		
chrom	**1002961**	**6.254**

FILI, SVORKA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

• otočná a výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/mosaz

Kótovaný výkres



Upozornění

Upínací rozsah max 8 cm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	**146452**	**2.067**



DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE

- otočná a výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/mosaz

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151041 | 111 CZK

Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151049 | 167 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**1002860**	**961**
GU10 | QPAR51		
chrom	**146332**	**1.153**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE

- spínač na napájecím kabelu
- robustní

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem
Upínací rozsah: 10–60 mm

Doporučení světelného zdroje

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560473 | 1.590 CZK

LED E27 8 W 350°
2200 K 250 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003100 | 1.458 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 18,5 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá	**1002985**	**1.643**
E27		
bílá	**1002986**	**1.643**
E27		
šedá	**1002987**	**1.643**

1000734 275
1000746 + 1000748 191





ANELA
Display

LED INSIDE

- spínač na napájecím kabelu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka
Upínací rozsah: 7–50 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1000733**	**3.710**
750 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1000734**	**3.710**
750 lm | 4000 K | CRI>80		
■ černá	**1001009**	**3.710**
750 lm | 4000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001010**	**3.710**

LENITO
WL

LED INSIDE

- snadná instalace pomocí šroubové svorky s křídlovou maticí

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systémový výkon: 23 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač
Upínací rozsah: 10–45 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001464**	**3.710**
2350 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001465**	**3.710**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE

- snadná instalace pomocí šroubové svorky s křídlovou maticí

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 23 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač
Upínací rozsah: 15–55 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1600 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1001857**	**4.240**
1600 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá/chrom	**1001858**	**4.320**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE

- otočná a výkyvná hlava
- snadná instalace pomocí šroubové svorky s křídlovou maticí

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač
Upínací rozsah: 15–55 mm

Doporučení světelného zdroje

LED R7s 118 mm 14 W
3000 K 2000 lm
14k Wh/1000 h
Č. výr. 1002135 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 300 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118 mm | QT-DE12		
šedá/chromová	**146472**	**2.730**



1003492 277



1001857 276

DISPLAY

Informace o produktu

200–240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník/ABS



Kótovaný výkres



Upozornění

Euro zástrčka
Upínací rozsah: 5–55 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1350 lm | 4000 K | CRI>80		
stříbřitě šedá	1003492	3.313
1150 lm | 3000 K | CRI>80		
stříbřitě šedá	1003493	3.313

VŠECHNO DOBRÉ PŘICHÁZÍ SESHORA.

STROPNÍ SVÍTIDLA PRO FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ.

Stropní svítidla jsou srdcem každého osvětlení prostoru. Se svou intenzitou vnášejí do prostoru hřejivou atmosféru. Dle stylu místnosti můžete světla volit zcela individuálně, aby vynikly působivé světelné akcenty.

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

148004 322

STROPNÍ SVÍTIDLA

282 283 283 283 284 285 285 286
286 288 288 288 289 289 294 295
296 296 296 297 298 299 299 299
300 300 300 301 302 303 304 305
305 305 306 307 308 308 308 311
311 312 312 313 313 314 NEW 315 315
315 316 316 317 317 319 319 319
321 321 321 322 323 323 324 324
325 FOLLOWER 325 FOLLOWER 325

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

SLV FENDA.
MIX & MATCH.



FENDA
stropní růžice, E27

SOCKET INSIDE

- lze individuálně nastavit výběrem vhodného stínidla svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

0,3

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001038 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá	155550	1.060
E27		
bílá	155551	1.060
E27		
chrom	155552	1.113

FENDA
Ø 30 cm, kulaté



- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (155570) pro uzavření na jedné straně.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 | 643 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	155582	1.113
béžová	155583	1.113
černá/měděná	155592	1.537

FENDA
Ø 45 cm, kulaté

- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (156100) pro uzavření na jedné straně.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	156111	1.829
béžová	156113	1.829
černá/měděná	156122	1.961

FENDA
Ø 70 cm, kulaté



- lze individuálně nastavit výběrem vhodné základny svítidla

Informace o produktu

Materiál: textil/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

max. 60 W
V rámci příslušenství dostupný kryt z akrylového skla (1000957) pro uzavření na jedné straně.

Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 1000957 | 2.094 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000579	2.518
černá/měděná	1000580	2.783

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE

- akrylový kryt na spodní straně stínidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel/textil

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 40 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ černá	**1002944**	**3.286**
E27		
□ bílá	**1002945**	**3.286**

TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/textil

Kótovaný výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 12 cm

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

3x max. 23 W
D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ černá	**156050**	**4.108**
E27		
□ bílá	**156051**	**4.108**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/textil

Kótovaný výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 15 cm

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

3x max. 60 W
D: 20 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
□ bílá	**155372**	**4.373**
E27		
■ béžová	**155373**	**4.373**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

LED E27 7 W
2700 K 640 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003085 | 239 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ matná černá	**1000443**	**4.108**
E27		
■ matná mosaz	**1000445**	**4.664**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1450 lm | 2700 K | CRI>80		
■ matná černá	**1000437**	**5.459**
1900 lm | 2500 K | CRI>80		
■ matná mosaz	**1000442**	**5.989**



1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: sádra/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
990 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**148005**	**2.889**

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 25 W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**148001**	**2.014**

PLASTRA 104
CL, E27

SOCKET INSIDE



- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 25 W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
matná bílá	**148002**	**1.723**

1002968 289

FERA 25
CL, DALI

LED INSIDE

CCT

DALI

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19,5 W
Materiál: polykarbonát (PC), polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1580/1650 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ matná černá	**1002968**	**6.254**
1580/1650 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ matná bílá	**1002967**	**6.254**

FERA 25
CL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systémový výkon: 21 W
Materiál: hliník / polystyren (PS)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001939**	**4.664**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**161461**	**4.664**
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**161464**	**4.664**

1001939 289

SÉRIE SVÍTIDEL MEDO.
STROPNÍ NEBO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Stmívatelné	1–10 V	1–10 V	1–10 V	1–10 V
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Příklad		
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Intenzita světla	1200 lm	2125 lm
UGR	25	25
Stmívatelné	C, L	C, L
Závěsná sada (není součástí dodávky)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 60 CL, hranaté, 1–10 V	MEDO 60 CL, hranaté, DALI
Příklad		
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Š | D: 60 cm	Š | D: 60 cm
Intenzita světla	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Stmívatelné	1–10 V	DALI
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

SÉRIE SVÍTIDEL MEDO.
STROPNÍ NEBO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	C	C	C	C
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intenzita světla	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	DALI	DALI	DALI	DALI
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



Ambientní efekt – tyto varianty MEDO nabízejí homogenní nepřímé osvětlení směrem nahoru.

Teplota barvy – u této varianty MEDO si můžete sami zvolit teplotu barvy. Pomocí přepínače na zadní straně si můžete vybrat mezi 3000 K a 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	135020	5.645
1200 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	135021	5.645
1200 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	135024	5.645

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**135070**	**7.023**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**135071**	**7.023**
2125 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**135074**	**7.023**

MEDO 30
CL, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1000855**	**5.645**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1000856**	**5.645**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**1000857**	**5.645**

MEDO 40
CL, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

120–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1000864**	**7.023**
2000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1000865**	**7.023**
2000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**1000866**	**7.023**

MEDO 60
CL, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3500 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**135120**	**12.641**
3500 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**135121**	**12.641**
3500 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**135124**	**12.641**



MEDO 90
CL, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 9200 mA
Systémový výkon: 119 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: 1–10 V

1-10V | 10,4 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	135170	25.361
11000 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	135171	25.361
11000 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	135174	25.361

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	1001877	6.466
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	1001881	6.466
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	1001882	6.466

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	**1001883**	**7.023**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001884**	**7.023**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	**1001885**	**7.023**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	**1001886**	**14.072**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001887**	**14.072**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	**1001888**	**14.072**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE



- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 78 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
černá	**1001878**	**27.269**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001879**	**27.269**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
šedá	**1001880**	**27.269**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001889**	**7.023**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001893**	**7.023**
Down: 1230/1280 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 20 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	**1001894**	**7.023**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001895**	**9.805**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001896**	**9.805**
Down: 2750/2900 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 50 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	**1001897**	**9.805**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI



- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001898**	**15.079**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001900**	**15.079**
Down: 4350/4750 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 120 lm | 3000/4000 K | CRI>80 ■ šedá	**1001899**	**15.079**







MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 78 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ černá	**1001890**	**32.728**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001891**	**32.728**
Down: 9500/10100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Up: 125 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001892**	**32.728**

MEDO 60
CL, hranaté

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 39 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: 1–10 V

1-10V | 5,8 | UGR 22 | LED | 25000 | 105°

Kótovaný výkres



Upozornění

Závěsná sada není součástí dodávky.

Doporučené příslušenství

- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135250 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135251 | 974 CZK
- Závěsná sada 1,5 m
  Č. výr. 135254 | 974 CZK
- Stmívání 1–10 V
  Č. výr. 470505 | 278 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK
- Závěsná sada 5 m
  Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>80 černá	**1000725**	**12.641**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1000726**	**12.641**
3300 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1000727**	**12.641**



MEDO 60

CL, hranaté, DALI

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 39 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 974 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 974 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 974 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.226 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002882**	**13.515**

PANEL 60
CL, kulaté, PHASE

- možná zápustná nebo přisazená instalace panelu



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: instalace Ø: 20 cm H: 7 cm
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3150 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1000783**	**6.599**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 bílá	**1000784**	**6.599**
3150 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**1000785**	**6.599**
3350 lm | 4000 K | CRI>80 šedá	**1000786**	**6.599**

PANEL 60
CL, kulaté, DALI

- možná zápustná nebo přisazená instalace panelu

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: instalace Ø: 20 cm H: 7 cm
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1003040**	**6.599**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**1003041**	**6.599**
3150 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1003042**	**6.599**
3350 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1003043**	**6.599**

PANEL
CL, 1200 x 300 mm, PHASE



- UGR<19
- vhodné pro terminálové pracoviště v souladu s 12464-1

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 45 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1001505**	**6.599**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**1001506**	**6.599**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1001508**	**6.599**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1001509**	**6.599**

PANEL
CL, 1200 x 300 mm, DALI



- UGR<19
- vhodné pro terminálové pracoviště v souladu s 12464-1

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 45 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1003052**	**6.599**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**1003053**	**6.599**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1003054**	**6.599**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1003055**	**6.599**

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 45 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100 lm | 3000 K | CRI>90 bílá	1000685	10.892
2100 lm | 3000 K | CRI>90 černá	1000686	10.892
2100 lm | 3000 K | CRI>90 šedá	1000687▼	10.892
2300 lm | 4000 K | CRI>90 bílá	1000688	10.892
2300 lm | 4000 K | CRI>90 černá	1000689	10.892
2300 lm | 4000 K | CRI>90 šedá	1000690▼	10.892

Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 85 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4200 lm | 3000 K | CRI>90 bílá	**1000691**	**16.351**
4200 lm | 3000 K | CRI>90 černá	**1000692**	**16.351**
4200 lm | 3000 K | CRI>90 šedá	**1000693▼**	**16.351**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 bílá	**1000694**	**16.351**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 černá	**1000695**	**16.351**
4600 lm | 4000 K | CRI>90 šedá	**1000696▼**	**16.351**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel / polyethylen (PE)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 24 W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1002051**	**2.730**

ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel / polyethylen (PE)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15 kWh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15 kWh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 24 W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1002052**	**3.551**

MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE





Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 60 W
Ø: 5,5 cm max. D: 13,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**146942**	**4.108**


1002051 308
1002052 308


146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan

"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."

OCCULDAS 13
DL, nepřímé, PHASE

LED INSIDE

- neoslňující nepřímé světlo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
810 lm | 3000 K | CRI>80 matná bílá	**117351**	**4.346**

OCCULDAS 23
DL, nepřímé, PHASE

LED INSIDE

- neoslňující nepřímé světlo

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 26 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1500 lm | 3000 K | CRI>80 matná bílá	**117321**	**7.553**

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- vysoce kvalitní satinované sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 matná bílá	1002934	1.908
GU10 | QPAR51 matná šedá	1002935	1.908
GU10 | QPAR51 matná černá	1002936	1.908

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 matná bílá	1002965	1.093





1000808 + 1000811 313

151810 313

Reflektor 28° – vyměňte u tohoto svítidla reflektor a získejte pomocí různých barev (zlatá, šedá, černá a bílá) jiné působení světla.

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005082 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51
D: 8,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**151810**	**1.458**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**151811**	**1.458**
GU10 | QPAR51 ■ zlatá	**151813**	**1.723**
GU10 | QPAR51 ■ šedá/černá	**151814**	**1.458**

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- snížení efektu oslnění
- barevné reflektory dostupné jako příslušenství

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Upozornění

Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500 lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620 lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200 lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600 lm

Doporučené příslušenství

■ Reflektor 28 °
Č. výr. 1000809 | 419 CZK

■ Reflektor 28 °
Č. výr. 1000810 | 419 CZK

■ Reflektor 28 °
Č. výr. 1000811 | 419 CZK

□ Reflektor 28 °
Č. výr. 1000812 | 419 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
200–620 lm | 3000 K | CRI>90 ■ černá	**1000807**	**3.975**
200–620 lm | 3000 K | CRI>90 □ bílá	**1000808**	**3.975**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE

• velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,8

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 7,9 W 25°
2700 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560702 | 530 CZK

LED GU10 7 W 25°
3000 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001570 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000332**	**2.730**

OCULUS
CL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004666** NEW	**5.300**
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004667** NEW	**5.300**

ENOLA C
CL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED s CRI>90
- Dim to Warm
- při stmívání se mění barva světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000631**	**5.724**

ENOLA C
CL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**152101**	**4.903**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,28

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151511**	**1.431**
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	**151514**	**1.431**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002216**	**1.431**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

- kompletní svítidlo otočné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,78 350° 180°

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151531**	**2.809**
GU10 | QPAR51		
šedá/černá	**151534**	**2.809**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002215**	**2.809**





TEC KALU
CL, double, PHASE

LED INSIDE

- pomocí volitelné závěsné sady lze přeměnit na závěsné svítidlo
- spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- kompletní svítidlo otočné o 360°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001435 |1.405 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001436 |1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001431**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001432**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001423**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001424**	**6.069**

TEC KALU
CL, quad, PHASE

LED INSIDE

- pomocí volitelné závěsné sady lze přeměnit na závěsné svítidlo
- spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- kompletní svítidlo otočné o 360°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 60 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001435 |1.405 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001436 |1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001433**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001434**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001425**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001426**	**10.044**



1002010 319



1002013 319

TRILEDO
CL, single, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1002010**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1002011**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**1002012**	**2.120**

TRILEDO
CL, single, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE





Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1002013**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1002015**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**1002004**	**2.120**

TRILEDO
CL, double, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 10 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1002005**	**2.836**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1002006**	**2.836**



113931 321

1002008 321

TRILEDO
CL, single, kulaté

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,1 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
670 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**113931**	**2.544**
670 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá	**113930**	**2.544**

TRILEDO
CL, single, hranaté

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,1 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
670 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**113941**	**2.544**
670 lm | 3000 K | CRI>80		
matná černá	**113940**	**2.544**

TRILEDO
CL, double, hranaté

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1002008**	**3.684**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**1002003**	**3.684**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

1

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148004**	**1.458**

KARDAMOD
CL, hranaté, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**117100**	**3.154**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117101**	**3.154**

KARDAMOD
CL, hranaté, double, QPAR111

SOCKET INSIDE



Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003095 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**117110**	**5.671**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117111**	**5.671**

KARDAMOD
CL, kulaté, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 9 W 25°
2700–6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1001920 | 1.325 CZK

LED GU10 9 W 40°
2700–6500 K 765 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1001921 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**117160**	**3.154**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117161**	**3.154**

KARDAMOD
CL, kulaté, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 140°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003088 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**117180**	**6.201**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117181**	**6.201**

SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20 °
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40 °
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**116330**	**3.578**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**116331**	**3.578**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20 °
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40 °
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**1003289**	**5.433**
2600 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**1003290**	**5.433**
2700 lm | 4000 K | CRI>90		
■ černá	**1003287**	**5.433**
2700 lm | 4000 K | CRI>90		
□ bílá	**1003288**	**5.433**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Systémový výkon: 36 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20 °
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40 °
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3380 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**1003283**	**6.228**
3380 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**1003284**	**6.228**
3520 lm | 4000 K | CRI>90		
■ černá	**1003285**	**6.228**
3520 lm | 4000 K | CRI>90		
□ bílá	**1003286**	**6.228**

PRO ZÁŘIVÉ AKCENTY.

KOMBINUJTE NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA.

Zatímco stropní svítidla udávají tón světla, nástěnná svítidla místnosti dodají individuální akcenty. Pro komplexní světelná řešení je proto ideální kombinace obou – nabízí tak mnoho variabilních možností, při kterých se nekladou meze vaší kreativitě.

1005085 362

240000 372

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA

330

330

NEW

331

332

333

334

334

335

336

337

337

338

339

339

341

341

341

343

343

343

345

345

345

345

347

347

347

347

349

349

349

349

350

350

350

350

352

352

352

353

356

356

356

357

357

357

358

358

358

359

359

360

360

361

FOLLOWER

362

FOLLOWER

362

FOLLOWER

363

FOLLOWER

363

365

365

366

366

366

367

367

367

369

369

370

370

371

372

373

375

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**132020**	**689**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**132021**	**689**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**132024**	**689**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**147550**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**147551**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
▣ hliník	**147559**	**1.882**





OCULUS
CW, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004664**	**6.625**
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004665**	**6.625**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

- kompletní svítidlo otočné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**151531**	**2.809**
GU10 | QPAR51 šedá/černá	**151534**	**2.809**
GU10 | QPAR51 černá	**1002215**	**2.809**

1002215 332

FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

LED E27 10,5 W 360°
2700 K 1000 lm
10,5 kWh/1000 h
Č. výr. 1003093 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1002584**	**1.643**
E27		
černá	**1002585**	**1.643**

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE



- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9,5 W
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI >90		
■ černá	**152330**	**2.730**
530 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**152331**	**2.730**

KARPO 30
CW, single, PHASE

LED INSIDE



- Premium LED s CRI>90
- Stmívatelné

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
580 lm | 3000 K | CRI >90		
■ černá	**1001495**	**3.286**
600 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**1001496**	**3.286**



TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1250 lm | 3000 K | CRI >80		
■ černá	**1000426**	**5.459**
1250 lm | 3000 K | CRI >80		
◪ bílá/černá	**1000427**	**5.459**

BILAS
CW, single, PHASE



• Vysokonapěťové LED

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 2700 K | CRI >80		
■ matná černá	**156420**	**6.625**
1000 lm | 2700 K | CRI >80		
□ matná bílá	**156421**	**6.625**





ENOLA B
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. ozdobného kroužku v barvě svítidla
Volitelně dostupný černý ozdobný kroužek jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152010**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152011**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
▨ zlatá	**152013**	**1.908**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. ozdobného kroužku v barvě svítidla
Volitelně dostupný černý ozdobný kroužek jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51
D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152020**	**2.889**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152021**	**2.889**
GU10 | QPAR51		
▨ zlatá	**152023**	**3.419**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. ozdobného kroužku v barvě svítidla
Volitelně dostupný černý ozdobný kroužek jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 195 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51
D: 8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**151830**	**3.763**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**151831**	**3.763**



HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
620 lm | 3000 K | CRI >90		
■ černá	**156500**	**2.809**
620 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**156501**	**2.809**

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI >90		
■ černá	**156510**	**4.161**
1200 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**156511**	**4.161**

147414 341

ASTO TUBE
CW, QPAR51

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 50 W
Materiál: hliník

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
bílá	**147411**	**1.405**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
bílá	**147412**	**2.783**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

3x max. 50 W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. D: 8,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
bílá	**147414**	**4.187**

1002974 343

NOBLO
CW, PHASE

- otočná a výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



NOBLO
CW, single, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
■ černá	**1002969**	**2.624**
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
□ bílá	**1002970**	**2.624**
600 lm | 2700 K | CRI>80 | 8 W | 0,31 kg		
■ stříbřitě šedá	**1002971**	**2.624**

NOBLO
CW, double, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
■ černá	**1002973**	**4.134**
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
□ bílá	**1002974**	**4.134**
1200 lm | 2700 K | CRI>80 | 16 W | 0,67 kg		
■ stříbřitě šedá	**1002975**	**4.134**

NOBLO
CW, triple, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
■ černá	**1002976**	**6.334**
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
□ bílá	**1002977**	**6.334**
1800 lm | 2700 K | CRI>80 | 24 W | 1 kg		
■ stříbřitě šedá	**1002978**	**6.334**

1000892 345

1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK



AVO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ černá	1000886	987
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ bílá	1000887	987
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ stříbřitě šedá	1000888	987

AVO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ černá	1000889	2.041
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ bílá	1000890	2.041
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ stříbřitě šedá	1000891	2.041

AVO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

3x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ černá	1000892	2.597
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ bílá	1000893	2.597
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ stříbřitě šedá	1000894	2.597

AVO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

4x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ černá	1000895	3.180
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ bílá	1000896	3.180
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ stříbřitě šedá	1000897	3.180

147443 347
147316 304

ASTO
QPAR51

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník



Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

ASTO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg hliník	**147441**	**795**

ASTO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg hliník	**147442**	**1.590**

ASTO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg hliník	**147443**	**2.120**

ASTO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg hliník	**147444**	**2.650**

1002030 349

PURI
CW, QPAR51

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 Lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

PURI
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
■ černá	**147360**	**888**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
□ bílá	**147361**	**888**

PURI
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
■ černá	**147370**	**1.723**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
□ bílá	**147371**	**1.723**

PURI
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

3x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
■ černá	**147380**	**2.332**
GU10 | QPAR51 0,98 kg		
□ bílá	**147381**	**2.332**

PURI
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

4x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
■ černá	**1002029**	**3.710**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
□ matná bílá	**1002030**	**3.710**

KALU
CW, QPAR111

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

IP 20 350° 90°

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

KALU
CW, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
■ černá	**1000702**	**1.908**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
□ bílá	**147301**	**1.908**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg		
▨ hliník	**147306**	**2.041**

KALU
CW, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
■ černá	**1000703**	**3.525**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
□ bílá	**147311**	**3.525**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg		
▨ hliník	**147316**	**3.790**

KALU
CW, triple, QPAR111

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

3x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
■ černá	**1000704**	**4.876**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
□ bílá	**147321**	**4.876**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg		
▨ hliník	**147326**	**5.141**

KALU
CW, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

4x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
■ černá	**1002023**	**7.102**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
□ bílá	**1002024**	**7.102**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg		
▨ hliník	**1002025**	**7.367**


1002024 350

1000702 350

KALU
CW, PHASE

- světelná jednotka otočná o 340° a výkyvná o 120°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



KALU
CW, single, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 17 W | 0,77 kg		
■ černá	**1000127**	**3.975**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 17 W | 0,77 kg		
■ bílá/černá	**1000128**	**3.975**

KALU
CW, double, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000 lm | 3000 K | CRI>80 | 31 W | 1,6 kg		
■ černá	**1000129**	**6.731**
2000 lm | 3000 K | CRI>80 | 31 W | 1,6 kg		
■ bílá/černá	**1000130**	**6.731**

KALU
CW, triple, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3000 lm | 3000 K | CRI>80 | 47 W | 2,2 kg		
■ černá	**1000131**	**9.938**
3000 lm | 3000 K | CRI>80 | 47 W | 2,2 kg		
■ bílá/černá	**1000132**	**9.938**

KALU
CW, quad, PHASE

LED INSIDE

- světelná jednotka otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 60 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4000 lm | 3000 K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ černá	**1000135**	**12.694**
4000 lm | 3000 K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ bílá/černá	**1000136**	**12.694**

LIPSY® SÉRIE SVÍTIDEL.
BARVA DLE VAŠEHO PŘÁNÍ.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Senzor	–	–	–
Velikost	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Teplota barvy	3000 K	3000 K	3000 K
Barva světla	1400 lm	1700 lm	2800 lm
Ovládání | stmívatelné	Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO ® CCT/ RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411]	Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO ® CCT/ RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411]	Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO ® CCT/ RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Senzor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	**U této varianty LIPSY®** si můžete zvolit/přepnout teplotu barvy!
Barva světla	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Ovládání | stmívatelné	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Senzor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Barva světla	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Ovládání | stmívatelné	–	–	–	**U této varianty LIPSY®** si můžete zvolit/přepnout teplotu barvy!

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Příklad			
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Senzor	–	–	
Velikost	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Teplota barvy	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	
Barva světla	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Ovládání | stmívatelné	DALI	DALI	**U této varianty LIPSY®** si můžete zvolit teplotu barvy!

LIPSY®
CW, Connected

• lze integrovat do systému Connected

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 14,5 W /17 W / 31,5 W
Materiál: polymethylakrylát (PMMA) / ocel

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO ® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411]

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400 lm | 3000 K | CRI>80 | 0,4 kg		
bílá	**1002132**	**2.730**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1700 lm | 3000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002133**	**3.551**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE

ZIGBEE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2800 lm | 3000 K | CRI>80 | 1,36 kg		
bílá	**1002134**	**4.638**

LIPSY®
CW, Dome

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 15 W / 18 W / 21 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 | 30000 | 110°





LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 kg		
bílá	1002020	1.935

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	1002021	2.465

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	1002022	2.730

LIPSY®
CW, Drum

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 15 W / 18 W / 21 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 30000 120°





LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 kg		
bílá	**1002075**	**2.200**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002076**	**2.465**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	**1002077**	**2.730**

LIPSY®
CW, Drum, DALI

- teplota barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W / 21 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali





LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1800/2000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 kg		
bílá	**1002940**	**4.638**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2200/2400 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 kg		
bílá	**1002941**	**4.903**

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: polymethylakrylát (PMMA) / ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80		
chrom	**155152**	**3.419**
1200 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**155156**	**3.286**

MELAN
CW, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 7 cm max. D: 16 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
hliník	**155236**	**2.200**

GLASSA
CW, hranaté, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: satinované sklo / ocel



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 60 W
Ø: 4,8 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
chrom	**155180**	**2.730**

SIMA
CW, kulaté, PHASE

- plochý, robustní tvar
- s rozpěrkou pro montáž na povrch
- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	1005085	3.313

SIMA
CW, kulaté, Sensor

- plochý, robustní tvar
- s rozpěrkou pro montáž na povrch
- hlásič pohybu s MR (mikrovlnnou) technologií integrovaný v krytu svítidla
- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	1005086	3.843





1005088 363

SIMA
CW, hranaté, PHASE

FOLLOWER
LED INSIDE

- plochý, robustní tvar
- s rozpěrkou pro montáž na povrch
- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1005087**	**3.313**

SIMA
CW, hranaté, Sensor

FOLLOWER
LED INSIDE
MR

- plochý, robustní tvar
- s rozpěrkou pro montáž na povrch
- hlásič pohybu s MR (mikrovlnnou) technologií integrovaný v krytu svítidla
- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1005088**	**3.843**

1001316 365

IMPERVA 120
CW

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP
- obzvlášť odolný kryt svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

bez řetězu a kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
4200 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1001314**	**2.518**
4600 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1001315**	**2.518**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP
- obzvlášť odolný kryt svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 55 W
Materiál: polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

bez řetězu a kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
6600 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**1001316**	**3.843**
7100 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**1001317**	**3.843**

SENSER
CW, hranaté, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



SENSER 12
CW, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80 | 8,2 W | 0,27 kg		
bílá	**1003017**	**1.723**
440 lm | 4000 K | CRI90 | 8,5 W | 0,27 kg		
bílá	**1004703**	**1.723**

SENSER 18
CW, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
880 lm | 3000 K | CRI>80 | 12 W | 0,39 kg		
bílá	**1003018**	**1.855**
880 lm | 4000 K | CRI90 | 13 W | 0,39 kg		
bílá	**1004704**	**1.855**

SENSER 24
CW, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 | 15 W | 0,5 kg		
bílá	**1003019**	**1.988**
1200 lm | 4000 K | CRI>80 | 15 W | 0,5 kg		
bílá	**1004705**	**1.988**

SENSER
CW, kulaté, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

IP 20

50000

110°

SENSER 12
CW, kulaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80 | 8,2 W | 0,23 kg		
bílá	1003014	1.723
470 lm | 4000 K | CRI90 | 8,5 W | 0,23 kg		
bílá	1004700	1.723

SENSER 18
CW, kulaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
880 lm | 3000 K | CRI>80 | 12 W | 0,34 kg		
bílá	1003015	1.855
990 lm | 4000 K | CRI90 | 13 W | 0,34 kg		
bílá	1004701	1.855

SENSER 24
CW, kulaté, PHASE

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 | 15 W | 0,47 kg		
bílá	1003016	1.988
1300 lm | 4000 K | CRI90 | 15 W | 0,47 kg		
bílá	1004702	1.988







BENA Video

bit.ly/slv-bena



BENA 120
CW

LED INSIDE

- snadná instalace

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: polymethylakrylát (PMMA) / ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**631337**	**3.843**
3400 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**631347**	**3.843**

BENA 150
CW

LED INSIDE



- snadná instalace

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 38 W
Materiál: polymethylakrylát (PMMA) / ocel

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4400 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**631339**	**4.664**
4600 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**631349**	**4.664**

SIGHT 60
CW

LED INSIDE



- spínač na krytu svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001283**	**5.194**
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001284**	**5.194**
1490 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001285**	**5.194**

SIGHT 115
CW

LED INSIDE





Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 37,3 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001286**	**7.367**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001287**	**7.367**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001288**	**7.367**



LONG GRILL
CW

LED INSIDE

- světelná jednotka otočná o 270°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1600 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001020**	**6.811**
1600 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001019**	**6.811**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- rozpoznávací vzdálenost 24 m
- snadná montáž
- flexibilní použití – jako stropní nebo nástěnná přisazená varianta
- ploché nouzové osvětlení s účinnou technologií LED
- 4dílná sada piktogramů pro vložení

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 3,5 W
Materiál: ABS / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

rozpoznávací vzdálenost 24 m. Přiloženy 3 značky únikových cest (vpravo/ vlevo/dolů) a 1 bílá fólie. Nouzové osvětlení s vestavěnou baterií Ni-Mh, s automatickým self-testem. Nouzový provoz 3 hodiny. Svítivost >15cd/m^2. Provozní režim: nepřetržité spínání / pohotovostní režim

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6 V | 900 mA
Č. výr. 240020 | 419 CZK

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240007 | 782 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
32 lm | 6000 K | CRI>70		
bílá	**240000**	**2.730**

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 24 cm V: 13,1 cm

5dílná sada piktogramů pro vložení (vlevo šikmo vzhůru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo vzhůru / vpravo šikmo dolů/nahoru).
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	**240007**	**782**





Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 30 cm V: 16,1 cm

5dílná sada piktogramů pro vložení (vlevo šikmo vzhůru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo vzhůru / vpravo šikmo dolů/nahoru). 1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240008	835

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- rozpoznávací vzdálenost 30 m
- v souladu s normou DIN EN 60598-2-22
- flexibilní použití – jako stropní nebo nástěnná přisazená varianta
- velmi nízké náklady na údržbu díky efektivní technologii LED
- 4dílná sada piktogramů pro vložení
- snadná montáž

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 4 W
Materiál: ABS / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

rozpoznávací vzdálenost 30 m. Přiloženy 3 značky únikových cest (vpravo/ vlevo/dolů) a 1 bílá fólie. Nouzové osvětlení s vestavěnou baterií Ni-Mh, s automatickým self-testem. Nouzový provoz 3 hodiny. Svítivost >15cd/m^2. Provozní režim: nepřetržité spínání / pohotovostní režim

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6 V | 1000 mA
Č. výr. 240021 | 474 CZK

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240008 | 835 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
32 lm | 6000 K | CRI>70		
bílá	240002	3.551

240000 372
EXIT

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- rozpoznávací vzdálenost 30 m
- svítidlo IP 65 s účinnou technologií LED
- v souladu s normou DIN EN 60598-2-22
- flexibilní použití – jako stropní nebo nástěnná přisazená varianta
- snadná montáž

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6,5 W
Materiál: polykarbonát (PC)

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm

2dílná sada piktogramů pro vložení
(vpravo šikmo vzhůru / vpravo šikmo dolů)
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240010	474

Fólie s piktogramy

Polypropylen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm

3dílná sada piktogramů pro vložení
(nahoru, dolů, vpravo)
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240009	557

Kótovaný výkres



Upozornění

rozpoznávací vzdálenost 30 m. Použití jako nouzové osvětlení. vč. funkce self-test, baterie Ni-Mh 2x 3,6 V 1,0 Ah. Nouzový provoz přes baterii 2 hodiny Volitelně je k dispozici značka únikové cesty, kterou lze použít jako nouzové výstražné světlo.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6 V | 1000 mA, 2 ks
Č. výr. 240022 | 835 CZK

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240009 | 557 CZK

Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240010 | 474 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
100 lm | 6000 K | CRI>70		
bílá	240004	3.843

HLUBOCE ZAKOŘENĚNÉ.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA OHROMÍ SVOU INTENZITOU.

Ať už zaměřená nebo široce rozptýlená, statická nebo výkyvná: Vestavná svítidla tvoří základní prvek mnoha osvětlovacích koncepcí a dobrou alternativu k volně zavěšeným svítidlům. Protože: Jsou vhodná do každého prostředí, přesto dávají prostor pro individuální řešení.


113171 414

NÁŠ PŘÍSLIB KVALITY

INOVACE A VÝVOJ

„German engineering“

Zpětná vazba od zákazníků na produkty

Vysoký inovační potenciál

Nejnovější trendy v designu a technologii

VÝROBA

Kvalifikovaní dodavatelé

Přísné dodržování předpisů

Dlouhodobá spolupráce

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

2

Nejmodernější laboratoře

Obsáhlé testování bezpečnosti a výkonu

Vícestupňové standardy pro uvolnění produktů

Chtěli byste se dozvědět více na téma kvalita? Zhlédnout video nyní: bit.ly/slv-quality



ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA




1003308 443



436 436 436 437 437 438 438 439
440 441 442 443 445 446 446 446
447 448 448 448 449 449 449 451
451 451 452 453 453 454 455 455
455 456 456 456 457 458 459 460
461 461 461 463 463 463

FOLLOWER FOLLOWER NEW

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844





NOTAPO
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

700 mA | 2,2 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 700 mA | 3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464200 | 530 CZK

Montážní rám
Č. výr. 1002981 | 501 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
6 lm | 3000 K | CRI>90 | V:10,5 cm | 0,07 kg		
bílá	**1002979**	**1.232**
6 lm | 3000 K | CRI>90 | V:18 cm | 0,1 kg		
bílá	**1002980**	**1.643**

DOWNUNDER PUR 80
EL

Informace o produktu

350 mA | 3,6 W
Materiál: hliník/ocel

0,11 30000

Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm
vč. MP zástrčky / bez driveru

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 10 W
Č. výr. 464140 | 795 CZK

LED driver 350 mA | 15 W
Č. výr. 1002803 | 848 CZK

Montážní rám
Č. výr. 151960 | 195 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
180 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151950**	**1.325**

DOWNUNDER PUR 120
EL

Informace o produktu

350 mA | 3,6 W
Materiál: hliník/ocel

0,14 30000

Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm
vč. AMP zástrčky / bez driveru

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 15 W
Č. výr. 1002803 | 848 CZK

LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

Montážní rám
Č. výr. 151961 | 250 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
160 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151951**	**1.643**

DOWNUNDER PUR 150
EL

Informace o produktu

500 mA | 5,2 W
Materiál: hliník/ocel

0,27 30000

Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm
vč. AMP zástrčky / bez driveru

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

Montážní rám
Č. výr. 151962 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
230 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**151952**	**1.908**

1000575 385



111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

12 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–25 mm
Kótovaný výkres levý s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Transformátor 12 V AC | 60 VA
Č. výr. 461060 | 419 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W QT9

Varianta	Č. výr.	CZK
G4 | QT9		
bílá	**112771**	**669**
G4 | QT9		
šedá	**112772**	**669**

FRAME CURVE
EL, HV

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 3,1 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm

Doporučené příslušenství

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Informace o světelném zdroji

Varianta	Č. výr.	CZK
100 lm | 2700 K | CRI>80		
bílá	**1000574**	**1.617**
100 lm | 2700 K | CRI>80		
šedá	**1000575**	**1.617**

FRAME CURVE
EL

LED INSIDE

Informace o produktu

350 mA | 1 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm. Při instalaci více světel
věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
vč. AMP zástrčky / bez driveru

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 3 W
Č. výr. 464107 | 451 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Zásuvková lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
60 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**111290**	**1.073**
60 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**111292**	**1.073**
60 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**113290**	**1.073**
60 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**113292**	**1.073**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
12 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–25 mm
bez transformátoru

Doporučené příslušenství
Transformátor 12 V AC | 60 VA
Č. výr. 461060 | 419 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 20 W QT9

Varianta	Č. výr.	CZK
G4 | QT9		
bílá	**112731**	**616**
G4 | QT9		
šedá	**112732**	**616**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE

Informace o produktu
100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 3,1 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm

Doporučené příslušenství
Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
140 lm | 2700 K | CRI>80		
bílá	**1000576**	**1.484**
140 lm | 2700 K | CRI>80		
šedá	**1000577**	**1.484**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE

• možné použití diapozitivů a fólií

Informace o produktu
350 mA | 1 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres


Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm
Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
vč. AMP zástrčky / bez driveru

Doporučené příslušenství
LED driver 350 mA | 3 W
Č. výr. 464107 | 451 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Zásuvková lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
45 lm | 4000 K | CRI>80		
šedá	**111260**	**808**
40 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**111262**	**808**
45 lm | 4000 K | CRI>80		
bílá	**113260**	**808**
40 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**113262**	**808**



1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Systémový výkon: 1,3 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Montážní krabice
Č. výr. 1002983 | 278 CZK

■ Montážní rám
Č. výr. 1002984 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
14 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1002982**	**1.511**

WORO
EL

LED INSIDE

- možná vestavba do standardní instalační krabice

Informace o produktu

350 mA | 1,1 W
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Výrobek je vhodný pro instalaci do dutých stěn a do zapuštěných krabic pro spínače/zásuvky.
Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

☐ LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
50 lm | 3000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1002922**	**1.378**

QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE



Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 3 W
Materiál: hliník/hliník
Montážní rozměry: Š: 8 cm D: 7,2 cm
H: 6,5 cm

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm

Doporučené příslušenství

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 223 CZK

Podomítkový rámeček
Č. výr. 112780 | 133 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
65 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1003466**	**2.120**

BEDSIDE
EL, vlevo

- „Dip-it“ – spínání vychýlením
- s modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- provedení levé

Informace o produktu

700 mA | 3 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení.
Provoz jen s 3W driverem (464200).
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 700 mA |
3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464200 |530 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 146260 |974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
110 lm | 3000 K | CRI>80 stříbřitě šedá	146242 ▼	5.459

BEDSIDE
EL, vpravo

- „Dip-it“ – spínání vychýlením
- s modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- provedení pravé

Informace o produktu

700 mA | 3 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení.
Provoz jen s 3W driverem (464200).
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 700 mA |
3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464200 |530 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 146260 |974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
110 lm | 3000 K | CRI>80 stříbřitě šedá	146252 ▼	5.459











KARPO 30
EL

INSIDE

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

500 mA | 7,5 W
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 12 mm
Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**152380**	**2.730**
470 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**152381**	**2.730**

HELIA
EL

INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- malá montážní hloubka

Informace o produktu

500 mA | 9 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 15 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**156530**	**2.809**
800 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**156531**	**2.809**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

350 mA | 1 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)



Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ Zásuvková lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 278 CZK

□ LED driver 350 mA | 3 W
Č. výr. 464107 | 451 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001156**	**629**
100 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ chrom	**1001155**	**769**





DEKLED
EL

LED INSIDE



Informace o produktu

350 mA | 1 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

Při instalaci více světel věnujte prosím pozornost sériovému zapojení!
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 320 mA | 3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464108 | 530 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
60 lm | 4000 K | CRI>80 stříbřitě šedá	**112240**	**629**
60 lm | 3000 K | CRI>80 stříbřitě šedá	**112242**	**629**

DL 126
EL

LED INSIDE

Informace o produktu

12 V DC | 2,8 W
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED síťový zdroj 12 V DC | 12 W
Č. výr. 470507 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
160 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**112221**	**795**
160 lm | 3000 K | CRI>80 chrom	**112222**	**928**
160 lm | 3000 K | CRI>80 stříbřitě šedá	**112225**	**795**
160 lm | 2700 K | CRI>80 bílá	**112161**	**795**
160 lm | 2700 K | CRI>80 chrom	**112162**	**928**
160 lm | 2700 K | CRI>80 stříbřitě šedá	**112165**	**795**

PLASTRA
EL, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE



- možná montáž do stropu
- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

0,5

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148070**	**961**

148071 395

PLASTRA
EL, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE



- možná montáž do stropu
- individuální nastavení pomocí barev, nálepek apod.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: sádra/ocel

0,6

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
matná bílá	**148071**	**961**

PIKA
EL, kulaté, QPAR51, pevný

SOCKET INSIDE

- 3pólové loop-in/loop-out (k průběžnému propojení)

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 13 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	1000714	273
GU10 | QPAR51 chrom	1000715	355
GU10 | QPAR51 mosaz	1000716	355
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	1000717	273



PIKA
EL, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

- 3pólové loop-in/loop-out (k průběžnému propojení)
- světelná jednotka otočná o 30°

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1000718**	**355**
GU10 | QPAR51 chrom	**1000719**	**411**
GU10 | QPAR51 mosaz	**1000720**	**411**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1000721**	**355**

PIKA
EL, hranaté, QPAR51, pevný

SOCKET INSIDE

- 3pólové loop-in/loop-out (k průběžnému propojení)

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 13 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1002204**	**273**
GU10 | QPAR51 chrom	**1002205**	**355**
GU10 | QPAR51 mosaz	**1002206**	**355**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1002207**	**273**

PIKA
EL, hranaté, QPAR51, výkyvné

SOCKET INSIDE

- 3pólové loop-in/loop-out (k průběžnému propojení)
- světelná jednotka otočná o 30°

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1002208**	**355**
GU10 | QPAR51 chrom	**1002209**	**411**
GU10 | QPAR51 mosaz	**1002210**	**411**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1002211**	**355**


1003036 399

161301 399

1003039 399

CONTONE®
EL, kulaté/hranaté, nastavitelné, PHASE



- Premium LED s CRI>90
- při stmívání se mění barva světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
890 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**161271**	**2.730**
890 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**161281**	**2.730**

CONTONE®
EL, kulaté/hranaté, pevný, PHASE



- Premium LED s CRI>90
- při stmívání se mění barva světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
890 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**161291**	**2.730**
890 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
bílá	**161301**	**2.730**

DINGILO
EL, kulaté, nastavitelné



- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systémový výkon: 4,4 W
Material: hliník/plast



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
330 lm | 2700 K | CRI>90		
černá	**1003036**	**2.200**
330 lm | 2700 K | CRI>90		
bílá	**1003037**	**2.200**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	**1003038**	**2.200**
330 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1003039**	**2.200**

H-LIGHT
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- úzké, rotačně symetrické rozložení světla pro akcentní osvětlení
- vytváření konturovaných světelných kuželů na svislých plochách

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm



Varianta	Č. výr.	CZK
265 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114480**	**2.067**
265 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114481**	**2.067**

H-LIGHT
EL, oválné, PHASE

LED INSIDE

- úzké, asymetrické rozložení světla pro akcentní osvětlení
- vytváření konturovaných světelných kuželů na svislých plochách

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm



Varianta	Č. výr.	CZK
395 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114490**	**2.067**
395 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114491**	**2.067**











H-LIGHT
EL, PHASE

LED INSIDE

- úzké, rotačně symetrické rozložení světla pro akcentní osvětlení
- vytváření konturovaných světelných kuželů na svislých plochách

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm



Varianta	Č. výr.	CZK
540 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114500**	**2.253**
540 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114501**	**2.253**

DOLIX OUT
EL, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1001165**	**822**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001166**	**901**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1001167**	**822**
GU10 | QPAR51 kartáčovaný chrom	**1001168**	**901**

DOLIX OUT
EL, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1001169**	**822**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001170**	**901**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1001171**	**822**
GU10 | QPAR51 kartáčovaný chrom	**1001172**	**901**



VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- vysoký stupeň krytí IP
- odolný kryt svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
15 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 5 W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001930**	**901**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1001931**	**901**

VARU
EL

LED INSIDE

- vysoký stupeň krytí IP
- odolný kryt svítidla
- redukce oslnění díky zapuštěné LED

Informace o produktu

350 mA | 5 W
Materiál: hliník/sklo

IP 20/65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
15 mm

Doporučené příslušenství

□ LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1001932**	**1.458**
400 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1001933**	**1.458**

KAMUELA ECO
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- požární odolnost nejméně 90 minut v souladu s normou BS 476-21
- svítidlo IP 65 s účinnou technologií LED

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6,5 W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 40 mm





Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1001015**	**795**
400 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1001016**	**795**
400 lm | 4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001017**	**795**
400 lm | 4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001018**	**795**



P-LIGHT
EL

LED INSIDE

- v souladu s normou DIN EN 60598-2-22
- zápustná stropní varianta s účinnou LED technologií

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 5 W
Materiál: ABS / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

Lze použít jako nouzové osvětlení. vč. funkce self-test, baterie Ni-Mh 2x 3,6 V 1,5 Ah.
Nouzový provoz pomocí baterie 3 hodiny
Úhel poloviční svítivosti (divergence) 90°,
tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 7,2 V | 1000 mA
Č. výr. 240024 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
120 lm | 6000 K | CRI>70		
bílá	**240006**	**3.551**

AKALO D83
EL, PHASE

LED INSIDE

CCT

- barvu světla lze nastavit pomocí zadního spínače.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
800/880/850 lm | 3000/4200/5700 K | CRI>80		
bílá	**1001264**	**901**

PATTA-F
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- vysoký stupeň ktyrí IP (celoplošné ochranné sklo)

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114440**	**2.173**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114441**	**2.173**

PATTA-F
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE



- vysoký stupeň ktyrí IP (celoplošné ochranné sklo)

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114450**	**2.173**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114451**	**2.173**

PATTA-I
EL, kulaté, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to warm (1800–3000 K)
- Vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami.
Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
■ černá	**1002098**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
□ bílá	**1002099**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
▨ hliník	**1002100**	**1.988**

PATTA-I
EL, hranaté, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- Dim to warm (1800–3000 K)
- Vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami.
Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
■ černá	**1002101**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
□ bílá	**1002102**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
▨ hliník	**1002103**	**1.988**







PATTA-I
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	114420	2.173
910 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	114421	2.173
910 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	114426	2.306

PATTA-I
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE

- Vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	114430	2.173
910 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	114431	2.173
910 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	114436	2.306


117311 411


117331 411

117331 411



117331 **411**

OCCULDAS 23
EL, nepřímé, PHASE

LED INSIDE

- neoslňující nepřímé světlo
- obzvlášť plochý rámeček a malá montážní hloubka

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 26 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1500 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**117311**	**6.731**

OCCULDAS 14
EL, nepřímé, PHASE

LED INSIDE

- neoslňující nepřímé světlo
- obzvlášť plochý rámeček a malá montážní hloubka

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 1–20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
810 lm | 3000 K | CRI>80		
matná bílá	**117331**	**3.525**


113160 413


113160 413

113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- úzký montážní límec
- ochranné sklo pro použití se stupněm krytí IP 21

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

IP 21 0,2

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113160**	**1.153**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113161**	**1.153**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- úzký montážní límec

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

0,2

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113140**	**1.153**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113141**	**1.153**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- asymetrický výstup světla
- ochranné sklo pro použití se stupněm krytí IP 21

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

IP 21 0,24

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113150**	**1.299**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113151**	**1.299**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE

• úzký montážní límec

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

0,5

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113170**	**1.458**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113171**	**1.458**









HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- úzký montážní límec

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 45 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**112910**	**576**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**112911**	**576**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- úzký montážní límec

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 45 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113110**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113111**	**1.988**

HORN MINI
EL

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

350 mA | 1,2 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

Driver není součástí dodávky
Včetně konektoru AMP
U zlatého reflektoru odlišná barva světla

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 15 W
Č. výr. 464031 | 1.007 CZK

Zásuvková lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
70 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1000914**	**861**
70 lm | 3000 K | CRI>90		
černá	**1000915**	**861**
70 lm | 3000 K | CRI>90		
černá/zlatá	**1000917**	**901**

HORN MEDI
EL

Informace o produktu

350 mA | 5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

U zlatého reflektoru odlišná barva světla
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 10 W
Č. výr. 464140 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
350 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1001924**	**1.458**
230 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**1001925**	**1.458**
275 lm | 3000 K | CRI>80		
černá/zlatá	**1001927**	**1.511**

HORN MAGNA
EL

Informace o produktu

500 mA | 7,7 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Upozornění

Driver není součástí dodávky
U zlatého reflektoru odlišná barva světla
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Ochrana před oslněním
Č. výr. 1002596 | 83 CZK

LED driver 500 mA | 9 W
Č. výr. 464091 | 530 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
470 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1002591**	**1.723**
415 lm | 3000 K | CRI>80		
černá	**1002592**	**1.723**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
černá/zlatá	**1002594**	**1.776**

1001924 416


1001925 416


1002594 416

SÉRIE SVÍTIDEL NEW TRIA.
ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA.

Konvenční NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Příklad				
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □
Světelný zdroj	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Lumeny	–	–	–	–
Barva	–	–	–	–
Stmívatelné	–	–	–	–
Varianta	upevňovací pružiny / listové pružiny	Upevňovací pružiny	Listové pružiny	Upevňovací pružiny
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Příklad				
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □
Světelný zdroj	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumeny	143 lm	300 lm	800 lm–890 lm	440 lm
Barva	3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	1800 K–3000 K
Stmívatelné	–	–	C, L	C, L
Varianta	Upevňovací pružiny	Upevňovací pružiny	Upevňovací pružiny	upevňovací pružiny / listové pružiny
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Upevňovací pružiny	Listové pružiny	Upevňovací pružiny
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645 lm–700 lm	1160 lm–1250 lm	1010 lm–1120 lm	2210 lm–2500 lm
	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K
	–	–	C, L	1–10 V
	Upevňovací pružiny	Upevňovací pružiny	Upevňovací pružiny	Upevňovací pružiny
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, kulaté, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami. Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1001980**	**663**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1001981**	**663**
GU10 | QPAR51 ▨ hliník	**1001982**	**722**

NEW TRIA 68
Single, hranaté, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami. Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1001994**	**663**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1001995**	**663**
GU10 | QPAR51 ▨ hliník	**1001996**	**722**









NEW TRIA 78 XL
Single, kulaté, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

- široký okraj

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
18 mm

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113440**	**795**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113441**	**795**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**113446**	**861**

NEW TRIA 78 XL
Single, hranaté, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE



- široký okraj

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
18 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113450**	**795**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113451**	**795**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**113456**	**861**

NEW TRIA 78
Single, kulaté, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Listové pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**111710**	**722**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**111711**	**722**
GU10 | QPAR51 ▨ hliník	**111716**	**795**

NEW TRIA 78
Single, hranaté, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Listové pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**111720**	**722**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**111721**	**722**
GU10 | QPAR51 ▨ hliník	**111726**	**795**







NEW TRIA 78
Single, kulaté, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 18 mm

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113490**	**663**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113510**	**663**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**111360**	**722**

NEW TRIA 78
Single, hranaté, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 18 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113491**	**663**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113511**	**663**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**111361**	**722**

NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**113492**	**1.153**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**113512**	**1.153**
GU10 | QPAR51 ▫ hliník	**111362**	**1.232**





NEW TRIA 150
Single, kulaté, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Listové pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113550**	**1.325**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113540**	**1.325**
GU10 | QPAR111		
▨ hliník	**111380**	**1.458**

NEW TRIA 150
Single, hranaté, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Listové pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113830**	**1.325**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113541**	**1.325**
GU10 | QPAR111		
▨ hliník	**111381**	**1.458**

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 9,5 W 40°
2200–6700 K 800 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001923 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113840**	**2.650**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113841**	**2.650**
GU10 | QPAR111		
▨ hliník	**111382**	**2.889**

NEW TRIA 45
Single, kulaté, CS

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 4,4 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
143 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**113970**	**1.272**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**113971**	**1.272**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**113976**	**1.458**

NEW TRIA 45
Single, hranaté, CS

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 4,4 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
143 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114400**	**1.272**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114401**	**1.272**
143 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**114406**	**1.458**







NEW TRIA 68
Single, kulaté, CS

LED INSIDE

- Premium LED
- montážní hloubka <40 mm
- komfortní výřez pro standardní vrtací korunku

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 5,3 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 2700 K | CRI80		
■ matná černá	**1003058**	**1.153**
300 lm | 2700 K | CRI80		
□ matná bílá	**1003059**	**1.153**
300 lm | 2700 K | CRI80		
▒ kartáčovaný hliník	**1003060**	**1.232**
300 lm | 3000 K | CRI80		
■ matná černá	**1003057**	**1.153**
300 lm | 3000 K | CRI80		
□ matná bílá	**113951**	**1.153**
300 lm | 3000 K | CRI80		
▒ kartáčovaný hliník	**113956**	**1.232**

NEW TRIA 68
Single, hranaté, CS

LED INSIDE

- Premium LED
- montážní hloubka <40 mm
- komfortní výřez pro standardní vrtací korunku

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 5,3 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 2700 K | CRI80		
■ matná černá	**1003062**	**1.153**
300 lm | 2700 K | CRI80		
□ matná bílá	**1003063**	**1.153**
300 lm | 2700 K | CRI80		
▒ kartáčovaný hliník	**1003064**	**1.232**
300 lm | 3000 K | CRI80		
■ matná černá	**1003061**	**1.153**
300 lm | 3000 K | CRI80		
□ matná bílá	**113961**	**1.153**
300 lm | 3000 K | CRI80		
▒ kartáčovaný hliník	**113966**	**1.232**

NEW TRIA 68
EL, single, kulaté, CS, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1003065**	**1.935**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1003066**	**1.935**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
▨ hliník	**1003067**	**2.067**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114380**	**1.935**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114381**	**1.935**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ kartáčovaný hliník	**114386**	**2.067**

NEW TRIA 68
Single, hranaté, CS, PHASE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1003068**	**1.935**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1003069**	**1.935**
800 lm | 2700 K | CRI>80		
▨ hliník	**1003070**	**2.067**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114390**	**1.935**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114391**	**1.935**
890 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ kartáčovaný hliník	**114396**	**2.067**



NEW TRIA 68
Single, kulaté, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED s CRI>90
- Dim to warm (1800–3000 K)
- montážní výška <40 mm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
černá	1001978	1.988
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
bílá	1001989	1.988
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
kartáčovaný hliník	1001990	2.120

NEW TRIA 68
Single, hranaté, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Premium LED s CRI>90
- Dim to warm (1800–3000 K)
- montážní výška <40 mm

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
černá	1001991	1.988
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
bílá	1001992	1.988
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
kartáčovaný hliník	1001993	2.120

NEW TRIA 77
Single, kulaté, CS

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
645 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**113870**	**1.458**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**113871**	**1.458**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
▨ hliník	**113876**	**1.590**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**113900**	**1.458**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**113901**	**1.458**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**113906**	**1.590**

NEW TRIA 77
Single, hranaté, CS

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
645 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**113880**	**1.458**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**113881**	**1.458**
645 lm | 2700 K | CRI>80		
▨ hliník	**113886**	**1.590**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**113910**	**1.458**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**113911**	**1.458**
700 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**113916**	**1.590**



113890 **431**



113926 **431**

NEW TRIA 155
Double, CS

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**113890**	**2.889**
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**113891**	**2.889**
1160 lm | 2700 K | CRI>80		
□ hliník	**113896**	**3.048**
1250 lm | 3000 K | CRI >80		
■ černá	**113920**	**2.889**
1250 lm | 3000 K | CRI >80		
□ bílá	**113921**	**2.889**
1250 lm | 3000 K | CRI >80		
□ hliník	**113926**	**3.048**



NEW TRIA 110
Single, kulaté, CS, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1010 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114220**	**4.320**
1030 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114221**	**4.320**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114230**	**4.320**
1120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114231**	**4.320**

NEW TRIA 110
Single, hranaté, CS, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1010 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114240**	**4.320**
1030 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114241**	**4.320**
1100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114250**	**4.320**
1120 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114251**	**4.320**

NEW TRIA 150
Single, kulaté, CS, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
2210 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114260**	**5.989**
2275 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114261**	**5.989**
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114270**	**5.989**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114271**	**5.989**

NEW TRIA 150
Single, hranaté, CS, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Upevňovací pružiny
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
2210 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**114280**	**5.989**
2275 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**114281**	**5.989**
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114290**	**5.989**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114291**	**5.989**

KADUX
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,35

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**115510**	**702**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**115511**	**702**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**115516**	**782**

KADUX
EL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,55

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**115520**	**1.352**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**115521**	**1.352**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**115526**	**1.405**

KADUX
EL, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

0,75

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji
3x max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**115530**	**1.855**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**115531**	**1.855**
GU10 | QPAR51		
▨ hliník	**115536**	**1.908**

115551 435

115536 434

KADUX
EL, single, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

1,1

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	115540	2.253
GU10 | QPAR111		
□ bílá	115541	2.253
GU10 | QPAR111		
▨ hliník	115546	2.385

KADUX
EL, double, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

1,9

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 7 W 25°
3000 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001570 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	115550	3.631
GU10 | QPAR111		
□ bílá	115551	3.631
GU10 | QPAR111		
▨ hliník	115556	3.922

KADUX
EL, single, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**115700**	**1.988**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**115701**	**1.988**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**115706**	**2.120**

KADUX
EL, double, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**115710**	**3.922**
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**115711**	**3.922**
1290 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**115716**	**4.187**

KADUX
EL, triple, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**115720**	**5.300**
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**115721**	**5.300**
1920 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**115726**	**5.618**

KADUX
EL, single, 1–10 V

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2425 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**115730**	**5.883**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**115731**	**5.883**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**115736**	**6.148**

KADUX
EL, double, 1–10 V

LED INSIDE



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systémový výkon: 54 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Stmívání 1–10 V
Č. výr. 470505 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
5200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**115740**	**9.726**
5300 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**115741**	**9.726**
5300 lm | 3000 K | CRI>80		
▨ hliník	**115746**	**10.044**

AIXLIGHT® PRO 50
LED Modul

LED INSIDE

Informace o produktu

350 mA | 13,3 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Driver není součástí dodávky
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 15 W
Č. výr. 1002803 | 848 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1150 lm | 3000 K | CRI>80 bílá/černá	**1002598**	**1.458**
1150 lm | 3000 K | CRI>80 šedá/černá	**1002599**	**1.458**
1185 lm | 4000 K | CRI>80 bílá/černá	**1002600**	**1.458**
1185 lm | 4000 K | CRI>80 šedá/černá	**1002601**	**1.458**

AIXLIGHT® PRO 50
QPAR51 Modul

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 šedá/černá	**115414**	**570**



AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS

ocel
D: 10,2 cm Š: 10,2 cm H: 10,5 cm
Hmotnost: 0,77 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**115351**	**2.041**

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

ocel
D: 18,8 cm Š: 10,2 cm H: 10,5 cm
Hmotnost: 1,09 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**115352**	**2.438**



AIXLIGHT® PRO
EL, QPAR111 Modul

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003095 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
matná bílá	**115011**	**868**
GU10 | QPAR111		
šedá/černá	**115014**	**868**

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

ocel
D: 15,5 cm Š: 15,5 cm H: 18,5 cm
Hmotnost: 2,15 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**115151**	**2.306**

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

ocel
D: 31,5 cm Š: 15,5 cm H: 18,5 cm
Hmotnost: 3,5 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**115152**	**2.995**

SUPROS 78
EL, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**116310**	**2.518**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**116311**	**2.518**





SUPROS 78
EL, Move, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**116320**	**3.313**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**116321**	**3.313**

SUPROS
DL

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiál: hliník

IP 20 | 0,9 | LED | 50000

60°

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W ■ černá	**1003299**	**5.035**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W □ bílá	**1003300**	**5.035**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W ■ černá	**1003303**	**5.035**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W □ bílá	**1003304**	**5.035**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W ■ černá	**1003301**	**5.300**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W □ bílá	**1003302**	**5.300**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W ■ černá	**1003305**	**5.300**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W □ bílá	**1003306**	**5.300**

SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
25 mm

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W ■ černá	1003307	6.228
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 31 W □ bílá	1003308	6.228
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W ■ černá	1003311	6.228
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 31 W □ bílá	1003312	6.228
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W ■ černá	1003309	6.493
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 36 W □ bílá	1003310	6.493
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W ■ černá	1003313	6.493
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 36 W □ bílá	1003314	6.493

1004668 445
HIËRE | VAN VENLO

OCULUS
CL, Move, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 10,5 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
7–20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004668**	**4.903**
36–780 lm | 2000–3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004669**	**4.903**

GIMBLE IN 68
EL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- otočný a výkyvný výstup světla

Informace o produktu

350 mA | 6 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
20 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 10 W
Č. výr. 464140 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
520 lm | 3000 K | CRI >90		
bílá	**1002879**	**1.378**
560 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1002885**	**1.378**

GIMBLE IN 100
EL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- otočný a výkyvný výstup světla

Informace o produktu

350 mA | 13 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
25 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 15 W
Č. výr. 464031 | 1.007 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
990 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1002880**	**1.855**
1140 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1002886**	**1.855**

GIMBLE IN 150
EL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- otočný a výkyvný výstup světla

Informace o produktu

700 mA | 25,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
30 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 | 1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2300 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1002888**	**3.551**
2490 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1002889**	**3.551**

GIMBLE IN 175
EL

- Premium LED s CRI>90
- otočný a výkyvný výstup světla

Informace o produktu

1000 mA/105 0mA | 38 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
30 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 1000 mA | 40 W | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3340 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1002881**	**4.108**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1002887**	**4.108**



SENSER
EL, kulaté

• malá montážní hloubka

Informace o produktu

Materiál: hliník

IP 20 48000 IK02

Upozornění

Driver není součástí dodávky

SENSER 12
EL, kulaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 200 mA | 5–8,4 W
Č. výr. 1003254 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
470 lm | 3000 K | CRI>80 200 mA | 6 W | 0,1 kg		
bílá	1003008	583
470 lm | 4000 K | CRI>90 200 mA | 6 W | 0,1 kg		
bílá	1004694	583

SENSER 18
EL, kulaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 10 W
Č. výr. 464140 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
950 lm | 3000 K | CRI>80 350 mA | 9,7 W | 0,18 kg		
bílá	1003009	689
950 lm | 4000 K | CRI>90 350 mA | 9,7 W | 0,18 kg		
bílá	1004695	689

SENSER 24
EL, kulaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 500 mA | 12,5 W | 0,29 kg		
bílá	1003010	1.007
1200 lm | 4000 K | CRI>90 500 mA | 12,5 W | 0,29 kg		
bílá	1004696	1.007

SENSER
EL, hranaté

• malá montážní hloubka

Informace o produktu

Materiál: hliník

IP 20 | 48000 | IK02

Upozornění

Driver není součástí dodávky

SENSER 12
EL, hranaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 200 mA | 5–8,4 W
Č. výr. 1003254 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 3000 K | CRI>80 200 mA | 6 W | 0,12 kg		
bílá	1003011	583
440 lm | 4000 K | CRI>90 200 mA | 6 W | 0,12 kg		
bílá	1004697	583

SENSER 18
EL, hranaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 10 W
Č. výr. 464140 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
820 lm | 3000 K | CRI>80 350 mA | 9,7 W | 0,22 kg		
bílá	1003012	689
820 lm | 4000 K | CRI>90 350 mA | 9,7 W | 0,22 kg		
bílá	1004698	689

SENSER 24
EL, hranaté

LED INSIDE

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

LED driver 500 mA | 15 W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 795 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200 lm | 3000 K | CRI>80 500 mA | 12,5 W | 0,36 kg		
bílá	1003013	1.007
1200 lm | 4000 K | CRI>90 500 mA | 12,5 W | 0,36 kg		
bílá	1004699	1.007

112682 451

112702 451

VERLUX
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
880 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**112682**	**1.935**

VERLUX
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 22 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**112692**	**2.730**

VERLUX
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 31 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 30 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
2360 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**112702**	**3.551**

ALAMEA
EL

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- velká oblast výkyvu

Informace o produktu

1000 mA | 36 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 40 mm

Doporučené příslušenství

■ LED driver 1000 mA |
40 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464170 | 1.060 CZK

□ LED driver 350–1050 mA |
50 W | Dali 1–10 V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.180 CZK

□ LED driver 1000 mA | 40 W |
stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3600 lm | 3000 K | CRI >90		
□ bílá	**1000792**	**3.922**
3800 lm | 4000 K | CRI>90		
□ bílá	**1000794**	**3.922**



ANINDA 60
EL

LED INSIDE

Informace o produktu
700 mA | 16 W
Materiál: hliník/akryl

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 350–1050 mA | 50 W | Dali 1–10 V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.180 CZK

LED driver 25 W | 700 mA | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001133 | 1.193 CZK

LED driver 20 W | 700 mA
Č. výr. 1001136 | 928 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1040 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000387**	**4.240**

ANINDA 120
EL

LED INSIDE

Informace o produktu
700 mA | 16 W
Materiál: hliník/akryl

Kótovaný výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 15 mm

Doporučené příslušenství

LED driver 350–1050 mA | 50 W | Dali 1–10 V stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.180 CZK

LED driver 35 W | 700 mA | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001132 | 1.723 CZK

LED driver 700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464168 | 1.060 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2230 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1000390**	**5.618**

MEDO 30
EL, FRAMELESS

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

350 mA | 14 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 13 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy: 45 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 20 W | 350 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002420 | 1.007 CZK

LED driver 20 W | 350 mA | 1-10V/ DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002423 | 1.855 CZK

LED driver 20 W | 350 mA | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002232 | 1.140 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1500/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001901**	**4.797**



MEDO 40
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

700 mA | 28 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 13 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
45 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ LED driver 700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464168 | 1.060 CZK

☐ LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 | 1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001902**	**5.327**

MEDO 60
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

1000 mA/1050 mA | 36 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 16 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
45 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ LED driver 60 W | 1000 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002422 | 1.855 CZK

☐ LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

☐ LED driver 1000 mA | 40 W | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4700/5000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001903**	**11.183**

MEDO 90
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT



- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

1000 mA/1050 mA | 2x 36 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 21 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
45 mm
Jsou zapotřebí 2 LED drivery.
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ LED driver 60 W | 1000 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002422 | 1.855 CZK

☐ LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

☐ LED driver 1000 mA | 40 W | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
9550/10150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001904**	**24.539**

MEDO 30
EL, FRAME

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

350 mA | 14 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 13 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–35 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

☐ LED driver 20 W | 350 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002420 | 1.007 CZK

☐ LED driver 20 W | 350 mA | 1-10V/ DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002423 | 1.855 CZK

☐ LED driver 20 W | 350 mA | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002232 | 1.140 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1500/1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001905**	**5.062**

MEDO 40
EL, FRAME

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

700 mA | 28 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 13 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–35 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ LED driver 700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464168 | 1.060 CZK

☐ LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 | 1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001906**	**5.618**

MEDO 60
EL, FRAME

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

1000 mA/1050 mA | 36 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 16 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–35 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

■ LED driver 60 W | 1000 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002422 | 1.855 CZK

☐ LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

☐ LED driver 1000 mA | 40 W | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4700/5000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
☐ bílá	**1001907**	**12.535**

MEDO 90
EL, FRAME

LED INSIDE

CCT

- teplotu barvy (3000 K/4000 K) lze nastavit pomocí spínače

Informace o produktu

1000 mA/1050 mA | 2x 36 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Montážní rozměry: H: 21 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Tloušťka materiálu instalační plochy:
max. 10–35 mm
Jsou zapotřebí 2 LED drivery.
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 60 W | 1000 mA | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002422 | 1.855 CZK

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

LED driver 1000 mA | 40 W | stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1001115 | 1.855 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
9550/10150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001908**	**24.539**

CONNECTED LED PANEL
595 x 595mm, UGR<19

- lze integrovat do systému VALETO®

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 43 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače CCT / DIM [1002994] nebo brány (gateway) [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
3200–3600 lm | 2700–6500 K | CRI>80		
bílá	**1001250**	**4.770**

CONNECTED LED PANEL
620 x 620mm, UGR<19

- lze integrovat do sysyému VALETO®

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systémový výkon: 43 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače CCT / DIM [1002994] nebo brány (gateway) [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
3200–3600 lm | 2700–6500 K | CRI>80		
bílá	**1001251**	**5.300**



1003073 461

LED PANEL
620 x 620 mm

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

1050 mA | 35 W
Materiál: hliník / polystyren (PS)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 1050 mA | 40 W fázová regulace se zpožděným vypínáním, stmívatelný
Č. výr. 464804 | 1.193 CZK

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4000 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1003074**	**4.505**

LED PANEL
620 x 620 mm

- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

1050 mA | 35 W
Materiál: hliník / polystyren (PS)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 1050 mA | 40 W fázová regulace se zpožděným vypínáním, stmívatelný
Č. výr. 464804 | 1.193 CZK

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4000 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1003073**	**4.505**

LED PANEL
600 x 600 mm

- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

1050 mA | 35 W
Materiál: hliník / polystyren (PS)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 1050 mA | 40 W fázová regulace se zpožděným vypínáním, stmívatelný
Č. výr. 464804 | 1.193 CZK

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4000 lm | 3000 K | CRI>90		
bílá	**1003083**	**4.505**
4000 lm | 4000 K | CRI>90		
bílá	**1003084**	**4.505**

LED PANEL
300 x 120 mm



- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19
- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

900 mA | 31 W
Materiál: hliník / polystyren (PS)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 50 W | 1050 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002425 | 2.120 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3600 lm | 3000/4000 K | CRI >90		
bílá	**1003075**	**4.505**

1003076 463

PAVANO
300 x 1200 mm

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

700 mA | 25 W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

☐ LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 |1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003080**	**5.459**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003081**	**5.459**

PAVANO
600 x 600 mm

LED INSIDE



- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

700 mA | 25 W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

☐ LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 |1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003076**	**5.459**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003077**	**5.459**

PAVANO
620 x 620 mm

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90
- vhodné pro pracoviště s monitory v souladu s normou EN 12464-1
- UGR<19

Informace o produktu

700 mA | 25 W
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: H: 5 cm



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

☐ LED driver 40 W | 700 mA | 1–10 V / DALI stmívatelný | s kabelovou příchytkou
Č. výr. 1002424 |1.988 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 lm | 3000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003078**	**5.459**
3550 lm | 4000 K | CRI>90		
☐ bílá	**1003079**	**5.459**

PROFESIONALITA.

3FÁZOVÉ VYSOKONAPĚŤOVÉ NAPÁJECÍ LIŠTY PRO NOVÉ SVĚTELNÉ AKCENTY.

Především tam, kde je toho hodně k vidění, je dobře promyšlené osvětlení nepostradatelné. 3fázové vysokonapěťové napájecí lišty jsou proto obzvláště vhodné pro obchody a veletržní stánky. Umožňují perfektní osvětlení a prezentují vaše produkty a vystavované předměty v pravém světle.

1004772 473

1004690 471



VYSOKONAPĚŤOVÁ NAPÁJECÍ LIŠTA 3FÁZOVÁ

Vhodné vestavné a nástavbové lišty, stejně jako příslušenství, najdete na stranách 474–477 a 501–505

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

KOMPATIBILITA S 3FÁZOVOU LIŠTOU

Kompatibilita se svítidly/adaptéry od:

SLV

Lišty a komponenty lišt

Použití	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
bez DALI	✓	✓	★
s DALI	✓	✓	✗

Kompatibilní s lištami a komponenty lišt od:

SLV

Svítidla a adaptéry

Použití	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
bez DALI	✓	✓	✓
s DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Za podmínky předchozího přezkoušení pomocí vzorků svítidel a lišt
★★ Avšak bez funkce DALI

Údaje bez záruky.
Technická data a rozměry se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.
Již během plánování projektu se proto řiďte vzorkem, abyste se ujistili o funkčnosti.
Kompatibilita se týká pouze lišt/svítidel. Neměly by se kombinovat lišty a lištové komponenty od různých výrobců.

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
3fáz., DALI

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI97		
■ matná černá	**1003024**	**7.553**
2500 lm | 3000 K | CRI97		
□ matná bílá	**1003025**	**7.553**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
■ matná černá	**1003026**	**7.553**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
□ matná bílá	**1003027**	**7.553**

SIGHT MOVE
3fáz., DALI

NEW

LED INSIDE

DALI

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 26 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004690**	**6.228**
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004691**	**6.228**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004692**	**6.228**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004693**	**6.228**

SIGHT TRACK
3fáz., DALI

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

2

30000

120°

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1002661**	**9.540**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002662**	**9.540**



ONE 40 TRACK
3fáz., DALI

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI90		
■ matná černá	**1004769**	**7.553**
650 lm | 3000 K | CRI90		
□ matná bílá	**1004770**	**7.553**
670 lm | 4000 K | CRI90		
■ matná černá	**1004771**	**7.553**
670 lm | 4000 K | CRI90		
□ matná bílá	**1004772**	**7.553**

PLÁNOVACÍ POMŮCKA S-TRACK 3 NOSNÁ LIŠTA DALI









S-TRACK 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA DALI



S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 1 m

S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 1 m

Jmenovité napětí	220–250 V ~50/60 Hz	220–250 V ~50/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Mech. zatížení max	300 N	300 N
Mech. zatížení max	30 kg	30 kg
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	100 cm	100 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	0,9 kg	0,9 kg
Č. výr.	**1004937**	**1004938**
CZK	**928**	**928**

S-TRACK 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA DALI





S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 2 m

S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 2 m

Jmenovité napětí	220–250 V ~50/60 Hz	220–250 V ~50/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Mech. zatížení max	300 N	300 N
Mech. zatížení max	30 kg	30 kg
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	200 cm	200 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	1,84 kg	1,84 kg
Č. výr.	**1002631**	**1002632**
CZK	**1.855**	**1.855**



S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 3 m

S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 3 m

Jmenovité napětí	220–250 V ~50/60 Hz	220–250 V ~50/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Mech. zatížení max	300 N	300 N
Mech. zatížení max	30 kg	30 kg
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	300 cm	300 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	2,76 kg	2,76 kg
Č. výr.	**1002633**	**1002634**
CZK	**2.650**	**2.650**



S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 4 m

S-TRACK
3fázová nosná lišta DALI, 4 m

Jmenovité napětí	220–250 V ~50/60 Hz	220–250 V ~50/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Mech. zatížení max	300 N	300 N
Mech. zatížení max	30 kg	30 kg
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	bílá
Délka	400 cm	400 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	3,61 kg	3,61 kg
Č. výr.	**1002635**	**1002636**
CZK	**3.445**	**3.445**

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA DALI

Napáječ, DALI, uzemnění vpravo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002638	419
□ bílá	1002640	419

Napáječ, DALI, uzemnění vlevo

10 A max.
polykarbonát (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002637	419
□ bílá	1002639	419

Minispojka, DALI

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 10,6 cm Š: 2,5 cm V: 2,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002641	223
□ bílá	1002642	223

Podélná spojka, DALI

10 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002643	696
□ bílá	1002644	696

Pružná spojka, DALI

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 28,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,18 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002645	1.113
□ bílá	1002646	1.113

L-spojka, DALI, uzemnění vnitřní

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002647	696
□ bílá	1002649	696

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA DALI

L-spojka, DALI, uzemnění vnější

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002648	696
□ bílá	1002650	696

Závěsná příchytka, DALI

ocel
D: 4 cm Š: 3,4 cm V: 1,25 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002657	167
□ bílá	1002658	167

Adaptér svítidla, mechanický

hliník/plast
D: 6,6 cm Š: 6,6 cm V: 3,1 cm
Hmotnost: 0,14 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175210	334
□ bílá	1001395	334

T-spojka, DALI, uzemnění vnější, vlevo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002651	835
□ bílá	1002653	835

Adaptér, DALI

10 A max.
polykarbonát (PC)
D: 11,3 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,062 kg
max. 5 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002660	419
□ bílá	1002659	419

Minispojka, izolace

plast
D: 6,8 cm Š: 3,1 cm V: 2,6 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175080	167
□ bílá	1001382	167

T-spojka, DALI, uzemnění vnější, vpravo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002652	835
□ bílá	1002654	835

Zavěšení pod strop

nerezová ocel / mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
max. 10 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ nikl	1002845	928

Kloubové spojky

hliník
D: 18,2 cm Š: 3,3 cm V: 2,1 cm
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175180	250
□ bílá	1001392	250

T-spojka II, DALI, uzemnění vnitřní, vlevo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg

Varianta	Č. výr.	CZK
■ matná černá	1004943 NEW	835
□ matná bílá	1004944 NEW	835

Adaptér s hákem

plast/ocel
Ø: 2,6 cm V: 5,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
Max. 10 kg.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175190	56
□ bílá	1001393	56

Kryt DALI, 2 m

polykarbonát (PC)
D: 200 cm Š: 2,2 cm V: 0,75 cm
Hmotnost: 0,08 kg

Varianta	Č. výr.	CZK
■ matná černá	1004939 NEW	158
□ matná bílá	1004940 NEW	158

T-spojka II, DALI, uzemnění vnitřní, vpravo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,2 kg

Varianta	Č. výr.	CZK
■ matná černá	1004941 NEW	835
□ matná bílá	1004942 NEW	835

Kyvadlové zavěšení

hliník/plast
D: 100 cm Š: 6 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,2 kg
max. 10 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175160	696
□ bílá	1001390	696

Stropní rozeta, DALI

16 A max.
polykarbonát (PC)
Ø: 14,32 cm V: 3,56 cm
Hmotnost: 0,174 kg
Stropní rozeta pro umístění svítidel s vestavným adaptérem 3fázových vysokonapěťových lišt
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1004684 NEW	769
□ bílá	1004685 NEW	769

X-spojka, DALI

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 20,3 cm Š: 20,3 cm V: 3,3 cm
Hmotnost: 0,27 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002655	1.405
□ bílá	1002656	1.405

Koncová krytka

plast
D: 3,5 cm Š: 3,3 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175060	42
□ bílá	1001380	42

SPOT TRACK
3fáz., E27

SOCKET INSIDE

- stabilní kloub

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 180°
2700 K 630 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001357 | 795 CZK

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560473 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR20
volitelně: QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | QPAR20		
■ černá	**152200**	**1.153**
E27 | QPAR20		
□ bílá	**152201**	**1.153**

AVO TRACK
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152640**	**1.007**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152641**	**1.007**



ALTRA DICE TRACK
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152320**	**2.385**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152321**	**2.385**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3fáz., QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003095 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**1000707**	**2.809**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**1000708**	**2.809**

PARA CONE 14
3fáz., QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,1 W 48°
2700–6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001918 | 1.325 CZK

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003101 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 25 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
lesklá černá	**1002876**	**1.935**
GU10 | QPAR111		
lesklá bílá	**1002877**	**1.935**
GU10 | QPAR111		
měď	**1002878**	**2.014**





LENITO TRACK
3fáz.

- vysoká účinnost
- široké, homogenní osvětlení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systémový výkon: 23 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001467**	**4.240**
2500 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001466**	**4.240**

MERADO FLOOD TRACK
3fáz., PHASE

- asymetrické rozložení světla
- pro rovnoměrné osvětlení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 40 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001471**	**5.194**
3000 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001470**	**5.194**
3200 lm | 4000 K | CRI>80		
■ černá	**1001475**	**5.194**
3200 lm | 4000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001474**	**5.194**

HELIA 50 TRACK
3fáz.

LED INSIDE

• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**152960**	**2.809**
750 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**152961**	**2.809**

NOBLO SPOT
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
620 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1001865**	**1.511**
620 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1001866**	**1.511**
620 lm | 2700 K | CRI>80		
■ šedá	**1001867**	**1.511**



ENOLA C TRACK
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
■ černá	**152420**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
□ bílá	**152421**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
■ černá	**152430**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
□ bílá	**152431**	**4.320**

SIGHT TRACK
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 37 W
Materiál: hliník/akryl

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001289**	**8.162**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001290**	**8.162**
3100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001292**	**8.162**

PURI
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE





Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

Dekorační kroužek pro QPAR51 vč.

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 11 cm max. D: 7,8 cm max.
volitelně: QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	153560	888
GU10 | QPAR51 □ bílá	153561	888
GU10 | QPAR51 ■ šedá	153564	888

PURI TRACK
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001871**	**1.020**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1001872**	**1.020**

BIMA
3fáz., single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152240**	**1.431**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152241**	**1.431**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152242**	**1.431**

BIMA
3fáz., double, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Hlavy svítidel jsou vzájemně otočné

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152230**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152231**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**152232**	**1.988**

TEC KALU TRACK
3fáz., double, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001427**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001428**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001419**	**6.069**
1900 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001420**	**6.069**

TEC KALU TRACK
3fáz., quad, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 60 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001429**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001430**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001421**	**10.044**
3800 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001422**	**10.044**

EURO CUBE
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 28,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152750**	**6.254**
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152751**	**6.254**
2100 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**152754**	**6.254**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152760**	**6.254**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152761**	**6.254**
1950 lm | 3000 K | CRI>90 | 90°		
■ šedá	**152764**	**6.254**

EURO CUBE
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 28,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152780**	**6.254**
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152781**	**6.254**
2150 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ šedá	**152784**	**6.254**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152790**	**6.254**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152791**	**6.254**
2050 lm | 4000 K | CRI>90 | 90°		
■ šedá	**152794**	**6.254**

SUPROS 78 TRACK
3fáz., PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 83 CZK

Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 83 CZK

Stínění
Č. výr. 1000677 | 557 CZK

Stínění
Č. výr. 1000678 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**152660**	**3.313**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**152661**	**3.313**



SUPROS TRACK
3fáz.

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 31 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Další teploty barev na vyžádání

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003291**	**5.433**
2600 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003292**	**5.433**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003293**	**5.433**
2700 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003294**	**5.433**

SUPROS TRACK
3fáz.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Systémový výkon: 36 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Další teploty barev na vyžádání

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 278 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 278 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003295**	**6.228**
3380 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003296**	**6.228**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**1003297**	**6.228**
3520 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**1003298**	**6.228**

STRUCTEC
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ matná černá	**1000980**	**4.638**
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ matná bílá	**1000981**	**4.638**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ matná černá	**1000983**	**4.638**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ matná bílá	**1000984**	**4.638**

STRUCTEC
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2800 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
■ matná černá	**1000986**	**4.638**
2800 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
□ matná bílá	**1000987**	**4.638**
2750 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ matná černá	**1000989**	**4.638**
2750 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ matná bílá	**1000990**	**4.638**

STRUCTEC
3fáz.

LED INSIDE

STRUCTEC
3fáz.

LED INSIDE

STRUCTEC ZOOM
3fáz.

LED INSIDE

- nastavitelné od 25° do 60°
- moderní světelné řešení pro různé koncepce osvětlení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ matná černá	**1000992**	**5.804**
3200 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ matná bílá	**1000993**	**5.804**
3150 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ matná černá	**1000995**	**5.804**
3150 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ matná bílá	**1000996**	**5.804**

Varianta	Č. výr.	CZK
3450 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
■ matná černá	**1000998**	**5.804**
3450 lm | 4000 K | CRI>90 | 36°		
□ matná bílá	**1000999**	**5.804**
3400 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
■ matná černá	**1001001**	**5.804**
3400 lm | 4000 K | CRI>90 | 60°		
□ matná bílá	**1001002**	**5.804**

Varianta	Č. výr.	CZK
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1000656**	**6.069**
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1000657**	**6.069**
3000 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná šedá	**1000658**	**6.069**

KALU TRACK
3fáz., QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**152610**	**2.571**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**152611**	**2.571**
GU10 | QPAR111		
■ šedá	**152614**	**2.571**

KALU TRACK
3fáz., QR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz | 12 V AC
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G53 15W 40°
2700 K 750 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560232 | 2.385 CZK

LED G53 15W 40°
3000 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560234 | 2.385 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QR111

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá	**153580**	**3.419**
G53 | QR111		
□ bílá	**153581**	**3.419**
G53 | QR111		
■ šedá	**153584**	**3.419**



KALU TRACK
3fáz., PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
860 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**152600**	**5.671**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**152601**	**5.671**

KALU TRACK
3fáz., PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**153600**	**5.671**
1000 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000769**	**5.671**

EURO SPOT TRACK
3fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**153850**	**1.696**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**153851**	**1.696**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**153854**	**1.696**

EURO SPOT TRACK
3fáz., QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
4000 K 950 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003095 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**153420**	**2.226**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**153421**	**2.226**
GU10 | QPAR111		
■ šedá	**153424**	**2.226**

EURO SPOT TRACK
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001367**	**3.604**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001368**	**3.604**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1001369**	**3.604**

EURO SPOT TRACK
3fáz.

NEW VARIANT

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1002681**	**4.293**
1900 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002682**	**4.293**
1900 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1002683**	**4.293**

EURO SPOT TRACK
3fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Systémový výkon: 61 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
■ černá	**1001476**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
□ bílá	**1001477**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 12°		
■ šedá	**1001478**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
■ černá	**1001484**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
□ bílá	**1001480**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 38°		
■ šedá	**1001479**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001481**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**1001482**	**8.268**
5500 lm | 3000 K | CRI>80 | 60°		
■ šedá	**1001483**	**8.268**

SIGHT MOVE
3fáz.

NEW

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 26 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700 lm | 3000 K | CRI>90 ■ matná černá	1004686	4.187
2700 lm | 3000 K | CRI>90 □ matná bílá	1004687	4.187
3100 lm | 4000 K | CRI>90 ■ matná černá	1004688	4.187
3100 lm | 4000 K | CRI>90 □ matná bílá	1004689	4.187

SIGHT TRACK
3fáz., PD

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 40 W
Materiál: hliník/akryl

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1002048**	**8.162**
3100 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1002049**	**8.162**
3100 lm | 3000 K | CRI>80 ■ šedá	**1002050**	**8.162**



153141 499



153130 499

LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

PARA CONE 14
3fáz., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

FORCHINI M 40 TRACK
3fáz., PD, E27

SOCKET INSIDE

- Oboustranná konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

0,7 150

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 9,5 W 25°
2200–6700 K 800 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001922 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**1000709**	**2.783**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**1000710**	**2.783**
GU10 | QPAR111		
chrom	**153112**	**3.074**

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

0,4 150

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,1 W 48°
2700–6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001918 | 1.325 CZK

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003101 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
lesklá černá	**153140**	**2.465**
GU10 | QPAR51		
lesklá bílá	**153141**	**2.465**
GU10 | QPAR51		
měď	**1002686**	**2.730**

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

1,52 150

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 10,5 W 360°
2700 K 1000 lm
10,5 kWh/1000 h
Č. výr. 1003093 | 663 CZK

LED E27 4 W 180°
2000–2900 K 200 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003098 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W
D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
černá/zlatá	**153130**	**4.929**
E27		
bílá/zlatá	**153131**	**4.929**

PLÁNOVACÍ POMŮCKA EUTRAC® 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA







EUTRAC® 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA



EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 1 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 1 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 1 m

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16 A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá RAL 9016	šedá
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg	1 kg
Č. výr.	**145100**	**1001510**	**145102**
CZK	**1.007**	**1.007**	**1.007**

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH



EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 2 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 2 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 2 m

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16 A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá RAL 9016	šedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	2 kg	2 kg	2 kg
Č. výr.	**145200**	**1001511**	**145202**
CZK	**1.988**	**1.988**	**1.988**

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH



EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 3 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 3 m

EUTRAC®
3fázová nosná lišta, 3 m

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16 A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá RAL 9016	šedá
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	3 kg	3 kg	3 kg
Č. výr.	**145300**	**1001512**	**145302**
CZK	**3.180**	**3.180**	**3.180**

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH



PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC®
3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH

Napáječ, vlevo

16 A max.
plast
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,08 kg
Uzemnění vlevo.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145510	419
□ bílá	1001513	419
■ šedá	145514	419

Napáječ, vpravo

16 A max.
plast
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,08 kg
uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145520	419
□ bílá	1001514	419
■ šedá	145524	419

Středový napáječ

16 A max.
plast
D: 13 cm Š: 3,6 cm V: 3,6 cm
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145530	974
□ bílá	1001515	974
■ šedá	145534	974

Podélná spojka

16 A max.
plast
D: 5,8 cm Š: 1,5 cm V: 2,6 cm
Hmotnost: 0,03 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145560	419
□ bílá	1001516	419
■ šedá	145564	419

Podélná spojka s možností napájení

16 A max.
plast/ocel
D: 26 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,15 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145660	1.670
□ bílá	1001517	1.670
■ šedá	145664	1.670

T-spojka, uzemnění vlevo

16 A max.
plast/ocel
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,35 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145630	1.961
□ bílá	1001518	1.961
■ šedá	145634	1.961

T-spojka, uzemnění vpravo

16 A max.
plast/ocel
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,35 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145640	1.961
□ bílá	1001519	1.961
■ šedá	145644	1.961

L-spojka, uzemnění vnější

16 A max.
plast/ocel
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	145670	1.405
□ bílá	1001520	1.405
■ šedá	145674	1.405



PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH

L-spojka, uzemnění vnitřní

16 A max.
plast/ocel
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145680	1.405
bílá	1001521	1.405
šedá	145684	1.405

Zásuvka

6,3 A max.
plast
D: 9,6 cm Š: 6,5 cm V: 9 cm
Hmotnost: 0,17 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145700	2.094
bílá	1001525	2.094

Kyvadlové zavěšení, pevné

plast/ocel
Ø: 7 cm D: 120 cm V: 122 cm
Hmotnost: 0,49 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145710	974
bílá	1001528	974
šedá	145714	974

X-spojka

16 A max.
plast/ocel
D: 26 cm Š: 26 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,27 kg
2 samostatné elektrické obvody
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145690	2.783
bílá	1001522	2.783
šedá	145694	2.783

Univerzální bodový výstup

16 A max.
plast
Ø: 11,9 cm V: 3,1 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145830	2.226
bílá	1001526	2.226
šedá	145834	2.226

Kyvadlové zavěšení, pevné

plast/ocel
Ø: 7 cm D: 60 cm V: 63,5 cm
Hmotnost: 0,28 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145720	835
bílá	1001529	835
šedá	145724	835

Fixační spojka

plast
D: 10 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Hmotnost: 0,06 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145600	474
bílá	1001523	474
šedá	145604	474

Koncová krytka

plast
D: 3,6 cm Š: 1,7 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145590	83
bílá	1001527	83
šedá	145594	83

Závěsná příchytka

hliník
D: 5 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Hmotnost: 0,04 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145730	250
bílá	1001530	250
šedá	145734	250

Pružná spojka

16 A max.
plast/ocel
D: 22 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,23 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145580	1.961
bílá	1001524	1.961
šedá	145584	1.961

Zavěšení pod strop

nerezová ocel / mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
nikl	1002845	928

3fázový adaptér pro závěsné svítidlo

10 A max.
plast
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145990	419
bílá	1001542	419
šedá	145994	419







EUTRAC® 3FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Vestavná lišta

EUTRAC®
3fázová vestavná lišta, 2 m

EUTRAC®
3fázová vestavná lišta, 3 m

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	bílá RAL 9016	bílá RAL 9016
Délka	200 cm	300 cm
Šířka	5,9 cm	5,9 cm
Výška	4,1 cm	4,1 cm
Vestavná š.	4 cm	4 cm
Hmotnost	2,6 kg	3,9 kg
Č. výr.	**1001531**	**1001532**
CZK	**2.650**	**4.505**

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH



PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ VESTAVNÁ LIŠTA

Výrobce: Eutrac Stromschienen GmbH

Napáječ, ochranný vodič vlevo

16 A max.
plast/ocel
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001533**	**696**

Napáječ, ochranný vodič vpravo

16 A max.
plast/ocel
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001534**	**696**

L-spojka

16 A max.
plast/ocel
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
Uzemnění vnitřní, s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001536**	**1.670**

Koncová krytka

plast
D: 2,7 cm Š: 6 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001538**	**167**

L-spojka

16 A max.
plast/ocel
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Hmotnost: 0,24 kg
Uzemnění s možností napájení
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001537**	**1.670**

Podélná spojka

16 A max.
plast/ocel
D: 6,2 cm Š: 2,5 cm V: 2,7 cm
Hmotnost: 0,09 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001539**	**557**

Montážní spona

ocel
D: 2 cm Š: 1 cm V: 2,5 cm
Hmotnost: 0,03 kg
6 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	**145551**	**278**

ZŮSTAT NA STOPĚ.

JEDNODUŠE DOBŘE OSVĚTLENO S 1FÁZOVOU VYSOKONAPĚŤOVOU NAPÁJECÍ LIŠTOU.

Plochou lištu z hliníku lze díky otvorům v profilu rychle a snadno připevnit na stěnu nebo strop. Přitom si můžete vybrat z montážní a přisazené verze, které jsou k dostání v několika barvách.

1002873 513

1001862 520

VYSOKONAPĚŤOVÁ PŘÍPOJNICE 1FÁZOVÁ

510

510

511

511

511

512

512

512

513

514

515

515

516

516

517

519

519

520

521

521

522

523

523

524

524

525

Vhodné vestavné a nástavbové lišty, stejně jako příslušenství, najdete na stranách 526–529

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

NOBLO SPOT
1Ph., Triple Track Set

LED INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 22,5 W
Materiál: hliník



Upozornění

Sadu tvoří:
2x 1m vysokonapěťová lišta
1x napáječ / podélná spojka
1x 2 koncové krytky
3x hlava svítidla NOBLO

Varianta	Č. výr.	CZK
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1002610**	**5.512**
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1002611**	**5.512**
1860 lm | 2700 K | CRI>80		
■ šedá	**1002612**	**5.512**

PURI TRACK
1fáz., Triple Track Set

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 12,9 W
Materiál: hliník

Upozornění

Sadu tvoří:
2x 1m vysokonapěťová lišta
1x podélná spojka
1x 2 koncové krytky
3x hlava svítidla PURI
3x světelný zdroj LED GU10
3x dekorační kroužek pro GU10

Informace o světelném zdroji

3x 4,3 W LED GU10 51 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ černá	**143190**	**4.505**
GU10 | LED GU10 51 mm		
□ bílá	**143191**	**4.505**
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ šedá	**143194**	**4.505**





PURIA TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

GU10 5,1 W 48°
2700–6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001918 | 1.325 CZK

LED GU10 5,6 W 60°
2200–6700 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001919 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**143450**	**934**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143451**	**934**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143454**	**934**

AVO TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005076 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**144200**	**875**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**144201**	**875**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**144204**	**875**

PURI TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 10 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001868**	**1.020**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1001869**	**1.020**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**1001870**	**1.020**

PURI TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005082 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**143390**	**802**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**143391**	**802**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**143392**	**802**

SPOT TRACK
1fáz., E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560473 | 1.590 CZK

LED E27 8 W
2000–2900 K 300 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1003096 | 1.855 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR20
volitelně: QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | QPAR20 ■ černá	**1001874**	**901**
E27 | QPAR20 □ bílá	**1001875**	**901**
E27 | QPAR20 ■ šedá	**1001876**	**901**

LIGHT EYE® 90
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

- Volitelný dekorační kroužek pro světelný zdroj ve sladěné barvě snižuje vzdálenost mezi krytem a světelným zdrojem

Informace o produktu
230 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151040 | 111 CZK

□ Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151041 | 111 CZK

■ Dekorační kroužek pro světelný zdroj Ø 5,7 cm
Č. výr. 151049 | 167 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá/chrom	**144010**	**1.696**
GU10 | QPAR51 □ bílá/chrom	**144011**	**1.696**
GU10 | QPAR51 ■ zlatá	**144013**	**1.961**
GU10 | QPAR51 ■ měď	**144019**	**1.961**



PARA CONE 14
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

GU10 5,1 W 48°
2700–6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001918 | 1.325 CZK

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003101 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 25 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 ■ lesklá černá	**1002873**	**1.935**
GU10 □ lesklá bílá	**1002874**	**1.935**
GU10 ■ měď	**1002875**	**2.014**

ENOLA B TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 6,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**1002110**	**1.723**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**1002111**	**1.723**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**1002113**	**1.723**



BIMA
1fáz., single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**143440**	**1.093**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143441**	**1.093**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143442**	**1.093**

BIMA
1fáz., double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005083 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**143430**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143431**	**1.723**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**143432**	**1.723**

EURO SPOT TRACK
1fáz. QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 5,1 W 48°
2700–6500 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001918 | 1.325 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001861**	**1.696**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143811**	**1.696**

EURO SPOT TRACK
1fáz.

INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1001485**	**2.783**
650 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1001486**	**2.783**



ALTRA DICE TRACK
1fáz., QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**143350**	**2.253**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**143351**	**2.253**
GU10 | QPAR51 ■ šedá	**143354**	**2.253**



1002854 519

KALU TRACK
1fáz., PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
860 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**1002854**	**4.876**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**143731**	**4.876**

KALU TRACK
1fáz., QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 55°
2700 K 840 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003094 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**143540**	**1.882**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**143541**	**1.882**
GU10 | QPAR111		
■ šedá	**143544**	**1.882**

NOBLO SPOT
1fáz.

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
620 lm | 2700 K | CRI>80 ■ černá	1001862	1.458
620 lm | 2700 K | CRI>80 □ bílá	1001863	1.458
620 lm | 2700 K | CRI>80 ■ šedá	1001864	1.458

HELIA 50 TRACK
1fáz.



• Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000 K | CRI>90		
■ černá	**143580**	**2.783**
750 lm | 3000 K | CRI>90		
□ bílá	**143581**	**2.783**

ENOLA C TRACK
1fáz.

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
■ černá	**1000711**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 35°		
□ bílá	**143941**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
■ černá	**1000712**	**4.320**
900 lm | 3000 K | CRI>80 | 55°		
□ bílá	**143951**	**4.320**

STRUCTEC
1fáz.

LED INSIDE

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
■ matná černá	**1000974**	**4.638**
2700 lm | 3000 K | CRI>90 | 36°		
□ matná bílá	**1000975**	**4.638**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
■ matná černá	**1000977**	**4.638**
2650 lm | 3000 K | CRI>90 | 60°		
□ matná bílá	**1000978**	**4.638**



ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**143960**	**2.889**
GU10 | QPAR51		
bílá	**143961**	**2.889**
GU10 | QPAR51		
šedá	**143964**	**2.889**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001244 | 1.988 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**1000713**	**2.809**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**143621**	**2.809**
GU10 | QPAR111		
chrom	**143620**	**3.074**

PARA CONE 14
1fáz., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Díky individuálnímu sestavení lze nakombinovat do skupiny

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W
2600 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1003101 | 1.060 CZK

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
lesklá černá	**143990**	**2.332**
GU10 | QPAR51		
lesklá bílá	**143991**	**2.332**
GU10 | QPAR51		
měď	**1001968**	**2.465**

TONGA®
1fáz., PD, E14

SOCKET INSIDE

- Keramické stínidlo

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 60 W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
šedá / lesklá bílá	**143594**	**2.889**

FORCHINI M 40 TRACK
1fáz., E27

SOCKET INSIDE

- Oboustranná konstrukce s vnitřním reflektorem
- Textilní kabel v barvě pouzdra

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/ocel

Kótovaný výkres



Upozornění

Adaptér pro závěsná svítidla barva
stříbřitě šedá [143930]
bílá [143931]
černá [143932]

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001035 | 398 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W A60
Ø: 6,8 cm max. D: 15,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 černá/zlatá Adaptér stříbřitě šedý	**143930**	**4.929**
E27 | A60 bílá/zlatá Adaptér bílý	**143931**	**4.929**
E27 | A60 černá/zlatá Adaptér černý	**143932**	**4.929**

VESTAVNÁ LIŠTA 2 M



1FÁZOVÁ VESTAVNÁ LIŠTA

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A
Materiál	hliník
Barva	bílá
Délka	200 cm
Šířka	5,5 cm
Výška	1,8 cm
Montážní šířka	4 cm
Hmotnost	1,16 kg
Č. výr.	**143221**
CZK	**1.511**

Zavěšení pod strop

nerezová ocel / mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
nikl	**1002845**	**928**

Rohová spojka, uzemnění vnější

16 A max.
plast
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,07 kg
uzemnění vnější
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143251**	**419**

Stabilizátor, rohová spojka dlouhá

ocel
D: 11,5 cm Š: 11,5 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,06 kg
Pro vyztužení při instalaci více lišt se zavěšením pod strop (143140/-1/-2)
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
matný nikl	**143152**	**172**

Konzola

ocel
D: 7,5 cm Š: 1,5 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,03 kg
Montážní třmen pro instalaci 1fázové vestavné lišty v podhledech.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
matný nikl	**143230**	**80**

Rohová spojka, uzemnění vnitřní

16 A max.
plast
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,07 kg
uzemnění vnitřní
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143261**	**419**

1fázový adaptér s hákem

6 A max.
polykarbonát (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 7,4 cm
Hmotnost: 0,05 kg
Pro závěsná svítidla, která mají další mechanické zavěšení. Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**143170**	**318**
bílá	**143171**	**318**
šedá	**143172**	**318**

Napáječ, uzemnění vlevo

16 A max.
plast
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,41 kg
uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143231**	**278**

Podélná spojka včetně podélné výztuže

plast/ocel
D: 6,5 cm Š: 1,8 cm V: 1,7 cm
Hmotnost: 0,09 kg
Spojka se instaluje v liště, stabilizátor na zadní straně lišty.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143271**	**278**

Adaptér pro závěsné svítidlo

6 A max.
polykarbonát (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Hmotnost: 0,04 kg.
Vč. kabelové příchytky
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**143120**	**318**
bílá	**143121**	**318**
šedá	**143124**	**318**

Napáječ, uzemnění vpravo

16 A max.
plast
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Hmotnost: 0,41 kg
uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143241**	**278**

Koncová krytka, 2 ks

plast
D: 2,7 cm Š: 5,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143281**	**146**

PLÁNOVACÍ POMŮCKA1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA





NOSNÉ LIŠTY 1 M

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Jmenovité napětí	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Č. výr.	**143010**	**143011**	**143012**
CZK	**716**	**716**	**716**

NOSNÉ LIŠTY 2 M

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Jmenovité napětí	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50 Hz	220–240 V ~50/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16 A
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Č. výr.	**143020**	**143021**	**143022**
CZK	**1.431**	**1.431**	**1.431**

NOSNÉ LIŠTY 3 M

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

1FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz/60 Hz	230 V ~50 Hz/60 Hz	230 V ~50 Hz/60 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A	16 A
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá	bílá	šedá
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Č. výr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
CZK	**2.253**	**2.253**	**2.253**

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 FÁZOVÁ NOSNÁ LIŠTA

Kryt, 2 m

polykarbonát (PC)
D: 200 cm Š: 1,8 cm V: 0,75 cm
Hmotnost: 0,08 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1004783	464
bílá	1004785	464
šedá	1004784	464

X-spojka

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 9,5 cm Š: 17,2 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,13 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143160	649
bílá	143161	649
šedá	143162	649

Pružná spojka

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 16,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143110	366
bílá	143111	366
šedá	143112	366

Zavěšení pod strop

nerezová ocel / mosaz
D: 500 cm
Hmotnost: 0,2 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
nikl	1002845	928

1fáz. Adaptér pro závěsné svítidlo

6 A max.
plast PC
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143120	318
bílá	143121	318
šedá	143124	318

Koncová krytka, 2 ks

polykarbonát (PC)
D: 0,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,01 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143130	93
bílá	143131	93
šedá	143132	93

Napáječ, uzemnění vlevo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143030	199
bílá	143031	199
šedá	143032	199

Podélná spojka, elektrická

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 6,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,02 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143090	146
bílá	143091	146
šedá	143092	146

Stabilizátor, X-spojka

ocel
D: 19,7 cm Š: 19,7 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,11 kg
Pro vyztužení při instalaci více lišt se zavěšením pod strop (143140/-1/-2)
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	143169	265

Napáječ, uzemnění vpravo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143040	199
bílá	143041	199
šedá	143042	199

Podélná spojka s možností napájení

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143100	366
bílá	143101	366
šedá	143102	366

Stabilizátor, podélná spojka dlouhá

ocel
D: 19,7 cm Š: 3,2 cm V: 1,3 cm
Hmotnost: 0,08 kg
Pro vyztužení při instalaci více lišt se zavěšením pod strop (143141/-2)
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
matný nikl	143151	146

Rohová spojka, uzemnění vnější

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
uzemnění vnější
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143050	334
bílá	143051	334
šedá	143052	334

T-spojka, uzemnění vlevo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
uzemnění vlevo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143070	419
bílá	143071	419
šedá	143072	419

Stropní rozeta

6 A max.
polykarbonát (PC)
Ø: 12,1 cm V: 2,5 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143380	419
bílá	143381	419
šedá	143382	419

Rohová spojka, uzemnění vnitřní

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,07 kg
uzemnění vnitřní
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143060	334
bílá	143061	334
šedá	143062	334

T-spojka, uzemnění vpravo

16 A max.
polykarbonát (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,1 kg
uzemnění vpravo
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143080	419
bílá	143081	419
šedá	143082	419

ODVÁŽNĚ A ELEGANTNĚ.

DEKORATIVNÍ SYSTÉM VYSOKONAPĚŤOVÝCH NAPÁJECÍCH LIŠT EASYTEC® II.

S dekorativním systémem lišt můžete v několika málo krocích vytvořit individuální světelnou atmosféru. Nosné lišty z hliníku se dodávají v různých barvách a jsou ideální ke sladění s vaším interiérem.


184450 535
184440 535


184450 535
184440 535

VYSOKONAPĚŤOVÁ NAPÁJECÍ LIŠTA EASYTEC® II

535

535

536

536

537

537

538

Vhodné napájecí lišty a příslušenství najdete na straně 539

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

184450 535
184440 535



BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**184450**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
■ šedá	**184452**	**1.988**

BIMA 2
EASYTEC® II, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**184440**	**2.809**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá/matná	**184071**	**1.855**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005081 | 172 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá/čirá	**184630**	**1.643**
GU10 | QPAR51		
šedá/čirá	**184634**	**1.643**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**185580**	**3.074**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	**184590**	**2.809**
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**185590**	**3.074**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE

• Keramické stínidlo

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W C35
Ø: 5 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
lesklá bílá/černá	**184530**	**2.889**
E14 | C35		
lesklá bílá/šedá	**184534**	**2.889**

EASYTEC® II
Lišta 2 m, vč. koncových krytek

EASYTEC® II
Lišta 2 m, vč. koncových krytek

Jmenovité napětí	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Proudové zatížení max.	16 A	16 A
Materiál	hliník	hliník
Barva	černá	šedá
Délka	200 cm	200 cm
Šířka	1 cm	1 cm
Výška	3 cm	3 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg
Č. výr.	**184020**	**184022**
CZK	**1.670**	**1.670**

Napáječ

16 A max.
hliník
D: 7,5 cm Š: 7,5 cm V: 6 cm
Hmotnost: 0,23 kg
Délka kabelu 40 cm.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184004	1.405
šedá	184002	1.405

Koncové krytky

plast
Hmotnost: 0,03 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184140	139
šedá	184142	139

Pružná spojka

16 A max.
plast
D: 21,5 cm Š: 3 cm V: 4 cm
Hmotnost: 0,3 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184300	1.670
šedá	184302	1.670

Shortbox

16 A max.
hliník/ocel
Š: 22 cm V: 10,5 cm H: 6 cm
Hmotnost: 0,57 kg
Pomocí shortboxu možnost snadné montáže do lišty.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184010	2.226
šedá	184012	2.226

Izolační spojka

hliník
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184170	696
šedá	184172	696

Flexibilní stropní držák

hliník
Hmotnost: 0,1 kg
Nastavitelné od 23 do 31 cm.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184330	835
šedá	184332	835

Podélná spojka

16 A max.
hliník
Hmotnost: 0,08 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184030	696
šedá	184032	696

Adaptér pro závěsné svítidlo

3 A max.
hliník/plast
D: 13 cm
Hmotnost: 0,1 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184290	921
šedá	184292	921

Ohýbačka

ocel/plast
Hmotnost: 2,76 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	184000	6.943

Zavěšení pod strop, flexibilní

hliník
Hmotnost: 0,11 kg
Nastavitelné od 18 do 26 cm.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184060	696
šedá	184062	696

S LÁSKOU K DETAILU.

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÉ LIŠTY UDÁVAJÍ AKCENTY.

Světlo přitom pomáhá v prostoru vytvářet atmosféru. Všude tam, kde je příjemně a současně je nutná profesionalita, jsou nízkonapěťové lankové systémy tím vhodným řešením – umožňují totiž individuální koncepce osvětlení a vytváří pocit útulnosti. Pro akcentované osvětlení zboží ve vitrínách jsou naše nízkonapěťové vitrínové lišty ideálním řešením.



1002862 548

1002864 549
freshBOX

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÁ LIŠTA

544

544

545

545

546

547

NEW

548

NEW

549

550

551

551

556

556

Vhodné příslušenství najdete na stranách 554–555 a 557

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

ASMARA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ lesklá černá	**139070**	**550**
GX5.3 | QR-C51		
□ lesklá bílá	**139071**	**550**
GX5.3 | QR-C51		
▨ lesklý chrom	**139072**	**629**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: mosaz/ocel

Kótovaný výkres

Upozornění

Teleskop nastavitelný od 21 do 51 cm

Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ lesklá černá	**139080**	**682**
GX5.3 | QR-C51		
□ lesklá bílá	**139081**	**682**
GX5.3 | QR-C51		
▨ lesklý chrom	**139082**	**769**

COSMIC
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ lesklá černá	**139090**	**822**
GX5.3 | QR-C51		
□ lesklá bílá	**139091**	**822**
GX5.3 | QR-C51		
▨ lesklý chrom	**139092**	**901**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ lesklá černá	**139100**	**1.093**
GX5.3 | QR-C51		
□ lesklá bílá	**139101**	**1.093**
GX5.3 | QR-C51		
▨ lesklý chrom	**139102**	**1.232**

SALUNA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE





Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51 ■ lesklá černá	**139130**	**1.590**
GX5.3 | QR-C51 □ lesklá bílá	**139131**	**1.590**
GX5.3 | QR-C51 ▨ lesklý chrom	**139132**	**1.723**



139112 547

ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: ocel

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G53 15W 40°
2700 K 750 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560232 | 2.385 CZK

LED G53 15W 40°
3000 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560234 | 2.385 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QR111

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ lesklá černá	**139110**	**1.179**
G53 | QR111		
lesklá bílá	**139111**	**1.179**
G53 | QR111		
lesklý chrom	**139112**	**1.232**

DURNO

NEW

LED INSIDE

- otočná lehká hlava, individuálně nastavitelná

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník / nerezová ocel



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 2700 K | CRI>80 ■ matná černá	1002861	1.802
360 lm | 2700 K | CRI>80 □ matná bílá	1002862	1.802
360 lm | 2700 K | CRI>80 ▒ chrom	1002863	1.908

PLYTTA

NEW

LED INSIDE



- homogenní světlo

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 9 W
Material: plast/hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
580 lm | 2700 K | CRI>80		
matná černá	**1002864**	**1.431**
580 lm | 2700 K | CRI>80		
matná bílá	**1002865**	**1.431**
580 lm | 2700 K | CRI>80		
chrom	**1002866**	**1.537**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 8,5 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
420 lm | 2700 K | CRI>80		
■ lesklá černá	**1002694**	**1.988**
450 lm | 2700 K | CRI>80		
□ lesklá bílá	**1002695**	**1.988**
450 lm | 2700 K | CRI>80		
■ lesklý chrom	**1002696**	**2.067**

© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: mosaz/mosaz

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QR-C51

COMET LED
LV

LED INSIDE

- satinované skleněné tělo

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6,3 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

max. 50 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU5.3 | QR-C51 lesklá černá / matná	**139120**	**1.093**
GU5.3 | QR-C51 lesklá bílá / matná	**139121**	**1.093**
GU5.3 | QR-C51 chrom	**139122**	**1.232**

Varianta	Č. výr.	CZK
410 lm | 2700 K | CRI>80 lesklá černá / matná	**1002688**	**1.643**
410 lm | 2700 K | CRI>80 lesklá bílá / matná	**1002689**	**1.643**
410 lm | 2700 K | CRI>80 chrom / matná	**1002690**	**1.696**

KONSTRUKCE

Lanková konstrukce pro instalaci mezi svislými stěnami



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**
Napínač lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce bez lanka pro instalaci mezi svislými stěnami



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 1 ks**
Flexibilní nástěnný/ stropní držák	**186310/11/12**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce pro instalaci od stěny ke stěně se změnou směru



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Odchylovač (deflektor)*	**186640/41/42**	**x 1 ks**
Stropní držák	**186340/41/42**	**x 1 ks**
Napínač lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

***Upozornění: odchylovače (deflektory) nejsou vhodné jako držáky. Vyberte si vhodný stropní držák pro připevnění systému ke stropu.**

Lanková konstrukce pro instalaci mezi NIKOLI svislými stěnami



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Flexibilní nástěnný/ stropní držák	**186310/11/12**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

KONSTRUKCE

Samostatně přepínatelná lanková konstrukce pro instalaci od stěny ke stěně



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 2 ks**
Izolační spojka	**186360/61/62**	**x 1 ks**
Napínač lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 2 ks**

Lanková konstrukce pro instalaci od stěny ke stropu



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Nástěnný držák	**186300/01/02**	**x 1 ks**
Flexibilní nástěnný/ stropní držák	**186310/11/12**	**x 1 ks**
Napínač lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Stropní držák 16 cm	**186340/41/42**	**x 1 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

Lanková konstrukce pro instalaci od stropu ke stropu



Položky potřebné pro tuto konstrukci

Flexibilní nástěnný/ stropní držák	**186310/11/12**	**x 2 ks**
Napínač lanka	**181530/31/32**	**x 1 ks**
Stropní držák 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 ks**
Napáječ	**186350/51/52**	**x 1 ks**

UPOZORNĚNÍ

Veškeré kusy příslušenství obsahují vždy 2 ks na číslo produktu.
Cena se vztahuje na balení po dvou.

Nízkonapěťové lanko je vybaveno izolačním krytem.

Používejte prosím pouze 12V transformátory, které jsou u nás k dispozici.

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 10 m

	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Napětí max.	48 V	48 V	48 V
Proudové zatížení max.	25 A	25 A	25 A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	transparentní
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Hmotnost	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Č. výr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
CZK	**530**	**530**	**530**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 20 m

	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Napětí max.	48 V	48 V	48 V
Proudové zatížení max.	25 A	25 A	25 A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	transparentní
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Č. výr.	**139030**	**139031**	**139024**
CZK	**1.060**	**1.060**	**1.060**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 100 m

	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Napětí max.	48 V	48 V	48 V
Proudové zatížení max.	25 A	25 A	25 A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	transparentní
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	10 000 cm	10 000 cm	10 000 cm
Hmotnost	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Č. výr.	**139040**	**139041**	**139004**
CZK	**5.565**	**5.565**	**5.565**

Nízkonapěťové lanko 6 mm², 20 m

	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Napětí max.	48 V	48 V	48 V
Proudové zatížení max.	25 A	25 A	25 A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	transparentní
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Č. výr.	**139050**	**139051**	**139026**
CZK	**1.537**	**1.537**	**1.537**



Nízkonapěťové lanko
6 mm², 100 m

	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Napětí max.	48 V	48 V	48 V
Proudové zatížení max.	25 A	25 A	25 A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	transparentní
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	10 000 cm	10 000 cm	10 000 cm
Hmotnost	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Č. výr.	**139060**	**139061**	**139006**
CZK	**6.387**	**6.387**	**6.387**

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÍZKONAPĚŤOVÉHO LANKOVÉHO SYSTÉMU TENSEO

TRANSFORMÁTOR 12 V AC | 50 VA konvenční

ocel/mosaz
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Hmotnost: 1,88 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**1002691**	**2.226**
□ lesklá bílá	**1002692**	**2.226**
▩ chrom	**1002693**	**2.332**

Nástěnný držák 10 cm

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 11,5 cm
Hmotnost: 0,08 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186310**	**835**
□ lesklá bílá	**186311**	**835**
▩ chrom	**186312**	**921**

Stropní odchylovač (deflektor)

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 16 cm
Hmotnost: 0,39 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186640**	**1.961**
□ lesklá bílá	**186641**	**1.961**
▩ chrom	**186642**	**2.094**

Transformátor 12 V | 105 VA konvenční

ocel/mosaz
Ø: 11 cm V: 11 cm
Hmotnost: 1,6 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**138980**	**2.783**
□ lesklá bílá	**138981**	**2.783**
▩ chrom	**138982**	**3.074**

Odchylovač (deflektor) 6 cm

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 6 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186330**	**530**
□ lesklá bílá	**186331**	**530**
▩ chrom	**186332**	**557**

Závěsná sada 2 m

ocel/hliník
Ø: 1,25 cm Š: 18,6 cm
Hmotnost: 0,162 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**1002697**	**835**
□ lesklá bílá	**1002698**	**835**
▩ chrom	**1002699**	**921**

Transformátor 12 V | 210 VA konvenční

ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Hmotnost: 3,05 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**138990**	**4.452**
□ lesklá bílá	**138991**	**4.452**
▩ chrom	**138992**	**4.611**

Odchylovač (deflektor)

ocel/mosaz
Ø: 5 cm V: 16 cm
Hmotnost: 0,12 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186340**	**557**
□ lesklá bílá	**186341**	**557**
▩ chrom	**186342**	**643**

Rozpěrka

hliník
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Hmotnost: 0,35 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**1002700**	**974**
□ lesklá bílá	**1002701**	**974**
▩ chrom	**1002702**	**1.113**

Napínač lanka

25 A max.
mosaz
Ø: 1 cm V: 11 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**181530**	**557**
□ lesklá bílá	**181531**	**557**
▩ chrom	**181532**	**643**

Napáječ

25 A max.
mosaz
Ø: 1 cm V: 1,8 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186350**	**250**
□ lesklá bílá	**186351**	**250**
▩ chrom	**186352**	**278**

Rozpěrka elektrická

25 A max.
mosaz
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Hmotnost: 0,82 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**1002703**	**1.113**
□ lesklá bílá	**1002704**	**1.113**
▩ chrom	**1002705**	**1.252**

Nástěnný držák

ocel/mosaz
Ø: 5 cm D: 3 cm
Hmotnost: 0,05 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186300**	**557**
□ lesklá bílá	**186301**	**557**
▩ chrom	**186302**	**643**

Izolační spojka

25 A max.
hliník/plast
Ø: 1 cm D: 6,4 cm
Hmotnost: 0,04 kg
2 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ lesklá černá	**186360**	**474**
□ lesklá bílá	**186361**	**474**
▩ chrom	**186362**	**501**

M-TRACK
nastavitelné

LED INSIDE

- Svítidla lze snadno přesouvat díky magnetickému uchycení

Informace o produktu

12 V DC
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
260 lm | 3000 K | CRI>80		
■ lesklá černá	**188550**	**1.643**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE

- Svítidla lze snadno přesouvat díky magnetickému uchycení

Informace o produktu

12 V DC
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
■ lesklá černá	**188530**	**1.511**

M-TRACK
Přípojnice

Jmenovité napětí	12 V DC
Napětí max.	12 V DC
Proudové zatížení max.	9 A
Materiál	hliník
Barva	lesklá černá
Délka	200 cm
Šířka	3 cm
Výška	1,4 cm
Hmotnost	1,05 kg
Č. výr.	**188500**
CZK	**1.935**

Napáječ

ABS/polykarbonát (PC)
D: 3,6 cm Š: 3 cm V: 1,6 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	188510	334

Koncová krytka

ABS/polykarbonát (PC)
D: 3 cm Š: 1,4 cm V: 0,5 cm
Hmotnost: 0,01 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	188520	111

Doporučené příslušenství

□ LED síťový zdroj 12 V DC | 12 W
Č. výr. 470507 | 557 CZK

UKAZUJÍ CESTU.

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA A STOJACÍ LAMPY.

Už nemusíte tápat ve tmě. Přenosná svítidla a stojací lampy jsou oblíbeným prvkem zařízení ve venkovním prostoru a nabízejí přitom orientaci a bezpečnost. Zvláštní vzhled propůjčuje těmto venkovním svítidlům kvalitní materiály, moderní tvar a inovativní technologie.

233437 559

1002958 599

MOBILNÍ SVÍTIDLA A STOJACÍ SVÍTIDLA

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. řetězu pro zavěšení

Doporučené příslušenství

Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 1.670 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	232065	5.433



MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. řetězu pro zavěšení

Doporučené příslušenství

Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 1.670 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**1000821**	**3.286**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**1001778**	**2.465**

ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

SOCKET INSIDE

- harmonický tvar
- rovnoměrné rozložení světla
- pro dekorativní osvětlení a estetické zvýraznění ve vnitřních a venkovních prostorách

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel / polyethylen (PE)



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: 9,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg		
bílá	**227219**	**3.551**
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg		
bílá	**227220**	**4.108**
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg		
bílá	**227221**	**5.459**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: granit / nerezová ocel

IP 44 | 16,4 | 250 | IK04

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
nerezová ocel / antracit	**1002494**	**9.249**

ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE

- mobilní svítidlo
- stínidlo svítidla: polykarbonát extrémně odolný vůči UV záření
- příjemné světlo pro každý styl designu

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

Obrysová zástrčka IP

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 228960 | 782 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: 5,2 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracitová/bílá	**228965**	**7.924**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE

- extra dlouhý propojovací kabel s bezpečnostní zástrčkou IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,81 500 IK04

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**232095**	**5.168**

CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE



• mobilní svítidlo

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	132832	2.597
GU10 | QPAR51		
antracit	132835	2.597

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 100 W
D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	230435	2.200

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- malý ukazatel cesty pro vjezd i zahradu

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 54 7,2

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
3000 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 40 W C35
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
rezavá	**229430**	**5.671**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 54

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 229423 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 11 W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 12,2 kg		
rezavá	**229431**	**9.991**
E27 | V: 70 cm | 18,8 kg		
rezavá	**229432**	**12.694**





RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

▒ Bodec
Č. výr. 229022 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
rezavá	229020	6.731
E27 | V: 70 cm | 17,5 kg		
rezavá	229021	8.533

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55 | LED | 35000

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

▒ Bodec
Č. výr. 229022 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
70 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 40 cm | 11 kg		
rezavá	233407	8.374
70 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 70 cm | 17,5 kg		
rezavá	233417	9.991

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- čedičový kámen a kouřové sklo
- kouřové sklo je při vypnutém stavu zrcadlové

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo

IP 54

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 5,9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 5,65 kg šedá/hnědá	**1000665**	**8.984**
E27 | V: 70 cm | 12,4 kg šedá/hnědá	**1000666**	**10.362**

PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 2,3 | 20 | IK03

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Kotvy do betonu
Č. výr. 232085 | 1.113 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**232075**	**6.758**

OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 43 | 2,6

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 195 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**230465**	**2.968**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 20 IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 231234 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 27 cm | 1,5 kg antracitová/bílá	1001999	1.935
E27 | V: 44 cm | 1,7 kg antracitová/bílá	1002000	2.465
E27 | V: 70 cm | 1,9 kg antracitová/bílá	1002001	2.730

OVALISK 75/100
Pole

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 228722 | 1.252 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 V: 75 cm | 3,0 kg		
mat antracit	1004680	7.288
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80 V: 100 cm | 3,5 kg		
mat antracit	1004681	7.950

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 55 1,45

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 228722 | 1.252 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ šedá	**228922**	**4.187**
E27		
■ antracit	**228925**	**4.187**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 55

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 228722 | 1.252 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: 5,2 cm max. D: 16 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 45 cm | 0,9 kg		
■ antracit	**228935**	**2.836**
E27 | V: 75 cm | 2 kg		
■ antracit	**228945**	**3.631**







APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE



- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: L

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 90 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**1000682**	**5.618**
440 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 120 cm | 1,75 kg		
■ antracit	**1000683**	**6.970**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE

• vhodné do vnitřních i venkovních prostor

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Montážní deska vnitřní s nožním spínačem na napájecím kabelu
Montážní deska venkovní bez spínače
Zástrčka s ochranným kontaktem IP 44

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 234430 | 1.113 CZK

Montážní deska venkovní
Č. výr. 234431 | 1.252 CZK

Montážní deska vnitřní
Č. výr. 234441 | 1.252 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 60 cm | 1,5 kg		
bílá	234401	4.638
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 90 cm | 1,71 kg		
bílá	234411	5.724
630 lm | 2700 K | CRI>80 | V: 140 cm | 2,06 kg		
bílá	234421	7.076

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 230060 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	1000822	4.187

TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE

- nerezová ocel 316
- vysokonapěťové LED
- štíhlý ukazatel cesty pro rozmanité venkovní použití

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: nerezová ocel 316



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 227922 | 1.113 CZK

■ Rastr spirálový
Č. výr. 1000449 | 1.537 CZK

■ Rastr kruhový
Č. výr. 228130 | 2.094 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 30 cm | 1,4 kg		
nerezová ocel	228100	5.459
400 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 60,5 cm | 2,25 kg		
nerezová ocel	228110	7.076

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE



- nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / akryl



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 227922 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 4,8 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 50 cm | 1,13 kg		
nerezová ocel	231602	4.240
E27 | V: 80 cm | 1,54 kg		
nerezová ocel	231612	5.062

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- nerezová ocel 304
- štíhlý ukazatel cesty pro rozmanité venkovní použití

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 8,5 W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 44 | 30000 | IK05

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / polykarbonát (PC)

IP 44

Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 227922 | 1.113 CZK

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 227922 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 4,5 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 50 cm | 0,9 kg		
nerezová ocel	**1001997**	**3.710**
480 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 80 cm | 1,235 kg		
nerezová ocel	**1001998**	**4.240**

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 51 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	**229162**	**3.419**
E27 | V: 81 cm | 1,6 kg		
nerezová ocel	**229172**	**3.975**





ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: C, L

C, L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ T-spojovací krabice
Č. výr. 228726 | 557 CZK

■ Kotvy do betonu
Č. výr. 1001494 | 557 CZK

■ Bodec
Č. výr. 231234 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
690 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 30 cm | 1,55 kg		
nerezová ocel	1001491	4.664
690 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 60 cm | 2,55 kg		
nerezová ocel	1001492	5.459
690 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 90 cm | 3,45 kg		
nerezová ocel	1001493	6.811

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ T-spojovací krabice
Č. výr. 228726 | 557 CZK

■ Kotvy do betonu
Č. výr. 1001494 | 557 CZK

■ Bodec
Č. výr. 231234 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W
Ø: 6 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 30 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	1001488	3.551
E27 | V: 60 cm | 2,1 kg		
nerezová ocel	1001489	4.108
E27 | V: 90 cm | 3 kg		
nerezová ocel	1001490	4.664

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- nerezová ocel 304
- štíhlý ukazatel cesty pro rozmanité venkovní použití

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 230060 | 1.113 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 230061 | 557 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W
Ø: 5 cm max. D: 12,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 30 cm | 1,5 kg nerezová ocel	230063	3.445
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg nerezová ocel	230066	3.975
E27 | V: 90 cm | 3,4 kg nerezová ocel	230069	4.770

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 229059 | 835 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 5,2 cm max. D: 12,1 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 4,4 kg nerezová ocel	229054	7.924
E27 | V: 70 cm | 6 kg nerezová ocel	229057	10.574
E27 | V: 100 cm | 7,6 kg nerezová ocel	229050	13.224



F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje
LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 20 W
Ø: 5 cm max. D: 14,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**231595**	**4.214**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje
LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 24 W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**231475**	**4.373**

POLE PARC 90/150/200
Pole

LED INSIDE

- osvětlovací systém pro cílené osvětlení země
- rovnoměrné rozložení světla
- moderní design pro decentní, neoslňující osvětlení

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1450 mA
Material: hliník/plast

IP 44 35000 IK06

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145 mA | 21 W		
■ antracit	**1000760**	**9.805**
1800 lm | 3000 K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840 mA | 33 W		
■ antracit	**1000761**	**16.351**
2600 lm | 3000 K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430 mA | 50 W		
■ antracit	**1000762**	**19.054**





ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

NEW
LED INSIDE
CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80 V: 45 cm | 2,3 kg		
mat antracit	1004749	6.228
1100/1200 lm | 3000/4000 K CRI>80 V: 75 cm | 3,1 kg		
mat antracit	1004750	6.758

ESKINA FRAME 75
Pole, double

NEW
LED INSIDE
CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 27 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
mat antracit	1004751	7.685

GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

IP 44

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 139 CZK

Bodec
Č. výr. 231230 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 6 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 30 cm | 0,8 kg		
antracit	231215	1.855
E27 | V: 60 cm | 1,4 kg		
antracit	231225	2.385

LOGS 40/70
Pole

INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník

IP 44 LED 40000

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 231230 | 974 CZK

Sada šroubů
Č. výr. 228754 | 83 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 232119 | 1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
420 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 39,5 cm | 2 kg		
antracit	232115	6.228
420 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracit	232125	7.579







SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- svítidla z nerezové oceli 304
- moderní design pro osvětlení cest
- difuzní rozložení světla pro zvýšení jasu v okolí

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Kotvy do betonu
Č. výr. 1000343 | 1.113 CZK

■ Bodec
Č. výr. 231234 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W
Ø: 6 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 30 cm | 1,2 kg nerezová ocel	1000344	5.406
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg nerezová ocel	1000345	6.731
E27 | V: 90 cm | 3,9 kg nerezová ocel	1000346	8.083

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE



- svítidla z kvalitní nerezové oceli 316
- moderní design pro osvětlení cest
- difuzní rozložení světla pro zvýšení jasu v okolí

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: C, L

C,L IP 44 LED 30000 IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Kotvy do betonu
Č. výr. 1000343 | 1.113 CZK

■ Bodec
Č. výr. 231234 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
760 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 30 cm | 2 kg nerezová ocel	1000416	6.917
760 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 60 cm | 3,4 kg nerezová ocel	1000417	8.268
760 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 90 cm | 4,7 kg nerezová ocel	1000418	9.620

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
rezavá	**229420**	**6.731**
E27 | V: 70 cm | 22 kg		
rezavá	**229421**	**8.533**

RUSTY® 40/70
Pole

INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55 LED 35000

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
90 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 40 cm | 11 kg		
rezavá	**233427**	**8.533**
90 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 70 cm | 22 kg		
rezavá	**233437**	**9.991**



ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE

- přírodní kámen, granit, nerezová ocel
- přirozený vzhled s neoslňujícím světelným efektem

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: granit / nerezová ocel 304

IP 44

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 5,2 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
šedá/chrom	**231410**	**7.924**
E27 | V: 70 cm | 22,5 kg		
šedá/chrom	**231411**	**9.779**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE



- přírodní kámen, granit, nerezová ocel
- plochý design s mimořádným světelným efektem

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: granit / nerezová ocel 304

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 231233 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 7,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá/chrom	**231420**	**7.924**



SLOTS 45
Pole

INSIDE

- nepřímý výstup světla
- mimořádný světelný efekt pro bezpečnou chůzi

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 6,3 W
Materiál: hliník

IP 44 1,13 25000

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 195 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231815**	**3.843**
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ rezavá	**231817**	**3.843**

SLOTS 65
Pole

INSIDE



- nepřímý výstup světla
- mimořádný světelný efekt pro bezpečnou chůzi

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 6,3 W
Materiál: hliník



IP 44 1,37 25000

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 195 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231455**	**4.108**
200 lm | 3000 K | CRI>80		
■ rezavá	**231457**	**4.108**

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 13 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L

IP 44 2,5 50000

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
370 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**231855**	**9.275**



RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE



- výjimečný design
- osově souměrné rozložení světla pro zvýraznění cest a ploch

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 45 cm | 2,25 kg		
antracit	**1000799**	**3.843**
360 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 65 cm | 2,8 kg		
antracit	**1000801**	**4.240**

1003535 595

1003536 595

1003537 595

L-LINE OUT 60
FL, vertikální



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11,5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
780/800 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ mat antracit	**1003535**	**5.433**

L-LINE OUT 30
FL, vertikální

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11,5 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
800/810 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ mat antracit	**1003536**	**5.168**

L-LINE OUT 50/80
Pole, horizontální

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
490/530 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
V: 50 cm | 1,95 kg		
■ mat antracit	**1003537**	**4.240**
490/530 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
V: 80 cm | 2,6 kg		
■ mat antracit	**1003538**	**4.903**

H-POL 30/60
Pole

• jednostranný výstup světla





Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: hliník/plast
Montážní rozměry:
Š: 11,8 cm D: 11,8 cm H: 10 cm

Kótovaný výkres



Upozornění

Produkt je určen pro instalaci do země.
Pro volitelnou instalaci do půdy je k dispozici větší montážní krytka.
Montážní rozměry pro volitelnou montážní krytku:
D: 14 cm Š: 14 cm H:16 cm.

Doporučené příslušenství

■ Montážní krytka
Č. výr. 232195 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
350 lm | 3000 K | CRI>80 | 9 W | V: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**232155**	**5.698**
700 lm | 3000 K | CRI>80 | 18 W | V: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracit	**232165**	**8.348**

H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE

- oboustranný výstup světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Material: hliník/plast
Montážní rozměry:
Š: 11,8 cm D: 11,8 cm H: 10 cm

IP 55 | 30000 | 9/18

Kótovaný výkres



Upozornění

Produkt je určen pro instalaci do země.
Pro volitelnou instalaci do půdy je k dispozici větší montážní krytka.
Montážní rozměry pro volitelnou montážní krytku:
D: 14 cm Š: 14 cm H:16 cm.

Doporučené příslušenství

Montážní krytka
Č. výr. 232195 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 350 lm | 3000 K | CRI>80 nepřímé: 350 lm | 3000 K | CRI>80 18 W | V: 36 cm | 1,6 kg antracit	232175	7.818
Přímé: 700 lm | 3000 K | CRI>80 nepřímé: 700 lm | 3000 K | CRI>80 35 W | V: 66 cm | 2,5 kg antracit	232185	11.130

SLOTBOX 40/70
Pole

LED INSIDE

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník

IP 44 | LED | 35000 | IK04

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
160 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracit	**232135**	**4.664**
160 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracit	**232145**	**5.459**



FLATT 65/100
Pole

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 9,7 W
Materiál: hliník/hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 65 cm | 3,2 kg		
antracitová/antracitová	**1002956**	**5.459**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 65 cm | 3,2 kg		
antracitová/hnědá	**1002957**	**5.459**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 100 cm | 4,47 kg		
antracitová/antracitová	**1002958**	**6.837**
400 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 100 cm | 4,47 kg		
antracitová/hnědá	**1002959**	**6.837**

ARROCK STONE 50/75
Pole

LED INSIDE

- čedič / nerezová ocel
- mimořádný světelný efekt

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: čedič / nerezová ocel 304



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 231235 |1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
330 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 50 cm | 15,5 kg		
šedá	**231370**	**9.249**
330 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 75 cm | 22,2 kg		
šedá	**231371**	**10.574**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE

- přírodní kámen, granit, nerezová ocel
- mimořádný světelný efekt, přirozený vzhled

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: granit / nerezová ocel 304

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 231235 |1.113 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 |363 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 |158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 |158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 4 W LED GU10 51 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
šedá/chrom	**231440**	**9.249**







RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- mimořádný světelný efekt

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 44

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 231230 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 4,8 cm max. D: 13,9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | V: 50 cm | 12,5 kg		
rezavá	**229410**	**7.129**
E27 | V: 80 cm | 18,5 kg		
rezavá	**229411**	**8.480**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- mimořádný světelný efekt

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55 | LED | 35000

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Bodec
Č. výr. 231230 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
30 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 50 cm | 12,5 kg		
rezavá	**233447**	**8.480**
30 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 80 cm | 18,5 kg		
rezavá	**233457**	**11.342**

BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- vysokonapěťové LED
- exkluzivní design pro výjimečné venkovní prostory

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L

IK06

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Kotvy do betonu
Č. výr. 231849 | 1.405 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

T-spojovací krabice
Č. výr. 228726 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 80 cm | 11 W | 2,7 kg		
antracit	**231835**	**11.448**
1800 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 225 cm | 31 W | 7,3 kg		
antracit	**231845**	**16.907**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát
- přímočarý přirozený vzhled

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 44 12,7

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ rezavá	**230090**	**6.731**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE

- rezavá ocel
- každé svítidlo je unikát

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,9 W
Materiál: ocel FeCSi / polykarbonát (PC)

IP 55 20 LED 25000 90° IK IK06

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

■ Bodec
Č. výr. 229422 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 40 cm | 12,5 kg		
■ rezavá	**1001823**	**7.553**
400 lm | 3000 K | CRI>80 | V: 70 cm | 18,9 kg		
■ rezavá	**1001824**	**9.169**

ABRIDOR 60/100
Pole



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník



IP 55 45° IK03

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 |363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 60 cm | 2,3 kg		
■ mat antracit	**1002991**	**5.194**
750 lm | 3000/4000 K | CRI80 | V: 100 cm | 3,4 kg		
■ mat antracit	**1002992**	**6.254**



IPERI 50
Pole

LED INSIDE

• ukazatel cesty pro vjezd i zahradu

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 5 W
Material: hliník/plast

IP 44 1,5 25000

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství
Bodec
Č. výr. 231231 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
320 lm | 4000 K | CRI>70		
antracit	**231305**	**3.154**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

IP 44 3,3

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství
T-spojovací krabice
Č. výr. 228726 | 557 CZK

Doporučení světelného zdroje
GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 11 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
šedá	**232294**	**3.710**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232295**	**3.710**

TRAPECCO
Pole

LED INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník

IP 44 | 3,8 | LED | 20000 | 100°

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231765** ▼	**4.505**

MALU
Pole

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- výjimečný design
- rovnoměrné osvětlení cest a ploch
- obzvlášť široké rozložení světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9,2 W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,65 | LED | 35000 | 100° | IK03 | 100

Kótovaný výkres



Upozornění

Zabudovaná elektroinstalační krabice

Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002158**	**7.526**



ENOLA C
Pole

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 3000 K | CRI>80 ■ antracit	**228545**	**7.632**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Upozornění

1002906 – zástrčka s ochranným kontaktem
1002907 – otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Bodec
Č. výr. 230060 | 1.113 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 V: 31,5 cm | 1,3 kg ■ mat antracit	**1002906**	**6.228**
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80 V: 80 cm | 1,89 kg ■ mat antracit	**1002907**	**6.758**

THEO BRACKET 50/70
Pole

NEW

SOCKET INSIDE

THEO PATHLIGHT
Pole, single

SOCKET INSIDE

THEO PATHLIGHT
Pole, double

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 70°

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Switch

Informace o světelném zdroji

max. 7 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | V:50 cm | 1,5 kg		
mat antracit	**1004654**	**2.597**
GU10 | V:70cm | 1,7 kg		
mat antracit	**1004655**	**2.915**

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

IP 44 2,8 20 90° IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučení světelného zdroje

GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 7 W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10		
mat antracit	**1002870**	**4.240**

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník

IP 44 3,3 20 90° IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučení světelného zdroje

GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 7 W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10		
mat antracit	**1002871**	**5.618**



QUAD POLE

LED INSIDE

- výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1550 lm | 3000 K | CRI>80		
■ mat antracit	**1003001**	**9.434**

HELIA
Pole, single, PHASE



- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 1000736 | 474 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002198**	**5.565**

HELIA SENSOR
Single



- zabudovaný infračervený senzor
- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 1000736 | 474 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002199**	**6.731**





HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 1000736 | 474 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002200**	**8.268**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 230060 | 1.113 CZK

Doporučení světelného zdroje

GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**231505**	**3.578**

MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE

- nastavitelná délka
- mimořádný design pro bezpečnou chůzi

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Výšku svítidla lze zvětšit max.
2 prodlužovacími tyčemi.
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 139 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233164 | 557 CZK

Podstavec
Č. výr. 233144 | 557 CZK

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 557 CZK

Podstavec
Č. výr. 233145 | 557 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 4,5 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
šedá	233184	4.187
GU10 | LED GU10 51 mm		
antracit	233185	4.187

HELIA
Pole, single, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Výšku svítidla lze zvětšit
max. 2 prodlužovacími tyčemi.
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 557 CZK

Podstavec
Č. výr. 233145 | 557 CZK

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 139 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	233275	4.479

HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Výšku svítidla lze zvětšit
max. 2 prodlužovacími tyčemi.
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 557 CZK

Podstavec
Č. výr. 233145 | 557 CZK

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 139 CZK

Kotvy do betonu
Č. výr. 228712 | 1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	233285	5.565

PROTOŽE VYCHÁZÍ SLUNCE.

ZÁŘIVKY VYTVÁŘEJÍ DYNAMICKÉ AKCENTY.

Přejete si efektně osvětlit venkovní prostor?
Pak objevte pestrý výběr reflektorů umožňující individuální řešení osvětlení.
Například na budovách, plochách, cestách nebo v zahradách.

1004757 619


233570 630

REFLEKTOR

618

618

NEW

619

620

NEW

620

621

622

622

623

623

625

625

627

629

629

629

630

630

631

631

633

633

633

634

635

636

NEW

637

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

NAUTILUS 10
SP, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51
D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	227418	782

BIG NAUTILUS
SP, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 8,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
černá	227410	828
GU10 | LED GU10 51 mm		
hnědá	1001964	828
GU10 | LED GU10 51 mm		
zelená	1001965	828



SAMRINA
SP, single, GU10

NEW

SOCKET INSIDE

- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast/sklo

IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10		
■ matná černá	**1004757**	**914**

NAUTILUS 10
SP, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

• nerezová ocel 316

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316

Kótovaný výkres



Upozornění
IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 25 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229740**	**2.491**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění
IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 7 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
antracit	**1004652**	**1.431**



NAUTILUS 10
SP, hranaté

- ideální pro cílené zvýraznění objektů a oblastí

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 8,5 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Varianta	Č. výr.	CZK
620 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**231035**	**3.578**
620 lm | 3000 K | CRI>80 hnědá	**1001937**	**3.578**
620 lm | 3000 K | CRI>80 zelená	**1001938**	**3.578**

LED SPIKE
SP

• ideální pro cílené zvýraznění objektů a oblastí

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002201**	**1.590**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
hnědá	**1002203**	**1.590**
400 lm | 3000 K | CRI>80		
zelená	**1002202**	**1.590**

SYNA
SP



• vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Varianta	Č. výr.	CZK
470 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**227504**	**1.855**
470 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**227505**	**1.855**
470 lm | 3000 K | CRI>80		
hnědá	**227507**	**1.855**
470 lm | 3000 K | CRI>80		
zelená	**227508**	**1.855**

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231525**	**1.405**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231535**	**4.161**

231682 625

CV SPOT
SP, krátké

SOCKET INSIDE



• nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 4 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**231672**	**4.240**

CV SPOT
SP, dlouhé

SOCKET INSIDE



• nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. bodce

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 4 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**231682**	**4.505**

229090 627

NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE

• nerezová ocel 304

Informace o produktu

12 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / sklo

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Transformátor 12 V AC | 60 VA IP 44
Č. výr. 227160 | 1.113 CZK

Transformátor 12 V AC | 10 VA konvenční
Č. výr. 227140 | 974 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU5.3 5,5 W 36°
2700 K 450 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001574 | 795 CZK

LED GU5.3 5,5 W 36°
3000 K 460 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1001575 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QR-C51

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
nerezová ocel	**229090**	**2.253**

229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE

• nerezová ocel 316

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316

Kótovaný výkres



Upozornění
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 5,6 W 60°
2200–6700 K 350 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001919 | 1.325 CZK

ZIGBEE

Informace o světelném zdroji
max. 25 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229741**	**2.518**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE

• nerezová ocel 316

Informace o produktu
220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9 W
Materiál: nerezová ocel 316



Kótovaný výkres



Upozornění
IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství
□ Montážní deska
Č. výr. 1001963 | 195 CZK

■ Bodec plastový
Č. výr. 900011 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
520 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**1001962**	**2.809**

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE

• nerezová ocel 304

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Kótovaný výkres



Upozornění
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED E27 17 W 45°
3000 K 1430 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560473 | 1.590 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 80 W PAR38
volitelně: QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | PAR38		
nerezová ocel	**229100**	**3.339**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V

LED INSIDE

Informace o produktu

12/24 V DC
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

LED síťový zdroj 24 V DC | 12 W
Č. výr. 470502 | 557 CZK

LED síťový zdroj 12 V DC | 12 W
Č. výr. 470507 | 557 CZK

Bodec nerezová ocel 316
Č. výr. 233580 | 419 CZK

Montážní deska nerezová ocel 316
Č. výr. 233582 | 557 CZK

Bodec plastový
Č. výr. 900011 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**233570**	**5.459**

DASAR® PROJECTOR
SP, 230 V

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systémový výkon: 5,5 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

Bodec nerezová ocel 316
Č. výr. 233580 | 419 CZK

Montážní deska nerezová ocel 316
Č. výr. 233582 | 557 CZK

Bodec plastový
Č. výr. 900011 | 83 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**233571**	**6.811**







HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 1000736 | 474 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**1000735**	**4.214**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

Bodec
Č. výr. 228560 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1050 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**228555**	**5.565**

232840 633
LOUNGE
vivoo

SPOODI 31
SP

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 60 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák 50 cm
Č. výr. 234340 | 1.113 CZK

■ Nástěnný držák 80 cm
Č. výr. 234350 | 1.405 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
5100 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**232840** ▼	**5.459**

SPOODI 13
SP, SENSOR

- zabudovaný infračervený senzor
- pohodlné nastavení senzoru pomocí dálkového ovládání

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Detekční úhel 110°, max. detekční vzdálenost 8 m, denní/noční režim, nastavitelný pracovní cyklus
IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. dálkového ovladače

Varianta	Č. výr.	CZK
800 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**232860** ▼	**1.643**
800 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**232864** ▼	**1.643**
870 lm | 4000 K | CRI>80		
■ černá	**232870** ▼	**1.643**
870 lm | 4000 K | CRI>80		
■ šedá	**232874** ▼	**1.643**

SPOODI 20
SP, SENSOR



- zabudovaný infračervený senzor
- pohodlné nastavení senzoru pomocí dálkového ovládání

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Detekční úhel 110°, max. detekční vzdálenost 8 m, denní/noční režim, nastavitelný pracovní cyklus
IP zástrčka s ochranným kontaktem
vč. dálkového ovladače

Varianta	Č. výr.	CZK
2250 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**232880** ▼	**2.730**
2250 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**232884** ▼	**2.730**
2500 lm | 4000 K | CRI>80		
■ černá	**232890** ▼	**2.730**
2500 lm | 4000 K | CRI>80		
■ šedá	**232894** ▼	**2.730**

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 27 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

IP zástrčka s ochranným kontaktem

231072 634

Varianta	Č. výr.	CZK
1800 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	231072	10.362

227734 **635**

227744 **635**

VANO WING
SP, 1–10 V

LED INSIDE

- asymetrické rozložení světla
- rovnoměrné osvětlení svislých ploch

Informace o produktu

120–277 V ~50/60 Hz | 525 mA
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: 1–10 V



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1500 lm | 3000 K | CRI>80 35 W | B: 63,5 cm | 3,29 kg		
šedá	**227734**	**9.567**
3340 lm | 3000 K | CRI>80 48 W | B: 119,5 cm | 6 kg		
šedá	**227744**	**12.296**

GALEN 100
SP

LED INSIDE

Informace o produktu

24 V DC
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 1,5 | 150 | 30000

120°

Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

■ LED síťový zdroj 24 V DC | 36 W
Č. výr. 470544 | 1.961 CZK

□ LED síťový zdroj 24 V DC | 60 W
Č. výr. 470506 | 2.226 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1070 lm | 6500 K | CRI>70		
■ šedá	**229481**	**7.924**
970 lm | 3000 K | CRI>70		
■ šedá	**229482**	**7.924**

GALEN 60/120
SP

NEW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Propojovací kabel 5 m
Č. výr. 231960 | 643 CZK

■ Spojovací kabel 1,5 m
Č. výr. 231961 | 419 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1570/1570 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 18 W D: 60 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**1003447**	**5.247**
3000/3100 lm | 3000/4000 K | CRI>80 | 34 W D: 120 cm | 2,5 kg		
■ antracit	**1003448**	**7.553**

VNESTE TROCHU SVĚTLA DO TMY

PRAKTICKÉ OSVĚTLENÍ STĚN A STROPŮ.

Září dokonce v nejhorších povětrnostních podmínkách: Naše nástěnná a stropní svítidla jsou robustní, energeticky úsporná a výkonná. Kromě veškeré své funkčnosti máte k dispozici pestrý výběr designu. Přejete si spíše moderní? Tradiční? Kulatá? Nebo raději hranatá?



1002902 688

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,44 | IK03

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**232045**	**4.903**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,6 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 23 W
Ø: 4,8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**1002002**	**1.935**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,95 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**1000820**	**2.385**


1000820 642
1000821 563


232045 642


1002002 642

SLOTS
WL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 6,3 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,85 | LED | 25000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
140 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	231805	3.578
140 lm | 3000 K | CRI>80		
rezavá	231807	3.578



APONI
WL, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1000681**	**4.452**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- reflektor s vysokým leskem pro efektivní osvětlení
- difuzní rozložení světla pro osvětlení okolí budovy

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 54 1,6

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W
Ø: 5 cm max. D: 14 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**231585**	**3.074**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- reflektor s vysokým leskem pro efektivní osvětlení
- difuzní rozložení světla pro osvětlení okolí budovy

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 54 1,55

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 24 W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**231465**	**3.366**



231585 646

231465 646

BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE

- nerezová ocel 304
- štíhlý design, neoslňující venkovní osvětlení

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / polykarbonát (PC)



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 4,5 cm max. D: 17 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
nerezová ocel	**229182**	**3.710**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Material: hliník/plast

IP 44 0,52

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 6 cm max. D: 11,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**231205**	**1.855**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 1,15 IK02

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 20 W
Ø: 7 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
nerezová ocel	**1000336**	**4.876**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE

- svítidla z kvalitní nerezové oceli 316
- moderní design
- difuzní rozložení světla pro osvětlení okolí budovy

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000
IK IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
760 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**1000834**	**5.406**

1000336 648


1000336 648

OVALISK
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 2 | IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	1004678	5.963

OVALISK SENSOR
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- s hlásičem pohybu

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9,6 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 2,1 | IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
560/600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	1004679	6.360

227174 **651**



230445 **651**

KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE

- výjimečný design

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 14,5 W 200°
2700 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 560422 | 795 CZK

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá	**227174**	**3.551**
E27		
antracit	**227176**	**3.551**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 7 W
2700 K 810 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1003090 | 212 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá	**230444**	**1.643**
E27		
antracit	**230445**	**1.643**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 2,24

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
antracit	**1002402**	**3.843**

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 2,21

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002127 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 8 cm max. D: 18 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**1002403**	**3.286**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

230655 654

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 54 1,7

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 antracit	230655	2.465
E27 rezavá	230657	2.465



MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 54 1,7

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

LED E27 15 W 240°
4000 K 1600 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1002828 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá	**230044**	**2.200**
E27		
antracit	**230045**	**2.200**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR

- hlásič pohybu s MR (mikrovlnnou) technologií integrovaný v krytu svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 54 1,75

Kótovaný výkres



Upozornění

Hlásič pohybu: detekční úhel: 180°
Detekční vzdálenost: 1–5 m
Jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 25 W
Ø: 7 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
šedá	**230084**	**3.551**
E27		
antracit	**230085**	**3.551**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 4,2 W 35°
3000 K 200 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 550092 | 1.060 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
3000 K 600 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550073 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**230355**	**1.537**

SITRA
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,27 LED 35000 55°

IK IK03

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002016**	**1.935**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002017**	**1.935**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 7,3 W 13°
2700 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1000939 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
hliník	**1000333**	**3.286**

POLE PARC
WL

LED INSIDE

- Ideální pro účinné zdůraznění architektury budovy
- rotačně symetrické rozložení světla

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2900 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1000448**	**5.618**

DOWNUNDER OUT
kulaté

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 4,5 W
Materiál: hliník

IP 65 0,38 30000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
140 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002868**	**2.995**

DOWNUNDER OUT
hranaté

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 4,5 W
Materiál: hliník

IP 65 0,43 30000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
150 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002869**	**2.995**





PEMA®
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 4,7 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
125 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**231010**	**2.597**
125 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**231012**	**2.597**
125 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**231015**	**2.597**

DELO
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 5,8 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 55 jen při montáži výstupu světla dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
170 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**227185**	**4.187**

RASCALI
WL

LED INSIDE

- výjimečný design
- estetická zvýraznění venkovních oblastí

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
330 lm | 3000 K | CRI>80 ■ antracit	**1000797**	**2.730**



WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
D: 7,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	**227194**	**2.544**
GU10 | QPAR51		
antracit	**227195**	**2.544**
GU10 | QPAR51		
bronzová	**227198**	**2.597**

"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
820 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	231865	8.613

1004747 **663**

ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT





- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1004747**	**4.770**

ESKINA FRAME
WL, double

NEW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 27 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1004748**	**5.963**

ABRIDOR
WL



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výkyvná hlava svítidla

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	**1002989**	**4.108**

ABRIDOR SENSOR
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- výkyvná hlava svítidla
- se zabudovaným infračerveným pohybovým senzorem

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Dosah senzoru nastavitelný od 6 do 9 m, detekční úhel 120°

Varianta	Č. výr.	CZK
750 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracit	**1002990**	**4.664**





FLATT
WL

INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
460 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracitová/antracitová	**1002952**	**3.843**
500 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracitová/hnědá	**1002953**	**3.843**

FLATT SENSOR
WL

INSIDE

CCT

IR

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- se zabudovaným infračerveným pohybovým senzorem

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

Dosah senzoru nastavitelný od 6 do 9 m, detekční úhel 120°

Varianta	Č. výr.	CZK
600 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracitová/antracitová	**1002954**	**4.664**
600 lm | 3000/4000 K | CRI80		
antracitová/hnědá	**1002955**	**4.664**

ORDI
WL

ORDI SENSOR
WL

- se zabudovaným infračerveným pohybovým senzorem

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník

IP 44 | 0,37 | LED | 25000 | 120°

Kótovaný výkres



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník

IP 44 | 0,4 | LED | 25000 | 120°

Kótovaný výkres



Upozornění

Dosah senzoru nastavitelný do 9 m, detekční úhel 120°

Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**232905**	**2.597**

Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**232915**	**3.313**



ANGOLUX
WL

ANGOLUX SENSOR
WL

- zabudovaný infračervený senzor

ANGOLUX SOLAR
WL

- pohodlné nabíjení díky integrované solární technologii
- zabudovaný infračervený senzor

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Systémový výkon: 7,6 W
Material: hliník/plast



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systémový výkon: 9,8 W
Material: hliník/plast



Informace o produktu

Provoz na baterie
Systémový výkon: 1,8 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Upozornění

Detekční úhel 120°, max. detekční vzdálenost 9 m, nastavitelná citlivost a doba zapnutí
Stupeň krytí IP 44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Upozornění

Hlásič pohybu a solární panel vč. baterie 3,7 V 2200 mAh

Varianta	Č. výr.	CZK
500 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**231351**	**3.551**
500 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**231355**	**3.551**

Varianta	Č. výr.	CZK
560 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1001970**	**4.187**
560 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1001969**	**4.187**

Varianta	Č. výr.	CZK
150 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002597**	**4.373**

IPERI
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 5 W
Material: hliník/plast

IP 44 | 0,5 | LED | 25000

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
320 lm | 4000 K | CRI>70		
■ antracit	**231315**	**2.597**

PEMA®
WL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,05

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 44 jen při montáži výstupu světla dolů.

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 15 W
Ø: 4,5 cm max. D: 21 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ černá	**230030**	**2.332**
E27		
■ šedá	**230034**	**2.332**

PEMA®
WL

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 1,26 30000 IK02

10

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1260/1400 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ černá	**1003453**	**3.313**
1260/1400 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ šedá	**1003454**	**3.313**

PEMA®
WL

LED INSIDE





Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 7,7 W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 0,7 30000 110°

IK05

Kótovaný výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP 54 jen při montáži výstupu světla dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002069**	**2.889**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ bílá	**1002070**	**2.889**
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ šedá	**1002071**	**2.889**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- výjimečný design
- rovnoměrné osvětlení
- obzvlášť široké rozložení světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9,2 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002155**	**4.797**

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231745** ▼	**3.551**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,86

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje
LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 11 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232285**	**1.458**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



- stínidlo: nerezová ocel 304

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / nerezová ocel 304

IP 44 0,45

Kótovaný výkres



Upozornění
Upevnění na zadní straně

Doporučení světelného zdroje
LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
šedá	**111482**	**2.041**

QUAD
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 4,6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
100 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**232461**	**2.041**
80 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**232465**	**2.041**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 4,5 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
290 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**232431**	**2.862**
260 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**232435**	**2.862**







SAIL
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

200–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002605**	**4.108**
590 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002606**	**4.108**

VILUA S
WL





Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 8,3 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
405 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002503**	**3.286**

VILUA L
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
810 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002504**	**4.373**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 392 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 392 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002505**	**4.373**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,66

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005077 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**229521**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
šedá	**229524**	**1.988**
GU10 | QPAR51		
antracit	**229525**	**1.988**

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

GU10 7 W 13°
3000 K 660 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001568 | 530 CZK

LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001244 | 1.988 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
bílá	**229561**	**2.571**
GU10 | QPAR111		
šedá	**229564**	**2.571**
GU10 | QPAR111		
antracit	**229565**	**2.571**





BIG THEO
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 21 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**234525**	**5.009**

DELWA
WL



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°

IK02

Kótovaný výkres



1000340 678

Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	1000340	4.797
910 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	1000342	4.797

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,58 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233214 | 474 CZK

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233215 | 474 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	**233114**	**2.783**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233115**	**2.783**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,4

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 4,2 W 35°
3000 K 200 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 550092 | 1.060 CZK

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**230365**	**2.226**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

2x max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 488 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002018**	**3.313**
Up: 488 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 488 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1002041**	**3.313**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,8

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 11 W LED GU10
D: 9 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | TCR50-SE		
□ bílá	**228771**	**1.776**
GU10 | TCR50-SE		
■ antracit	**228775**	**1.776**
GU10 | TCR50-SE		
▨ hliník	**228776**	**1.908**



ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- svítidla z nerezové oceli 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 35 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	233302	2.703

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE

- svítidla z kvalitní nerezové oceli 316

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,7 W
Materiál: nerezová ocel 316



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
510 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	233312	5.406

RUSTY® UP/DOWN
WL, kulaté

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník

IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 249/254 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Down: 267/271 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
rezavá	1004651	6.254





ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE



- velmi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,2

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
hliník	**1000334**	**4.108**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE

- ideální pro účinné zdůraznění architektury budovy

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 56 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 3,8 LED 40000 36° 36° IK IK06

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2900 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 2900 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1000446**	**11.183**

ENOLA ROUND S
WL, single

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
390/450 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003422	5.035

ENOLA ROUND M
WL, single

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
720/820 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003423	6.148

ENOLA ROUND L
WL, single

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003440	7.553

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003424	6.148

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

120–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003425	7.553

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 53 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003441	10.468

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE





• přední část otočná o 360°

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED G9 2,7 W
2600 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 1003102 | 795 CZK

LED G9 2,5 W
2700 K 180 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 560302 | 318 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 42 W QT14
Ø: 3,5 cm max. D: 8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
šedá	**1000335**	**4.611**



QUAD UP/DOWN 12
WL

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 6,8 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně krytu

Varianta	Č. výr.	CZK
175 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	232471	2.703
140 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	232475	2.703

QUAD UP/DOWN 15
WL



Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,6 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně krytu

Varianta	Č. výr.	CZK
290 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	232441	3.260
260 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	232445	3.260

BIG QUAD UP/DOWN
WL



Informace o produktu

200–240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8,8 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
240 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	232451	3.604
240 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	232455	3.604

L-LINE OUT 15
WL, vertikální

NEW

LED INSIDE

CCT



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500/570 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	1003539	3.180

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE

- s přiloženým příslušenstvím je možný užší úhel vyzařování

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	1002900	5.724
650 lm | 3000 K | CRI>80		
rezavá	1002902	6.254







BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 560402 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 18 W
Ø: 6 cm max. D: 17,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**232491**	**2.306**
E27		
antracit	**232495**	**2.306**
E27		
hnědá	**232497**	**2.306**

BOX-L
WL

LED INSIDE

- svítidlo s přímým/nepřímým světlem a s dodatečným výstupem světla dopředu
- akcentní osvětlení stěny a rovnoměrné základní osvětlení v jednom

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/akryl

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**1002037**	**2.703**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002035**	**2.703**
480 lm | 3000 K | CRI>80		
hnědá	**1002036**	**2.703**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,26

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

R7s 78 mm 5,5 W 330°
3000 K 530 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 560332 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 80 W QT-DE12

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78 mm | QT-DE12		
bílá	**232481**	**2.173**
R7s 78 mm | QT-DE12		
antracit	**232485**	**2.173**

RUSTY® UP/DOWN
WL, hranaté

NEW

LED INSIDE

CCT

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník

IP 65 4,65 65° 65° IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 259/260 lm | 3000/4000 K | CRI>80 Down: 285/288 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
rezavá	**1004650**	**6.254**











SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,14

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 2,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE bílá	**232531**	**1.670**
GX53 | TCR-TSE antracit	**232535**	**1.670**
GX53 | TCR-TSE hnědá	**232537**	**1.670**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE





Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,8 LED 30000 IK05
105° 105°

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**1002032**	**2.491**
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 bílá	**1002033**	**2.491**
Up: 560 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 560 lm | 3000 K | CRI>80 hnědá	**1002034**	**2.491**

LOGS
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**232101**	**4.823**
550 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**232104**	**4.823**
420 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**232105**	**4.823**



THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,79 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 35 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	229531	2.253
GU10 | QPAR51 šedá	229532	2.253
GU10 | QPAR51 antracit	229535	2.253
GU10 | QPAR51 hliník	1000331	2.253

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,7 | IK02

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
2700 K 1100 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001242 | 1.988 CZK

LED GU10 13 W 140°
2700 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1001244 | 1.988 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 bílá	229571	4.293
GU10 | QPAR111 šedá	229574	4.293
GU10 | QPAR111 antracit	229575	4.293

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systémový výkon: 42 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2000 lm | 3000 K | CRI>80 Down: 2000 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	234505	7.023

BIG THEO
BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE

Informace o produktu

120–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Flood: 2000 lm | 3000 K | CRI>80 Beam: 130 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	234515	6.466

ENOLA SQUARE S
WL, single

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
390/450 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	**1003416**	**5.035**

ENOLA SQUARE M
WL, single



- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
720/820 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	**1003417**	**6.148**

ENOLA SQUARE L
WL, single

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3400 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	**1003437**	**7.500**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	1003418	6.148

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

120–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	1003419	7.553

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 53 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Sada venkovních rozpěrek
Č. výr. 1002853 |159 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90 Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	1003438	10.468

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Informace o světelném zdroji

80 W QT-DE12
D: 7,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78 mm | QT-DE12		
šedá	1000587	2.889
R7s 78 mm | QT-DE12		
antracit	1000588	2.889

OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE



Informace o produktu

120–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Flood: 690 lm | 3000 K | CRI>80 Kužel světla: 50 lm | 3000 K | CRI>80 šedá	**229664**	**6.440**
Flood: 690 lm | 3000 K | CRI>80 Kužel světla: 50 lm | 3000 K | CRI>80 antracit	**229665**	**6.440**

ESKINA D
Display, PHASE

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ mat antracit	**1002905**	**5.963**

TODAY PRO
Display

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
■ černá	**1000880**	**5.141**
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
□ bílá	**1000881**	**5.141**

TODAY
Display

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
■ černá	**227700**	**5.141**
2800 lm | 4000 K | CRI>70		
□ bílá	**227701**	**5.141**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233214 | 474 CZK

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233215 | 474 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	**233134**	**3.896**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233135**	**3.896**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 1001756 | 530 CZK

LED E27 5 W 330°
2000 K 500 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 560741 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 9 cm max. D: 15 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**232055**	**4.638**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED E27 7 W 280°
2200–2700 K 830 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002126 | 451 CZK

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 1002124 | 265 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 60 W
Ø: 6,5 cm max. D: 14,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
■ antracit	**1000823**	**2.836**

OVALISK
CL

NEW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,5 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 1,7 IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500/540 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	**1004677**	**5.963**

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,66

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE bílá	231541	1.935
GX53 | TCR-TSE antracit	231545	1.935

ENOLA ROUND S
CL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
510/580 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	**1003426**	**4.373**

ENOLA ROUND M
CL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700/800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	**1003427**	**5.433**

ENOLA ROUND L
CL

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
mat antracit	**1003442**	**6.837**

POLE PARC
CL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2900 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1000447**	**5.618**

ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE

- velvi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
hliník	**1000339**	**3.551**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- velvi kvalitně kartáčovaný povrch

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 7,9 W 25°
2700 K 730 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560702 | 530 CZK

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
hliník	**1000332**	**2.730**



SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE

- svítidla z kvalitní nerezové oceli 316
- moderní design
- difuzní rozložení světla pro rovnoměrné základní osvětlení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 12 W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
760 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**1000835**	**5.512**

234535 709

BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE





Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6,5 W 38°
2700 K 390 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 551882 | 1.060 CZK

LED GU10 7,9 W 40°
4000 K 760 lm
8 kWh/1000 h
Č. výr. 560724 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W QPAR111

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
bílá	**229551**	**2.862**
GU10 | QPAR111		
šedá	**229554**	**2.862**
GU10 | QPAR111		
antracit	**229555**	**2.862**

BIG THEO
CL

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 21 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**234535**	**4.876**

ENOLA SQUARE S
CL

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,68 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
510/580 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003420	4.373

ENOLA SQUARE M
CL

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,7 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700/800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003421	5.433

ENOLA SQUARE L
CL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 2 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500/2800 lm | 3000/4000 K | CRI>90		
antracit	1003439	6.837

MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019
winner

- výjimečný design
- rovnoměrné osvětlení

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 9,2 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**1002157**	**4.187**

AINOS
CW

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 21 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 1,5 25000 120°

IK02

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**229961**	**3.445**
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**229965**	**3.445**

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR

- hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií integrovaný v krytu svítidla

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 22 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 1,6 25000 120°

IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Pohybový senzor: detekční úhel senzoru činí 360°. Detekční vzdálenost, jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

Varianta	Č. výr.	CZK
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**229971**	**4.505**
1430 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**229975**	**4.505**





AINOS
CW, hranaté

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 65 | 2,1 | LED | 54000

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
matná bílá	1003449	3.710
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	1003450	3.710

AINOS
CW SENSOR, hranaté

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
MR

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií integrovaný v krytu svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 65 | 2,2 | LED | 54000

Kótovaný výkres



Upozornění

Pohybový senzor: detekční úhel senzoru činí 360°. Detekční vzdálenost, jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
matná bílá	1003451	4.770
1300 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	1003452	4.770

RUBA 27/42
CW

LED INSIDE

CCT

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače
- obsahuje recyklovaný materiál

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz| 600 mA
Materiál: polykarbonát (PC)

IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
985/1100 lm | 3000/4000 K | CRI>90 | 12 W Ø: 27 cm | 0,75 kg		
bílá	**1005089**	**2.518**
2000/2270 lm | 3000/4000 K | CRI>90 | 22 W Ø: 42 cm | 1,67 kg		
bílá	**1005090**	**5.035**



BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE

- střídmý design pro širokou oblast použití

Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 44 1,3

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje
E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 15 W 240°
3000 K 1521 lm
15k Wh/1000 h
Č. výr. 1001033 | 663 CZK

Informace o světelném zdroji
2x max. 25 W
Ø: 5,2 cm max. D: 17,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E27		
bílá	**229081**	**1.405**
E27		
antracit	**229085**	**1.405**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE



Informace o produktu
230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,7

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje
LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji
max. 60 W C35
Ø: 4,8 cm max. D: 13 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá	**229071**	**1.405**
E14 | C35		
šedá	**229072**	**1.405**
E14 | C35		
antracit	**229075**	**1.405**

LIPA
CW, PHASE

LED INSIDE

CCT

- teplota barvy 3000 nebo 4000 K lze nastavit pomocí spínače
- výjimečný design

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1600 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
bílá	**1001855**	**6.254**
1500 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
antracit	**1001856**	**6.254**



TERANG 200
CW

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
680 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**229931**	**1.643**
680 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**229935**	**1.643**

TERANG 270
CW

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 22 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**229941**	**2.200**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**229945**	**2.200**

TERANG 270
CW SENSOR

- vysokonapěťové LED
- hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií integrovaný v krytu svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 23 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

Kótovaný výkres



Upozornění

Pohybový senzor: detekční úhel senzoru činí 360°. Detekční vzdálenost, jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

Varianta	Č. výr.	CZK
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**229951**	**3.286**
1300 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**229955**	**3.286**

OUT-BEAM FRAME
SP

NEW

LED INSIDE

- atraktivní efektní osvětlení
- světelný paprsek široký 3°
- úhel vyzařování doleva a doprava 180°

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz| 700 mA
Systémový výkon: 3,5 W
Materiál: hliník/akryl



Kótovaný výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
60 lm | 3000 K | CRI80		
antracit	1003518	2.783
60 lm | 3000 K | CRI80		
bílá	1003519	2.783



LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systémový výkon: 6 W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,57 | LED | 30000 | 320° | 180° | 40° | IK06

Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

Montážní deska
Č. výr. 1002884 | 111 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	1004649	1.564
400 lm | 3000 K | CRI>80		
hnědá	1004957	1.564

THEO BRACKET
CW

NEW

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 1,1 | 340° | 70°

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 7 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10		
antracit	1004653	1.696

NAUTILUS
WL, hranaté

LED INSIDE

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 9 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
520 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231045**	**3.922**

NAUTILUS 10
WL, hranaté

LED INSIDE

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 17 W
Materiál: hliník/sklo



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
950 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**231055**	**5.565**

NAUTILUS 25
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník



Kótovaný výkres



Doporučené příslušenství

■ Montážní deska
Č. výr. 1002884 |111 CZK

Doporučení světelného zdroje

GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 |158 CZK

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 |158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 5 cm max. D: 8,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1002867**	**1.431**



ESKINA SPOT
CW, PHASE

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002903**	**5.433**

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

- barva světla je během instalace nastavitelná pomocí spínače

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 14,5 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

Kótovaný výkres



Upozornění

Hlásič pohybu: detekční úhel: 100°
Detekční vzdálenost: max. 10 m
Jas prostředí a dobu zapnutí lze nastavit.

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000/4000 K | CRI>80		
■ antracit	**1002904**	**5.963**



SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh/1000 h
Č. výr. 551372 | 530 CZK

LED GX53 8,2 W 120°
4000 K 620 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 550074 | 530 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 9 W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. D: 3,5 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231515	1.670

MYRA
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Kótovaný výkres



Upozornění

K dispozici je adaptační rámeček pro povrchovou montáž

Doporučené příslušenství

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233214 | 474 CZK

Rám pro přisazenou montáž
Č. výr. 233215 | 474 CZK

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
4000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005082 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	233104	2.226
GU10 | QPAR51		
antracit	233105	2.226

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Kótovaný výkres



Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

2x max. 50 W QPAR51
Ø: 5 cm max. D 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	233094	4.187
GU10 | QPAR51		
antracit	233095	4.187



HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	233245	4.161
450 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	233241	4.161

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE

- vysokonapěťové LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	233255	7.712
900 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	233251	7.712

SLOŽITÝ VÝBĚR.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA JSOU SPOLEHLIVÝM ZDROJEM SVĚTLA.

Vestavná svítidla jsou především ve venkovním prostoru velmi dobrou alternativou zavěšených svítidel, protože je lze individuálně nastavit, zapustit, nasměrovat nebo ponechat napevno. Jsou vhodná do každého počasí: díky kvalitnímu provedení a materiálům i individuálnímu krytí IP.

229320 759

1001017 743

ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

730

730

731

731

731

732

733

733

733

737

737

737

738

738

739

740

740

741

741

742

742

743

746

746

747

747

748

749

749

750

751

751

751

752

753

753

753

754

755

757

757

757

759

759

759

760

760

760

763

763

763

764

764

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com
Výrobce našich doporučených světelných zdrojů najdete v kapitole Světelné zdroje od strany 844

NÁSTĚNNÁ ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA


233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,6

Kótovaný výkres



Upozornění

Není zapotřebí žádná montážní krytka.

Doporučení světelného zdroje

LED E14 4,5 W 280°
2700 K 470 lm+
5 kWh/1000 h
Č. výr. 1002128 | 199 CZK

LED E14 6,5 W 280°
2700 K 480 lm
7 kWh/1000 h
Č. výr. 560372 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 40 W C35
Ø: 4,3 cm max. D: 12 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
šedá	**229062**	**848**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 1,4 W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 0,8 LED 20000

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
30 lm | 3000 K | CRI>80		
šedá	**229702**	**1.405**

DOWNUNDER OUT S
EL



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 20 mA
Systémový výkon: 1,7 W
Materiál: hliník/plast

IP 55 0,22 20000

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidla instalujte pouze s výstupem světla dolů.
Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
40 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**233601**	**1.405**
25 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**233605**	**1.405**

DOWNUNDER OUT M
EL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 20 mA
Systémový výkon: 3,3 W
Materiál: hliník/plast

IP 55 0,28 20000

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidla instalujte pouze s výstupem světla dolů.
Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
155 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**233621**	**1.670**
85 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**233625**	**1.670**

DOWNUNDER OUT L
EL

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 20 mA
Systémový výkon: 3,3 W
Materiál: hliník/plast

IP 55 0,49 20000

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidla instalujte pouze s výstupem světla dolů.
Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
155 lm | 3000 K | CRI>80		
bílá	**233611**	**1.988**
85 lm | 3000 K | CRI>80		
antracit	**233615**	**1.988**

ADI
EL

Informace o produktu

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 18 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

IP 55 1,5 25000 IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Svítidla instalujte pouze s výstupem světla dolů.

Doporučené příslušenství

■ Montážní krytka
Č. výr. 233639 | 419 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
870 lm | 3000 K | CRI>80		
■ antracit	**233635**	**5.751**

BRICK MESH
EL



- stínidlo: nerezová ocel 316

BRICK
EL, symetrické

- symetrický výstup světla
- stínidlo: nerezová ocel 316L kryt hliník

BRICK
EL, asymetrické

- asymetrický výstup světla
- stínidlo: nerezová ocel 316L kryt hliník

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz | 24 V DC
Systémový výkon: 3,7 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník / nerezová ocel 316



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník / nerezová ocel 316

Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Upozornění

vč. montážní krytky

Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
52 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**229110**	**5.459**

Varianta	Č. výr.	CZK
950 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233650**	**7.155**

Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233660**	**7.155**

STROPNÍ ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA



1000833 737



1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- vysoký stupeň krytí IP
- odolný kryt svítidla

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,2 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 15 mm

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 5 W LED GU10 51 mm
Ø: 5 cm max. D: 4,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51 mm		
■ černá	**1001930**	**901**
GU10 | LED GU10 51 mm		
□ bílá	**1001931**	**901**

VARU
EL

LED INSIDE



- vysoký stupeň krytí IP
- odolný kryt svítidla
- redukce oslnění díky zapuštěné LED

Informace o produktu

350 mA | 5 W
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 15 mm
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

□ LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

□ Voštinový filtr
Č. výr. 1001934 | 139 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 2700 K | CRI>80		
■ černá	**1001932**	**1.458**
400 lm | 2700 K | CRI>80		
□ bílá	**1001933**	**1.458**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE

- vhodné do vlhkého prostoru
- výkyvné

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 260 mA
Systémový výkon: 12 W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Stmívatelné: C, L

C,L | IP 65 | 0,34 | LED | 30000 | 30° | 60°

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 5–20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
850 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**1000833**	**2.730**

DOLIX OUT
EL, kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1001165**	**822**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001166**	**901**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1001167**	**822**
GU10 | QPAR51 hliník	**1001168**	**901**

DOLIX OUT
EL, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | IK02

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 560122 | 398 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W QPAR51

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1001169**	**822**
GU10 | QPAR51 chrom	**1001170**	**901**
GU10 | QPAR51 stříbřitě šedá	**1001171**	**822**
GU10 | QPAR51 hliník	**1001172**	**901**





OUT 65
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
510 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114460**	**2.253**
640 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114461**	**2.253**

PATTA-F
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114440**	**2.173**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114441**	**2.173**

PATTA-F
EL, hranaté, PHASE

LED INSIDE

- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L

Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745 lm | 3000 K | CRI>80		
■ černá	**114450**	**2.173**
860 lm | 3000 K | CRI>80		
□ bílá	**114451**	**2.173**



PATTA-I
EL, kulaté, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- dim to warm (1800–3000 K)
- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami. Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
■ černá	**1002098**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
□ bílá	**1002099**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
▨ hliník	**1002100**	**1.988**

PATTA-I
EL, hranaté, PHASE

- Premium LED s CRI>90
- dim to warm (1800–3000 K)
- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 7,3 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Produkty dodáváme s upevňovacími pružinami. Listové pružiny jsou k produktu přiloženy a lze je vyměnit.
Tloušťka materiálu instalační plochy: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
■ černá	**1002101**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
□ bílá	**1002102**	**1.908**
440 lm | 1800–3000 K | CRI>95		
▨ hliník	**1002103**	**1.988**

PATTA-I
EL, kulaté, PHASE

- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**114420**	**2.173**
910 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**114421**	**2.173**
910 lm | 3000 K | CRI>80 ▨ hliník	**114426**	**2.306**

PATTA-I
EL, hranaté, PHASE



- vysoký stupeň krytí IP

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**114430**	**2.173**
910 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**114431**	**2.173**
910 lm | 3000 K | CRI>80 ▨ hliník	**114436**	**2.306**

KAMUELA ECO
EL, kulaté, PHASE

LED INSIDE

- požární odolnost nejméně 90 minut v souladu s normou BS 476-21
- svítidlo IP 65 s účinnou technologií LED

Informace o produktu

220–240 V ~50 Hz
Systémový výkon: 6,5 W
Material: hliník/plast
Stmívatelné: C, L



Kótovaný výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu instalační plochy: max. 40 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
400 lm | 3000 K | CRI>80 ■ černá	**1001015**	**795**
400 lm | 3000 K | CRI>80 □ bílá	**1001016**	**795**
400 lm | 4000 K | CRI>80 ■ černá	**1001017**	**795**
400 lm | 4000 K | CRI>80 □ bílá	**1001018**	**795**

ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA DO ZEMĚ

229320 759

BIG PLOT
Module

LED INSIDE

- obzvlášť vysoký stupeň krytí IP
- vhodným zakrytím lze docílit různých účinků světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Systémový výkon: 5,5 W
Materiál: hliník/PMMA



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Produkt dodáváme bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 747.

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 |363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
460 lm | 3000 K | CRI>80		
■ stříbřitě šedá	**1001256**	**2.014**

BIG PLOT
Module

LED INSIDE

- nerezová ocel 316
- obzvlášť vysoký stupeň krytí IP
- vhodným zakrytím lze docílit různých účinků světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Systémový výkon: 5,5 W
Materiál: nerezová ocel 316 /PMMA



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Produkt dodáváme bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 747.

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 |363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
460 lm | 3000 K | CRI>80		
■ nerezová ocel	**1001359**	**2.836**



BIG PLOT
Cover, 2 sloty

Informace o produktu

Materiál 1001254: nerezová ocel 316
Materiál 1001252/1001262: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

1001524 zatížitelnost až 0,8 t
1001252 zatížitelnost až 0,5 t
1001262 zatížitelnost až 0,5 t

Varianta	Č. výr.	CZK
0,91 kg		
nerezová ocel	**1001254**	**4.320**
0,34 kg		
stříbřitě šedá	**1001252**	**1.173**
0,34 kg		
antracit	**1001262**	**1.173**

BIG PLOT
Cover, 4 sloty





Informace o produktu

Material1001255: nerezová ocel 316
Materiál 1001253/1001263: hliník

Kótovaný výkres



Upozornění

1001255 zatížitelnost až 0,8 t
1001253 zatížitelnost až 0,5 t
1001263 zatížitelnost až 0,5 t

Varianta	Č. výr.	CZK
0,85 kg		
nerezová ocel	**1001255**	**4.320**
0,33 kg		
stříbřitě šedá	**1001253**	**1.173**
0,33 kg		
antracit	**1001263**	**1.173**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE

• stínidlo: nerezová ocel 316



Informace o produktu

12 V / 0,3 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo

IP 65 | 0,15 | LED | 20000

Kótovaný výkres



Upozornění

Provoz s konvenčním transformátorem.
vč. montážní krytky
Svítidlo je vhodné k zapuštění do dřeva.
bez síťového zdroje

Doporučené příslušenství

Transformátor 12 V AC | 10 VA konvenční
Č. výr. 227140 | 974 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
10 lm | 6500 K | CRI>80 nerezová ocel	**227461**	**1.511**
10 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**227462**	**1.511**

POWER TRAIL-LITE®
EL, kulaté

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED

Informace o produktu

350 mA | 1,4 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Provoz pouze s 350mA driverem.
Zapojení několika PowerLED pouze sériově!
vč. montážního pouzdra
Svítidlo je vhodné k zapuštění do dřeva.
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464108 | 530 CZK

LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
45 lm | 3000 K | CRI>90 nerezová ocel	**228332**	**1.723**
48 lm | 4000 K | CRI>90 nerezová ocel	**1002189**	**1.723**

POWER TRAIL-LITE®
EL, hranaté

SOCKET INSIDE



- stínidlo: nerezová ocel 316

Informace o produktu

350 mA | 1,4 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

Provoz pouze s 350mA driverem.
Zapojení několika PowerLED pouze sériově!
vč. montážního pouzdra
Svítidlo je vhodné k zapuštění do dřeva.
Driver není součástí dodávky

Doporučené příslušenství

LED driver 350 mA | 3 W s kabelovou příchytkou
Č. výr. 464108 | 530 CZK

LED driver 350 mA | 9 W
Č. výr. 464109 | 663 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
45 lm | 3000 K | CRI>90 nerezová ocel	**228342**	**1.723**

SOLASTO
EL, hranaté/kulaté

SOCKET INSIDE

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast / nerezová ocel 304 / sklo

IP 67 | 0,61 | 0,6

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004973 | 158 CZK

LED GU10 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

Informace o světelném zdroji

Max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	227680	1.590
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	227684	1.590

WETSY
EL, hranaté/kulaté

- stínidlo: nerezová ocel 316

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 6,3 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 3000 K | CRI>80 ○ nerezová ocel	**230170**	**5.194**
300 lm | 3000 K | CRI>80 □ nerezová ocel	**230174**	**5.194**

ROCCI
EL, kulaté

- stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED
- nesmí se instalovat v místech, kde se chodí. (není pochozí)

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 9,8 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
580 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**227600**	**3.710**
630 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	**1002185**	**3.710**

ROCCI
EL, hranaté

- stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED
- nesmí se instalovat v místech, kde se chodí. (není pochozí)

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 9,8 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
580 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**227604**	**3.710**
630 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	**1002186**	**3.710**

GIMBLE OUT
EL

LED INSIDE

- kryt a stínidlo: nerezová ocel 316L
- Premium LED

Informace o produktu

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systémový výkon: 13 W
Materiál: nerezová ocel 316L / sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

Montážní trubka DN160
Č. výr. 233792 | 1.113 CZK

Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Montážní podlahová krytka
Č. výr. 1000655 | 1.590 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**1000384**	**8.454**

ADJUST 135
EL, hranaté/kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005078 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**228210**	**2.703**
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**228214**	**2.703**

ADJUST 190
EL, hranaté/kulaté, QR111

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 304
- výkyvné

Informace o produktu

230 V ~50 Hz | 12 V AC
Materiál: nerezová ocel 304 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED G53 15 W 40°
2700 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560231 | 2.385 CZK

LED G53 15 W 40°
3000 K 250 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560233 | 2.385 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
nerezová ocel	**227090**	**6.069**
G53 | QR111		
nerezová ocel	**227092**	**6.069**

ADJUST 265
EL, kulaté, HIT-CE

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Informace o světelném zdroji

70 W

Varianta	Č. výr.	CZK
G12 | HIT-CE		
nerezová ocel	**228240**	**8.825**

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 304
- obzvlášť plochý tvar

Informace o produktu

230 V ~50/60 Hz
Systémový výkon: 4,3 W
Materiál: nerezová ocel 304 / hliník/sklo

IP 67 | 0,35 | 30000 | 125°



0,18 | IK08

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP 68 3pólový
Č. výr. 228730 | 363 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
140 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	**228412**	**2.730**
140 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	**1002188**	**2.730**
150 lm | 5000 K | CRI>80 nerezová ocel	**228411**	**2.730**



DASAR® 370
EL, kulaté

LED INSIDE

- kryt a stínidlo: nerezová ocel 316L
- Premium LED

Informace o produktu

12/24 V DC | 2 W
Materiál: nerezová ocel 316L / sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Otevřený konec kabelu
Bez síťového zdroje

Doporučené příslušenství

LED síťový zdroj 24 V DC | 12 W
Č. výr. 470502 | 557 CZK

LED síťový zdroj 12 V DC | 12 W
Č. výr. 470507 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
120 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233540**	**3.843**

233500 757

DASAR® 920
EL

- stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED

Informace o produktu

12 V DC / 24 V DC | 7 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky
Otevřený konec kabelu

Doporučené příslušenství

LED síťový zdroj 24 V DC | 12 W
Č. výr. 470502 | 557 CZK

LED síťový zdroj 12 V DC | 12 W
Č. výr. 470507 | 557 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233500**	**3.286**

DASAR® 920
EL

- stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systémový výkon: 5,5 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky
Otevřený konec kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233520**	**4.373**

DASAR® 920
EL

- kryt a stínidlo: nerezová ocel 316
- Premium LED

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systémový výkon: 5,5 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky
Otevřený konec kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
300 lm | 3000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**233530**	**5.459**
360 lm | 4000 K | CRI>80		
nerezová ocel	**1002187**	**5.459**


229320 759


229320 759


229324 759

DASAR® 80
EL, hranaté/kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky
Driver není součástí dodávky

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005080 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
4000 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004974 | 158 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	229320	2.730
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	229324	2.730

DASAR® 70
EL, hranaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 304

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005075 | 172 CZK

LED GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh/1000 h
Č. výr. 1004972 | 158 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	229374	2.730

DASAR® EXACT 116
EL, hranaté/kulaté, QPAR51

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316
- pro zapuštěnou instalaci v úrovni se zemí

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 5,5 W 38°
2700 lm 4000 K
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1001030 | 398 CZK

LED GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh/1000 h
Č. výr. 1005079 | 172 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	228430	3.021
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	228434	3.021

Informace o světelném zdroji

max. 35 W
Ø: 5 cm max. D: 6 cm max.
volitelně: LED

DASAR® 215
EL, hranaté/kulaté, QPAR111

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316
- přímočarý, elegantní design pro maximální přizpůsobivost

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED GU10 13 W 30°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003087 | 2.253 CZK

LED GU10 13 W 140°
4000 K 1000 lm
13 kWh/1000 h
Č. výr. 1003088 | 2.253 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 75 W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
nerezová ocel	**229230**	**5.989**
GU10 | QPAR111		
nerezová ocel	**229234**	**5.989**

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316
- větší rozsah výkyvu než běžné zápustné reflektory do země

Informace o produktu

230 V ~50 Hz | 12 V AC
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED G53 15 W 40°
2700 K 760 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560231 | 2.385 CZK

LED G53 15 W 40°
3000 K 250 lm
17 kWh/1000 h
Č. výr. 560233 | 2.385 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 50 W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
nerezová ocel	**228370**	**7.367**

DASAR® 215
EL, kulaté, E27

SOCKET INSIDE

- stínidlo: nerezová ocel 316
- přímočarý, elegantní design pro maximální přizpůsobivost

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo



Kótovaný výkres



Upozornění

Povrchová teplota: energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

LED E27 9 W 240°
3000 K 810 lm
10 kWh/1000 h
Č. výr. 1001031 | 398 CZK

LED E27 9 W 240°
4000 K 850 lm
9 kWh/1000 h
Č. výr. 1002827 | 398 CZK

Informace o světelném zdroji

max. 11 W
Ø: 4,5 cm max. D: 13,4 cm max.
volitelně: LED PAR30 PAR38

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
nerezová ocel	**229200**	**5.724**


229234 760

228370 760

229230 760

1002893 763

DASAR® 255
EL

- stínidlo: nerezová ocel 316
- asymetrický reflektor

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz| 750 mA
Systémový výkon: 34 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo

IP 67 | 6 | LED | 25000 | 2 | IK08

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
1620 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	229381	8.984
1620 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	229383	8.984

DASAR® 270
EL, asymetrické

- asymetrické rozložení světla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / nerezová ocel 316

IP 65 | 5,3 | LED | 50000 | 2 | IK08 | 60

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	1002893	10.362
2100 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	1002895	10.362

DASAR® 270
EL, symetrické

- symetrické rozložení světla
- otočná hlava svítidla

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 30 W
Materiál: hliník / nerezová ocel 316

IP 65 | 5,9 | LED | 50000 | 30° | 2 | IK08 | 60

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučené příslušenství

Ochrana před oslněním
Č. výr. 1002899 | 273 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI>80 nerezová ocel	1002897	10.362
2600 lm | 4000 K | CRI>80 nerezová ocel	1002898	10.362

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• stínidlo: nerezová ocel 316

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 13,6 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

G5 14W
3000 K 1200 lm
16 kWh/1000 h
Č. výr. 548014 ▼| 239 CZK

Informace o světelném zdroji

14 W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
nerezová ocel	**230100**	**10.892**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• stínidlo: nerezová ocel 316

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 23,3 W
Materiál: nerezová ocel 316 / hliník/sklo

Kótovaný výkres



Upozornění

vč. montážní krytky

Doporučení světelného zdroje

G5 21W
3000 K 1900 lm
23 kWh/1000 h
Č. výr. 548021 ▼| 265 CZK

Informace o světelném zdroji

21 W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
nerezová ocel	**230110**	**12.270**



230100 764

230110 764

LED PROFILY

PŘEHLED

LED profil			Způsob montáže			Průřez	Úhel vyzařování	Strana
			Přisazená instalace	Zápustná instalace	Závěsná instalace			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			769
	plochý		✓	–	–			769
	Zápustná instalace		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	Přisazená instalace		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			775
	plochý		✓	–	✓			775
	Zápustná instalace		–	✓	–			776
GRAZIA 60	Přisazená instalace		✓	–	–			781
	Zápustná instalace		–	✓	–			781
H-PROFIL			✓	–	✓			785

Vhodné LED pásky a komponenty najdete od strany 788 a odpovídající příslušenství (napájecí zdroje, drivery atd.) od strany 824

GRAZIA 10

PŘISAZENÝ A ZÁPUSTNÝ PROFIL

PŘISAZENÝ PROFIL, STANDARDNÍ





Přisazený profil, standardní, hliníkový, bílý, černý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	hliník	0,35	**1000463**	**689**
	bílá	0,46	**1000464**	**689**
	černá	0,46	**1000465**	**689**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,62 cm, max. šířka LED pásku: 1,0 cm, bez krytu

PŘISAZENÝ PROFIL, PLOCHÝ



Přisazený profil, plochý, hliník, bílý, černý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	hliník	0,27	**1000460**	**689**
	bílá	0,36	**1000461**	**689**
	černá	0,36	**1000462**	**689**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,1 cm, max. šířka LED pásku: 1,0 cm, bez krytu

ZÁPUSTNÝ PROFIL



Zápustný profil, hliník eloxovaný, bílý, černý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	hliník	0,42	**1000457**	**689**
	bílá	0,53	**1000458**	**689**
	černá	0,53	**1000459**	**689**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,0/1,62 cm, max. šířka LED pásku: 1,0 cm, bez krytu

GRAZIA 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY


plochý, mléčný


plochý, transparentní


plochý, transparentní


vysoká, mléčná (vhodná jen pro přisazený profil)


vysoká, transparentní (vhodná jen pro přisazený profil)

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	plochý, mléčný	plast PC	**1000466**	**419**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000468**	**557**
	plochý, transparentní	plast PC	**1000467**	**419**
	plochý, transparentní	plast PMMA	**1000469**	**557**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000470**	**557**
	vysoký, transparentní *	plast PC	**1000471**	**643**

plast PMMA/PC:
Kryty profilu vyrobené z PMMA jsou obzvlášť homogenní.
Kryty profilu vyrobené z PC jsou odolné proti zlomení a jsou velmi vhodné pro použití s vysokými nároky na trvanlivost.

* Vysoké kryty jsou vhodné pouze pro přisazené profily GRAZIA 10, nikoli pro zápustné profily.

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKY


Montážní příchytka, neviditelná


Montážní příchytka, viditelná


Montážní příchytka, 45°

Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní příchytka, neviditelná	Š/V/H: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**99**
Montážní příchytka, viditelná	Š/V/H: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**126**
Montážní příchytka, 45°	Š/V/H: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**110**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 ks

KONCOVÉ KRYTKY PRO PŘISAZENÉ PROFILY


pro profil standardní, kryt plochý


pro profil standardní, kryt vysoký


dostupné barevné varianty


pro profil plochý, kryt plochý


pro profil plochý, kryt vysoký


profil s namontovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro profil standardní, kryt plochý	hliník	0,2 cm	**1000478**	**159**
	bílá		**1000479**	**159**
	černá		**1000480**	**159**
Koncová krytka pro profil standardní, kryt vysoký	hliník	0,2 cm	**1000484**	**159**
	bílá		**1000485**	**159**
	černá		**1000486**	**159**
Koncová krytka pro profil plochý, kryt plochý	hliník	0,2 cm	**1000475**	**159**
	bílá		**1000476**	**159**
	černá		**1000477**	**159**
Koncová krytka pro profil plochý, kryt vysoký	hliník	0,2 cm	**1000481**	**159**
	bílá		**1000482**	**159**
	černá		**1000483**	**159**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

KONCOVÉ KRYTKY PRO ZÁPUSTNÝ PROFIL


pro zápustný profil


dostupné barevné varianty


profil s namontovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro zápustný profil	hliník	0,7 cm	**1000472**	**159**
	bílá		**1000473**	**159**
	černá		**1000474**	**159**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

GRAZIA 10 EDGE NEW

PŘISAZENÝ PROFIL

PŘISAZENÝ PROFIL





Přisazený profil, hliník, bílý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	hliník	0,43	**1004889** NEW	**663**
	bílá	0,43	**1004890** NEW	**663**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,95/1,95 cm, max. šířka LED pásku: 1,0 cm

GRAZIA 10 EDGE NEW

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY



bílý, plast PC



transparentní, plast PC



bílý, plast PMMA

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	bílá	plast PC	1000466 NEW	419
	transparentní	plast PC	1000467 NEW	419
	bílá	plast PMMA	1000468 NEW	557
	transparentní	plast PMMA	1000469 NEW	557

plast PMMA/PC:
Kryty profilu vyrobené z PMMA jsou obzvlášť homogenní.
Kryty profilu vyrobené z PC jsou odolné proti zlomení a jsou velmi vhodné pro použití s vysokými nároky na trvanlivost.

KONCOVÉ KRYTKY





Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	hliník	2 mm	1004893 NEW	60
	bílá	2 mm	1004894 NEW	60

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKY



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní příchytky	nerezová ocel	D/Š/V: 2,25/15/3,25 cm	1004895 NEW	86

Materiál: ocel, jednotka balení: 4 ks

GRAZIA 20

PŘISAZENÝ PROFIL

lze použít i jako závěsné svítidlo (délka výkyvného závěsu viz str. 779)



vysoce kvalitní hliníkový povrch s práškovým nástřikem



dostupné barevné varianty: hliník, bílá, černá

GRAZIA 20

PŘISAZENÝ PROFIL

STANDARD



hladký



rýhovaný



Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
Standard hladký	150 cm	hliník	0,9	**1004918**	**1.113**
		bílá	0,9	**1004919**	**1.113**
		černá	0,9	**1004920**	**1.113**
	300 cm	hliník	2,49	**1000523**	**2.226**
		bílá	2,55	**1000524**	**2.226**
		černá	2,55	**1000525**	**2.226**
Standard rýhovaný	300 cm	hliník	2,4	**1000514**	**2.226**
		bílá	2,46	**1000515**	**2.226**
		černá	2,46	**1000516**	**2.226**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/3,2 cm, max. šířka LED pásku: 2,0 cm, bez krytu

PLOCHÝ



hladký



rýhovaný



Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
plochý hladký	150 cm	hliník	0,9	**1004921**	**1.113**
		bílá	0,9	**1004922**	**1.113**
		černá	0,9	**1004923**	**1.113**
	300 cm	hliník	1,56	**1000532**	**1.696**
		bílá	1,62	**1000533**	**1.696**
		černá	1,62	**1000534**	**1.696**
plochý rýhovaný	300 cm	hliník	1,47	**1000505**	**1.696**
		bílá	1,53	**1000506**	**1.696**
		černá	1,53	**1000507**	**1.696**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/2,2 cm, max. šířka LED pásku: 2,0 cm, bez krytu

GRAZIA 20

ZÁPUSTNÝ PROFIL

ZÁPUSTNÝ PROFIL



Zápustný profil, hliník, bílý, černý



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
150 cm	hliník	1,05	**1004924**	**1.246**
	bílá	1,05	**1004925**	**1.246**
	černá	1,05	**1004926**	**1.246**
300 cm	hliník	2,28	**1000496**	**2.491**
	bílá	2,34	**1000497**	**2.491**
	černá	2,34	**1000498**	**2.491**

Materiál: hliník, šířka/výška: 5,2/3,2 cm, max. šířka LED pásku: 2,0 cm, bez krytu

GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY


plochý, transparentní


plochý, transparentní


plochý, mléčný


vysoký, transparentní


vysoký, mléčný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
150 cm	plochý, matný	plast PC	**1004927**	**209**
	plochý, matný	plast PMMA	**1004928**	**305**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1004929**	**305**
	plochý, matný*	plast PC	**1004930**	**474**
	plochý, matný*	plast PMMA	**1004931**	**782**
300 cm	plochý, matný	plast PC	**1000540**	**696**
	plochý, matný	plast PMMA	**1000546**	**974**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000549**	**974**
	plochý, matný*	plast PMMA	**1000555**	**1.193**
	plochý, matný*	plast PC	**1000552**	**974**

plast PMMA/PC:
Kryty profilu vyrobené z PMMA jsou obzvlášť homogenní.
Kryty profilu vyrobené z PC jsou odolné proti zlomení a jsou velmi vhodné pro použití s vysokými nároky na trvanlivost.

* Vysoké kryty jsou vhodné pouze pro přisazené profily GRAZIA 20, nikoli pro zápustné profily.

PODÉLNÁ SPOJKA



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Podélná spojka	hliník	D/Š/V: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**292**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY PRO PŘISAZENÝ PROFIL


pro profil standardní, kryt plochý


pro profil standardní, kryt vysoký


dostupné barevné varianty


pro profil plochý, kryt plochý


pro profil plochý, kryt vysoký


profil s namontovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
profil standardní, kryt plochý	hliník	0,25 cm	1000565	225
	bílá		1000566	225
	černá		1000567	225
profil standardní, kryt vysoký	hliník	0,25 cm	1000568	225
	bílá		1000569	225
	černá		1000570	225
profil plochý, kryt plochý	hliník	0,25 cm	1000559	225
	bílá		1000560	225
	černá		1000561	225
profil plochý, kryt vysoký	hliník	0,25 cm	1000562	225
	bílá		1000563	225
	černá		1000564	225

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

KONCOVÉ KRYTKY PRO ZÁPUSTNÝ PROFIL


pro zápustný profil


dostupné barevné varianty


profil s namontovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro zápustný profil	hliník	0,085 cm	1000556	225
	bílá	0,085 cm	1000557	225
	černá	0,085 cm	1000558	225

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

VÝKYVNÝ ZÁVĚS A MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKY

Výkyvný závěs (pouze pro přisazené profily)



Montážní příchytka, neviditelná



Montážní příchytka, viditelná (pouze pro rýhované přisazené profily)

Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Výkyvný závěs *	Závěs D: 200 cm	**1000535**	**663**
Montážní příchytka, neviditelná	D/Š/V: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**99**
Montážní příchytka, viditelná **	D/Š/V: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**99**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 ks

* Výkyvný závěs je vhodný pouze pro přisazené profily.
** Viditelná montážní příchytka je vhodná jen pro profily **GRAZIA 20 standard, rýhovaný** a **GRAZIA 20 plochý, rýhovaný**.

GRAZIA 60 NEW

PŘISAZENÝ A ZÁPUSTNÝ PROFIL

PŘISAZENÝ PROFIL





Přisazený profil, černý, bílý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
150 cm	černá	3,36	**1004896**	**2.597**
	bílá	3,36	**1004897**	**2.597**
300 cm	černá	6,72	**1004898**	**5.247**
	bílá	6,72	**1004899**	**5.247**

Materiál: hliník, šířka/výška: 37/9,5 cm, max. šířka LED pásku: 2,0 cm, bez krytu

ZÁPUSTNÝ PROFIL





Zápustný profil, černý, bílý

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
150 cm	černá	1,55	**1004905**	**1.299**
	bílá	1,55	**1004906**	**1.643**
300 cm	černá	6,72	**1004907**	**2.597**
	bílá	6,72	**1004908**	**3.286**

Materiál: hliník, šířka/výška: 8,5/3,3 cm, max. šířka LED pásku: 2,0 cm, bez krytu

GRAZIA 60 NEW

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY


černá, hliník, 150 cm

bílá, hliník, 150 cm


matná, plast PC, 150 cm


matná, plast PMMA, 150 cm

matná, plast PC, 300 cm


matná, plast PC, 300 cm

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
150 cm	černá	hliník	**1004912** NEW	**769**
	bílá	hliník	**1004913** NEW	**769**
	matná	plast PC	**1004914** NEW	**384**
	matná	plast PMMA	**1004916** NEW	**490**
300 cm	matná	plast PC	**1004915** NEW	**769**
	matná	plast PC	**1004917** NEW	**981**

plast PMMA/PC:
Kryty profilu vyrobené z PMMA jsou obzvlášť homogenní.
Kryty profilu vyrobené z PC jsou odolné proti zlomení a jsou velmi vhodné pro použití s vysokými nároky na trvanlivost.

KONCOVÉ KRYTKY


pro přisazený profil


pro zápustný profil

Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro přisazený profil	černá	0,085 cm	**1004900** NEW	**236**
	bílá	0,085 cm	**1004901** NEW	**236**
Koncová krytka pro zápustný profil	černá	0,085 cm	**1004909** NEW	**156**
	bílá	0,085 cm	**1004910** NEW	**156**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

GRAZIA 60 NEW
PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘISAZENÝ PROFIL

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní příslušenství	hliník	D/Š/V: 150/7/9,5 cm	**1004902** NEW	**928**

Materiál: hliník, jednotka balení: 1 ks

PODÉLNÁ SPOJKA



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Podélná spojka	hliník	D/Š/V: 8/4,2/1 cm	**1004903** NEW	**236**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

NAPÁJEČ



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Napáječ	hliník	D/Š/V: 8/4,2/2,4 cm	**1004904** NEW	**262**

Materiál: hliník, jednotka balení: 1 ks

UPEVŇOVACÍ KLIP PRO ZÁPUSTNÝ PROFIL



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Upevňovací klip	chrom	D/Š/V: 13/17/4 cm	**1004911** NEW	**331**

Materiál: ocel, jednotka balení: 2 ks

H-PROFIL

2 m

H-PROFIL 2 m





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá	1	**1001814**	**1.378**
	bílá		**1001816**	**1.378**
	hliník		**1001817**	**1.378**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,7/4,1 cm, max. šířka LED pásku: 1,6 cm, bez krytu

H-PROFIL

2 m – PŘISLUŠENSTVÍ

KRYT



kryt, mléčný



kryt, transparentní



kryt, satinovaný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	mléčná	plast PC	**1001813**	**474**
	transparentní	plast PC	**1001815**	**474**
	transparentní	plast PMMA	**214350**	**696**
	transparentní	plast PMMA	**214351**	**696**

Jednotka balení: 1 ks

KONCOVÉ KRYTKY



Popis	Barva	viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá	0,14 cm	**1001807**	**835**
	bílá	0,14 cm	**1001808**	**835**
	šedá	0,14 cm	**1001809**	**835**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 ks

Upozorňujeme, že při použití koncových krytek musí být viditelná hloubka odečtena od délky profilu, aby se dosáhlo požadované celkové délky.
viditelná hloubka koncových krytek + délka profilu = celková délka

SPOJKA



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Spojka	šedá	D/Š/V: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**195**

Materiál: hliník

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Výkyvný závěs



Nástěnný držák

Adaptér pro napájecí lištu

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Výkyvný závěs, 2 ks	černá	hliník/ocel	D/Š/V: 4,4/2,4/2 cm závěs D: 200 cm	**1001796**	**835**
	bílá			**1001797**	**835**
	hliník			**1001798**	**835**
Nástěnný držák, 2 ks	černá	hliník/plast	D/Š/V: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**307**
	bílá			**1002236**	**307**
	hliník			**1002237**	**307**

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Kabelová příchytka	černá	D/Š/V: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**363**
	bílá		**1001800**	**363**
	hliník		**1001801**	**363**

Materiál: hliník/ocel, průměr kabelu max. 6,5 mm, jednotka balení: 1 ks

PŘIPOJOVACÍ KRABICE



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Připojovací krabice	černá	D/Š/V: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**1.113**
	bílá		**1001804**	**1.113**
	šedá		**1001805**	**1.113**

Materiál: hliník/ocel, stropní rozeta je připravena pro zapuštění ovládacího zařízení a kabelů. Ovládací zařízení a kabely jsou k dispozici samostatně.
K dispozici montážní prostor pro driver max. 6,2 x 25 x 4 cm. Jednotka balení: 1 ks



OHROMUJÍCÍ NA CELÉ ČÁŘE.

PÁSKY LED A SVĚTELNÉ LIŠTY PRO ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRU.

Chcete vsadit na změnu? Pásky LED a světelné lišty jsou moderní a ozvláštňující prvky, které prostoru propůjčí zajímavou atmosféru. Také jako ukazatele směru jsou podélná světla v nejrůznějších barevných variantách dobrou volbou.

1004727 799

JAKÝ LED PÁSEK POTŘEBUJI?

LED pásky a profily pro váš projekt. Stručný přehled.



Do vnitřních, venkovních a vlhkých prostor.
Se stupni krytí IP20 a IP54 vhodné pro všechna použití.

Když je to jednou trochu delší.
Realizace dlouhých úseků s menším počtem napájecích bodů. Díky 24V technologii.

Vykouzlete pomocí barev rozmanitost a oživení.
LED pásky v bílé barvě, dostupné ve verzi CCT (tunable white) nebo RGBW.

Vytvořte akcenty nebo osvětlete celé prostory.
Lze až 7000 lm na 5 m.

Zůstaňte flexibilní.
S délkami od 5 m do 80 m.

Jako ulité.
LED pásky v šířkách pro téměř každý profil.

Ideální kombinace.
Vhodné profily najdete na stranách 772–776

Uzpůsobeno na míru vašim projektům.
Vhodné drivery najdete na stranách 833–839

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			LED pásky	Profily
20	✓	2200–4000 K	–	–	17 600–21 600 lm	80 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V Str. 792	GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772
20	✓	2700–4000 K	–	–	3500–3750 lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V Str. 793	GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772
20	✓	2700–4000 K	–	–	6500–7000 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V Str. 794	GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772
20	✓	2700–6500 K	–	–	8500–9100 K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V Str. 795	GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772
20	✓	3000–4000 K	–	–	12 500–13 000 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V Str. 796	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776
20	✓	3000–4000 K	–	–	20 000–21 400 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V Str. 797	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776
20	✓	2700–6500 K	✓	–	3400–3700 lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, tunable white, 24 V Str. 798	GRAZIA 10 Str. 769 GRAZIA 10 EDGE od str. 772
20	✓	3000 K	–	✓	2050–2500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V Str. 799	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776
54	✓	2700–4000 K	–	–	3350–3600 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V Str. 800	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776
54	✓	2700–6500 K	–	–	3210–3500 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, tunable white, 24 V Str. 801	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776
54	✓	3000 K	–	✓	1940–2350 lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V Str. 802	GRAZIA 20 přisazená instalace Str. 775 GRAZIA 20 zápustná instalace Str. 776

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24 V

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V

48 LED na metr
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

80 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2200 K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**	**26.474**
2700 K	19200					**1002997**	**26.474**
3000 K	19200					**1002998**	**26.474**
4000 K	21600					**1002999**	**26.474**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 80 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 40 m je nutné nové napájení.

Extra dlouhý pásek **80 m**

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24 V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V



70 LED na metr
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700 K	3500	44	>90	3SDCM	500	**1004708** NEW	**1.829**
3000 K	3500					**1004709** NEW	**1.829**
4000 K	3750					**1004710** NEW	**1.829**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



126 LED na metr
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelné každých 5,6 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700 K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712**	**3.180**
3000 K	6500					**1004713**	**3.180**
4000 K	7000					**1004714**	**3.180**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



168 LED na metr
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 0,6 cm
Oddělitelné každých 4,2 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700 K	8500	91	>90	3SDCM	500	1004716 NEW	3.657
3000 K	8500					1004717 NEW	3.657
4000 K	9100					1004718 NEW	3.657
6500 K	9100					1004719 NEW	3.657

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



196 LED na metr
Šířka/výška: 2/0,15 cm
Vzdálenost LED: 0,5 cm
Oddělitelné každých 3,6 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
3000 K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**	**5.247**
4000 K	13000					**1004721**	**5.247**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 V

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



196 LED na metr
Šířka/výška: 2/0,15 cm
Vzdálenost LED: 1 cm
Oddělitelné každých 7,1 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
3000 K	20000	193	>90	3SDCM	500	**1004722** NEW	**10.547**
4000 K	21400					**1004723** NEW	**10.547**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24 V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



224 LED na metr
Šířka/výška: 1/0,1 cm
Vzdálenost LED: 0,9 cm
Oddělitelné každých 6,3 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700–6500 K	3400–3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	**3.843**

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V



70 LED na metr
Šířka/výška: 1,2/0,22 cm
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB	2500	60			500	**1004727** NEW	**3.657**
W | 3000 K	2050	27	>90	6SDCM			

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24 V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V



70 LED na metr
Šířka/výška: 1,2/0,4 cm
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700 K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734** NEW	**2.597**
3000 K	3350					**1004735** NEW	**2.597**
4000 K	3600					**1004736** NEW	**2.597**

včetně 2 koncových krytek a upevňovacího materiálu

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



224 LED na metr
Šířka/výška: 1,2/0,4 cm
Vzdálenost LED: 0,9 cm
Oddělitelné každých 6,3 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
2700–6500 K	3210–3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW	**4.611**

včetně 2 koncových krytek a upevňovacího materiálu

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V



70 LED na metr
Šířka/výška: 1,4/0,46 cm
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Barevná stálost	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW	**5.009**
W | 3000 K	1940	27	>90	6SDCM			

včetně 2 koncových krytek a upevňovacího materiálu

Pro udržení konstantního světelného výkonu od délky 3 m doporučujeme napájení pásků z obou stran.
Od délky 5 m je nutné nové napájení.

Kvůli zajištění odvodu tepla musí být LED pásky nalepeny do hliníkového profilu.
Zadní strana LED pásků s lepicí páskou.

BATTEN LED

220–240 V ~50/60 HZ

BATTEN LED 220–240 V ~50/60 Hz

220–240 V ~50/60 Hz 67 V DC
Šířka/výška: 2,5/3,5cm
Materiál: plast PC
Třída ochrany: II
Teplota okolí -20 °C až 40 °C
Poloviční divergence 155°

Lze prodloužit bez použití nářadí

matná bílá

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Délka (cm)	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
3000 K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**	**961**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**	**1.093**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**	**1.232**
4000 K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**	**961**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**	**1.093**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**	**1.232**

PŘÍSLUŠENSTVÍ BATTEN LED 220–240 V ~50/60 Hz



Napájecí kabel se spínačem, kabel 1,5 m



Napájecí kabel, kabel 1,5 m



Spojovací kabel, kabel 15 cm



Spojovací kabel, kabel 15 cm



Upevňovací svorky 45°



Spojka

Varianta	Proudové zatížení max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napájecí kabel se spínačem, 1 ks	2 A	plast	150	–	–	**631300**	**278**
Napájecí kabel, 1 ks	2 A	plast	150	–	–	**631301**	**223**
Spojovací kabel, 1 ks	2 A	plast	15	–	–	**631302**	**139**
Spojovací kabel, 1 ks	2 A	plast	50	–	–	**631303**	**167**
Upevňovací svorky 45°, 3 ks.	–	ocel	2,5	1,3	1,2	**631304**	**42**
Spojka, 1 ks	2 A	plast	2,2	2	1,1	**631305**	**40**

OBJEVTE DALI. A PROPOJTE SVĚTLO.

Seznamte se s protokolem, který umožňuje snadnou instalaci, ovládání i komunikaci jednotlivých svítidel a světelných instalací.

Máte něco společného s tématy inteligentní dům nebo inteligentní budova? A chtěli byste volně navrhovat flexibilní scénáře osvětlení a inscenace? Roztáhněme oponu pro DALI a příslušné produkty SLV: DALI, tedy digital adressable lighting interface (digitální adresovatelné ösvětlovací rozhraní (DALI) usnadňuje digitální komunikaci mezi elektronickými předřadníky, transformátory a odpovídajícími akčními členy: flexibilní světelný management pro moderní budovy v kombinaci s typickou rozmanitostí svítidel SLV.

- flexibilní a inteligentní světelný management
- lze ovládat centrálně s dalšími systémy budov
- snadná instalace, univerzální použití

Základ pro inteligentní světlo.
DALI – vynikající základ pro flexibilní a inteligentní světelný management v moderních budovách. A pomocí DALI 2.0 je nyní také možné integrovat senzory do sítě. To jim umožňuje nezávislý přístup ke sběrnici, ale i komunikaci s hlavní řídicí jednotkou, zařízením pro ovládání osvětlení nebo s jinými senzorovými řídicími jednotkami a ovládání svítidel.

LZE BEZPEČNĚ KOMBINOVAT S: SLV, DALI A PRODUKTY SCHNEIDER ELECTRIC.

V úzké spolupráci se společností Schneider Electric nabízíme snadno instalovatelné řešení ušité na míru. Budete využívat výhod svítidel SLV DALI, která již z větší části podporují DALI 2.0. Kompatibilitu mezi bránou KNX DALI od Schneider Electric a produkty SLV DALI přitom zaručují rozsáhlé testy.

Přes bránu Schneider Electric tak můžete snadno a bez problémů integrovat všechna svítidla SLV DALI do nadřazeného systému správy budov. Jako obzvláště vhodné se k tomuto účelu jeví zejména nově zavedený osvětlovací systém NUMINOS a naše řada MEDO, a to díky své vynikající rozmanitosti komninací a použití. Na následujících stránkách najdete další svítidla od SLV, která lze ovládat díky propojení s DALI.



Svítidla	Strana	Verze DALI	Kompatibilita se Schneider Electric KNX/Dali Gateway
NUMINOS 3fáz.	42–47	DALI	☺
NUMINOS CW	48–53	DALI	☺
NUMINOS CL	54–59	DALI	☺
NUMINOS PD	60–65	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158–159	DALI	☺
ONE 40 WL	194	DALI	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150–151, 300	DALI DALI	☺ ☺
MEDO 60 CL, hranaté	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC 3f.	470	DALI	☺
FERA 25 CL	289	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI	☺
PANEL 60 CL kulaté	161	DALI	☺
PANEL CL 1200 x 300 mm	305	DALI	☺
PANEL 60 PD kulaté	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI	☺
Q-LINE® PD single	169	DALI	☺
SIGHT TRACK 3fáz.	472	DALI	☺
SIGHT MOVE 3fáz.	471	DALI	☺

DALI. TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ.

Všechny komponenty osvětlení musí mít rozhraní DALI. Pak se dá centrálně spravovat až 64 adres, 16 skupin a 16 scén. Stav světelných zdrojů nebo ovládacího zařízení svítidla lze načíst pomocí obousměrné výměny dat přes řídicí jednotku DALI.

- Napětí leží mezi 9,5 a 22,5 V.
- Proud systému je maximálně 250 mA
- Rychlost přenosu dat je 1200 baudů
- DALI lze volitelně rozšířit

Topná zařízení, klimatizace, žaluziové systémy a spousta dalšího – pokud není 64 kontaktovatelných adres postačujících a kromě ovládání osvětlení mají být centrálně řízeny další součásti systému budovy, není problém: v rámci prostorového rozdělení a prostřednictvím nadřazeného ovládání lze použití založená na DALI propojit přes bránu (gateway). Obvykle se při tom používá systém KNX, jako je například nová brána KNX/Dali od Schneider Electric.



STRUCTEC
3fáz., DALI

- Premium LED s CRI>90

Informace o produktu

200–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 29 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500 lm | 3000 K | CRI97		
■ matná černá	**1003024**	**7.553**
2500 lm | 3000 K | CRI97		
□ matná bílá	**1003025**	**7.553**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
■ matná černá	**1003026**	**7.553**
2600 lm | 4000 K | CRI97		
□ matná bílá	**1003027**	**7.553**





SIGHT MOVE
3fáz., DALI

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 26 W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004690**	**6.228**
2700 lm | 3000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004691**	**6.228**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
■ matná černá	**1004692**	**6.228**
3100 lm | 4000 K | CRI>90		
□ matná bílá	**1004693**	**6.228**

ONE 40 TRACK
3fáz., DALI

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Kótovaný výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650 lm | 3000 K | CRI90		
■ matná černá	**1004769**	**7.553**
650 lm | 3000 K | CRI90		
□ matná bílá	**1004770**	**7.553**
670 lm | 4000 K | CRI90		
■ matná černá	**1004771**	**7.553**
670 lm | 4000 K | CRI90		
□ matná bílá	**1004772**	**7.553**

SÉRIE SVÍTIDEL MEDO.
STROPNÍ NEBO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Příklad				
Světelný zdroj	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svítivost	Down: 1230/1280 lm Up: 20 lm	Down: 2750/2900 lm Up: 50 lm	Down: 4350/4750 lm Up: 120 lm	Down: 9500/10100 lm Up: 125 lm
UGR	25	25	25	25
Stmívatelné	DALI	DALI	DALI	DALI
Závěsná sada	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Všechny produkty kompatibilní s DALI jsou v BIG WHITE 2021 označeny příslušnou ikonou.

ROZHRANÍ DALI
1–10 V + on/off

0,02

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

Pro ovládání elektronických předřadníků s řídicím vstupem 1–10 V. Spínací relé pro dodatečné zapnutí/vypnutí napájení elektronického předřadníku (EP). Galvanické oddělení vstupu DALI a výstupu 1–10 V

Výkon do	1000 W

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	1002218	3.180

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
3–25 W

0,02

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatické detekci zatížení. DALI spotřeba proudu: 6 mA

Výkon od	3 W
Výkon do	25 W

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	1002220	2.730

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
10–300 W

0,05

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 12,02 cm Š: 3,02 cm V: 2,16 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatické detekci zatížení. DALI spotřeba proudu: 6 mA

Výkon od	10 W
Výkon do	300 W

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002221	4.373

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

JEDNODUCHÉ. KOMPATIBILNÍ. INTELIGENTNÍ.

ZigBee® 3.0: inteligentní rádiový protokol.

Stmívání, změna barev, vyvolání světelných nálad stiskem tlačítka: nejen osvětlovací systémy jsou založeny na standardu ZigBee ® 3.0. Univerzální rádiový standard s minimální spotřebou energie a snadnou instalací je vhodný pro každého, kdo sice snadno propojí světlo, ale nechce se zabývat složitou technologií. Pro všechny typy obytných prostor, domů a komerčních prostor je možný teoretický dosah až 100 metrů.

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

Inteligentní řešení osvětlení pro domácnosti, hotely, restaurace a obchody. Díky standardu ZigBee® 3.0 si můžete vychutnat kompatibilitu s mnoha běžnými inteligentními domácími systémy:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | a mnoho dalších

Ovládání funguje velmi snadno pomocí dálkového ovladače, aplikace nebo přes službu Amazon Alexa. SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM se dá pochopitelně integrovat i do stávajících elektroinstalací.

Vysoce kompatibilní.
Testováno s produkty Schneider Electric.

S VALETO® SMART LIGHT SYSTEM nabízí SLV ovládání osvětlení kompatibilní s mnoha systémy založenými na standardu ZigBee® 3.0.

Produkty Schneider Electric PlusLink, které podporují spínací akční členy, stmívače, žaluzie, detektory přítomnosti, jakož i rozhraní 1–10 V a DALI, lze do systému snadno integrovat.
Je možná zcela bezproblémová integrace designu spínačů s různými programy přepínačů. A v rámci budoucí spolupráce se společností Schneider Electric se můžete těšit na další aplikační řešení.

Škálovatelné:
S bránou SLV VALETO® lze realizovat instalace až s 200 svítidly.

Integrovatelné:
Díky standardu ZigBee® 3.0 je SLV VALETO® kompatibilní s produkty a systémy jiných výrobců.

Ovladatelné:
Lze jej snadno ovládat prostřednictvím aplikací, dálkového ovladače nebo hlasových asistenčních systémů.

Široký dosah:
Vybudováním vlastní mešové sítě (síť typu mesh) lze produkty SLV VALETO® ovládat i na velké vzdálenosti.*

Bezpečné:
Brána ukládá všechna vaše data pouze lokálně a neukládá nic do cloudu.

SLV VALETO®

*Kromě zařízení poháněných baterií.

JEDNODUCHÉ.

Ideální úvod doi inteligentního ovládání osvětlení: stačí spárovat naše dálkové ovladače SLV VALETO® (příp.: 1002994) se světelnými zdroji SLV VALETO® příp.: 1001917) a hned uvidíte, jak je snadné může být inteligentní řešení.

Dálkový ovladač
Č. výr. 1002994

Světelný zdroj
Č. výr. 1001917

POKROČILÉ.

Je libo ještě něco navíc?
Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vám dává na výběr: světlo doma můžete ovládat pomocí našeho dálkového ovladače SLV VALETO® (1002994) nebo pomocí aplikace na svém chytrém telefonu prostřednictvím naší brány SLV VALETO® (1002411). Díky nejnovějšímu standardu ZigBee (ZigBee® 3.0) neexistují pro vaše inteligentní ovládání osvětlení žádná omezení.

12/24V pásek, řídicí modul
Č. výr. 1001859

Světelný zdroj

Dálkový ovladač
Č. výr. 1002994

Brána (gateway)
Č. výr. 1002411

PROFESIONÁLNÍ.

Máte velké plány?
Náš SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM umožňuje snadno integrovat více než 150 inteligentních produktů do inteligentního ovládání osvětlení. Ovládejte svá zařízení kdykoli a odkudkoli a upoutejte ke svému projektu pozornost.

12/24V pásek, řídicí modul
Č. výr. 1001859

Světelný zdroj

Stmívač, nástěnný zápustný
Č. výr. 1002995

Brána (gateway)
Č. výr. 1002411

VÍCE KOMFORTU I BEZPEČNOSTI

Ideální řešení pro bezdrátovou obsluhu a monitorování jednotlivých svítidel, celých místností i kompletního obytného prostoru.



KOMUNIKACE.

Centrem Smart Light Systemu je brána SLV VALETO®

BRÁNA SLV VALETO®

0,19

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Provozní napětí: 5 V DC
Výkon: <1 W
D: 10,6 cm Š: 10,6 cm V: 2,6 cm
Materiál: hliník/plast

Upozornění

Certifikovaný produkt ZigBee® 3.0. Pro ovládání brány je vyžadováno připojení přes LAN kabel k routeru.

Rozsah dodávky

Brána SLV VALETO®
Zásuvný napájecí zdroj
Síťový kabel, CAT6, 2 m, černý

Varianta	Č. výr.	CZK
kartáčovaný kov / černý	1002411	10.547

INTEGROVATELNÉ

GERMAN ENGINEERING

ŠIROKÝ DOSAH

BEZPEČNÉ

SVĚTELNÝ ZDROJ.

LED A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,052 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	2700 K–6500 K
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001916	1.060

LED A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9,5 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,054 A
Výkon	9,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	10 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001917	1.325

LED QPAR51
GU10, CCT

25000 0,04 48°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 5,1 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,027 A
Výkon	5,1 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	2700–6500 K
Světelný tok	350 lm
max. svítivost	500 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001918	1.325

SVĚTELNÝ ZDROJ.

LED QPAR51
GU10, RGBW

25000 0,04 60°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 5,6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,041 A
Výkon	5,6 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	350 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001919	1.325

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 25°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	2700 K–6500 K
Světelný tok	800 lm
max. svítivost	3300 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001920	1.325

LED QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 40°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	2700 K–6500 K
Světelný tok	800 lm
max. svítivost	1900 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001921	1.325

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 25°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001922	1.325

LED QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 40°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001923	1.325

OVLÁDACÍ PRVKY.

SLV VALETO®
dálkový ovladač, CCT/RGBW

IP 20 0,068

Informace o produktu

Napětí: 3 V, provoz na baterie
D: 6,5 cm Š: 6,5 cm V: 1,95 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkový ovladač SLV VALETO® CCT/RGBW dokáže ovládat až 20 zařízení ZigBee® ve třech skupinách. Možné nastavení CCT a RGBW.

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002994	1.252

ŘÍDICÍ JEDNOTKY.

SLV VALETO®
nástěnný zápustný snímač

IP 20 0,04

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: max. 200 W
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkově ovladatelné pomocí dálkového ovladače pro CCT/RGBW [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW.
Lze použít jako nezávislý stmívač bez ZigBee ®.
Metoda stmívání: sestupná hrana. Stmívač pro ohmické (vysokonapěťové halogenové světelné zdroje) a kapacitní zátěže (LED driver). Vhodný pro každou 60mm instalační krabici pod omítku s hloubkou 42 mm. 200 W LED zatížení.

Jmenovité napětí	220–240 V ~50/60 Hz
Výstupní napětí	220–240 V ~50/60 Hz
Jmenovitý výkon LED	200 W
Okolní tepl. max.	50 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1002995	5.009





ŘÍDICÍ JEDNOTKY.

SLV VALETO®
12/24V pásek řídicí modul | CCT

IP 20 0,063

Informace o produktu

12/24 V DC
Výkon: max. 192 W na kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW. Řídicí modul je vhodný pro ovládání CCT LED pásků.

Výstupní napětí	12/24 V
Počet výstupů sek.	2
Výkon od	1 W
Výkon do	192 W
Okolní tepl. min.	-30 °C
Okolní tepl. max.	60 °C
Ochrana v případě poruchy	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001859	3.445

SLV VALETO®
12/24V pásek řídicí modul | RGBW

IP 20 0,063

Informace o produktu

12/24 V DC
Výkon: max. 96 W na kanál
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW. Řídicí modul je vhodný pro ovládání RGBW LED pásků.

Výstupní napětí	12/24 V
Počet výstupů sek.	4
Výkon od	1 W
Výkon do	96 W
Okolní tepl. min.	-30 °C
Okolní tepl. max.	60 °C
Ochrana v případě poruchy	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002892	3.710

SLV VALETO®
15 W, LED driver

IP 20 0,16

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 15 W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné pomocí dálkového ovladače [1002994] nebo brány (gateway) [1002411] SLV VALETO ® CCT/RGBW.

Výstupní proud	350 mA, 500 mA, 700 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	15 W
Okolní tepl. min.	-20 °C
Okolní tepl. max.	40 °C
Ochrana v případě poruchy	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002082	1.988

LED síťový zdroj, 24 V DC | 60 W
Č. výr. 470506

12/24V pásek, řídicí modul | RGBW
Č. výr. 1002892

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24 V
Č. výr. 1004727

Dálkový ovladač
Č. výr. 1002994

SLV BLUETOOTH® CONTROL



BLUETOOTH

Pokročilé bezdrátové ovládání světla snadno a všude na základě Bluetooth® Low Energy (BLE).
Řešení SLV BLUETOOTH® CONTROL umožňuje zapnutí a vypnutí osvětlení a ovládání jasu. Díky aplikaci lze světelné instalace spojovat do skupin, nebo ovládat jednotlivě.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
nástěnný zápustný snímač, PHASE

C, L — IP 40 — 0,04

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: max. 300 W
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Materiál: plast PC
Stmívatelné: C, L

Upozornění

Lze použít jako nezávislý stmívač bez Bluetooth. Metoda stmívání: sestupná hrana. Stmívač pro ohmické (vysokonapěťové halogenové světelné zdroje) a kapacitní zátěže (LED driver). Vhodný pro každou 60mm instalační krabici pod omítku s hloubkou 42 mm. Nízké minimální zatížení 2 W.

Napětí prim.	220–240 V ~50/60 Hz
Napětí sek.	220–240 VAC
Výstupní proud	1,31 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	300 W
Výkon od	2 W
Výkon do	300 W
Výkon/výstup	300 W
Okolní tepl. max.	40 °C
Ochrana v případě poruchy	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000826	2.385



V ZÁŘIVÉM DOPROVODU.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ SVĚTELNOU ESTETIKU.

Světlo má mnoho podob. Stejně tak jsou pestré možnosti i pro osvětlení vnitřního a venkovního prostoru. S naším příslušenstvím můžete tyto možnosti ještě rozšířit a prostory nejrůznějšími světelnými instalacemi ponořit doslova do nového světla.



232435 **239**

FIND A DIMMER.
DOBŘE KOMBINOVANÉ.

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI DÍKY PERFEKTNÍ KOMBINACI SVÍTIDLA A STMÍVAČE. **NA ADRESE FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Při stmívání dbejte na kompatibilitu svítidel, popř. žárovek a stmívačů. A právě u svítidel LED je třeba nejprve zkontrolovat, které stmívače jsou zapotřebí. S ohledem na mnoho různých produktů není vždy jednoduché najít optimální kombinaci. Přitom vám má pomoci náš přehled „Find a Dimmer“. Kromě nespočtu kombinací stmívatelných svítidel, resp. žárovek a stmívačů naleznete na **find-a-dimmer.slv.com** také další informace o minimálním počtu svítidel, resp. žárovek potřebných pro bezproblémový provoz. **Přehled je pravidelně aktualizován a rozšiřován.**

Se speciálními dotazy se obraťte na naši technickou podporu na **service@slv.de**.

1 Vhodné

- Ideální stmívání
- Minimální počet svítidel/žárovek potřebný pro perfektní provoz je uveden jako číslo.

Vhodné jen podmíněně

- neoptimální chování při stmívání
- Možné blikání

Nekompatibilní

find-a-dimmer.slv.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory
12 V AC

828

Transformátory IP 44
12 V AC

828

Transformátory TENSEO
12 V AC

829

Transformátory
12 V AC

830

Transformátory
12 V AC

830

Rozhraní DALI
1–10 V

830

DALI univerzální stmívač

830

Ovladač DALI

830

Stmívač 1–10 V

831

LED síťové zdroje
12/24 V DC

831

LED síťové zdroje
24 V DC

831

LED síťové zdroje
24 V DC

832

Kompenzační modul

833

LED driver
stmívatelné

833-835

LED driver
VALETO®

835, 839

LED driver
DALI stmívatelné

837

LED driver
nestmívatelné

838-839

Stropní hák

840

Kabelová svorka

840

Stropní rozety

841

Textilní kabel
10 m

841

Kabel
10 m čirý

841

Zavěšení na ocelovém lanku

841

Zarážka
pro ocelové lanko

841

Zásuvková lišta
3 výstupy

842

Objímka
GU10

842

Prodlužovací kabely
1 m
2 m

842

Objímka
GU10

842

Oboustranná lepicí páska

842

Spojovací box

843

Spojovací box T

843

Další příslušenství najdete na stránkách www.slv.com

TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 105 VA

2,5 IP 40

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
D: 11 cm Š: 7,5 cm V: 8 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	105
Výkon do	105 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**451105**	**1.405**

Výrobce: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 300 VA

3,9 IP 40

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
D: 9 cm Š: 13 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	300
Výkon do	300 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**451301**	**3.631**

Výrobce: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 10 VA IP44

0,7 IP 44

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast
D: 7,5 cm Š: 5 cm V: 4,5 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	10
Výkon do	10 W
Tepelná ochrana	133 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**227140**	**974**

Výrobce: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 60 VA IP44

1,3 IP 44

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast
D: 6 cm Š: 10 cm V: 6,3 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	60
Výkon do	60 W
Tepelná ochrana	133 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**227160**	**1.113**

Výrobce: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH



TRANSFORMÁTOR TENSEO
12 V AC | 50 VA

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	50
Výkon do	50 W
Tepelná ochrana	130 °C
Zajištění prim.	1,6 A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1002691	2.226
bílá	1002692	2.226
chrom	1002693	2.332

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12 V AC | 105 VA

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	105
Výkon do	105 W
Tepelná ochrana	130 °C
Zajištění prim.	1,6 A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138980	2.783
bílá	138981	2.783
chrom	138982	3.074

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12 V AC | 210 VA

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Stmívatelné: L

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	210
Výkon do	210 W
Tepelná ochrana	130 °C
Zajištění prim.	3,15 A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138990	4.452
bílá	138991	4.452
chrom	138992	4.611



TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 60 VA

0,06

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast PC
D: 10,5 cm Š: 3,3 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	10 W
Výkon do	60 W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	461060	419

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMÁTOR
12 V AC | 150 VA

0,18

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	12 V AC
Počet výstupů sek.	3
Výkon od	50 W
Výkon do	150 W
Tepelná ochrana	110 °C
Zajištění prim.	3,15 A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	461157	1.113

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

ROZHRANÍ DALI
1–10 V + on/off

0,02

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

Pro ovládání elektronických předřadníků s řídicím vstupem 1–10 V. Spínací relé pro dodatečné zapnutí/vypnutí napájení elektronického předřadníku (EP). Galvanické oddělení vstupu DALI a výstupu 1–10 V

Výkon do	1000 W

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	1002218	3.180

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
3–25 W

0,02

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatické detekci zatížení. DALI spotřeba proudu: 6 mA

Výkon od	3 W
Výkon do	25 W

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	1002220	2.730

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ DALI
10–300 W

0,05

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 12,02 cm Š: 3,02 cm V: 2,16 cm

Upozornění

Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatické detekci zatížení. DALI spotřeba proudu: 6 mA

Výkon od	10 W
Výkon do	300 W

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002221	4.373

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

OVLADAČ DALI
24 V DC

0,051

Informace o produktu

10–24 V DC
Materiál: plast PC
D: 11,6 cm Š: 4,2 cm V: 1,8 cm

Upozornění

Vhodné pro ovládání LED s konstantním napětím 10–24 V/DC – řídicí signál DALI nebo Push-Dim

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/šedá	1003106	1.405

Výrobce: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

STMÍVAČ 1–10 V
10 W

0,04

Informace o produktu

10 W
Materiál: plast PC
D: 2,3 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Upozornění

Vhodné ke stmívání
1–10V předřadníků

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**470505**	**278**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
12 V/24 V DC | 12 W kulatý



0,06

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	12/24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon VA	12
Výkon do	12 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá | 12 V	**470545**	**557**
bílá | 24 V	**470546**	**557**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
12 V/24 V DC | 12 W

0,06

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	12/24 V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon do	12 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá | 12 V	**470507**	**557**
bílá | 24 V	**470502**	**557**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
12 V/24 V DC | 20 W

0,13

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast PC
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm

Napětí sek.	12/24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	20 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá | 12 V	**470541**	**1.113**
bílá | 24 V	**470542**	**1.113**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 36 W

0,35

Informace o produktu

100–240 V~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	36 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**470544**	**1.961**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 60 W

0,3

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 17,5 cm Š: 7,8 cm V: 3,5 cm

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon do	60 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**470506**	**2.226**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V | 100 W

0,6

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: kov
D: 34,7 cm Š: 4 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: Dali

Napětí sek.	24 V
Výkon od	1 W
Výkon do	100 W
Tepelná ochrana	110 °C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	1004776	2.624

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 100 W

0,6

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 18,2 cm Š: 8,8 cm V: 3,5 cm

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon do	100 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470500	2.783

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 150 W

0,73

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 20,7 cm Š: 11 cm V: 4,5 cm

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	150 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470549	4.187

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 150 W

0,82 IP 44

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 23,4 cm Š: 11,4 cm V: 4,9 cm

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	150 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470548	4.452

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 20 W

0,12

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 14,6 cm Š: 5,5 cm V: 1,9 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	20 W
Tepelná ochrana	100 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470547	1.193

Výrobce: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V DC | 100 W



0,51

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 19 cm Š: 13 cm V: 3,5 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24 V DC
Počet výstupů sek.	3
Výkon do	100 W
Výkon/výstup	33 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C
Ochrana v případě poruchy	Ochrana proti zkratu a chodu naprázdno

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470540	6.599

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V | 50 W

0,24

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 18,4 cm Š: 6,1 cm V: 3,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	24 V DC
Výkon od	12 W
Výkon do	50 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/modrá	**1003104**	**1.113**

SÍŤOVÝ ZDROJ LED
24 V | 100 W

0,36

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 21 cm Š: 6,7 cm V: 3,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	24 V DC
Výkon od	34 W
Výkon do	100 W
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/modrá	**1003105**	**2.783**

KOMPENZAČNÍ MODUL

0,035

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Upozornění

Snižuje nebo odstraňuje problémy se stmíváním, jako je mihotání či blikání nebo pokud LED osvětlení po vypnutí 100% nezhasne. Kompenzátor se vždy připojuje za stmívačem nebo spínačem a paralelně s downlight-spotem nebo LED driverem.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**1002785**	**1.113**

LED DRIVER
350 mA | 6 W

0,045

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	10–17 V DC
Výkon od	3,5 W
Výkon do	5,9 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1002791**	**610**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
350 mA | 10 W

0,08

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	17–29 V DC
Výstupní proud	350 mA
Výkon	10 W
Výkon od	5,95 W
Výkon do	10,15 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464140**	**795**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
350 mA | 15 W

0,08

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	18–30 V DC
Výstupní proud	350 mA
Výkon od	9 W
Výkon do	15 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1002803**	**848**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
500 mA | 15 W

0,08

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	26–43 V DC
Výstupní proud	500 mA
Výkon od	9,1 W
Výkon do	15 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464144**	**795**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
700 mA | 6 W

0,045

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Stmívatelné: C

Upozornění

Vhodné pro krabice pod omítku Ø 60 mm
a min. montážní hloubku 42 mm

Napětí sek.	4,8–8,6 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon od	3,4 W
Výkon do	6 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1002792**	**610**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
700 mA | 10 W s kabelovou příchytkou

0,08

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	40–57 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon od	6 W
Výkon do	10,5 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464142**	**795**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
700 mA | 39 W s kabelovou příchytkou

0,17

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: PC
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	28–56 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon od	20 W
Výkon do	39 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/modrá	**1001267**	**1.458**

LED DRIVER
700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	40–57 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon od	28 W
Výkon do	39,9 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001114**	**1.855**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
1000 mA | 40 W

0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	28~40 V
Výstupní proud	1000 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	28 W
Výkon do	40 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1001115**	**1.855**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
1050 mA | 40 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: C

Napětí sek.	19–38
Výstupní proud	1050 mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon do	40 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464804	1.193

LED DRIVER
200 mA | 6–8,4 W s kabelovou příchytkou

NEW

0,06

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: polykarbonát (PC)
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	30-42 V
Výstupní proud	250 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	6 W
Výkon do	8,4 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1003254	795

LED DRIVER
250 mA | 10 W

NEW

0,05

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: polykarbonát (PC)
D: 6,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	26–40 V DC
Výstupní proud	250 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	6,5 W
Výkon do	10 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1004780	530

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700 mA | 15 W, LED driver

ZIGBEE

IP 20 0,16

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 15 W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Výstupní proud	350/500/700 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	15 W
Okolní tepl. min.	-20 °C
Okolní tepl. max.	40 °C
Ochrana v případě poruchy	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002082	1.988

LED DRIVER
500/600/700 mA |
30 W s kabelovou příchytkou

NEW

0,105

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: polykarbonát (PC)
D: 14,7 cm Š: 4,3 cm V: 3 cm

Napětí sek.	30–42 V DC
Výstupní proud	500/600/700 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	21 W
Výkon do	29,5 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1004781	676

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
800/900/1050 mA |
40 W s kabelovou příchytkou

NEW

0,13

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: polykarbonát (PC)
D: 14,7 cm Š: 4,3 cm V: 3 cm

Napětí sek.	30–42 V DC
Výstupní proud	800/900/1050 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	31,5 W
Výkon do	44 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1004782	835

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI –
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ

Co je DALI? DALI je systém umožňující volné vytváření scénářů a inscenací osvětlení. Systém vhodný pro sběrnici umožňuje oslovení, řízení a hodnocení jednotlivých světel a všech komponent osvětlovacího zařízení. Tak budou řízena svítidla, skupiny svítidel a dokonce i osvětlení celé budovy.

S naším systémem DALI vytvoříte zvláštní atmosféru ve svých prodejních prostorech. Použitím paprsků DALI ve spojení s našimi speciálními adaptéry a proudovými sběrnicemi flexibilně vytvoříte osvětlení dle přání. Díky rozmanitému příslušenství může být realizována jakákoli požadovaná konfigurace: Ať už montáž na strop nebo stěnu či jako závěs.
Proudové sběrnice sestávají z jednoho hliníkového vytlačeného profilu s bílým nebo černým lakem. Přípojnice jsou k dostání s integrovaným 2pólovým vedením DALI, v různých délkách a s libovolným zkrácením. Doplňkově jsou pro tento systém k dispozici vhodná svítidla s vysokým CRI >90.

LED DRIVER DALI 250–700 mA | 20 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: PC
D: 15 cm Š: 5,2 cm V: 2,8 cm
Stmívatelné: 1–10 V / Dali

Upozornění

250/350/500/700 mA
Výstupní proud nastavitelný přes DIP přepínač

Napětí sek.	6-60 V
Výkon od	1,5 W
Výkon do	20 W
Tepelná ochrana	110 °C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002423	1.855

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER DALI 250–700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: PC
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: 1–10 V / Dali

Upozornění

250/350/500/700 mA
Výstupní proud nastavitelný přes DIP přepínač

Napětí sek.	6-58 V
Výkon od	1,5 W
Výkon do	40 W
Tepelná ochrana	110 °C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002424	1.988

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER 500/600/700 mA | 60 W s kabelovou příchytkou

0,21

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: PC
D: 12,4 cm Š: 7,9 cm V: 2,2 cm
Stmívatelné: 1–10 V / Dali

Upozornění

350/500/550/650/700/750/
850/900/1000/1050 mA
Výstupní proud nastavitelný přes DIP přepínač

Napětí sek.	2–74 V
Výkon od	1 W
Výkon do	60 W
Tepelná ochrana	110 °C
Účiník	0,95

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464032	3.180

Výrobce: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED DRIVER 700–1500 mA | 50 W s kabelovou příchytkou

0,21

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: PC
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Stmívatelné: 1–10 V / Dali

Upozornění

700/800/900/1050/1200/1300/1400 mA
Výstupní proud nastavitelný přes DIP přepínač

Napětí sek.	6-58 V
Výkon od	4,2 W
Výkon do	50 W
Tepelná ochrana	110 °C
Účiník	0,9

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002425	2.120

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
320 mA | 3 W s kabelovou příchytkou

0,05

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	3–9 V
Výstupní proud	320 mA
Výkon od	1 W
Výkon do	3 W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464108**	**530**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
350 mA | 3 W s kabelovou příchytkou

0,04

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast PC
D: 5,6 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Upozornění

včetně konektoru AMP 350 mA

Napětí sek.	3–9 V
Výstupní proud	350 mA
Výkon od	1 W
Výkon do	3 W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464107**	**451**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
350 mA | 9 W s kabelovou příchytkou

0,06

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm

Napětí sek.	3–26 V
Výstupní proud	350 mA
Výkon od	1 W
Výkon do	9 W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464109**	**663**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
350 mA s kabelovou příchytkou

0,05

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 15,8 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Výstupní proud	350 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon do	15 W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464031**	**1.007**

Výrobce: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED DRIVER
500 mA | 9 W s kabelovou příchytkou

0,05

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 6,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	12–19 V
Výstupní proud	500 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	6 W
Výkon do	9 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464091**	**530**

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd



LED DRIVER
700 mA | 3 W s kabelovou příchytkou

0,03

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: plast PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Napětí sek.	4–5 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon do	3 W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464200	530

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER
700 mA | 11 W s kabelovou příchytkou

0,06

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 15,5 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Výstupní proud	700 mA
Výkon do	11 W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100 °C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464030	928

Výrobce: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED DRIVER
700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	29–58 V
Výstupní proud	700 mA
Výkon od	20 W
Výkon do	40 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464168	1.060

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER VALETO
1050 mA | 45 W s kabelovou příchytkou

ZIGBEE

0,21

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm

Upozornění

Dálkově ovladatelné a stmívatelné s bránou (gateway) [1002411]

Napětí sek.	30-42 V
Výstupní proud	1050 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	42 W
Výkon od	31,5 W
Výkon do	45 W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001249	2.120

LED DRIVER
1000 mA | 40 W s kabelovou příchytkou

0,2

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Napětí sek.	20–40 V
Výstupní proud	1000 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon od	20 W
Výkon do	40 W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110 °C
Délka vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464170	1.060

Výrobce: WeiSen Electronic Co., Ltd

STROPNÍ HÁK

0,04

Informace o produktu

Materiál: hliník
Ø: 1,8 cm D: 4,6 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132670	419
bílá	132671	419

KABELOVÁ SVORKA

0,01

Informace o produktu

Materiál: hliník
Ø: 1,4 cm D: 3,1 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132680	278
bílá	132681	278

STROPNÍ ROZETA

0,36

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník
D: 8,5 cm Š: 8,5 cm V: 2,7 cm

Proudové zatížení max. 8,5 A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá matná	210060	696
bílá matná	210061	696
stříbrná	210064	696

TEXTILNÍ KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 10 m

0,58

Informace o produktu

Napětí max. 300 V
Materiál: PVC
Ø: 0,6 cm D: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	961270	1.113
bílá	961271	1.113
červená	961276	1.113

KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 10 m

0,04

Informace o produktu

Napětí max. 300 V
D: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
transparentní	961250	557

ZAVĚŠENÍ NA OCELOVÉM LANKU

0,02

Informace o produktu

Materiál: ocel/plast
Ø: 0,15 cm D: 500 cm

mech. Zatížení max. 40 kg

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	961037	419

Výrobce: Reutlinger GmbH

ZARÁŽKA PRO OCELOVÉ LANKO

0,01

Informace o produktu

Materiál: ocel
Ø: 0,8 cm
10 ks.

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	961034	557



ZÁSUVKOVÁ LIŠTA
3 výstupy

0,02

Informace o produktu

Materiál: plast
D: 5,2 cm Š: 1,4 cm V: 1,3 cm

Upozornění

Pro zásuvný systém 350 mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	111850	278

PRODLUŽOVACÍ KABEL

0,02

Informace o produktu

Materiál: plast
D: 100 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou
Pro zásuvný systém 350 mA

Varianta	Č. výr.	CZK
	111861	167

GU10 OBJÍMKA
s instalační krabicí a rychlosvorkou

0,065

Informace o produktu

D: 27 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/černá	1000909	167

OBJÍMKA GU10

0,02

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: keramika
D: 300 cm Š: 0,9 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	955135	42

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

Informace o produktu

D: 300 cm Š: 0,9 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
čirý	220000	307

SPOJOVACÍ BOX

0,02 IP 68

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 2,7 cm D: 11,5 cm

Upozornění

třípólové

Napětí max.	450 V
Proudové zatížení max.	17,5 mA

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	228730	363

SPOJOVACÍ BOX

0,07 IP 68

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 3,2 cm D: 13 cm

Upozornění

5pólové

Napětí max.	450 V
Proudové zatížení max.	32 mA

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	228725	363

SPOJOVACÍ BOX T

0,11 IP 68

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Materiál: PA 66
D: 11 cm Š: 6,4 cm V: 3 cm

Upozornění

třípólové

Napětí max.	500 V
Proudové zatížení max.	17,5 mA

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	228726	557



ZDROJ VŠECH SVĚTEL.

PRO KAŽDÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ SPRÁVNÁ ŽÁROVKA.

Správný účinek světla je výsledkem perfektní souhry svítidla a žárovky. Vedle provedení je nejdůležitějším kritériem i energetická účinnost. V posledních letech vstoupila na trh celá řada alternativ k tradičním žárovkám. Tak pro každý typ použití a svítidla naleznete vhodnou žárovku.

ŽÁROVKY

OBECNÉ INFORMACE.

• Provoz u otevřených svítidel bez ochranného skla je přípustný jen s nízkotlakými žárovkami. Svítidla s touto značkou (norma IEC 357) jsou vhodná pro použití ve svítidlech bez ochranného skla.

• Halogenové žárovky a výbojky s kovovými párami (HID) mohou vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Příslušná řešení najdete v této kapitole.

• Také nízkonapěťová svítidla mohou být v mnoha případech používána s příslušnými žárovkami LED Retrofit. Na základě specifických technologií transformátoru a LED, které se v jednotlivých případech setkávají, není však možná každá kombinace svítidel s evidentně vhodnými žárovkami. K dotazům na kompatibilitu najdete příslušné informace na stránkách slv.com nebo se obraťte na naše prodejní oddělení.

• Rozměrové údaje žárovek se vždy týkají kompletních vnějších rozměrů svítidla. To znamená včetně závitového soklu.

• Všechny žárovky musí být zlikvidovány zvlášť a nepatří do domovního odpadu.

LED QT14
G9

15000 0,01

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 2,5 W
Ø: 1,6 cm D: 4,8 cm

Proud žárovky	0,012 A
Výkon	2,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	3 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	180 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560302	318

LED FILAMENT
G9

C 15000 0,013

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 2,7 W
Ø: 1,4 cm D: 6,8 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,0135 A
Výkon	2,7 W
Spotřeba energie / 1000 h	3 kWh
Teplota barvy	2600 K
Světelný tok	250 lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003102	795

Výrobce: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78 mm

15000 0,02 330°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 5,5 W
Ø: 2,5 cm D: 7,8 cm

Proud žárovky	0,044 A
Výkon	5,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	530 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560332	265

LED QT-DE12
R7S 118 mm



C, L 15000 0,09

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 14 W
Ø: 2,9 cm D: 11,8 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,075 A
Výkon	14 W
Spotřeba energie / 1000 h	14 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	2000 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002135	1.590

Výrobce: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3

25000 0,05 36°

Informace o produktu

12 V AC
Výkon: 5,5 W
Ø: 5 cm V: 4,5 cm

Upozornění

Provoz pouze s konvenčním transformátorem.

Proud žárovky	0,63 A
Výkon	5,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
max. svítivost	1000 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K | 450 lm	1001574	795
3000 K | 460 lm	1001575	795

Výrobce: Signify B.V.

139082 **544**

1001575 **846**

LED T32 FILAMENT
GU10

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 4 W
Ø: 3,2 cm D: 10 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,02 A
Výkon	4 W
Spotřeba energie / 1000 h	4 kWh
Teplota barvy	2600 K
Světelný tok	260 lm
max. svítivost	700 cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003101	**1.060**

Výrobce: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm D: 5,4 cm

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Světelný tok	350 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
CCT | 2700–6500 K 5,1 W | 48°	**1001918**	**1.325**
RGBW | 5,6 W | 60°	**1001919**	**1.325**

LED QPAR51
GU10

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 3,7 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,02 A
Výkon	3,7 W
Spotřeba energie / 1000 h	4 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	260 lm
max. svítivost	500 cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	560122	**398**

Výrobce: Signify B.V.

LED
GU10

NEW

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 4 W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm

Upozornění

Obsahuje recyklovaný materiál

Proud žárovky	0,035 A
Výkon	4 W
Spotřeba energie / 1000 h	4 kWh
Světelný tok	300 lm
max. svítivost	400 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K	**1004972**	**158**
3000 K	**1004973**	**158**
4000 K	**1004974**	**158**

LED
GU10

NEW

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,037 A
Výkon	6 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	460 lm
max. svítivost	830 cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
Kryt šedý	**1005075**	**172**
Kryt bílý	**1005076**	**172**
Kryt černý	**1005077**	**172**

LED
GU10

NEW

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,037 A
Výkon	6 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	460 lm
max. svítivost	830 cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
Kryt šedý	**1005078**	**172**
Kryt bílý	**1005079**	**172**
Kryt černý	**1005080**	**172**

LED
GU10

NEW

C, L 25000 0,028 36°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 6 W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,037 A
Výkon	6 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	4000 K
Světelný tok	460 lm
max. svítivost	830 cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
Kryt šedý	1005081	172
Kryt bílý	1005082	172
Kryt černý	1005083	172

LED QPAR51
GU10

Switch 20000 0,06 38°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 5,5 W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm
Stmívatelné: switch

Upozornění

3 stupně stmívání pomocí běžného nástěnného spínače. Po vypnutí a opětovném zapnutí se světelný zdroj postupně stmívá.

Proud žárovky	0,038 A
Výkon	5,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	6 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	400 lm
max. svítivost	700 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001030	398

LED QPAR111
GU10

C 40000 0,19 55°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 13 W
Ø: 11 cm D: 7 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,052 A
Výkon	13 W
Spotřeba energie / 1000 h	13 kWh
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K | 840 lm	**1003094**	**2.253**
4000 K | 950 lm	**1003095**	**2.253**

LED QPAR111
GU10, CCT

ZIGBEE CCT

25000 0,15

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	2700 K–6500 K
Světelný tok	800 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3300 cd | 25°	**1001920**	**1.325**
1900 cd | 40°	**1001921**	**1.325**

LED QPAR111
GU10, RGBW

ZIGBEE RGB +W

25000 0,15

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Proud žárovky	0,048 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800 lm
max. svítivost	3700 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
25°	**1001922**	**1.325**
40°	**1001923**	**1.325**

LED QPAR111
GU10

C 40000 0,19

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Výkon: 13 W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,052 A
Výkon	13 W
Spotřeba energie / 1000 h	13 kWh
Teplota barvy	2700 K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
1100 lm | 30°	**1001242**	**1.988**
1000 lm | 140°	**1001244**	**1.988**

LED QPAR111
GU10

C 35000 0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 13 W
Ø: 11 cm V: 7,1 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,052 A
Výkon	13 W
Spotřeba energie / 1000 h	13 kWh
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
1100 lm | 30°	**1003087**	**2.253**
1000 lm | 140°	**1003088**	**2.253**

LED QPAR111
GU10

30000 0,2 38°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 6,5 W
Ø: 11 cm V: 7 cm

Proud žárovky	0,046 A
Výkon	6,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	390 lm
max. svítivost	785 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551882	**1.060**

LED QPAR111
GU10

25000 0,14 13°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Světelný tok	730 lm
max. svítivost	5600 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K | 7,3 W | 0,069 A	**1000939**	**530**
3000 K | 7 W | 0,04 A	**1001568**	**530**
4000 K | 7,3 W | 0,069 A	**1000940**	**530**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K | 730 lm | 7,9 W | 0,039 A | 1900 cd V: 7cm	**560702**	**530**
3000 K | 730 lm | 7 W | 0,04 A | 1800 cd V: 7,3 cm	**1001570**	**530**
4000 K | 760 lm | 7,9 W | 0,04 A | 1800 cd V: 7cm	**560704**	**530**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700 K | 730 lm | 7,9 W | 0,039 A | 1800 cd 0,13 kg | V: 7 cm	**560722**	**530**
3000 K | 730 lm | 7 W | 0,04 A | 870 cd 0,14 kg | V: 7,3 cm	**1001572**	**530**
4000 K | 760 lm | 7,9 W | 0,039 A | 920 cd 0,12 kg | V: 7 cm	**560724**	**530**

LED QR111
G53

40000 0,17

Informace o produktu

12 V AC
Výkon: 15 W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Proud žárovky	1,8 A
Výkon	15 W
Spotřeba energie / 1000 h	17 kWh
Teplota barvy	2700 K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
760 lm | 3900 cd | 24°	**560231**	**2.385**
750 lm | 1400 cd | 40°	**560232**	**2.385**

Výrobce: Signify B.V.

LED QR111
G53

40000 0,17

Informace o produktu

12 V AC
Výkon: 15 W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Proud žárovky	1,8 A
Výkon	15 W
Spotřeba energie / 1000 h	17 kWh
Teplota barvy	3000 K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
770 lm | 4000 cd | 24°	**560233**	**2.385**
760 lm | 1450 cd | 40°	**560234**	**2.385**

Výrobce: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼

35000 0,14 30°

Informace o produktu

12 V AC
Výkon: 19,5 W
Ø: 11 cm V: 6,1 cm

Proud žárovky	1,85 A
Výkon	19,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	21 kWh
Teplota barvy	2700 K
max. svítivost	1625 cd
Světelný tok	1070 lm
max. svítivost	1625 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551402 ▼	**2.385**

LED C35
E14

15000 0,03 280°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 4,5 W
Ø: 3,5 cm V: 12,1 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,022 A
Výkon	4,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	5 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	490 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002128	199

LED C35
E14

15000 0,04 280°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 6,5 W
Ø: 3,8 cm V: 11 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,033 A
Výkon	6,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	480 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560372	398



LED A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Proud žárovky	0,052 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	2700 K–6500 K
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001916	1.060

LED A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9,5 W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Upozornění

Dálkově ovládatelné a stmívatelné pomocí SLV VALETO® CCT/RGBW dálkové ovládání [1002994] nebo brána (gateway) [1002411].

Proud žárovky	0,054 A
Výkon	9,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	10 kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001917	1.325

LED A60
E27

15000 0,06 240°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9,1 W
Ø: 6 cm V: 11 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,043 A
Výkon	9,1 W
Spotřeba energie / 1000 h	10 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	760 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560402	398

LED A60
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 14,5 W
Ø: 6 cm V: 12,2 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,064 A
Výkon	14,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	15 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	1521 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560422	**795**

LED A60
E27

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 6 cm D: 10,5 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,032 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	810 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003090	**212**

LED T38
E27

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 9 W
Ø: 3,8 cm V: 11,5 cm

Proud žárovky	0,046 A
Výkon	9 W
Spotřeba energie / 1000 h	10 kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000 K | 810 lm	**1001031**	**398**
4000 K | 850 lm	**1002827**	**398**

LED T45
E27

Informace o produktu

100–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 15 W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm

Proud žárovky	0,063 A
Výkon	15 W
Spotřeba energie / 1000 h	15 kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000 K | 1521 lm	**1001033**	**663**
4000 K | 1600 lm	**1002828**	**663**

Výrobce: GE Lighting GmbH

LED FRISBEE
E27

C 25000 0,2

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 10,5 W
Ø: 19,2 cm D: 11,8 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,055 A
Výkon	10,5 W
Spotřeba energie / 1000 h	10,5 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	1000 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003093	663

LED A60
E27

C, L 15000 0,03 280°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,031 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	790 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002124	265



LED A60
E27

SWITCH DIM

Switch 15000 0,03 280°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: switch

Upozornění

3 stupně stmívání pomocí běžného nástěnného spínače. Po vypnutí a opětovném zapnutí se světelný zdroj postupně stmívá.

Proud žárovky	0,053 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	790 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002127	318

LED A60
E27

DIM TO WARM

C, L 15000 0,04 280°

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 6 cm D: 11,4 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,031 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2200–2700 K
Světelný tok	830 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002126	451

LED A60
E27

C 15000 0,15

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 15 W
Ø: 9 cm D: 23 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,09 A
Výkon	15 W
Spotřeba energie / 1000 h	15 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	1600 lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003097	2.385

Výrobce: Segula GmbH

LED ST58
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7,1 W
Ø: 5,8 cm V: 12,8 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,035 A
Výkon	7,1 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001756	530

LED ST64
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 5 W
Ø: 6,4 cm V: 14,5 cm

Proud žárovky	0,043 A
Výkon	5 W
Spotřeba energie / 1000 h	5 kWh
Teplota barvy	2000 K
Světelný tok	500 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560741	663

LED T32
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 8 W
Ø: 3,2 cm V: 18,5 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,03 A
Výkon	8 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2200 K
Světelný tok	250 lm
Index podání barev	>95

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003100	1.458

Výrobce: Segula GmbH

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrome



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,032 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	640 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003085	239

LED A60
E27, Mirrorhead, Gold

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 4 W
Ø: 6 cm D: 10,6 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,02 A
Výkon	4 W
Spotřeba energie / 1000 h	4 kWh
Teplota barvy	2000–2900 K
Světelný tok	200 lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003098	1.325



LED G95/G125
E27

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,043 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	806 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
Ø: 9,5 cm | V: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**398**
Ø: 12,5 cm | V: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**530**

LED G95/G125
E27, kouřové sklo

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,032 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	7 kWh
Teplota barvy	2700 K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
360 lm | Ø: 9,5 cm | V: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**265**
440 lm | Ø: 12,4 cm | V: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**318**

LED G125
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 7 W
Ø: 12,5 cm V: 17,8 cm
Stmívatelné: C, L

Proud žárovky	0,043 A
Výkon	7 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2700 K
Světelný tok	630 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001357	**795**

LED G125
E27, Mirrorhead, gold

Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 8 W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,04 A
Výkon	8 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2000–2900 K
Světelný tok	400 lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003099	**1.855**

Výrobce: Segula GmbH

LED G125
E27, kouřové sklo



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 8 W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm
Stmívatelné: C

Proud žárovky	0,032 A
Výkon	8 W
Spotřeba energie / 1000 h	8 kWh
Teplota barvy	2000–2900 K
Světelný tok	500 lm
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	1003096	**1.855**

Výrobce: Segula GmbH



LED PAR38
E27



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 17 W
Ø: 12,2 cm V: 13,5 cm

Proud žárovky	0,079 A
Výkon	17 W
Spotřeba energie / 1000 h	17 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	1430 lm
max. svítivost	1630 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560473	1.590

LED TCR-TSE
GX53

Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Výkon: 3 W
Ø: 7,6 cm V: 2,6 cm

Proud žárovky	0,03 A
Výkon	3 W
Spotřeba energie / 1000 h	3 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	250 lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551372	530

LED TCR-TSE
GX53



Informace o produktu

230 V ~50 Hz
Výkon: 4,2 W
Ø: 7,5 cm V: 3,5 cm

Proud žárovky	0,041 A
Výkon	4,2 W
Spotřeba energie / 1000 h	5 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	200 lm
max. svítivost	550 cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	550092	1.060

LED TCR-TSE
GX53



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 8,2 W
Ø: 7,5 cm V: 2,9 cm

Proud žárovky	0,062 A
Výkon	8,2 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000 K | 600 lm	550073	530
4000 K | 620 lm	550074	530

T16
G5



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 14 W
Ø: 1,6 cm V: 54,9 cm

Výkon	14 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	1200 lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
	548014 ▼	239

Výrobce: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5



Informace o produktu

220–240 V ~50/60 Hz
Výkon: 21 W
Ø: 1,6 cm V: 85 cm

Výkon	21 W
Spotřeba energie / 1000 h	9 kWh
Teplota barvy	3000 K
Světelný tok	1900 lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
	548021 ▼	265

Výrobce: Feilo Sylvania Germany GmbH

ŘADY:

NAŠE ŘADY SVÍTIDEL SLV.

Pokud je vyžadována optická prostupnost, naše řady svítidel jsou ideální k dotváření atmosféry v různém prostoru a pro různé účely a to s obrovskou všestranností.

ABRIDOR

Chodníková instalace/ stojací instalace	Chodníková instalace/ stojací instalace	Nástěnná instalace	Nástěnná instalace
604	604	664	664

ACCANTO

Závěsná instalace	Nástěnná instalace	Nástěnná instalace	Stropní instalace
■ □	■ □	■ □	■ □
139	246	247	284

AIXLIGHT®

Zápustná instalace	Zápustná instalace	Zápustná instalace	Zápustná instalace	Zápustná instalace	Zápustná instalace	Zápustná instalace
438	438	439	438	438	439	439

AIXLIGHT® R2

Závěsná instalace	Závěsná instalace	Závěsná instalace	Závěsná instalace
			
173	174	174	174

ALTRA DICE

Nástěnná instalace	Stěna/strop	1fázová napájecí lišta	3fázová napájecí lišta
316	316	479	517

ANELA

Závěsná instalace	Stěna/displej	Stropní instalace
130	275	313

APONI

Chodníková instalace/ stojací instalace	Chodníková instalace/ stojací instalace	Nástěnná instalace
577	577	645

ASTINA

Závěsná instalace	Nástěnná instalace	Stropní instalace	Nástěnná instalace	Nástěnná instalace	Nástěnná instalace
123	232	312	680	681	681

AVO

Stěna/strop	Stěna/strop	Stěna/strop	Stěna/strop	3fázová napájecí lišta	1fázová napájecí lišta
345	345	345	345	478	511

BATO

Závěsná instalace

116

Závěsná instalace

116

Závěsná instalace

116

Závěsná instalace

117

Nástěnná instalace

191

Nástěnná instalace

191

Stropní instalace

286

Stropní instalace

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Chodníková instalace/ stojací instalace

602

Chodníková instalace/ stojací instalace

602

Nástěnná instalace

662

BIG NAILS

Chodníková instalace/ stojací instalace

579

Chodníková instalace/ stojací instalace

580

Chodníková instalace/ stojací instalace

580

Nástěnná instalace

647

BIG THEO

Nástěnná instalace

676

Nástěnná instalace

693

Stropní instalace

709

BIG THEO LED

Nástěnná instalace

677

Nástěnná instalace

694

Nástěnná instalace

695

Stropní instalace

709

BIMA

3fázová napájecí lišta

485

3fázová napájecí lišta

485

1fázová napájecí lišta

515

1fázová napájecí lišta

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Chodníková instalace/ stojací instalace

583

Nástěnná instalace

646

ENOLA

Závěsná instalace



125

Nástěnná instalace NEW

684

Nástěnná instalace NEW

684

Nástěnná instalace NEW

684

Nástěnná instalace NEW

685

Nástěnná instalace NEW

685

Nástěnná instalace NEW

685

Nástěnná instalace NEW

696

Nástěnná instalace NEW

696

Nástěnná instalace NEW

696

Nástěnná instalace NEW

697

Nástěnná instalace NEW

697

Nástěnná instalace NEW

697

Nástěnná instalace NEW

705

Nástěnná instalace NEW

705

Nástěnná instalace NEW

705

Nástěnná instalace NEW

710

Nástěnná instalace NEW

710

Nástěnná instalace NEW

710

ENOLA B

Závěsná instalace



124

Nástěnná instalace

232

Nástěnná instalace

252

Stropní instalace

313

Stěna/strop

337

Stěna/strop

337

Stěna/strop

338

1fázová napájecí lišta

514

1fázová napájecí lišta

523

ENOLA C

Stropní instalace

315

Stropní instalace

315

3fázová napájecí lišta

483

1fázová napájecí lišta

521

Chodníková instalace/ stojací instalace

607

ESKINA

Chodníková instalace/ stojací instalace

607

Nástěnná instalace

700

Nástěnná instalace

721

Nástěnná instalace

721

ESKINA FRAME

Chodníková instalace/ stojací instalace NEW

585

Chodníková instalace/ stojací instalace NEW

585

Nástěnná instalace NEW

663

Nástěnná instalace NEW

663

EURO SPOT

3fázová napájecí lišta

494

3fázová napájecí lišta

494

3fázová napájecí lišta

495

3fázová napájecí lišta NEW VARIANT

495

3fázová napájecí lišta

495

1fázová napájecí lišta

516

1fázová napájecí lišta

516

FENDA

MIX & MATCH

Stolní instalace

078

Stojací instalace

078

Stolní instalace

079

Stojací instalace

079

Stojací instalace



079

Závěsná instalace

102

Nástěnná instalace

202

Nástěnná instalace

244

Nástěnná instalace

245

Stropní instalace

282

Stínidla

080, 104

Stínidla

080, 081, 105, 283

Stínidla

081, 102

Stínidla

102

Stínidla

202

Stínidla

245

FITU
MIX & MATCH

Stojací instalace

070

Stojací instalace

085

Závěsná instalace

094

Závěsná instalace

095

Závěsná instalace

096

Závěsná instalace

097

Nástěnná instalace
NEW

196

Stěna/strop

200

Stěna/strop
NEW

200

Stěna/strop

333

FLATT

Chodníková instalace/ stojací instalace

599

Nástěnná instalace

665

Nástěnná instalace

665

FORCHINI

Závěsná instalace

118

Závěsná instalace

118

Závěsná instalace

119

Závěsná instalace

119

3fázová napájecí lišta

499

1fázová napájecí lišta

525

F-POL

Chodníková instalace/ stojací instalace

583

Nástěnná instalace

646

GLOO PURE

Chodníková instalace/ stojací instalace

574

Stěna/strop

642

GRAFIT

Chodníková instalace/ stojací instalace

586

Nástěnná instalace

648

HELIA

Závěsná instalace

126

Závěsná instalace

126

Závěsná instalace

127

Závěsná instalace

127

Závěsná instalace

NEW VARIANT

128

Závěsná instalace

NEW VARIANT

129

Stěna/strop

339

Stěna/strop

339

Zápustná instalace

391

3fázová napájecí lišta

482

1fázová napájecí lišta

521

Chodníková instalace/ stojací instalace

610

Chodníková instalace/ stojací instalace

610

Chodníková instalace/ stojací instalace

611

Chodníková instalace/ stojací instalace

613

Chodníková instalace/ stojací instalace

613

Reflektor

631

Reflektor

631

Nástěnná instalace

723

Nástěnná instalace

723

IPERI

Chodníková instalace/ stojací instalace

605

Nástěnná instalace

668

KALU LED

Stěna/strop

352

Stěna/strop

352

Stěna/strop

352

Stěna/strop

353

3fázová napájecí lišta

493

3fázová napájecí lišta

493

1fázová napájecí lišta

519

KALU QPAR111

Stěna/strop

350

Stěna/strop

350

Stěna/strop

350

Stěna/strop

350

3fázová napájecí lišta

492

1fázová napájecí lišta

519

KALU QR111

3fázová napájecí lišta

492

KARPO

Stolní instalace

082

Stojací instalace

083

Nástěnná instalace

250

Nástěnná instalace

253

Nástěnná instalace

253

Stěna/strop

334

Stěna/strop

334

Zápustná instalace

391

LED SAIL

Nástěnná instalace

229

Stěna/strop

673

LENITO

Nástěnná instalace

242

Nástěnná instalace

275

3fázová napájecí lišta

481

LIGHT EYE 150

Závěsná instalace

108

3fázová napájecí lišta

480

3fázová napájecí lišta

499

1fázová napájecí lišta

523

Easytec® II

537

Easytec® II

537

LIGHT EYE 90

Závěsná instalace

108

1fázová napájecí lišta

512

LISENNE

Závěsná instalace

131

Nástěnná instalace

197

Chodníková instalace/ stojací instalace

572

Chodníková instalace/ stojací instalace

572

L-LINE

Chodníková instalace/ stojací instalace

NEW

595

Chodníková instalace/ stojací instalace

NEW

595

Chodníková instalace/ stojací instalace

NEW

595

Nástěnná instalace

NEW

688

LOGS

Nástěnná instalace

212

Nástěnná instalace

212

Nástěnná instalace

213

Nástěnná instalace



213

Chodníková instalace/ stojací instalace

586

Chodníková instalace/ stojací instalace

586

Nástěnná instalace

692

MAGANDA

Stolní instalace

FOLLOWER

072

Nástěnná instalace

FOLLOWER

260

MALU

Stojací instalace

606

Stěna/strop

670

Stěna/strop

711

MANA

Nástěnná instalace

NEW

192

Nástěnná instalace

NEW

192

Nástěnná instalace

NEW

193

Nástěnná instalace

NEW

193

Nástěnná instalace

204

Stínidlo

205

Stínidlo

205

Nástěnná instalace

206

Nástěnná instalace

206

Stínidlo

207

Stínidlo

207

Nástěnná instalace

688

MEDO LED

Závěsná instalace/ stropní instalace

144, 294

Závěsná instalace/ stropní instalace

145, 295

Závěsná instalace/ stropní instalace

146, 296

Závěsná instalace/ stropní instalace

146, 296

Závěsná instalace/ stropní instalace

146, 296

Závěsná instalace/ stropní instalace

147, 297

Závěsná instalace/ stropní instalace

148, 298

Závěsná instalace/ stropní instalace

149, 299

Závěsná instalace/ stropní instalace

149, 299

Závěsná instalace/ stropní instalace

149, 299

Závěsná instalace/ stropní instalace

150, 300

Závěsná instalace/ stropní instalace

150, 300

Závěsná instalace/ stropní instalace

150, 300

Závěsná instalace/ stropní instalace

151, 301

Závěsná instalace/ stropní instalace

152, 302

Závěsná instalace/ stropní instalace

153, 303

Závěsná instalace

154

Závěsná instalace

154

Závěsná instalace

155

Zápustná instalace

454, 455

Zápustná instalace

456, 457

MERADO FLOOD

Nástěnná instalace

243

3fázová napájecí lišta

481

MOLAT

Závěsná instalace

563

Chodníková instalace/ stojací instalace

578

Nástěnná instalace

642

Stropní instalace

702

MYRA

Chodníková instalace/ stojací instalace

613

Nástěnná instalace

679

Nástěnná instalace

701

Stěna/strop

722

Stěna/strop

722

NAUTILUS

Bodec

618

Bodec

618

Bodec

620

Bodec

621

Reflektor

627

Reflektor

629

Reflektor

629

Reflektor

629

Stěna/strop

720

Stěna/strop

720

Stěna/strop

720

NOBLO

Stěna/strop

343

Stěna/strop

343

Stěna/strop

343

3fázová napájecí lišta

482

1fázová napájecí lišta

510

1fázová napájecí lišta

520

Nízkonapěťový lankový systém

550

NUMINOS

Zápustná instalace NEW

026

Zápustná instalace NEW

028

Zápustná instalace NEW

030

Zápustná instalace NEW

032

Zápustná instalace NEW

034

Zápustná instalace NEW

036

Zápustná instalace NEW

038

3fázová napájecí lišta NEW

042

3fázová napájecí lišta NEW

044

3fázová napájecí lišta NEW

046

Stěna/strop NEW

048

Stropní instalace NEW

050

Stropní instalace NEW

052

Stropní instalace NEW

054

Stropní instalace NEW

056

Stropní instalace NEW

058

Závěsná instalace NEW

060

Závěsná instalace NEW

062

Závěsná instalace NEW

064

OCCULDAS

Design:
David Morgan

Stropní instalace

311

Stropní instalace

311

Zápustná instalace

411

Zápustná instalace

411

OCULUS

Zápustná instalace NEW

107

Nástěnná instalace NEW

233

Stropní instalace NEW

315

Stěna/strop NEW

331

Zápustná instalace NEW

445

ONE

Závěsná instalace

157

Závěsná instalace

157

Závěsná instalace

157

Závěsná instalace NEW VARIANT

158

Závěsná instalace NEW VARIANT

158

Závěsná instalace NEW VARIANT

158

Závěsná instalace NEW VARIANT

159

Závěsná instalace NEW VARIANT

159

Nástěnná instalace

194

Nástěnná instalace

194

3fázová napájecí lišta NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Chodníková instalace/ stojací instalace NEW

575

Nástěnná instalace NEW

650

Nástěnná instalace NEW

650

Stropní instalace NEW

703

PARA CONE

Závěsná instalace

120

Závěsná instalace

120

3fázová napájecí lišta

480

3fázová napájecí lišta

499

1fázová napájecí lišta

513

1fázová napájecí lišta

524

PHELIA

Design:
Markus Becker

Stolní instalace

084

Stojací svítidlo

084

Závěsná instalace

114

Závěsná instalace

115

Závěsná instalace

115

Závěsná instalace

115

Nástěnná instalace

251

PHOTONIA

Závěsná instalace

562

Stolní instalace

568

Chodníková instalace/ stojací instalace

573

Nástěnná instalace

642

Stropní instalace

702

PLASTRA

Závěsná instalace

106

Závěsná instalace

124

Nástěnná instalace

190

Nástěnná instalace

190

Nástěnná instalace NEW

208

Nástěnná instalace

209

Nástěnná instalace

210

Nástěnná instalace NEW

211

Nástěnná instalace

215

Nástěnná instalace

215

Nástěnná instalace

227

Nástěnná instalace

230

Nástěnná instalace

231

Nástěnná instalace

236

Nástěnná instalace

236

Stropní instalace

288

Stropní instalace

288

Stropní instalace

288

Stropní instalace

322

Zápustná instalace

394

Zápustná instalace

395

P-LIGHT

Stěna/strop

372

Stěna/strop

373

Stěna/strop

375

Zápustná instalace

405

POLE PARC

Chodníková instalace/ stojací instalace

584

Chodníková instalace/ stojací instalace

584

Chodníková instalace/ stojací instalace

584

Nástěnná instalace

657

Nástěnná instalace

683

Stropní instalace

706

PURI

Stěna/strop

349

Stěna/strop

349

Stěna/strop

349

Stěna/strop

349

3fázová napájecí lišta

484

3fázová napájecí lišta

485

1fázová napájecí lišta

510

1fázová napájecí lišta

511

1fázová napájecí lišta

512

Q-LINE

Závěsná instalace

169

Závěsná instalace

169

Závěsná instalace

170

Závěsná instalace

170

Nástěnná instalace

269

Stropní instalace

306

Stropní instalace

307

QUAD

Nástěnná instalace

214

Nástěnná instalace

214

Nástěnná instalace NEW

238

Nástěnná instalace NEW

238

Nástěnná instalace

239, 672

Nástěnná instalace

239, 672

Nástěnná instalace NEW

389

Chodníková instalace/ stojací instalace

609

Nástěnná instalace

687

Nástěnná instalace

687

Nástěnná instalace

687

QUADRASYL

Chodníková instalace/ stojací instalace

605

Stěna/strop

671

Stěna/strop

671

RASCALI

Chodníková instalace/ stojací instalace

593

Nástěnná instalace

660

ROTOBALL

Závěsná instalace

137

Závěsná instalace

137

Závěsná instalace

137

Stropní instalace

308

Stropní instalace

308

Stojací instalace

565

Stojací instalace

565

Stojací instalace

565

ROX

Nástěnná instalace

234, 657

Nástěnná instalace

234, 683

Stropní instalace

314, 706

Stropní instalace

706

Chodníková instalace/ stojací instalace

581

Chodníková instalace/ stojací instalace

581

Chodníková instalace/ stojací instalace

581

SENSER

Stěna/strop NEW VARIANT

366

Stěna/strop NEW VARIANT

366

Stěna/strop NEW VARIANT

366

Stěna/strop NEW VARIANT

367

Stěna/strop NEW VARIANT

367

Stěna/strop NEW VARIANT

367

Zápustná instalace NEW

449

Zápustná instalace NEW

449

Zápustná instalace NEW

449

Zápustná instalace NEW

448

Zápustná instalace NEW

448

Zápustná instalace NEW

448

SIGHT LED

Stěna/strop

370

Stěna/strop

370

3fázová napájecí lišta NEW

471, 811

3fázová napájecí lišta

472

3fázová napájecí lišta

483

3fázová napájecí lišta NEW

496

3fázová napájecí lišta

497

SITRA

Chodníková instalace/ stojací instalace

612

Bodec

623

Bodec

623

Nástěnná instalace

656

Nástěnná instalace

656

Nástěnná instalace

680

Nástěnná instalace

680

Nástěnná instalace

691

Nástěnná instalace

691

Stropní instalace

704

Stěna/strop

722

SLOTY

Chodníková instalace/ stojací instalace

591

Chodníková instalace/ stojací instalace

591

Nástěnná instalace

644

SOPRANA

Závěsná instalace

138

Stropní instalace

285

SPOT E27

Nástěnná instalace

273

3fázová napájecí lišta

478

1fázová napájecí lišta

512

SQUARE

Chodníková instalace/ stojací instalace

587

Chodníková instalace/ stojací instalace

587

Chodníková instalace/ stojací instalace

587

Nástěnná instalace

648

Nástěnná instalace

686

Stropní instalace

707

STRUCTEC

3fázová napájecí lišta

470, 810

3fázová napájecí lišta

490

3fázová napájecí lišta

490

3fázová napájecí lišta

491

3fázová napájecí lišta

491

3fázová napájecí lišta

491

1fázová napájecí lišta

522

SUPROS

Závěsná instalace FOLLOWER

179

Závěsná instalace FOLLOWER

179

Stropní instalace FOLLOWER

325

3fázová napájecí lišta FOLLOWER

489

Zápustná instalace FOLLOWER

442

Zápustná instalace FOLLOWER

443

SUPROS 78

Závěsná instalace

178

Nástěnná instalace

235

Stropní instalace

325

3fázová napájecí lišta

488

Zápustná instalace

440

Zápustná instalace

441

TEC KALU

Stěna/strop

317

Stěna/strop

317

3fázová napájecí lišta

486

3fázová napájecí lišta

486

THEO

Nástěnná instalace

216

Chodníková instalace/ stojací instalace

608

Chodníková instalace/ stojací instalace

608

Nástěnná instalace

676

Nástěnná instalace

693

THEO BRACKET

Chodníková instalace/ stojací instalace NEW

608

Bodec NEW

620

Stropní instalace NEW

719

TONGA

Závěsná instalace

132

1fázová napájecí lišta

524

Easytec® II

538

TRAPECCO

Chodníková instalace/ stojací instalace

606

Nástěnná instalace

670

VINCELLI D

Stolní instalace

072

Závěsná instalace

111

Nástěnná instalace

271

Nástěnná instalace

271

WORKLIGHT

Stojací instalace

088

Stojací instalace



089

Závěsná instalace



176

Závěsná instalace



177


1000446 683
EINGANG
1000760 584

Upozornění: 7místné č. výr. naleznete od strany 881

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 ... 094
132660 ... 102
132661 ... 102
132662 ... 102
132670 ... 840
132671 ... 840
132680 ... 840
132681 ... 840
132690 ... 095
132691 ... 095
132832 ... 569
132835 ... 569

133000
133001 ... 120
133005 ... 120
133009 ... 120
133011 ... 120
133015 ... 120
133019 ... 120
133050 ... 120
133060 ... 120
133120 ... 178
133121 ... 178
133300 ... 115
133310 ... 115
133320 ... 115
133330 ... 114
133341 ... 122
133351 ... 122
133444 ... 132
133481 ... 108
133482 ... 108
133489 ... 108
133490 ... 108
133491 ... 108
133840 ... 154
133841 ... 154
133850 ... 154
133851 ... 154

135000
135020 ... 144, 294
135021 ... 144, 294
135024 ... 144, 294
135070 ... 145, 295
135071 ... 145, 295
135074 ... 145, 295
135120 ... 146, 296
135121 ... 146, 296
135124 ... 146, 296
135170 ... 147, 297
135171 ... 147, 297
135174 ... 147, 297
135250 ... 121, 144-153, 294-303
135251 ... 121, 144-153, 294-303
135254 ... 121, 144-153, 294-303

138000
138980 ... 555, 829
138981 ... 555, 829
138982 ... 555, 829
138990 ... 555, 829
138991 ... 555, 829
138992 ... 555, 829

139000
139004 ... 554
139006 ... 555
139024 ... 554
139026 ... 554
139030 ... 554
139031 ... 554
139040 ... 554
139041 ... 554
139050 ... 554
139051 ... 554
139060 ... 555
139061 ... 555
139070 ... 544
139071 ... 544
139072 ... 544
139080 ... 544
139081 ... 544
139082 ... 544
139090 ... 545
139091 ... 545
139092 ... 545
139100 ... 545
139101 ... 545
139102 ... 545
139110 ... 547
139111 ... 547
139112 ... 547
139120 ... 551
139121 ... 551
139122 ... 551
139130 ... 546
139131 ... 546
139132 ... 546

143000
143010 ... 528
143011 ... 528
143012 ... 528
143020 ... 528
143021 ... 528
143022 ... 528
143030 ... 529
143031 ... 529
143032 ... 529
143040 ... 529
143041 ... 529
143042 ... 529
143050 ... 529
143051 ... 529
143052 ... 529
143060 ... 529
143061 ... 529
143062 ... 529
143070 ... 529
143071 ... 529
143072 ... 529
143080 ... 529
143081 ... 529
143082 ... 529
143090 ... 529
143091 ... 529
143092 ... 529
143100 ... 529
143101 ... 529
143102 ... 529
143110 ... 529
143111 ... 529
143112 ... 529
143120 ... 098, 526, 529
143121 ... 098, 526, 529
143124 ... 098, 526, 529
143130 ... 529
143131 ... 529
143132 ... 529
143151 ... 529
143152 ... 526
143160 ... 529
143161 ... 529
143162 ... 529
143169 ... 529
143170 ... 526
143171 ... 526
143172 ... 526
143190 ... 510
143191 ... 510
143194 ... 510
143221 ... 526
143230 ... 526
143231 ... 526
143241 ... 526
143251 ... 526
143261 ... 526
143271 ... 526
143281 ... 526
143350 ... 517
143351 ... 517
143354 ... 517
143380 ... 529
143381 ... 529
143382 ... 529
143390 ... 512
143391 ... 512
143392 ... 512
143430 ... 515
143431 ... 515
143432 ... 515
143440 ... 515
143441 ... 515
143442 ... 515
143450 ... 511
143451 ... 511
143454 ... 511
143540 ... 519
143541 ... 519
143544 ... 519
143580 ... 521
143581 ... 521
143594 ... 524
143620 ... 523
143621 ... 523
143731 ... 519
143811 ... 516
143930 ... 525
143931 ... 525
143932 ... 525
143941 ... 521
143951 ... 521
143960 ... 523
143961 ... 523
143964 ... 523
143990 ... 524
143991 ... 524

144000
144010 ... 512
144011 ... 512
144013 ... 512
144019 ... 512
144200 ... 511
144201 ... 511
144204 ... 511

145000
145100 ... 501
145102 ... 501
145200 ... 501
145202 ... 501
145300 ... 501
145302 ... 501
145510 ... 502
145514 ... 502
145520 ... 502
145524 ... 502
145530 ... 502
145534 ... 502
145551 ... 505
145560 ... 502
145564 ... 502
145580 ... 503
145584 ... 503
145590 ... 503
145594 ... 503
145600 ... 503
145604 ... 503
145630 ... 502
145634 ... 502
145640 ... 502
145644 ... 502
145660 ... 502
145664 ... 502
145670 ... 502
145674 ... 502
145680 ... 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 ... 138
155490 ... 079
155492 ... 079
155520 ... 118
155530 ... 118
155531 ... 118
155540 ... 079
155550 ... 282
155551 ... 282
155552 ... 282
155570 ... 105, 283
155582 ... 080, 105, 283
155583 ... 080, 105, 283
155592 ... 080, 105, 283
155670 ... 246
155673 ... 246
155714 ... 131
155752 ... 197
155780 ... 078
155785 ... 078
155790 ... 078
155795 ... 078
155870 ... 139
155871 ... 139
155910 ... 119
155911 ... 119
155930 ... 119
155931 ... 119
155960 ... 113
155970 ... 113

156000
156050 ... 285
156051 ... 285
156100 ... 081, 105, 283
156111 ... 081, 105, 283
156113 ... 081, 105, 283
156122 ... 081, 105, 283
156141 ... 080, 104
156143 ... 080, 104
156152 ... 080, 104
156268 ... 111
156420 ... 336
156421 ... 336
156500 ... 339
156501 ... 339
156510 ... 339
156511 ... 339
156530 ... 391
156531 ... 391

157000
157671 ... 172
157901 ... 088
157905 ... 088

158000
158400 ... 126
158401 ... 126
158410 ... 126
158411 ... 126
158723 ... 163
158724 ... 163
158733 ... 163
158734 ... 163

159000
159140 ... 173
159141 ... 173
159144 ... 173
159210 ... 174
159211 ... 174
159220 ... 174
159221 ... 174
159230 ... 174
159231 ... 174

160000
160900 ... 164
160901 ... 164
160904 ... 164

161000
161271 ... 399
161281 ... 399
161291 ... 399
161301 ... 399
161461 ... 289
161464 ... 289

165000
165100 ... 183
165221 ... 183
165222 ... 183
165350 ... 182
165356 ... 182
165358 ... 182
165359 ... 182
165390 ... 137
165400 ... 137
165410 ... 137

175000
175060 ... 477
175080 ... 477
175160 ... 477
175180 ... 477
175190 ... 477
175210 ... 477

181000
181530 ... 555
181531 ... 555
181532 ... 555

184000
184000 ... 539
184002 ... 539
184004 ... 539
184010 ... 539
184012 ... 539
184020 ... 539
184022 ... 539
184030 ... 539
184032 ... 539
184060 ... 539
184062 ... 539
184071 ... 536
184140 ... 539
184142 ... 539
184170 ... 539
184172 ... 539
184290 ... 539
184292 ... 539
184300 ... 539
184302 ... 539
184330 ... 539
184332 ... 539
184440 ... 535
184450 ... 535
184452 ... 535
184530 ... 538
184534 ... 538
184590 ... 537
184630 ... 536
184634 ... 536

185000
185580 ... 537
185590 ... 537

186000
186300 ... 555
186301 ... 555
186302 ... 555
186310 ... 555
186311 ... 555
186312 ... 555
186330 ... 555
186331 ... 555
186332 ... 555
186340 ... 555
186341 ... 555
186342 ... 555
186350 ... 555
186351 ... 555
186352 ... 555
186360 ... 555
186361 ... 555
186362 ... 555
186640 ... 555
186641 ... 555
186642 ... 555

188000
188500 ... 557
188510 ... 557
188520 ... 557
188530 ... 556
188550 ... 556

210000
210060 ... 841
210061 ... 841
210064 ... 841
214350 ... 786
214351 ... 786

220000
220000 ... 842

227000
227090 ... 753
227092 ... 753
227140 ... 828
227160 ... 828
227174 ... 651
227176 ... 651
227185 ... 659
227194 ... 661
227195 ... 661
227198 ... 661
227219 ... 565
227220 ... 565
227221 ... 565
227410 ... 618
227418 ... 618
227461 ... 748
227462 ... 748
227504 ... 622
227505 ... 622
227507 ... 622
227508 ... 622
227600 ... 751
227604 ... 751
227680 ... 750
227684 ... 750
227700 ... 700
227701 ... 700
227734 ... 635
227744 ... 635
227922 ... 579, 580

228000
228100 ... 579
228110 ... 579
228130 ... 579
228210 ... 753
228214 ... 753
228240 ... 753
228332 ... 749
228342 ... 749
228370 ... 760
228411 ... 754
228412 ... 754
228430 ... 759

228434 759
228545 607
228555 631
228560 631
228712 575, 576, 613
228722 575, 576
228725 843
228726 843
228730 843
228752 586, 613
228753 573, 591
228754 586
228771 680
228775 680
228776 680
228922 576
228925 576
228935 576
228945 576
228960 567
228965 567

229000
229020 571
229021 571
229022 571
229050 582
229054 582
229057 582
229059 582
229062 730
229071 715
229072 715
229075 715
229081 715
229085 715
229090 627
229100 629
229110 733
229162 580
229172 580
229182 647
229200 760
229230 760
229234 760
229320 759
229324 759
229374 759
229381 763
229383 763
229410 601
229411 601
229420 588
229421 588
229422 572, 588, 589, 603
229423 570
229430 570
229431 570
229432 570
229481 636
229482 636
229521 676
229524 676
229525 676
229531 693
229532 693
229535 693
229551 709
229554 709
229555 709
229561 676
229564 676
229565 676
229571 693
229574 693
229575 693
229664 699
229665 699
229702 730
229740 620
229741 629
229931 717
229935 717
229941 717
229945 717
229951 717
229955 717
229961 712
229965 712
229971 712
229975 712

230000
230030 669
230034 669
230044 655
230045 655
230060 578, 582, 607, 612
230061 582
230063 582
230066 582
230069 582
230084 655
230085 655
230090 603
230100 764
230110 764
230170 751
230174 751
230355 656
230365 680
230435 569
230444 651
230445 651
230465 573
230655 654
230657 654

231000
231010 240, 659
231012 240, 659
231015 240, 659
231035 621
231045 720
231055 720
231072 634
231205 648
231215 586
231225 586
231230 586, 601
231231 605
231233 590
231234 574, 581, 587
231235 600
231305 605
231315 668
231351 667
231355 667
231370 600
231371 600
231410 589
231411 589
231420 590
231440 600
231455 591
231457 591
231465 646
231475 583
231505 612
231515 722
231525 623
231535 623
231541 704
231545 704
231585 646
231595 583
231602 579
231612 579
231672 625
231682 625
231745 670
231765 606
231805 644
231807 644
231815 591
231817 591
231835 602
231845 602
231849 602
231855 592
231865 662
231960 637
231961 637

232000
232045 642
232055 702
232065 562
232075 573
232085 573
232095 568
232101 692
232104 692
232105 692
232115 586
232119 586
232125 586
232135 598
232145 598
232155 596
232165 596
232175 597
232185 597
232195 596, 597
232285 671
232294 605
232295 605
232431 239, 672
232435 239, 672
232441 214, 687
232445 214, 687
232451 687
232455 687
232461 239, 672
232465 239, 672
232471 214, 687
232475 214, 687
232481 690
232485 690
232491 689
232495 689
232497 689
232531 691
232535 691
232537 691
232840 633
232860 633
232864 633
232870 633
232874 633
232880 633
232884 633
232890 633
232894 633
232905 666
232915 666

233000
233094 722
233095 722
233104 722
233105 722
233114 679
233115 679
233134 701
233135 701
233144 613
233145 613
233164 613
233165 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 ... 253
1002185 ... 751
1002186 ... 751
1002187 ... 757
1002188 ... 754
1002189 ... 749
1002190 ... 262
1002191 ... 262
1002192 ... 262
1002198 ... 610
1002199 ... 610

1002200
1002200 ... 611
1002201 ... 622
1002202 ... 622
1002203 ... 622
1002204 ... 397
1002205 ... 397
1002206 ... 397
1002207 ... 397
1002208 ... 397
1002209 ... 397
1002210 ... 397
1002211 ... 397
1002215 ... 316, 332
1002216 ... 316
1002217 ... 102
1002218 ... 830
1002220 ... 830
1002221 ... 830
1002228 ... 263
1002229 ... 263
1002232 ... 454, 456
1002236 ... 787
1002237 ... 787
1002238 ... 209
1002239 ... 225
1002240 ... 225
1002264 ... 098
1002265 ... 098

1002400
1002402 ... 652
1002403 ... 653
1002404 ... 086
1002405 ... 086
1002420 ... 454, 456
1002422 ... 455, 456, 457
1002423 ... 837
1002424 ... 837
1002430 ... 258
1002431 ... 258
1002432 ... 258
1002494 ... 566

1002500
1002503 ... 674
1002504 ... 675
1002505 ... 675
1002558 ... 097
1002562 ... 097
1002563 ... 097
1002564 ... 097
1002582 ... 071
1002583 ... 071
1002584 ... 333
1002585 ... 333
1002591 ... 416
1002592 ... 416
1002594 ... 416
1002596 ... 416
1002597 ... 667
1002598 ... 438
1002599 ... 438

1002600
1002600 ... 438
1002601 ... 438
1002602 ... 554
1002603 ... 554
1002604 ... 554
1002605 ... 673
1002606 ... 673
1002607 ... 257
1002608 ... 257
1002610 ... 510
1002611 ... 510
1002612 ... 510
1002631 ... 475
1002632 ... 475
1002633 ... 475
1002634 ... 475
1002635 ... 475
1002636 ... 475
1002637 ... 476
1002638 ... 476
1002639 ... 476
1002640 ... 476
1002641 ... 476
1002642 ... 476
1002643 ... 476
1002644 ... 476
1002645 ... 476
1002646 ... 476
1002647 ... 476
1002648 ... 477
1002649 ... 476
1002650 ... 477
1002651 ... 477
1002652 ... 477
1002653 ... 477
1002654 ... 477
1002655 ... 477
1002656 ... 477
1002657 ... 477
1002658 ... 477
1002659 ... 477
1002660 ... 477
1002661 ... 472
1002662 ... 472
1002681 ... 495
1002682 ... 495
1002683 ... 495
1002686 ... 499
1002688 ... 551
1002689 ... 551
1002690 ... 551
1002691 ... 829
1002692 ... 829
1002693 ... 829
1002694 ... 550
1002695 ... 550
1002696 ... 550
1002697 ... 555
1002698 ... 555
1002699 ... 555

1002700
1002700 ... 555
1002701 ... 555
1002702 ... 555
1002703 ... 555
1002704 ... 555
1002705 ... 555
1002785 ... 833
1002791 ... 833
1002792 ... 834

1002800
1002803 ... 833
1002827 ... 853
1002828 ... 853
1002838 ... 176
1002839 ... 176
1002842 ... 213
1002843 ... 213
1002844 ... 213
1002845 ... 477, 503, 526, 529
1002847 ... 089
1002848 ... 089
1002849 ... 177
1002850 ... 177
1002853 ... 696, 697
1002854 ... 519
1002855 ... 246
1002856 ... 246
1002858 ... 121
1002859 ... 249
1002860 ... 273
1002861 ... 548
1002862 ... 548
1002863 ... 548
1002864 ... 549
1002865 ... 549
1002866 ... 549
1002867 ... 720
1002868 ... 658
1002869 ... 658
1002870 ... 608
1002871 ... 608
1002873 ... 513
1002874 ... 513
1002875 ... 513
1002876 ... 480
1002877 ... 480
1002878 ... 480
1002879 ... 446
1002880 ... 446
1002881 ... 447
1002882 ... 153, 303
1002884 ... 719, 720
1002885 ... 446
1002886 ... 446
1002887 ... 447
1002888 ... 446
1002889 ... 446
1002890 ... 155
1002891 ... 155
1002893 ... 763
1002895 ... 763
1002897 ... 763
1002898 ... 763
1002899 ... 763

1002900
1002900 ... 688
1002902 ... 688
1002903 ... 721
1002904 ... 721
1002905 ... 700
1002906 ... 607
1002907 ... 607
1002909 ... 157
1002910 ... 157
1002911 ... 157
1002912 ... 157
1002913 ... 157
1002914 ... 157
1002915 ... 194
1002917 ... 194
1002918 ... 194
1002919 ... 194
1002920 ... 242
1002921 ... 242
1002922 ... 388
1002925 ... 198
1002926 ... 198
1002927 ... 198
1002928 ... 213
1002929 ... 213
1002930 ... 213
1002931 ... 232
1002932 ... 232
1002933 ... 232
1002934 ... 312
1002935 ... 312
1002936 ... 312
1002937 ... 123
1002938 ... 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 254
1003458 254
1003459 255
1003460 255
1003466 389
1003467 238
1003468 238
1003492 277
1003493 277

1003500
1003518 718
1003519 718
1003520 088
1003521 088
1003523 089
1003524 089
1003525 176
1003526 176
1003527 177
1003528 177
1003530 165
1003532 165
1003535 595
1003536 595
1003537 595
1003538 595
1003539 688

1004600
1004649 719
1004650 690
1004651 682
1004652 620
1004653 719
1004654 608
1004655 608
1004657 192
1004660 193
1004661 193
1004662 193
1004663 193
1004664 331
1004665 331
1004666 315
1004667 315
1004668 445
1004669 445
1004670 233
1004671 233
1004672 107
1004673 107
1004674 098
1004675 098
1004676 098
1004677 703
1004678 650
1004679 650
1004680 575
1004681 575
1004682 200
1004683 200
1004684 477
1004685 477
1004686 496
1004687 496
1004688 496
1004689 496
1004690 471
1004691 471
1004692 471
1004693 471
1004694 448
1004695 448
1004696 448
1004697 449
1004698 449
1004699 449

1004700
1004700 367
1004701 367
1004702 367
1004703 366
1004704 366
1004705 366
1004706 250
1004707 250
1004708 793
1004709 793
1004710 793
1004712 794
1004713 794
1004714 794
1004716 795
1004717 795
1004718 795
1004719 795
1004720 796
1004721 796
1004722 797
1004723 797
1004725 798
1004726 801
1004727 799
1004730 261
1004731 261
1004732 208
1004733 211
1004734 800
1004735 800
1004736 800
1004737 802
1004738 196
1004739 196
1004740 217
1004741 217
1004742 217
1004743 217
1004744 098
1004745 098
1004746 098
1004747 663
1004748 663
1004749 585
1004750 585
1004751 585
1004757 619
1004759 158
1004760 158
1004761 158
1004762 158
1004763 158
1004764 158
1004765 159
1004766 159
1004767 159
1004768 159
1004769 473
1004770 473
1004771 473
1004772 473
1004776 832
1004780 835
1004781 835
1004782 835
1004783 529
1004784 529
1004785 529

1004800
1004889 772
1004890 772
1004893 773
1004894 773
1004895 773
1004896 781
1004897 781
1004898 781
1004899 781

1004900
1004900 782
1004901 782
1004902 783
1004903 783
1004904 783
1004905 781
1004906 781
1004907 781
1004908 781
1004909 782
1004910 782
1004911 783
1004912 782
1004913 782
1004914 782
1004915 782
1004916 782
1004917 782
1004918 775
1004919 775
1004920 775
1004921 775
1004922 775
1004923 775
1004924 776
1004925 776
1004926 776
1004927 777
1004928 777
1004929 777
1004930 777
1004931 777
1004937 474
1004938 474
1004939 477
1004940 477
1004941 477
1004942 477
1004943 477
1004944 477
1004957 719
1004969 192
1004970 072
1004971 260
1004972 848
1004973 848
1004974 848

1005000
1005075 848
1005076 848
1005077 848
1005078 848
1005079 848
1005080 848
1005081 849
1005082 849
1005083 849
1005085 362
1005086 362
1005087 363
1005088 363
1005089 714
1005090 714

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM

NUMINOS S, DL ... 26–27
NUMINOS M, DL ... 28–29
NUMINOS L, DL ... 30–31
NUMINOS XL, DL ... 32–33

NUMINOS MOVE M, DL ... 34–35
NUMINOS MOVE XL, DL ... 36–37
NUMINOS MOVE XL, DL ... 38–39
NUMINOS, DL příslušenství ... 40–41

NUMINOS S, 3fáz. ... 42–43
NUMINOS M, 3fáz. ... 44–45
NUMINOS L, 3fáz. ... 46–47

NUMINOS S, CW ... 48–49
NUMINOS M, CL ... 50–51
NUMINOS L, CL ... 52–53

NUMINOS S, CL. ... 54–55
NUMINOS M, CL ... 56–57
NUMINOS L, CL ... 58–59

NUMINOS S, PD ... 60–61
NUMINOS M, PD ... 62–63
NUMINOS L, PD ... 64–65

1FÁZOVÉ

1FÁZOVÁ ZÁPUSTNÁ LIŠTA ... 526
1FÁZOVÁ ZÁPUSTNÁ LIŠTA příslušenství ... 526
1FÁZOVÉ PŘISAZENÉ LIŠTY ... 528
1FÁZOVÉ PŘISAZENÉ LIŠTY příslušenství ... 529

3FÁZOVÉ

EUTRAC®

EUTRAC® 3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA ... 501
EUTRAC® 3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA příslušenství ... 502, 503
EUTRAC® 3FÁZOVÁ ZÁPUSTNÁ LIŠTA ... 505
EUTRAC® 3FÁZOVÁ ZÁPUSTNÁ LIŠTA příslušenství ... 505

S-TRACK

S-TRACK 3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA DALI ... 474, 475
S-TRACK 3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA DALI příslušenství ... 476, 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole ... 604
ABRIDOR SENSOR WL ... 664
ABRIDOR WL ... 664
ACCANTO CL, E27 ... 284
ACCANTO PD, E27 ... 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 ... 246
ACCANTO WL, E27 ... 247
ADEGAN FL, E27 ... 567
ADEGAN MANILA FL, E27 ... 566
ADI EL ... 732
ADJUST 135 EL, čtvercové/kulaté, QPAR51 ... 753
ADJUST 190 EL, čtvercové/kulaté, QR111 ... 753
ADJUST 265 EL, kulaté, HIT-CE ... 753
AINOS CW ... 712
AINOS CW SENSOR ... 712
AINOS CW SENSOR, čtvercové ... 713
AINOS CW, čtvercové ... 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE ... 173
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 ... 174
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111 ... 174
AIXLIGHT® PRO 50 LED Modul ... 438
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 Modul ... 438
AIXLIGHT® PRO 50 příslušenství ... 438
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111 Modul ... 439
AIXLIGHT® PRO příslušenství ... 439
AKALO D83 EL, PHASE ... 406
ALAMEA EL ... 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 ... 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 ... 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 ... 316
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ... 316, 332
ALTRA DICE TRACK 1fáz., QPAR51 ... 517
ALTRA DICE TRACK 3fáz., QPAR51 ... 479
ANDREAS WL, QT-DE12 ... 198
ANELA CL, PHASE ... 313
ANELA Display ... 275
ANELA PD, PHASE ... 130
ANGOLUX SENSOR WL ... 667
ANGOLUX SOLAR WL ... 667
ANGOLUX WL ... 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 ... 536
ANINDA 120 EL ... 453
ANINDA 60 EL ... 453
APONI 90/120 Pole, PHASE ... 577
APONI WL, PHASE ... 645
ARLINA 60/130 WL ... 225
AROSA PD, 1,25 m, PHASE ... 111
AROSA PD, 2 m, PHASE ... 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 ... 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 ... 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 ... 600
ARROCK STONE 50/75 Pole ... 600
ASMARA LV, QR-C51 ... 544
ASSO 300 WL ... 223
ASSO 300 WL, PHASE ... 223
ASSO 70 WL ... 222
ASSO WL, PHASE ... 223
ASTINA CL, QPAR51 ... 312
ASTINA PD, QPAR51 ... 123
ASTINA STEEL WL ... 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 ... 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 232
ASTINA WL, QPAR51 ... 680
ASTO CW, double, QPAR51 ... 347
ASTO CW, quad, QPAR51 ... 347
ASTO CW, single, QPAR51 ... 347
ASTO CW, triple, QPAR51 ... 347
ASTO QPAR51 ... 347
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 ... 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 ... 341
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 ... 341
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 ... 341
AVENTO 110 PD ... 113
AVENTO 30 PD ... 113
AVO CW, double, QPAR51 ... 345
AVO CW, QPAR51 ... 345
AVO CW, quad, QPAR51 ... 345
AVO CW, single, QPAR51 ... 345
AVO CW, triple, QPAR51 ... 345
AVO TRACK 1fáz., QPAR51 ... 511
AVO TRACK 3fáz., QPAR51 ... 478

B

BASKET WL, E27 ... 199
BATO 35 CW, E27 ... 191
BATO 35 CW, PHASE ... 191
BATO 35 PD, E27 ... 116
BATO 35 PD, PHASE ... 116
BATO 45 CW, E27 ... 286
BATO 45 CW, PHASE ... 286
BATO 45 PD, E27 ... 117
BATO 45 PD, PHASE ... 116

BATTEN LED

BATTEN LED 220–240 V ~50/60 Hz ... 805
BATTEN LED 220–240 V ~50/60 Hz příslušenství ... 805

BEDSIDE EL, levé ... 390
BEDSIDE EL, pravé ... 390
BENA 120 CW ... 369
BENA 150 CW ... 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE ... 602
BENDO WL, PHASE ... 662
BIG NAILS 50/80 Pole ... 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 ... 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 ... 579
BIG NAILS WL, E27 ... 647
BIG NAUTILUS SP, kulaté, QPAR51 ... 618
BIG PLOT Cover, 4 sloty ... 747
BIG PLOT Cover, 4 sloty ... 747
BIG PLOT Module ... 746
BIG QUAD UP/DOWN WL ... 687
BIG QUAD WL ... 239, 672
BIG SUN PD, E27 ... 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL ... 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL ... 695
BIG THEO CL ... 709
BIG THEO CL, QPAR111 ... 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 ... 693
BIG THEO WL ... 677
BIG THEO WL, QPAR111 ... 676
BILAS CW, single, PHASE ... 336
BIMA 1fáz., double, QPAR51 ... 515
BIMA 1fáz., single, QPAR51 ... 515
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51 ... 535
BIMA 3fáz., double, QPAR51 ... 485
BIMA 3fáz., single, QPAR51 ... 485
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 ... 535
BOOKAT Pole, PHASE ... 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 690
BOX-L WL ... 689
BOX-L WL, E27 ... 689
BRENDA TL, wireless charging ... 075
BRICK DOWNUNDER EL ... 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 ... 730
BRICK EL, asymetrické ... 733
BRICK EL, symetrické ... 733
BRICK MESH EL ... 733
BULAN CW, E14 ... 715
BULAN GRID CW, E27 ... 715

C

C-POL Pole, E27 ... 583
C-POL WL, E27 ... 646
CARISO WL, PHASE ... 228
CHROMBO WL, PHASE ... 218
COMET LED LV ... 551
COMET LV, QR-C51 ... 551
CONE FL, E27 ... 569
CONNECTED LED PANEL 595 x 595 mm, UGR<19 ... 458
CONNECTED LED PANEL 620 x 620 mm, UGR<19 ... 459
CONTONE® EL, kulaté/čtvercové, pevné, PHASE ... 399
CONTONE®EL, kulaté/čtvercové, nastavitelné, PHASE ... 399
COSMIC LV, QR-C51 ... 545
COUPA FLEX WL ... 248
COUPA WL, QT14 ... 249
CUBIX FL, QPAR51 ... 569
CV SPOT SP, krátké ... 625
CV SPOT SP, dlouhé ... 625

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, čtvercové, QPAR51 ... 759
DASAR® 80 EL, čtvercové/kulaté, QPAR51 ... 759
DASAR® 215 EL, čtvercové/kulaté, QPAR111 ... 760
DASAR® 215 EL, kulaté, E27 ... 760
DASAR® 218 EL, QR111 ... 760
DASAR® 255 EL ... 763
DASAR® 270 EL, asymetrické ... 763
DASAR® 270 EL, symetrické ... 763
DASAR® 370 EL, kulaté ... 755
DASAR® 920 EL ... 757
DASAR® EL, T16 ... 764
DASAR® EXACT 116 EL, čtvercové/kulaté, QPAR51 ... 759
DASAR® FLAT 80 EL ... 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24 V ... 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230 V ... 630

DEKLED EL ... 393
DELO WL ... 659
DELWA WL ... 236, 678
DENA 30 WL, E14 ... 199
DEVIN WL, Double, PHASE ... 262
DINGILO EL, kulaté, nastavitelné ... 399
DIO FLEX PLATE WL ... 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 257

DIRETO 60 WL, PHASE 217
DIRETO 90 WL, PHASE 217
DISPLAY 277
DISPLAY ADL 50 QPAR51 273
DL 126 EL 393
DOLIX OUT EL, čtvercové, QPAR51 ..... 402, 738
DOLIX OUT EL, kulaté, QPAR51 ..... 402, 738
DORISA 30 265
DORISA 50 265
DOWNUNDER OUT S EL 731
DOWNUNDER OUT M EL 731
DOWNUNDER OUT L EL 731
DOWNUNDER OUT čtvercové 658
DOWNUNDER OUT kulaté 658
DOWNUNDER PUR 120 EL 383
DOWNUNDER PUR 150 EL 383
DOWNUNDER PUR 80 EL 383
DURNO 548

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II, LIŠTA 539
EASYTEC® II, LIŠTA příslušenství 539

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 313
ENOLA B CW, double, QPAR51 ..... 337, 338
ENOLA B CW, single, QPAR51 337
ENOLA B PD, QPAR51 ..... 124, 523
ENOLA B TRACK 1fáz., QPAR51 514
ENOLA B WL, QPAR51 ..... 232, 252
ENOLA C CL 315
ENOLA C CL, PHASE 315
ENOLA C Pole 607
ENOLA C TRACK 1fáz. 521
ENOLA C TRACK 3fáz. 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL 685
ENOLA PD, E27 125
ENOLA ROUND S CL 705
ENOLA ROUND S WL, single 684
ENOLA ROUND M CL 705
ENOLA ROUND M WL, single 684
ENOLA ROUND L CL 705
ENOLA ROUND L WL, single 684
ENOLA SQUARE S CL 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE S WL, single 696
ENOLA SQUARE M CL 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE M WL, single 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE L CL 710
ENOLA SQUARE L WL, single 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE 607
ESKINA D Display, PHASE 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, single 585
ESKINA FRAME 75 Pole, double 585
ESKINA FRAME WL 663
ESKINA FRAME WL, double 663
ESKINA SPOT CW, PHASE 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 721
EURO CUBE 3fáz. 487
EURO SPOT TRACK 1fáz. 516
EURO SPOT TRACK 1fáz. QPAR51 516
EURO SPOT TRACK 3fáz. 495
EURO SPOT TRACK 3fáz., QPAR111 494
EURO SPOT TRACK 3fáz., QPAR51 494

F

F-POL Pole, E27 583
F-POL WL, E27 646

FENDA
FENDA BOW BASIS FL, E27 079
FENDA stropní rozeta, E27 282
FENDA FL, E27 ..... 078, 079
FENDA skleněné stínidlo 102
FENDA polostínidlo 202
FENDA Ø 15 cm, kulaté 080, 104
FENDA Ø 20 cm, kulaté 245
FENDA Ø 30 cm, kulaté 080, 105, 283
FENDA Ø 40 cm, kulaté 081, 102
FENDA Ø 45 cm, kulaté 081, 105, 283
FENDA Ø 70 cm, kulaté 081, 105, 283
FENDA PD, E27 102
FENDA TL, E27 ..... 078, 079
FENDA WL, Basis, E27 ..... 202, 244
FENDA WL, E27 245

FERA 25 CL 289
FERA 25 CL, DALI 289
FILI, svorka WL, QPAR51 272
FITU CUBE WL, E27 196
FITU CW, E27 333
FITU FL, E27 085
FITU MIX & MATCH příslušenství 098
FITU PD, E27 ..... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 070
FITU nástěnný držák 200
FITU WL, E27 200
FLAC BEAM® SP 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 385
FLATT 65/100 Pole 599
FLATT SENSOR WL 665
FLATT WL 665
FORCHINI 50 PD, E27 118
FORCHINI 70 PD, E27 118
FORCHINI M 40 PD, E27 119
FORCHINI M 40 TRACK 1fáz., E27 525
FORCHINI M 40 TRACK 3fáz., PD, E27 499
FORCHINI M 50 PD, E27 119
FRAME BASIC EL 386
FRAME BASIC EL, HV 386
FRAME CURVE EL 385
FRAME CURVE EL, HV 385

G

GALEN 60/120 SP 637
GALEN 100 SP 636
GIMBLE IN 68 EL 446
GIMBLE IN 100 EL 446
GIMBLE IN 150 EL 446
GIMBLE IN 175 EL 447
GIMBLE OUT EL 752
GLASSA CW, čtvercové, E27 361
GLENOS PD, 1 m, 1–10 V 168
GLENOS PD, 2 m, 1–10 V 168
GLENOS® 60 267
GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 574
GLOO PURE WL, E27 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 586
GRAFIT WL, E27 648

GRAZIA LED pásky
GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 V 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, tunable white, 24 V 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 V 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, tunable white, 24 V 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 796, 797

GRAZIA profil
GRAZIA 10 přisazený profil, plochý 769
GRAZIA 10 přisazený profil, standardní 769
GRAZIA 10 EDGE přisazený profil, plochý 772
GRAZIA 10 EDGE příslušenství 773
GRAZIA 10 zápustný profil 769
GRAZIA 10 příslušenství 770, 771
GRAZIA 10 přisazený profil, plochý 775
GRAZIA 20 přisazený profil, standardní 775
GRAZIA 20 zápustný profil 776
GRAZIA 20 příslušenství 777, 778, 779
GRAZIA 60 přisazený profil 781
GRAZIA 60 zápustný profil 781
GRAZIA 60 příslušenství 782, 783

H

H-LIGHT EL, oválné, PHASE 400
H-LIGHT EL, PHASE 401
H-LIGHT EL, kulaté, PHASE 400
H-POL 30/60 Pole 596
H-POL Twin 30/60 Pole 597

H-PROFIL
H-PROFIL 2 m 785
H-PROFIL 2 m příslušenství 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE 164
HELIA 30 PD 126
HELIA 30 PD, PHASE 127
HELIA 40 PD 126
HELIA 40 PD, PHASE 127
HELIA 50 TRACK 1fáz. 521
HELIA 50 TRACK 3fáz. 482
HELIA AMBIENT 35 PD 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 129
HELIA CW, double, PHASE 339, 723
HELIA CW, single, PHASE 339, 723
HELIA EL 391
HELIA Pole, double, PHASE 611, 613
HELIA Pole, single, PHASE 610, 613
HELIA SENSOR Single 610
HELIA SPOT L SP, single, PHASE 631
HELIA SPOT S SP, single, PHASE 631
HORN EL, QPAR51 415
HORN MAGNA EL 416
HORN MEDI EL 416
HORN MINI EL 416
HORN-A EL, QPAR51 413
HORN-O EL, QPAR51 413
HORN-T EL, QPAR111 414
HORN-T EL, QPAR51 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195 x 295 mm, 1–10 V 163
I-PENDANT PRO PD, 1195 x 295 mm, DALI 163
I-PENDANT PRO PD, 1195 x 295 mm, UGR<19, 1–10 V 163
IMPERVA 120 CW 365
IMPERVA 150 CW 365
INDA CW, QPAR51 330
IPERI 50 Pole 605
IPERI WL 668
IVED GOOSE WL, rozeta 259

K

KADUX EL, double, 1–10 V 437
KADUX EL, double, PHASE 436
KADUX EL, double, QPAR111 435
KADUX EL, double, QPAR51 434
KADUX EL, single, 1–10 V 437
KADUX EL, single, PHASE 436
KADUX EL, single, QPAR111 435
KADUX EL, single, QPAR51 434
KADUX EL, triple, PHASE 436
KADUX EL, triple, QPAR51 434
KALU CW, double, PHASE 352
KALU CW, double, QPAR111 350
KALU CW, PHASE 352
KALU CW, QPAR111 350
KALU CW, quad, PHASE 353
KALU CW, quad, QPAR111 350
KALU CW, single, PHASE 352
KALU CW, single, QPAR111 350
KALU CW, triple, PHASE 352
KALU CW, triple, QPAR111 350
KALU TRACK 1fáz., QPAR111 519
KALU TRACK 1fáz., PHASE 519
KALU TRACK 3fáz., PHASE 493
KALU TRACK 3fáz., QPAR111 492
KALU TRACK 3fáz., QR111 492
KAMUELA ECO EL, kulaté, PHASE 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 536

KARDAMOD CL, čtvercové, double, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, čtvercové, single, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, kulaté, double, QPAR111 ... 324
KARDAMOD CL, kulaté, single, QPAR111 ... 324
KARPO 30 CW, single ... 253, 334
KARPO 30 CW, single, PHASE ... 334
KARPO 30 EL ... 391
KARPO FL ... 083
KARPO MAGN CW, single, PHASE ... 250
KARPO TL ... 082
KARPO WL ... 253
KENKUA SPOT WL, E27 ... 246
KENKUA WL, E27 ... 246
KERAS ELT WL, E27 ... 651
KINI EL, PHASE ... 737
KIROCONE TL, E27 ... 564

L

L-LINE 120 ... 268
L-LINE 60 ... 268
L-LINE OUT 15 WL, vertikální ... 688
L-LINE OUT 30 FL, vertikální ... 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, horizontální ... 595
L-LINE OUT 60 FL, vertikální ... 595
LED PANEL 300 x 120 mm ... 461
LED PANEL 600 x 600 mm ... 461
LED PANEL 620 x 620 mm ... 460, 461
LED SAIL WL ... 229
LED SPIKE SP ... 622
LED SPOT SP ... 719
LENITO TRACK 3fáz. ... 481
LENITO WL ... 242, 275
LIGHT EYE® 150 3fáz., PD, QPAR111 ... 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK 3fáz., QPAR111 ... 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 90 1fáz., QPAR51 ... 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE ... 087, 578
LIGHTPOINT EL ... 392
LIPA CW, PHASE ... 716
LIPSY® 30 CW, Connected ... 356
LIPSY® 30 CW, Dome ... 357
LIPSY® 30 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Connected ... 356
LIPSY® 40 CW, Dome ... 357
LIPSY® 40 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® 50 CW, Connected ... 356
LIPSY® 50 CW, Dome ... 357
LIPSY® 50 CW, Drum ... 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® CW, Connected ... 356
LIPSY® CW, Dome ... 357
LIPSY® CW, Drum ... 358
LIPSY® CW, Drum, DALI ... 359
Lisenne 40/70 Pole, E27 ... 572
LISENNE PD, E27 ... 131
LISENNE WL, E27 ... 197
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS IN L WL, PHASE ... 213
LOGS IN WL ... 212
LOGS IN WL, PHASE ... 212
LOGS WL ... 692
LONG GRILL CW ... 371

M

M-TRACK
M-TRACK nastavitelné ... 556
M-TRACK Spot ... 556
M-TRACK NAPÁJECÍ LIŠTA ... 557
M-TRACK NAPÁJECÍ LIŠTA příslušenství ... 557

MAGANDA TL ... 072
MAGANDA WL ... 260
MALANG CL, E27 ... 308
MALANG CW ... 121
MALO Display WL ... 276
MALU CL ... 711
MALU Pole ... 606
MALU WL ... 670
MANA 40 stínidlo, kulaté ... 193
MANA 60 stínidlo, kulaté ... 193
MANA BASE kulatéRund ... 192
MANA BASE WL, kulaté, PHASE ... 192
MANA OUT WL, PHASE ... 688
MANA stínidlo ... 205, 207
MANA WL, Basis ... 206
MANA WL, Basis, PHASE ... 204, 206
MARONA CW, PHASE ... 360
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MECANICA PLUS FL ... 086
MECANICA PLUS TL ... 086

MEDO
MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 148, 298
MEDO 30 CL, 1–10 V ... 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE ... 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME ... 456
MEDO 30 EL, frameless ... 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 40 CL, 1–10 V ... 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE ... 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME ... 456
MEDO 40 EL, frameless ... 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 60 CL, 1–10 V ... 146, 296
MEDO 60 CL, čtvercové ... 302
MEDO 60 CL, čtvercové, 1–10 V ... 152
MEDO 60 CL, čtvercové, DALI ... 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME ... 456
MEDO 60 EL, frameless ... 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 149, 299
MEDO 90 CL, 1–10 V ... 147, 297
MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, frameless ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD,1–10 V ... 154
MEDO RING 90 PD,1–10 V ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK 3fáz., PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563
MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, single, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT double, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, double, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, čtvercové ... 621
NAUTILUS 10 SP, kulaté, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, čtvercové ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, čtvercové ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA
NEW TRIA 110 Single, čtvercové, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110 Single, kulaté, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150 Single, čtvercové, CS, 1–10 V ... 433
NEW TRIA 150 Single, čtvercové, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150 Single, kulaté, CS, 1–10 V ... 433
NEW TRIA 150 Single, kulaté, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155 Double, CS ... 431
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45 Single, čtvercové, CS ... 426
NEW TRIA 45 Single, kulaté, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, single, kulaté, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, čtvercové, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, čtvercové, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, čtvercové, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, čtvercové, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, kulaté, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, kulaté, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, kulaté, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 Single, čtvercové, CS ... 430
NEW TRIA 77 Single, kulaté, CS ... 430
NEW TRIA 78 Single, čtvercové, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, čtvercové, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, kulaté, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, kulaté, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL Single, čtvercové, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL Single, kulaté, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, double, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, single, PHASE ... 343
NOBLO CW, triple, PHASE ... 343
NOBLO SPOT 1fáz. ... 520
NOBLO SPOT 1fáz., Triple Track Set ... 510
NOBLO SPOT 3fáz. ... 482
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 550
NOTAPO WL ... 382
NOYA PD, PHASE ... 165

O

OCCULDAS 13 DL, nepřímé, PHASE ... 311
OCCULDAS 14 EL, nepřímé, PHASE ... 411
OCCULDAS 23 DL, nepřímé, PHASE ... 311
OCCULDAS 23 EL, nepřímé, PHASE ... 411
OCULUS CL, Move, PHASE ... 445
OCULUS CL, PHASE ... 315
OCULUS CW, PHASE ... 331
OCULUS PD, single, PHASE ... 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 233
ONE 40 TRACK 3fáz., DALI ... 473
ONE 40 WL, DALI ... 194
ONE 60 PD, DALI ... 157
ONE 60 PD, DALI, up/down ... 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down ... 158
ONE 60 WL, DALI ... 194
ONE 80 PD, DALI ... 157
ONE 80 PD, DALI, up/down ... 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down ... 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down ... 159
ONE TRIPLE PD, DALI ... 157
OPEN GRILL PD, Double, otočné ... 172
OPEN GRILL PD, Single, otočné ... 172
ORBIT LV, QR111 ... 547
ORDI SENSOR WL ... 666
ORDI WL ... 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 224
OTOS GLAS Pole, E27 ... 573
OUT 65 EL, kulaté, PHASE ... 739
OUT-BEAM FRAME SP ... 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL ... 699
OVALISK 75/100 Pole ... 575
OVALISK CL ... 703
OVALISK Sensor WL ... 650
OVALISK WL ... 650

P

P-LIGHT CW ... 372, 373, 375
P-LIGHT CW příslušenství ... 372, 373, 375
P-LIGHT EL ... 405

PANEL 60 CL, kulaté, DALI ... 305
PANEL 60 CL, kulaté, PHASE ... 304
PANEL 60 PD, 1–10 V ... 160
PANEL 60 PD, kulaté, DALI ... 161
PANEL CL, 1200 x 300 mm, DALI ... 305
PANEL CL, 1200 x 300 mm, PHASE ... 305
PANTILO 28 PD, E27 ... 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 ... 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 ... 136
PARA 380 PD, E27 ... 182
PARA CONE 14 1fáz., PD, QPAR51 ... 524
PARA CONE 14 1fáz., QPAR51 ... 513
PARA CONE 14 3fáz., PD, QPAR51 ... 499
PARA CONE 14 3fáz., QPAR111 ... 480
PARA CONE 20 PD, E27 ... 120
PARA CONE 30 PD, E27 ... 120
PARA DOME PD, E27 ... 181, 183
PARA DOME stínidlo ... 181
PARA FLAC PD/CL ... 184
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 185
PARA MULTI PD, DLMI ... 183
PATTA-F EL, čtvercové, PHASE ... 407, 740
PATTA-F EL, kulaté, PHASE ... 407, 740
PATTA-I EL, čtvercové, PHASE .. 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, kulaté, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PAVANO 300 x 1200 mm ... 463
PAVANO 600 x 600 mm ... 463
PAVANO 620 x 620 mm ... 463
PEMA® WL ... 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 ... 669
PHELIA 10 PD, E27 ... 114
PHELIA 20 PD, E27 ... 115
PHELIA 25 PD, E27 ... 115
PHELIA 30 PD, E27 ... 115
PHELIA FL, E27 ... 084
PHELIA TL, QPAR51 ... 084
PHELIA WL, QPAR51 ... 251
PHOTONIA CL, E27 ... 702
PHOTONIA PD, E27 ... 562
PHOTONIA Pole, E27 ... 573
PHOTONIA TL, E27 ... 568
PHOTONIA WL, E27 ... 642
PIKA EL, čtvercové, QPAR51, výkyvné ... 397
PIKA EL, čtvercové, QPAR51, pevné ... 397
PIKA EL, kulaté, QPAR51 ... 397
PIKA EL, kulaté, QPAR51, pevné ... 396
PIPOFLEX WL ... 256

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 ... 236
PLASTRA 104 CL, E27 ... 288
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 230
PLASTRA 105 CL, E27 ... 288
PLASTRA 25 PD, kulaté, TCR-TSE ... 106
PLASTRA CL, PHASE ... 288
PLASTRA CL, QPAR51 ... 322
PLASTRA EL, čtvercové, QPAR51 ... 395
PLASTRA EL, kulaté, QPAR51 ... 394
PLASTRA PD, QPAR51 ... 124
PLASTRA SLOT WL, E14 ... 215
PLASTRA WL, Cube, QT14 ... 210
PLASTRA WL, Cubes ... 211
PLASTRA WL, Curve, PHASE ... 227
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 ... 236
PLASTRA WL, polokruhové ... 208
PLASTRA WL, QPAR51 ... 215, 231
PLASTRA WL, čtvercové ... 190
PLASTRA WL, obdélníkové, QT-DE12 ... 209
PLASTRA WL, kulaté ... 190

PLYTTA ... 549
POLE PARC 90/150/200 Pole ... 584
POLE PARC CL ... 706
POLE PARC UP/DOWN WL ... 683
POLE PARC WL ... 657
POWER TRAIL-LITE® EL, čtvercové ... 749
POWER TRAIL-LITE® EL, kulaté ... 749

Příslušenství

DALI ovladač 24 V DC ... 830
DALI rozhraní 1–10 V + zap./vyp. ... 830
DALI univerzální stmívač 10–300 W ... 830
DALI univerzální stmívač 3–25 W ... 830
GU10 objímka s instalační krabicí a rychlosvorkou ... 842
Instalační krabice ... 843
Instalační krabice T ... 843
Kabelová svorka ... 840
KOMPENZAČNÍ MODUL ... 833
LED driver 1000 mA | 40 W ... 834
LED driver 1000 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 839
LED driver 1050 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 835
LED driver 200 mA | 6–8,4 W s kabelovou příchytkou ... 835
LED driver 250 mA |10 W ... 835
LED driver 320 mA | 3 W s kabelovou příchytkou ... 838
LED driver 350 mA |10 W ... 833
LED driver 350 mA | 15 W ... 833
LED driver 350 mA | 3 W s kabelovou příchytkou ... 838
LED driver 350 mA | 6 W ... 833
LED driver 350 mA | 9 W s kabelovou příchytkou ... 838
LED driver 350 mA s kabelovou příchytkou ... 838
LED driver 500/600/700 mA | 30 W s kabelovou příchytkou ... 835
LED driver 500 mA | 15 W ... 834
LED driver 500 mA | 9 W s kabelovou příchytkou ... 838
LED driver 700 mA | 10 W s kabelovou příchytkou ... 834
LED driver 700 mA | 11 W s kabelovou příchytkou ... 839
LED driver 700 mA | 39 W s kabelovou příchytkou ... 834
LED driver 700 mA | 3 W s kabelovou příchytkou ... 839
LED driver 700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 834
LED driver 700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 839
LED driver 700 mA | 6 W ... 834
LED driver 800/900/1050 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 835
LED driver DALI 250–700 mA | 20 W s kabelovou příchytkou ... 837
LED driver DALI 250–700 mA | 40 W s kabelovou příchytkou ... 837
LED driver DALI 350–1050 mA | 60 W s kabelovou příchytkou ... 837
LED driver DALI 700–1500 mA | 50 W s kabelovou příchytkou ... 837
LED driver VALETO® 1050 mA | 45 W s kabelovou příchytkou ... 839
LED síťový zdroj 12 V/24 V DC | 12 W ... 831
LED síťový zdroj 12 V/24 V DC | 12 W kulatý ... 831
LED síťový zdroj 12 V/24 V DC | 20 W ... 831
LED síťový zdroj 24 V | 100 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V | 100 W ... 833
LED síťový zdroj 24 V | 50 W ... 833
LED síťový zdroj 24 V DC | 100 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V DC | 100 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V DC | 150 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V DC | 150 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V DC | 20 W ... 832
LED síťový zdroj 24 V DC | 36 W ... 831
LED síťový zdroj 24 V DC | 60 W ... 831
Oboustranná lepicí páska ... 842
Objímka GU10 ... 842
Prodlužovací kabel ... 842
SLV VALETO®350/500/700 mA | 15 W, LED driver ... 835
Stropní hák ... 840
Stmívač 1110 V 10 W ... 831
Stropní rozeta ... 841
Textilní kabel 3pólový, 3 x 0,75 mm², 10 m ... 841
Transformátor 12 V AC | 10 VA IP 44 ... 828
Transformátor 12 V AC | 60 VA ... 830
Transformátor 12 V AC | 60 VA IP 44 ... 828
Transformátor 12 V AC | 150 VA ... 830
Transformátor 12 V AC | 105 VA ... 828
Transformátor 12 V AC | 300 VA ... 828
Transformátor TENSEO 12 V AC | 50 VA ... 829
Transformátor TENSEO 12 V AC | 105 VA ... 829
Transformátor TENSEO 12 V AC | 210 VA ... 829
Zarážka pro ocelové lanko ... 841
Zásuvková lišta 3 výstupy ... 842
Zavěšení na ocelovém lanku ... 841

PURI 3fáz., QPAR51 ... 484
PURI CW, double, QPAR51 ... 349
PURI CW, QPAR51 ... 349
PURI CW, quad, QPAR51 ... 349
PURI CW, single, QPAR51 ... 349
PURI CW, triple, QPAR51 ... 349
PURI TRACK 1fáz., QPAR51 ... 511, 512
PURI TRACK 1fáz., Triple Track Set ... 510
PURI TRACK 3fáz., QPAR51 ... 485
PURIA TRACK 1fáz., QPAR51 ... 511
PURISA WL, E27 ... 199

Q

Q-LINE® CL, 1 m, BAP, PHASE ... 306
Q-LINE® CL, 2 m, BAP, PHASE ... 307
Q-LINE® PD, 1 m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, 2 m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, DALI, single ... 169
Q-LINE® PD, single ... 169
Q-LINE® WL ... 269
QUAD FRAME 14 WL ... 238
QUAD FRAME 19 WL ... 238
QUAD FRAME 9 WL ... 389
QUAD Pole ... 609
QUAD UP/DOWN 12 WL ... 214, 687
QUAD UP/DOWN 15 WL ... 214, 687
QUAD WL ... 239, 672
QUADRASS PD, E27 ... 133
QUADRASS SPOT WL, E27 ... 201
QUADRASS WL, E27 ... 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 ... 652
QUADRULO WL, E27 ... 653

R

RASCALI 45/65 Pole ... 593
RASCALI WL ... 660
RETRATO WL, PHASE ... 271
ROCCI EL, čtvercové ... 751
ROCCI EL, kulaté ... 751
ROTOBALL 25 CL, E27 ... 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 ... 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 137
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE ... 581
ROX CL, GX53 ... 706
ROX CL, QPAR111 ... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ... 234, 657
RUBA 27/42 CW ... 714
RUSTY® UP/DOWN WL, čtvercové ... 690
RUSTY® UP/DOWN WL, kulaté ... 682
RUSTY® 40/70 Pole ... 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 ... 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 ... 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole ... 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE ... 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole ... 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 ... 601

S

SAIL WL ... 673
SALUNA LV, QR-C51 ... 546
SAMRINA SP, single, GU10 ... 619
SEDO 7 WL ... 220
SEDO 14 WL ... 220
SEDO 21 WL ... 220
SENSER 12 CW, čtvercové, PHASE ... 366
SENSER 12 CW, kulaté, PHASE ... 367

SENSER 12 EL, čtvercové ... 449
SENSER 12 EL, kulaté ... 448
SENSER 18 CW, čtvercové, PHASE ... 366
SENSER 18 CW, kulaté, PHASE ... 367
SENSER 18 EL, čtvercové ... 449
SENSER 18 EL, kulaté ... 448
SENSER 24 CW, čtvercové, PHASE ... 366
SENSER 24 CW, kulaté, PHASE ... 367
SENSER 24 EL, čtvercové ... 449
SENSER 24 EL, kulaté ... 448
SENSER CW, čtvercové, PHASE ... 366
SENSER CW, kulaté, PHASE ... 367
SHELL 15 WL, PHASE ... 241
SHELL 30 WL, PHASE ... 241
SIGHT 115 CW ... 370
SIGHT 60 CW ... 370
SIGHT MOVE 3fáz ... 496
SIGHT MOVE 3fáz., DALI ... 471
SIGHT TRACK 3fáz. ... 483
SIGHT TRACK 3fáz., DALI ... 472
SIGHT TRACK 3fáz., PD ... 497
SIMA CW, čtvercové, PHASE ... 363
SIMA CW, čtvercové, Sensor ... 363
SIMA CW, kulaté, PHASE ... 362
SIMA CW, kulaté, Sensor ... 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 612
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ... 623
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE ... 623
SITRA CL, TCR-TSE ... 704
SITRA CUBE WL ... 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 691
SITRA UP/DOWN WL ... 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE ... 680
SITRA WL ... 656
SITRA WL, TCR-TSE ... 656
SLOTBOX 40/70 Pole ... 598
SLOTS 45 Pole ... 591
SLOTS 65 Pole ... 591
SLOTS WL ... 644
SOLASTO EL, čtvercové/kulaté ... 750
SOLID CUBE WL, QT14 ... 210
SOMNILA FLEX WL, levé ... 255
SOMNILA FLEX WL, pravé ... 255
SOMNILA SPOT WL, levé ... 254
SOMNILA SPOT WL, pravé ... 254
SOPRANA CL, E27 ... 285
SOPRANA PD, E27 ... 138
SPHERA 45 PD, PHASE ... 122
SPHERA 75 PD, PHASE ... 122
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 31 SP ... 633
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 330
SPOT DISPLAY E27 ... 273
SPOT TRACK 1fáz., E27 ... 512
SPOT TRACK 3fáz., E27 ... 478
SQUARE CL, PHASE ... 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 ... 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE ... 587
SQUARE TURN WL, G9 ... 686
SQUARE WL, E27 ... 648
SQUARE WL, PHASE ... 648
STIX WL ... 251
STRUCTEC 1fáz. ... 522
STRUCTEC 3fáz. ... 490, 491
STRUCTEC 3fáz., DALI ... 470
STRUCTEC ZOOM 3fáz. ... 491
SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK 3fáz., PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK 3fáz. ... 489

SVĚTELNÝ ZDROJ

LED A60 E27 ... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT ... 852
LED A60 E27, Mirrorhead, chrom ... 855
LED A60 E27, Mirrorhead, zlaté ... 855
LED A60 E27, RGBW ... 852
LED C35 E14 ... 852
LED Filament G9 ... 846
LED FRISBEE E27 ... 854
LED G125 E27 ... 856
LED G125 E27, Mirrorhead, zlaté ... 856
LED G125 E27, kouřové sklo ... 856
LED G95/G125 E27 ... 856
LED G95/G125 E27, kouřové sklo ... 856
LED GU10 ... 848, 849
LED PAR38 E27 ... 857
LED QPAR111 GU10 ... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT ... 850
LED QPAR111 GU10, RGBW ... 850
LED QPAR51 GU10 ... 848, 849
LED QR111 G53 ... 851
LED QR51 GU5.3 ... 846
LED QT14 G9 ... 846
LED QT-DE12 R7S 118 mm ... 846
LED QT-DE12 R7S 78 mm ... 846
LED ST58 E27 ... 855
LED ST64 E27 ... 855
LED T32 E27 ... 855
LED T32 FILAMENT GU10 ... 848
LED T38 E27 ... 853
LED T45 E27 ... 853
LED TCR-TSE GX53 ... 857
T16 G5 ... 857

SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, double, PHASE ... 317
TEC KALU CL, quad, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK 3fáz., double, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK 3fáz., quad, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

Nízkonapěťové lanko TENSEO

Nízkonapěťové lanko TENSEO ... 554, 555
Nízkonapěťové lanko TENSEO příslušenství ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, double ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, single ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® 1fáz., PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, double, čtvercové ... 321
TRILEDO CL, double, čtvercové, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, čtvercové ... 321
TRILEDO CL, single, čtvercové, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, kulaté ... 321
TRILEDO CL, single, kulaté, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, obdélníkové ... 261
TRUKKO WL, kulaté ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579

V

VANO WING SP, 1–10 V ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, čtvercové, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA L WL ... 675
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WESTY EL, čtvercové/kulaté ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, Switch ... 177
WORO EL ... 388

1000799 593


1001998 580

1000682 577

1003001 609


1001878 299
1001886 299

139112 547

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLV Czech s r.o. se sídlem V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6 identifikační číslo: 04363990
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462, ze dne 23. listopadu 2015

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech s r.o., se sídlem V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, identifikační číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo či nepřímo ovládaná společnost jako Prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
2. Definice pojmů: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
4. Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.
5. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.
6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce (tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.

II. Smlouva

1. Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
2. Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Prodávajícímu.
3. Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:
   3.1. elektronickou poštou na adrese order@cz.slv.com;
   3.2. osobně v provozovnách Prodávajícího;
   3.3. telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 200
4. Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:
   - kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
   - specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus a dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové objednávky;
   - místo dodání zboží a/nebo služby;
   - e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací;
   - telefonické a mailové spojení Kupujícího.
5. Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky:
   Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření smlouvy.
   Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.
6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.
7. Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v článku II/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající v prodlení s dodáním.
8. Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva uzavřena není.
9. V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
10. Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.
11. Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.
12. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
14. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
4. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.
5. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil.
6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.
6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:

a) Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost požadovat:
b) odstranění vady opravou věci; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
c) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
d) teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může Kupující odstoupit od smlouvy

2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. VIII.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady.
3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. Záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3. Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

X. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV Czech s.r.o. IČO 04363990, V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

XII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba předem bankovním převodem,
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
c) platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),

2. Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo, zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky

Osobní odběr

1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě pověřené osoby také platným pověřením.

Zasílání přepravní službou – Česká republika a Slovenská republika

1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR a SR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cz.slv.com, společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.4.2020 a ruší jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

VLASTNOSTI PRODUKTŮ

Informace o tom, **zda mohou být zdroje světla a** ovládací zařízení vyměněny koncovými uživateli nebo kvalifikovanými osobami **bez trvalého poškození svítidla, nebo nikoli.**

· zdroj světla může být vyměněn kvalifikovanou osobou
· LED může být vyměněna kvalifikovanou osobou
· ovládací zařízení může být vyměněno kvalifikovanou osobou

· zdroj světla může být vyměněn koncovým uživatelem
· LED může být vyměněna koncovým uživatelem
· ovládací zařízení může být vyměněno koncovým uživatelem

· světelný zdroj nelze vyměnit
· ovládací zařízení nelze vyměnit



Stmívatelné s ...
· C = stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně
· L = stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně
· Uni = univerzální stmívač
· 1–10 V
· Dali = Dali sběrnicový systém
· Switch = spínač, příp. tlačítko

Dim to Warm
Při stmívání se barva světla mění ze studené bílé na teplou bílou.

Hmotnost produktu v kilogramech (kg)



Otočnost a výkyv ve stupních:
· rozsah otočení
· rozsah výkyvu
· kardanové

Poloviční divergence
Popisuje úhel vyzařování ve stupních. Čím menší je úhel, tím více je světlo zaostřeno.

Délka závěsného kabelu v cm



Délka napájecího kabelu v cm
Délka kabelu v cm (při otevřeném konci kabelu)

Střední životnost osvětlovacího prostředku, případně světelného zdroje v hodinách

Zachování světelného toku
Popisuje, o kolik se sníží světelný tok LED v určeném časovém úseku.

Označuje produkty ovladatelné **dálkovým ovladačem**

UGR = unified glare rating
Čím nižší je hodnota, tím nižší je psychologické oslnění.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

Třídy ochrany
· Třída ochrany I / ochranný vodič
· Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací
· Třída ochrany III / ochrana nízkým napětím

Stupeň odolnosti vůči nárazům IK vypovídá o míře odolnosti krytů elektrických zařízení vůči mechanickému namáhání, a to zejména o odolnosti vůči nárazu.

OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

Stupeň krytí IP
Označuje vhodnost elektrického zařízení pro různé podmínky prostředí.

Umožňuje instalaci elektrického ovládacího zařízení na materiály, jejichž **chování při vznícení** není známo.

Propojení možné

Nezávislý konvertor
(Ovládací zařízení také pro použití mimo svítidla)

Bezpečnostní ovládací zařízení odolné vůči zkratu

· použití **výhradně** ve vnitřních prostorách
· **nevhodné** pro použití ve vnitřních prostorách

SPECIÁLNÍ INFORMACE – ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

Tvar montážního otvoru

Nájezdná nosnost produktu

Zatížitelnost produktu až do udané hodnoty v tunách. Hodnoty se týkají instalace do betonu.

SPECIÁLNÍ SYMBOLY

Označují produkty obsažené v katalogu **poprvé**

Označuje **nové varianty** stávajících produktů
· nová barevná varianta
· nová varianta produktu
· nástupce

Produkty s tímto symbolem jsou **výběhové modely**

Označuje produkty
· se **zabudovanými** LED diodami
· se **žárovkovou paticí**

Řízené osvětlení
Označuje inteligentní produkty, které používají následující protokoly:
· Zigbee® · DALI · Bluetooth

Označuje **svítidla s hlásičem pohybu**
(mikrovlnná technologie (MR) / infračervené / rádiové)

Pomocí zabudovaného **CCT ovladače** lze během instalace změnit barvu světla z 3 000 K na 4 000 K.

Označuje **svítidla s RGB+W** a **RGB**
(červená-zelená-modrá + bílá a červená-zelená-modrá)

· **funkce nabíjení USB**
· **indukční (bezdrátová) funkce nabíjení** pro chytré telefony

Označuje **individuálně kombinovatelné** produkty

Označuje svítidla, která mohou být po základním nátěru **individuálně natřena nebo polepena tapetou** v barvě stěny.

Označuje svítidla z naší **rodiny svítidel**

Prémiová svítidla
· Red Dot Design Award
· German Design Award

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Upozornění na vývin tepla na krytu svítidla
Halogenové světelné zdroje mají vysokou provozní teplotu a mohou zahřívat kryt svítidla. Dotýkejte se ho proto až tehdy, když vychladne. Nastavitelná svítidla nebo hlavy svítidel, které nemají izolovaná regulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem světelného zdroje překračují maximální přípustnou teplotu ve zjevných místech manipulace, musí být také instalovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativu k většině našich halogenových světelných zdrojů nabízíme LED retrofit.

Světelný tok
Celkové množství světla generovaného světelným zdrojem je uvedeno v lumenech (lm).

Svítivost
Svítivost je světelný tok vyzařovaný světelným zdrojem do prostorového úhlu a udává se v kandelách (cd).

Index podání barev
Vlastnost podání barev světelného zdroje je popsána pomocí indexu Ra (anglicky color rendering index). Pro světelné zdroje použité ve vnitřních prostorách je vyžadován CRI 80 nebo vyšší. Venkovní světelné zdroje musí mít CRI nejméně 65.

Barva světla
Barva světla světelného zdroje se uvádí v kelvinech (K).

Standardní LED
Jedná se o klasické provedení LED (LED 3 mm nebo 5 mm). Byly původně vyvinuty pro indikační účely, např. v přístrojových deskách.

Standardní SMD LED
SMD znamená „surface mounted device“ (součástka pro povrchovou montáž). Jedná se o kompaktní LED diodu, která se připájí přímo na desku plošných spojů bez drátových připojení. SMD je k dispozici v různých velikostech a je velmi vhodná pro účely osvětlení.

PowerLED
PowerLED je výkonná LED s výkonem 1 W a více. Klade zvýšené nároky na stabilitu elektrického proudu, a proto by měla být zásadně provozována se zdroji konstantního (stacionárního) proudu. Pokud má být připojeno více LED diod, musí být zapojeny do série. Paralelní zapojení není povoleno. Dbejte rovněž na pořadí instalace, aby nebyly LED diody krátce vystaveny vysokému proudu a tím nedošlo k jejich poškození. Zásadně platí: nejprve kompletně připojte sekundární obvod (LED diody k driveru) a poté uzavřete primární obvod (driver ke zdroji energie).

Chip on board LED (COB LED); ploché LED
Jedná se o LED diody v extrémně plochém provedení. Výhodou LED COB je dobré odvádění tepla při technické realizaci s chladicími povrchy, což umožňuje vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.

Nerezová Ocel 304
(1.4301) Dobrá odolnost vůči korozi se projevuje v přírodních složkách životního prostředí (voda, městské a venkovské ovzduší) za nepřítomnosti významných koncentrací chloru a soli. 1.4301 však není vhodná pro oblasti použití, ve kterých dochází ke kontaktu s mořskou nebo slanou vodou, případně ovzduším obsahujícím sůl, ani pro použití v plaveckých bazénech nebo podobně.

Nerezová Ocel 316
(1.4404) V přírodních složkách životního prostředí (voda, městské a venkovské ovzduší), jakož i v průmyslových oblastech se střední koncentrací chloru a soli, v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a v zemědělském potravinářském sektoru vykazuje 1.4404 vynikající odolnost vůči korozi. 1.4404 není odolná vůči mořské vodě.

Upozornění:
Velká část produktů uvedených v tomto katalogu je chráněna ochrannými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory nebo patenty. Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití textu či grafické úpravy či obrázků chráněných autorskými právy bez našeho svolení bude soudně stíháno. Obrázky a informace obsažené v tomto katalogu jsou – pokud jde o barvu, tvar, design a technické údaje – pouze ilustrativní a nezávazné. U všech popisů výrobků a údajů o výrobcích jsou proto změny a chyby vyhrazeny.
Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole kvality a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není vytvořen specificky pro konkrétní zemi. Jakékoli odchylky od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno vyjasnit ještě před objednávkou. SLV neodpovídá za případně odchylné technické normy.
Všechny údaje o hmotnosti a délce jsou uvedeny v kg nebo cm, pokud není uvedeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a názornými fotografiemi použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu majitelů nebo designerů prostředí, které je vidět na fotografiích. Všem, kdo svým souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich snímků, bychom proto chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!

Vydáním tohoto katalogu končí platnost cen v dříve publikovaných seznamech a katalozích.

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) v CZK bez DPH.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Seznamy fotografií
SLV GmbH
Externí fotografové: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

SLV

EXPERIENCE LIGHT

PEFC™

PEFC/04-31-1033

Minus 52% CO_2

Zdokonalené použití technologie kombinovaného tepla a energie (heat and power technology) V době tisku tohoto výrobku byly emise CO_2 omezeny až o 52% ve srovnání s běžnými metodami v Německu.

1004991